

warnen_ sichern_ beschriften_ orientieren_

signsafety®

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Als Ihr signsafety®-Partner präsentieren wir Ihnen gerne unser umfassendes Produktsortiment. Dieses beinhaltet alle in diesem Katalog befindlichen Produkte rund um das Thema Kennzeichnung. Enthalten sind dabei sowohl normative Kennzeichnung, als auch vielfältige weitere Produkte aus anderen Themengebieten. Kurzum: Signsafety® ist Ihr kompetenter Ansprechpartner bei allen Kennzeichnungsfragen!

Aber signsafety® ist darüber hinaus noch mehr. Mit unserem stetig wachsenden Angebot an kennzeichnungsnahen Produkten der Betriebsausstattung und Persönlichen Sicherheit bieten wir Ihnen noch viele weitere Lösungen.
Ihr persönlicher signsafety®-Partner berät Sie hierzu natürlich gerne!

Ihr signsafety-Team

SafetyMarking®

Warn- und Sicherheitskennzeichnung nach allen relevanten nationalen und internationalen Normen und der betrieblichen Praxis. Produkte für alle Bereiche der industriellen und gewerblichen Kennzeichnung. Schilder, Piktogramme und Aushänge, in vielen Materialien, passend für jede Anforderung.

© by signsafety®

signsafety®, SafetyMarking®
sind in vielen Ländern geschützte Trademarks.

Nachdruck, Vervielfältigung und Übernahme von Kataloginhalten in eCommerce-Plattformen – auch auszugsweise – ist nicht gestattet.

Änderungen des Inhaltes und der Produkte während der Laufzeit des Kataloges sind ausdrücklich vorbehalten.

32. Auflage, Stand: Januar 2024, Schutzgebühr: 3,90 €

Materialien SafetyMarking®

Nr.	Material	Materialstärke (mm)
11.	**Aluminium** geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung	0,40 – 0,80
12.	**Aluminium** geprägt, retroreflektierend beschichtet	0,60 – 0,80
14.	**Aluminium HI 150 PLUS-DIN67510-1** langnachleuchtend, Klasse C-150/22 (mcd/m²) + tagesfluoreszierend (gelb)	0,56
15.	**Aluminium HI 150-DIN 67510-1** langnachleuchtend, Klasse C-150/22 (mcd/m²)	0,20 – 1,50
17.	**Aluminium HI 300-DIN 67510-1** langnachleuchtend, Klasse D-300/45 (mcd/m²)	0,20 – 0,56
21.	**Folie** Weich-PVC-, selbstklebend, bedruckt	0,10
25.	**Dokumenten-, Sicherheitsfolie** selbstzerstörend bei Ablöseversuchen, selbstklebend	0,25
26.	**Folie DIN 67520** retroreflektierend, RA1/A, selbstklebend	0,18
27.	**Folie-DIN 67520** retroreflektierend, RA2/C, selbstklebend	0,28
28.	**Aluminiumfolie** selbstklebend, beschriftbar	0,05
29.	**Polyesterfolie** PET selbstklebend	0,06
30.	**Folienetiketten auf Bogen** selbstklebend, auf Bogen angestanzt	artikelbezogen Material-Nr. 21. oder 25.
31.	**Folien- Papieretiketten (Prüfplaketten)** selbstklebend, auf Rolle	artikelbezogen Material-Nr. 21.,25.,35.oder 32.
32.	**Spezialpapier** selbstklebend	0,08
33.	**Folie** retroreflektierend, RA2/C, extrem haftend	0,28
35.	**Folie** PE oder PP, selbstklebend, umweltschonend	0,10
36.	**Magnetfolie** selbsthaftend	0,80
37.	**Folie HI 150 Plus-DIN 67510-1** langnachleuchtend, Klasse C-150/22 (mcd/m²) + tagesfluoreszierend (gelb), selbstkllebend	0,10
38.	**Folie HI 150-DIN 67510-1** langnachleuchtend, Klasse C-150/22 (mcd/m²), selbstklebend	0,10
39.	**Protect** widerstandsfähige Kennzeichnung, Polyester	0,40
41.	**Kunststoff** Polystyrol	1,00 – 2,00
42.	**Kunststoff** PVC light	0,40
43.	**Kunststoff** Hart-PVC, witterungsbeständig	1,00 – 2,00
44.	**Kunststoff HI150-DIN 67510-1** langnachleuchtend, Klasse C-150/22 (mcd/m²)	1,20
45.	**Kunststoff** PVC-Hartschaumplatte	3,00 – 10,00
46.	**Acrylglas** Plexiglas®	3,00 – 10,00
50.	**Aluminium-Verbundmaterial** (AluDibond)	2,00 – 3,00
51.	**Aluminium** hart	0,56 – 1,00
52.	**Aluminium** polyesterbeschichtet	2,00
53.	**Aluminium-DIN 67520** retroreflektierend, RA1/C (RAL-Gütezeichen)	2,00
54.	**Aluminium-DIN 67520** retroreflektierend, RA1/A	1,00 – 2,00
56.	**Aluminium DIN 67520** retroreflektierend, RA1/A	1,50
57.	**Aluminium DIN 67520** retroreflektierend, RA2/B oder RA3/C	1,50
58.	**AluMetalls** Oberfläche eloxiert	0,50 – 1,00
62.	**Stahlblech-DIN 67520** feuerverzinkt, retroreflektierend, RA1/A	2,00
64.	**Stahlblech-DIN 67520** feuerverzinkt, retroreflektierend, RA1/A für StVO und GGVS	2,00
70.	**Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)**	8,00
80.	**Formalon/Thermograv** Mehrschichtmaterial	1,40
90.	**Spezialprodukt** Beschreibung am Artikel	-

weitere, detaillierte Angaben zu Materialien finden Sie auf den Seiten 312/313!

MADE IN GERMANY

Langnachleuchtende Produkte von SafetyMarking® erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 7010, DIN ISO 16069 und DIN 67510 und bilden somit die Basis für eine normenkonforme langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung.

Drucken, ausfüllen und absenden oder sofort faxen ...

Kunden-Nr.: ☐☐☐☐☐☐

Absender

Firma

Branche

Ansprechpartner/in

Straße

PLZ/Ort

Telefon Telefax

E-Mail

Ihre Kommissions-/Bestell-Nr.

Bestellung

Bestellnummer*	Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis (€)	Gesamtpreis (€)

***** Bitte ergänzen Sie im Bedarfsfall die Bestellnummer mit den entsprechenden Zusatzangaben: z.B. Bild- oder Text-Nr., Jahreszahl, Farbe etc.

Netto-Warenwert (€)

zzgl. Versandkosten nach Aufwand

Die aktuellen Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.
Die Bestellung gilt für Katalogartikel aus dem Katalog **signsafety**.
Schilder mit individuellen Textwünschen bitte als Anlage auf einer separaten Liste beifügen.

Lieferwunsch: (bitte ankreuzen)

[ ] Wir bitten um Auslieferung der Ware gegen günstige Berechnung.

[ ] Wir holen ab! Bitte benachrichtigen Sie uns bei Bereitstellung unter

Datum

Unterschrift / Firmenstempel

Telefon

signsafety-

SafetyMarking®

Kennzeichnungen



Service

Alle Norm-Produkte immer aktuell

Wir liefern Ihnen ausschließlich Produkte, die den neuesten gesetzlichen Normen und Vorschriften entsprechen.
Bei einer Änderung von Texten oder Symbolen während der Kataloglaufzeit reagieren wir sofort!

% Mengenrabatt auf Anfrage

Kaufen ohne Risiko bei signsafety®

30 Tage Rückgaberecht.
Gefällt Ihnen der Artikel nicht, ist es die falsche Größe oder Farbe? Dann geben Sie den Artikel innerhalb von 30 Tagen zurück.

signsafety® Fachberatung

Haben Sie Fragen zur richtigen Kennzeichnung oder zu unseren Produkten? Wünschen Sie ein für Ihren Bedarf kalkuliertes Angebot oder ein kostenloses Muster?
Rufen Sie gleich an!



Markenqualität

3M

B-SAFETY professional safety solutions

PROTECT widerstandsfähige Kennzeichnung

DURABLE

Inhalt

Rettungswegkennzeichnung/ Erste Hilfe-Kennzeichnung	4
Brandschutzkennzeichnung	36
Verbotsschilder	52
Gebotsschilder	64
Warnschilder	72
Elektrokennzeichnung	86
Aushänge und Anweisungen	96
Gefahrstoffkennzeichnung	104
Rohrleitungskennzeichnung	110
Prüfplaketten und Qualitätskennzeichnung	120
Lageretiketten/ Verpackungskennzeichnung	148
Maschinen- und Typenkennzeichnung	156
PROTECT – widerstandsfähige Kennzeichnung	160
Entsorgungskennzeichnung Hinweisschilder für die Betriebssicherheit	168
Kraftfahrzeugkennzeichnung	176
Verkehrsschilder nach StVO und innerbetrieblich	184
Parkplatz- und Haltverbotsschilder	192
Baustellenkennzeichnung	202
Videoüberwachung	205
Hinweisschilder für Gewerbe, Gastronomie, Privat	206
Grundbesitzkennzeichnung	210
Spielplatzschilder	217
Zubehör für die Schilderbefestigung	218


140 mcd/m² nach 10 min – 20 mcd/m² nach 60 min

Neuer Mindeststandard für langnachleuchtende Kennzeichnung



SafetyMarking®

Langnachleuchtende Produkte



Markierung von Türen



Bodenmarkierung



Markierung von Treppenhäusern



Kennzeichnung



Kennzeichnung im dunkeln

Langnachleuchtende Produkte

Mit Erscheinen der DIN ISO 16069 im April 2019, wurde der internationale Mindeststandard der Leuchtdichtewerte für Schilder, Kennzeichnungen, Leit- und Detailmarkierungen für langnachleuchtende Sicherheitsleitsysteme ins deutsche Regelwerk übernommen.

Mit Veröffentlichung der DIN67510-1 im Mai 2020 sowie der ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgänge im März 2022 schließt sich der Kreis. Die Mindestanforderungen der DIN ISO 16069 wurden übernommen und der Anwendungsbereich dieser Mindestanforderungen auf alle langnachleuchtenden Produkte zur Sicherheitskennzeichnung erweitert.
Dies gilt insbesondere für die allgemeine Fluchtweg-, Erste-Hilfe- und Brandschutzkennzeichnung.

SafetyMarking® – langnachleuchtende Produkte erfüllen die Mindestanforderungen des internationalen und nationalen Regelwerkes mit einem gewissen Plus an Sicherheit.

Mindestleuchtdichteigenschaften für langnachleuchtende Produkte bei der Herstellung

Anforderungen	10 min	60 min	Abklingdauer
DIN ISO 16069:2019-04	140 mcd/m²	20 mcd/m²	0,3 mcd/m² nach 1800 min
DIN 67510-1:2020-05			
Klasse C	140 mcd/m²	20 mcd/m²	keine Angabe
Klasse D	260 mcd/m²	35 mcd/m²	keine Angabe
Anmerkung: DIN 67510-1:2020-05			
Klasse A	23 mcd/m²	3 mcd/m²	keine Angabe
und			
Klasse B	50 mcd/m²	7 mcd/m²	keine Angabe

sind nach DIN 67510-1:2020-05 nicht mehr für die Sicherheitskennzeichnung einzusetzen, sondern lediglich in anderen Bereichen, z.B. für dekorative oder künstlerische Anwendungen.


SafetyMarking® - langnachleuchtende Qualitäten im Standardprogramm:

HI 150	150 mcd/m²	22 mcd/m²	2100 min
HI 300	300 mcd/m²	45 mcd/m²	4100 min

Kennzeichnung von langnachleuchtenden Produkten
Auf der nach DIN 67510-1 geforderten Produktkennzeichnung sind Hersteller oder Marke, die Angabe der Norm, die Angabe des 10 min- und 60 min-Wertes nach Herstellermessung sowie die entsprechende Klasse nach DIN 67510-1 anzugeben

Beispiele: SafetyMarking® – DIN 67510-1 – 150/22 – Klasse C

SafetyMarking® – DIN 67510-1 – 300/45 – Klasse D





Sicherheitszeichen für Europa

Produktinfo

Basis-Regelwerk für Sicherheitszeichen zur Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz und in öffentlichen Bereichen.

ASR A1.3 - Ausgabe: Februar 2013
Technische Regel für Arbeitsstätten „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“

DIN EN ISO 7010:2020-07
Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Registrierte Sicherheitszeichen (ISO 7010:2019); Deutsche Fassung EN ISO 7010:2012-10

DIN 4844-2:2021-11
Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Teil 2: Registrierte Sicherheitszeichen

DIN/TR 4844-4:2020-07
Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Teil 4: Leitfaden zur Anwendung von Sicherheitskennzeichnung

Bestellhinweis

Achtung!

Die in diesem Katalog angegebenen Registriernummern für Sicherheitszeichen folgen den international und national abgestimmten Registriernummern der DIN EN ISO 7010, DIN 4844-2 und ASR A1.3.

Service

Immer richtig informiert:
Haben Sie Fragen zu den neuen Normen und Symbolen? Rufen Sie uns an, wir nehmen uns gerne Zeit für Sie und helfen Ihnen, die richtige Kennzeichnung für Ihren Betrieb zu finden. Unser Service-Team freut sich auf Sie:



ASR A1.3 E001
DIN EN ISO 7010 E001

langnachleuchtend

Notausgang links

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	L 50
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.0031**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0031**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.0031**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.0032**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0032**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.0032**	-	-	-	-
30,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	**15.A2130**	-	-	-	-



ASR A1.3 E002
DIN EN ISO 7010 E002

langnachleuchtend

Notausgang rechts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	L 50
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.0029**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0029**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.0029**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.0030**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0030**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.0030**	-	-	-	-
30,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	**15.A2135**	-	-	-	-



DIN EN ISO 7010 E026

langnachleuchtend

Notausgang für nicht gefähige oder gehbeeinträchtige Personen links

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	L 50
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A3032**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A3032**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A3032**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A3033**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A3033**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A3033**	-	-	-	-



DIN EN ISO 7010 E030

langnachleuchtend

Notausgang für nichtgefähige oder gehbeeinträchtigte Personen rechts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	L 50
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A3030**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A3030**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A3030**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A3031**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A3031**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A3031**	-	-	-	-



langnachleuchtend

Zusatzschild Richtungsangabe gerade / links / rechts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	L 50
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.0055**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0055**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.0055**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.0056**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0056**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.0056**	-	-	-	-
30,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	**15.A2140**	-	-	-	-



langnachleuchtend

Zusatzschild Richtungsangabe aufwärts / abwärts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	L 50
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.0090**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0090**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.0090**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.0091**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0091**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.0091**	-	-	-	-
30,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	**15.A2145**	-	-	-	-

Bestellhinweis

Die Schilderserie bietet den Vorteil, mit vier Symbolen alle Möglichkeiten eines Fluchtweges darzustellen. Bei der Montage ist immer ein Rettungszeichen mit einem Richtungspfeil zu kombinieren.

Anwendungsbeispiele:





ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

langnachleuchtend

Notausgang links mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe links

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			L
			1	10	25	50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.0088**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0088**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.0088**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.0089**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0089**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.0089**	-	-	-	-
60,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	**15.3030**	-	-	-	-



ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen

langnachleuchtend

Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe rechts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			L
			1	10	25	50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.0086**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0086**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.0086**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.0087**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0087**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.0087**	-	-	-	-
60,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	**15.3029**	-	-	-	-



ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

langnachleuchtend

Notausgang links mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe aufwärts bzw. geradeaus

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			L
			1	10	25	50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.3025**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.3025**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.3025**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.3026**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.3026**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.3026**	-	-	-	-
60,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	**15.3051**	-	-	-	-



ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen

langnachleuchtend

Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe aufwärts bzw. geradeaus

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			L
			1	10	25	50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.3023**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.3023**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.3023**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.3024**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.3024**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.3024**	-	-	-	-
60,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	**15.3050**	-	-	-	-



ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

langnachleuchtend

Notausgang links mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe abwärts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			L
			1	10	25	50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.0084**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0084**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.0084**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.0085**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0085**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.0085**	-	-	-	-
60,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	**15.3028**	-	-	-	-



ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen

langnachleuchtend

Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe abwärts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			L
			1	10	25	50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.0069**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0069**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.0069**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.0079**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0079**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.0079**	-	-	-	-
60,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	**15.3027**	-	-	-	-



ASR A1.3 E001 +
Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E001 +
Zusatzzeichen

langnachleuchtend

Notausgang links mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe links aufwärts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	L 50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.3048**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.3048**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.3048**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.3049**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.3049**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.3049**	-	-	-	-



ASR A1.3 E002 +
Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E002 +
Zusatzzeichen

langnachleuchtend

Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe rechts aufwärts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	L 50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.3046**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.3046**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.3046**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.3047**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.3047**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.3047**	-	-	-	-



ASR A1.3 E001 +
Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E001 +
Zusatzzeichen

langnachleuchtend

Notausgang links mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe links abwärts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	L 50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.3044**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.3044**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.3044**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.3045**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.3045**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.3045**	-	-	-	-



ASR A1.3 E002 +
Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E002 +
Zusatzzeichen

langnachleuchtend

Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe rechts abwärts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	L 50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.3042**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.3042**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.3042**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.3043**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.3043**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.3043**	-	-	-	-



ASR A1.3 D-E019
DIN 4844-2 D-E019

langnachleuchtend

Notausstieg

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	**38.A2029**		-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A2030**		-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2030**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A2030**		-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A2035**		-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2035**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A2035**		-




ASR A1.3 E016
DIN EN ISO 7010 E016

langnachleuchtend

Notausstieg mit Fluchtleiter rechts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.3018**		-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.3018**		-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.3021**		-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.3021**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.3021**		-



ASR A1.3 E016
DIN EN ISO 7010 E016

langnachleuchtend

Notausstieg mit Fluchtleiter rechts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A2120**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A2121**		-



ASR A1.3 E017
DIN EN ISO 7010 E017

langnachleuchtend

Rettungsausstieg (Rettungsfenster)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	**38.A2039**		-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A2040**		-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2040**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A2040**		-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A2045**		-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2045**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A2045**		-



ASR A1.3 E016
DIN EN ISO 7010 E016

langnachleuchtend

Notausstieg mit Fluchtleiter links

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.3019**		-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.3019**		-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.3020**		-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.3020**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.3020**		-



ASR A1.3 E016
DIN EN ISO 7010 E016

langnachleuchtend

Notausstieg mit Fluchtleiter links

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A2125**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A2126**		-



DIN EN ISO 7010 E008

langnachleuchtend

Notausgangseinrichtung - zu erreichen durch einschlagen der Scheibe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	**38.A2060**		-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A2061**		-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2061**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A2061**		-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A2062**		-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2062**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A2062**		-



DIN EN ISO 7010 E018

langnachleuchtend

Öffnung durch Linksdrehung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	**38.A2050**		-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A2051**		-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2051**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A2051**		-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A2052**		-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2052**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A2052**		-



DIN EN ISO 7010 E019

langnachleuchtend

Öffnung durch Rechtsdrehung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	**38.A2055**		-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A2056**		-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2056**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A2056**		-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A2057**		-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2057**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A2057**		-



DIN EN ISO 7010 E024

langnachleuchtend

Vorläufige Evakuierungsstelle

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A2080**		-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2080**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A2080**		-



DIN EN ISO 7010 E022

langnachleuchtend

Tür öffnet durch Drücken auf der linken Seite

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	**38.A2075**		-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A2165**		-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2165**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A2165**		-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A2167**		-



DIN EN ISO 7010 E023

langnachleuchtend

Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	**38.A2077**		-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A7079**		-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A7079**		-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A2078**		-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2078**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A2078**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A7079**		-



DIN EN ISO 7010 E060

langnachleuchtend

Rettungsstuhl

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A2093**		-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2093**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A2093**		-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A2092**		-



DIN EN ISO 7010 E057

langnachleuchtend

Tür öffnet durch Ziehen auf der linken Seite

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	**38.A2087**		-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A2170**		-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2170**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A2170**		-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A2171**		-



DIN EN ISO 7010 E058

langnachleuchtend

Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten Seite

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	**38.A2090**		-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A2175**		-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2175**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A2175**		-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A2176**		-




DIN EN ISO 7010 E070

langnachleuchtend

Rettungsaufzug für nicht-gehfähige oder gehbeeinträchtigte Personen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
5,0 × 5,0 cm	Folie HI 150	**38.A2107**		-
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	**38.A2108**		-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A2109**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A2109**		-




DIN EN ISO 7010 E033
ASR A1.3 E033

langnachleuchtend

Schiebetür öffnet nach rechts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	**38.A2082**		-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A2185**		-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2185**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A2185**		-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A2186**		-



DIN EN ISO 7010 E034
ASR A1.3 E034

langnachleuchtend

Schiebetür öffnet nach links

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	**38.A2085**		-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A2190**		-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2190**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A2190**		-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A2191**		-




DIN EN ISO 7010 E067

langnachleuchtend

Evakuierungsmatratze

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A2105**		-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2105**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A2105**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A2106**		-



DIN EN ISO 7010 E059

langnachleuchtend

B × H (1478), Materialgruppe (550)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A2115**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A2117**		-



ASR A1.3 E007
DIN EN ISO 7010 E007

langnachleuchtend

Sammelstelle

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A2008**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2008**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A2008**	**L**	-
30,0 × 30,0 cm	Folie HI 150	**38.A2009**	**L**	-
30,0 × 30,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2009**	**L**	-
30,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	**15.A2009**	**L**	-
40,0 × 40,0 cm	Folie HI 150	**38.A2010**	**L**	-
40,0 × 40,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2010**	**L**	-
40,0 × 40,0 cm	Alu HI 150	**15.A2010**	**L**	-
60,0 × 60,0 cm	Alu HI 150	**15.A2015**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Folie	**21.A2008**	**K**	-
20,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	**43.A2008**	**K**	-
30,0 × 30,0 cm	Folie	**21.A2009**	**K**	-
30,0 × 30,0 cm	Hart-PVC	**43.A2009**	**K**	-
40,0 × 40,0 cm	Alu geprägt	**11.A2010**	**K**	-
40,0 × 40,0 cm	Hart-PVC	**43.A2010**	**K**	-
40,0 × 40,0 cm	Alu beschicht.	**52.A2010**	**K**	-
42,0 × 42,0 cm	Alu RA1/C	**53.A2026**	**A**	-
60,0 × 60,0 cm	Alu geprägt	**11.A2015**	**K**	-
60,0 × 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.A2015**	**K**	-



ASR A1.3 E007
DIN EN ISO 7010 E007
mit Zusatztext

Sammelstelle mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 × 63,0 cm	Alu RA1/C	**53.A2027**		-

Bitte geben Sie bei der Bestellung den Text mit an!



Halterung für Rohrpfosten

Sammelstelle Dreieckkonstruktion in zwei Ausführungen

Dreieckkonstruktion mit mittiger Halterung aus 2 mm Aluminium, gekantet und verschraubt, 3-seitige Beschriftung refl. Typ RA1/C, wahlweise auch mit individuellem Zusatztext, max. 20 Zeichen.

Halterung mittig für Rohr-Ø 6,0 cm, andere Ausführungen auf Anfrage.

Sammelstelle Dreieckskonstruktion

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 × 40,0 cm	Alu RA1/C	**53.A2025**		-

Dreieckskonstruktion Sammelstelle mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 × 60,0 cm	Alu RA1/C	**53.A2028**		-



Sammelstelle Würfel in zwei Ausführungen

Würfelkonstruktion mit mittiger Halterung für Rohre mit 6,0 cm Durchmesser
4-seitige Beschriftung mit Symbol Sammelstelle und Text nach Wahl, Schilder aus 2mm Aluminium

Zur Verwendung in großen Betrieben, Universitäten, Schulen, Messen und öffentlichen Einrichtungen

- hohe Aufmerksamkeit
- von allen Seiten gut sichtbar
- leichte Montage

Rohrpfosten finden Sie auf Seite 216.

Sammelstelle Würfel 4-seitig

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 × 40,0 cm	Alu RA1/C	**53.A2021**		-

Sammelstelle - Würfel - 4-seitig - Text nach Wahl

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	B
42,0 × 63,0 cm	Alu RA1/C	**53.A2022**		-



DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
ASR 1.3 E001 + Zusatzzeichen

langnachleuchtend

Notausgang links, aufwärts bzw. geradeaus (Kombischild)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			L
			1	10	25	50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A1010**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A1010**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A1010**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A1012**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A1012**	-	-	-	-



DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
ASR 1.3 E002 + Zusatzzeichen

langnachleuchtend

Notausgang rechts, aufwärts bzw.geradeaus (Kombischild)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			L
			1	10	25	50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A1050**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A1050**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A1050**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A1052**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A1052**	-	-	-	-



DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
ASR 1.3 E001 + Zusatzzeichen

langnachleuchtend

Notausgang links, abwärts (Kombischild)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			L
			1	10	25	50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A1015**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A1015**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A1015**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A1017**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A1017**	-	-	-	-



DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
ASR 1.3 E002 + Zusatzzeichen

langnachleuchtend

Notausgang rechts, abwärts (Kombischild)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			L
			1	10	25	50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A1055**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A1055**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A1055**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A1057**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A1057**	-	-	-	-



DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
ASR 1.3 E001 + Zusatzzeichen

langnachleuchtend

Notausgang links (Kombischild)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			L
			1	10	25	50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A1020**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A1020**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A1020**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A1022**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A1022**	-	-	-	-



DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
ASR 1.3 E002 + Zusatzzeichen

langnachleuchtend

Notausgang rechts (Kombischild)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			L
			1	10	25	50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A1060**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A1060**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A1060**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A1062**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A1062**	-	-	-	-



DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
ASR 1.3 E001 + Zusatzzeichen

langnachleuchtend

Notausgang links, schräg abwärts (Kombischild)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			L
			1	10	25	50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A1025**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A1025**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A1027**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A1027**	-	-	-	-



DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
ASR 1.3 E002 + Zusatzzeichen

langnachleuchtend

Notausgang rechts, schräg abwärts (Kombischild)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			L
			1	10	25	50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A1065**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A1065**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A1067**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A1067**	-	-	-	-



DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
ASR 1.3 E001 + Zusatzzeichen

langnachleuchtend

Notausgang links, schräg aufwärts (Kombischild)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			L
			1	10	25	50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A1030**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A1030**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A1032**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A1032**	-	-	-	-




DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
ASR 1.3 E002 + Zusatzzeichen

langnachleuchtend

Notausgang rechts, schräg aufwärts (Kombischild)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			L
			1	10	25	50
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A1070**	-	-	-	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A1070**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A1072**	-	-	-	-
40,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A1072**	-	-	-	-



NEU Fluchtwegschilder PLUS

langnachleuchtend – DIN 67510-1 - 150/22 Klasse C + tagesfluoreszierend

Mit Fluchtwegschilder PLUS erhöhen Sie die Effektivität Ihrer Fluchtwegkennezichnung



DIN EN ISO 7010 E001
+Zusatzzeichen

Notausgang links mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe links

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR L
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.0088**	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0088**	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.0088**	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.0089**	-



DIN EN ISO 7010 E002
+Zusatzzeichen

Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe rechts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR L
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.0086**	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0086**	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.0086**	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.0087**	-



DIN EN ISO 7010 E002
+Zusatzzeichen

Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe aufwärts bzw. geradeaus

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR L
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.3023**	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.3023**	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.3023**	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.3024**	-



DIN EN ISO 7010 E002
+Zusatzzeichen

Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe abwärts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR L
30,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.0069**	-
30,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0069**	-
30,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.0069**	-
40,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.0079**	-

WICHTIGE INFORMATION!

Aluminium – tagesfluoreszierend / langnachleuchtend beschichtet

Folie – tagesfluoreszierend / langnachleuchtend beschichtet, selbstklebend

Langnachleuchtend: DIN 67510-1 – 150/22 Klasse C



Rettungszeichenwürfel Notausgang zur Deckenabhängung, langnachleuchtend

Für den Einsatz in großen offenen Räumen (Lager, Großraumbüros, Tagungsräume...) und an Einmündungen oder Kreuzungen.

Material: Fluchtwegschilder: Alu Dibond
- langnachleuchtend: DIN 67510-1 – Klasse C
Grundgerüst: stabiles leichtes Aluminium

Lieferumgang:

- 1 x Notausgang rechts mit Zusatzzeichen, Richtungsangabe aufwärts bzw. geradeaus, DIN EN ISO 7010 E002 + Richtungspfeil
- 1 x Notausgang rechts mit Zusatzzeichen, Richtungsangabe rechts, DIN EN ISO 7010 E002 + Richtungspfeil
- 1 x Notausgang links mit Zusatzzeichen, Richtungsangabe links, DIN EN ISO 7010 E001 + Richtungspfeil
- 1 x Blankoschild
- 4 Aluminiumprofile
- 4 Aufnahmehaken (zur Verbindung mit S-Haken- und Knotenkette)
- 1 Innensechskantschlüssel

Knotenkette und S-Haken im Lieferumfang nicht enthalten!

Montagematerial: Knotenketten (Artikel 90.9122) uns S-Haken (Artikel 90.9124) siehe S. 212

Rettungszeichenwürfel Notausgang zur Deckenabhängung, langnachleuchtend

Breite	Höhe	Tiefe	Artikelname	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / SET	K
45,7 cm	20,0 cm	45,7 cm	Sicherheitszeichen 40,0 x 20,0 cm	Alu Verbund	**50.1980**		-
65,7 cm	30,0 cm	65,7 cm	Sicherheitszeichen 60,0 x 30,0 cm	Alu Verbund	**50.3161**		-
85,70 cm	40,0 cm	85,7 cm	Sicherheitszeichen 80,0 x 40,0 cm	Alu Verbund	**50.3162**		-
105,7 cm	50,0 cm	105,7 cm	Sicherheitszeichen 100,0 x 50,0 cm	Alu Verbund	**50.3163**		-



50.0088



50.0086



50.1965

Fluchtwegschild zur Deckenmontage, langnachleuchtend

Material: Fluchtwegschilder: Alu Dibond
- langnachleuchtend: DIN 67510-1 – Klasse C
Deckenhalterung: Aluminiumprofil

Montagemaß (BxHxT): 30,0 x 16,5 x 3,5 cm

Lieferumfang je Ausführung:
1 x Fluchtwegschild langnachleuchtend
1 x Wandhalterung
1 x Montagematerial

Artikel 50.0088: zur Kennzeichnung gegenläufiger Fluchtrichtungen nach links (beidseitig: Notausgang nach links - DIN EN ISO 7010 E001 + Richtungspfeil)

Artikel 50.0086: zur Kennzeichnung gegenläufiger Fluchtrichtungen nach rechts (beidseitig: Notausgang nach rechts - DIN EN ISO 7010 E002 + Richtungspfeil)

Artikel 50.1965: zur Kennzeichnung in eine Fluchtrichtung nach links bzw. nach rechts (eine Seite: Notausgang nach rechts DIN EN ISO 7010 E001 + Richtungspfeil; eine Seite: Notausgang nach links DIN EN ISO 7010 E002 + Richtungspfeil)

Fluchtwegschild zur Deckenmontage langnachleuchtend

B × H	Artikelname	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 × 15,0 cm	Notausgang links/links	**50.0088**		-
30,0 × 15,0 cm	Notausgang rechts/rechts	**50.0086**		-
30,0 × 15,0 cm	Notausgang links/rechts	**50.1965**		-



50.3048



50.3044




50.3046



50.3042

Beispiel für Artikel 50.3048 Notausgang links/links aufwärts

Die gegenläufigen Fluchtwege führen jeweils nach links aufwärts



Fluchtwegschild zur Deckenmontage langnachleuchtend

Artikel 50.3048 zur Kennzeichnung gegenläufiger Fluchtrichtungen nach links aufwärts (beidseitig: Notausgang nach links aufwärts – DIN EN ISO 7010 E001 + Richtungspfeil)

Artikel 50.3044 zur Kennzeichnung gegenläufiger Fluchtrichtungen nach links abwärts (beidseitig: Notausgang nach links abwärts – DIN EN ISO 7010 E001 + Richtungspfeil)

Artikel 50.3046 zur Kennzeichnung gegenläufiger Fluchtrichtungen nach rechts aufwärts (beidseitig: Notausgang nach rechts aufwärts – DIN EN ISO 7010 E002 + Richtungspfeil)

Artikel 50.3042 zur Kennzeichnung gegenläufiger Fluchtrichtungen nach rechts abwärts (beidseitig: Notausgang nach rechts abwärts – DIN EN ISO 7010 E002 + Richtungspfeil)

B × H	Artikelname	Best.-Nr.	EUR K
30,0 × 15,0 cm	Notausgang links/links aufwärts	**50.3048**	-
30,0 × 15,0 cm	Notausgang links/links abwärts	**50.3044**	-
30,0 × 15,0 cm	Notausgang rechts/rechts aufwärts	**50.3046**	-
30,0 × 15,0 cm	Notausgang rechts/rechts abwärts	**50.3042**	-




50.1977



50.1968

Beispiel für Artikel 50.1977 Notausgang rechts/links aufwärts

Zur Kennzeichnung von Fluchtwegen in eine Fluchtrichtung nach rechts bzw. links aufwärts



Fluchtwegschild zur Deckenmontage langnachleuchtend

Artikel 50.1977 zur Kennzeichnung in eine Fluchtrichtung nach links bzw. rechts aufwärts (eine Seite: Notausgang nach links aufwärts DIN EIN ISO 7010 E001 + Richtungspfeil eine Seite: Notausgang nach rechts aufwärts DIN EN ISO 7010 E002 + Richtungspfeil)

Artikel 50.1968 zur Kennzeichnung in eine Fluchtrichtung nach links bzw. rechts abwärts (eine Seite: Notausgang nach links abwärts DIN EIN ISO 7010 E001 + Richtungspfeil; eine Seite: Notausgang nach rechtsabwärts DIN EN ISO 7010 E002 + Richtungspfeil)

B × H	Artikelname	Best.-Nr.	EUR K
30,0 × 15,0 cm	Notausgang links/rechts aufwärts	**50.1977**	-
30,0 × 15,0 cm	Notausgang links/rechts abwärts	**50.1968**	-



1



2



3



4

Fluchtwegschild Glas Serie im Alurahmen

Das hochwertige Fluchtwegschild aus Acrylglas im Rahmen dient dem sicheren und zugleich modischen Wegweisen von Fluchtwegen. Wählen Sie Ihre Rahmenfarbe in schwarz oder silber.

- Acrylglas Fluchtwegschild mit **3D Effekt**
- langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
- Kennzeichnung im eleganten Fineartrahmen
- geeignet für den Inneneinsatz
- normkonform
- Qualität Made in Germany





1 30,0 × 15,0 cm	Acrylglas	Notausgang rechts mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe rechts	**46.9831/..**	-
2 30,0 × 15,0 cm	Acrylglas	Notausgang links mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe links	**46.9832/..**	-
3 30,0 × 15,0 cm	Acrylglas	Notausgang rechts mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe aufwärts bzw. geradeaus	**46.9833/..**	-
4 30,0 × 15,0 cm	Acrylglas	Notausgang rechts mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe abwärts	**46.9834/..**	-
1 40,0 × 20,0 cm	Acrylglas	Notausgang rechts mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe rechts	**46.9835/..**	-
2 40,0 × 20,0 cm	Acrylglas	Notausgang links mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe links	**46.9836/..**	-
3 40,0 × 20,0 cm	Acrylglas	Notausgang rechts mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe aufwärts bzw. geradeaus	**46.9837/..**	-
4 40,0 × 20,0 cm	Acrylglas	Notausgang rechts mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe abwärts	**46.9838/..**	-



ASR A1.3 E003,
DIN EN ISO 7010 E003

langnachleuchtend

Erste Hilfe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	10	25	50
5,0 × 5,0 cm	Folie HI 150	38.A3001	L	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	38.A3002	L	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.0057	L	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0057	L	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.0057	L	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.0058	L	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0058	L	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.0058	L	-	-	-	-
30,0 × 30,0 cm	Folie HI 150	38.0078	L	-	-	-	-
30,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	15.0078	L	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Folie	21.0057	K	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Hart-PVC	43.0057	K	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie	21.0058	K	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	43.0058	K	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu geprägt	11.0058	K	-	-	-	-

WICHTIGE INFORMATION!

Kennzeichnung von Erste-Hilfe-Einrichtungen

Gem. 4.3 des Anhangs „Anforderungen an Arbeitsstätten nach § 3 Abs. 1 der Arbeitsstättenverordnung" sind Erste-Hilfe-Räume an ihren Zugängen als solche zu kennzeichnen, ebenso wie die Aufbewahrungsstellen von Erste-Hilfe-Ausstattung.
Entsprechend der technischen Regel ASR 4.3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe" erfolgt diese Kennzeichnung nach ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung".

Gem. ASR A1.3 sind die notwendigen Rettungszeichen durch Verwendung langnachleuchtender Materialien (z.B. langnachleuchtende Rettungsschilder) auf Rettungswegen einzusetzen, sofern in der Arbeitsstätte keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Dies dient dem Schutzziel der Erkennbarkeit der Rettungszeichen nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung.

Die ASR A1.3 spiegelt die Mindestanforderungen der Richtlinie 92/58 EWG wider und enthält somit auch nur die wichtigsten Rettungszeichen zur Kennzeichnung in Arbeitsstätten.

Eine Übersicht aller national und international abgestimmten und registrierten Rettungszeichen zum Einsatz in der Sicherheitskennzeichnung finden Sie in der DIN EN ISO 7010 und der DIN 4844-2.



ASR A1.3 E003,
DIN EN ISO 7010 E003

langnachleuchtend

Erste Hilfe Winkelschlid

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.9202	L	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.9202	L	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.9203	L	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.9203	L	-
20,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	43.9203	K	-
20,0 × 20,0 cm	Alu hart	51.9203	K	-



ASR A1.3 E003,
DIN EN ISO 7010 E003
mit Zusatztext

langnachleuchtend

Sanitätsraum

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
20,0 × 30,0 cm	Folie HI 150	38.0073		-
20,0 × 30,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0073		-



ASR A1.3 E003,
DIN EN ISO 7010 E003

langnachleuchtend

Erste Hilfe Fahnenschild

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.9212	L	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.9212	L	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.9213	L	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.9213	L	-
15,0 × 15,0 cm	Hart-PVC	43.9212	K	-
15,0 × 15,0 cm	Alu hart	51.9212	K	-
20,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	43.9213	K	-
20,0 × 20,0 cm	Alu hart	51.9213	K	-



ASR A1.3 E003,
DIN EN ISO 7010 E003
mit Zusatztext

langnachleuchtend

Verbandkasten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR
5,0 × 7,5 cm	Folie HI 150	38.0072	L	-
20,0 × 30,0 cm	Folie HI 150	38.0074	L	-
20,0 × 30,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0074	L	-
20,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	15.0074	L	-
20,0 × 30,0 cm	Folie	21.0074	K	-
20,0 × 30,0 cm	Hart-PVC	43.0074	K	-
20,0 × 30,0 cm	Alu geprägt	11.0074	K	-



ASR A1.3 E012
DIN EN ISO 7010 E012

langnachleuchtend

Notdusche

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.0061	L	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0061	L	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.0061	L	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.0062	L	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.0062	L	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.0062	L	-
15,0 × 15,0 cm	Folie	21.0061	K	-
15,0 × 15,0 cm	Hart-PVC	43.0061	K	-
20,0 × 20,0 cm	Folie	21.0062	K	-
20,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	43.0062	K	-
20,0 × 20,0 cm	Alu geprägt	11.0062	K	-



ASR A1.3 E004
DIN EN ISO 7010 E004

langnachleuchtend

Notruftelefon

B × H	Material-gruppe	Best.-Nr.		EUR
5,0 × 5,0 cm	Folie HI 150	38.0071	L	-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	38.0067	L	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.0068	L	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.0068	L	-
15,0 × 15,0 cm	Hart-PVC	43.0067	K	-
20,0 × 20,0 cm	Folie	21.0068	K	-
20,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	43.0068	K	-



ASR A1.3 E004 DIN EN ISO 7010 E004

langnachleuchtend

Winkelschild Notruftelefon

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A3930		-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A3935		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A3935		-

Fahnenschild Notruftelefon

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	15.A3932		-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	44.A3937		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	15.A3937		-



ASR A1.3 E061
DIN EN ISO E061

Wasser-Rettungsausrüstung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 20,0 cm	Folie	21.A3065		-
20,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	43.A3065		-



ASR A1.3 E009
DIN EN ISO 7010 E009

langnachleuchtend

Arzt

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	38.A3060	L	-
20,0 × 20,0 cm	Folie	21.A3060	K	-




ASR A1.3 E011
DIN EN ISO 7010 E011

langnachleuchtend

Augenspüleinrichtung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR
5,0 × 5,0 cm	Folie HI 150	**38.0070**	**L**	-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.0063**	**L**	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0063**	**L**	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.0063**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.0064**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0064**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.0064**	**L**	-
15,0 × 15,0 cm	Folie	**21.0063**	**K**	-
15,0 × 15,0 cm	Hart-PVC	**43.0063**	**K**	-
20,0 × 20,0 cm	Folie	**21.0064**	**K**	-
20,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	**43.0064**	**K**	-
20,0 × 20,0 cm	Alu geprägt	**11.0064**	**K**	-



ASR A1.3 E011
DIN EN ISO 7010 E011

langnachleuchtend

Winkelschild Augenspüleinrichtung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A3910**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A3910**		-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A3915**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A3915**		-

Fahnenschild Augenspüleinrichtung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A3912**		-
20,2 × 20,2 cm	Alu HI 150	**15.A3917**		-




ASR A1.3 E013
DIN EN ISO 7010 E013

langnachleuchtend

Krankentrage

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A3050**	**L**	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A3050**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A3055**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A3055**	**L**	-
15,0 × 15,0 cm	Folie	**21.A3050**	**K**	-
15,0 × 15,0 cm	Hart-PVC	**43.A3050**	**K**	-
20,0 × 20,0 cm	Folie	**21.A3055**	**K**	-
20,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	**43.A3055**	**K**	-



ASR A1.3 E013
DIN EN ISO 7010 E013

langnachleuchtend

Winkelschild Krankentrage

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A3920**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A3925**		-

Fahnenschild Krankentrage

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A3922**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A3927**		-




ASR A1.3 E010
DIN EN ISO 7010 E010

langnachleuchtend

Automatisierter externer Defibrillator (AED)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
5,0 × 5,0 cm	Folie HI 150	**38.0166**		-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.0167**		-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0167**		-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.0155**		-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0155**		-



ASR A1.3 E010
DIN EN ISO 7010 E010

langnachleuchtend

Winkelschild Defibrillator

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A3900**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A3905**		-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A3900**		-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A3905**		-

Fahnenschild Defibrillator

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A3902**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A3902**		-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A3907**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A3907**		-



langnachleuchtend

Zusatzschild Richtungsangabe gerade / links / rechts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.0055**	**L**	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0055**	**L**	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.0055**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.0056**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0056**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.0056**	**L**	-
30,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	**15.A2140**	**L**	-
15,0 × 15,0 cm	Folie	**21.0055**	**K**	-
15,0 × 15,0 cm	Hart-PVC	**43.0055**	**K**	-
20,0 × 20,0 cm	Folie	**21.0056**	**K**	-
20,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	**43.0056**	**K**	-
20,0 × 20,0 cm	Alu geprägt	**11.0056**	**K**	-



langnachleuchtend

Zusatzschild Richtungsangabe auf-wärts / abwärts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.0090**	**L**	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0090**	**L**	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.0090**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.0091**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.0091**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.0091**	**L**	-
30,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	**15.A2145**	**L**	-
15,0 × 15,0 cm	Folie	**21.0090**	**K**	-
15,0 × 15,0 cm	Hart-PVC	**43.0090**	**K**	-
20,0 × 20,0 cm	Folie	**21.0091**	**K**	-
20,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	**43.0091**	**K**	-



langnachleuchtend

Ersthelfer

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A3061**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A3061**		-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A3062**		-

Richtungsangaben:
Bitte beachten: Die Richtungspfeile sind nur in Verbindung mit einem Erste-Hilfe-Zeichen zu verwenden.

Beispiele:



oder



Rettungszeichenwürfel zur Deckenabhängung, langnachleuchtend

Material: Erste-Hilfe-Schilder: Alu Dibond
- langnachleuchtend: DIN 67510-1 – Klasse C
Grundgerüst: stabiles leichtes Aluminium

Lieferumgang:
- 4 identische Schilder je Würfel – DIN EN ISO 7010 E003
- 4 Aluminiumprofile
- 4 Aufnahmehaken (zur Verbindung mit S-Haken- und Kontenkette)
- 1 Innensechskantschlüssel

Knotenkette und S-Haken im Lieferumfang nicht enthalten!

Montagematerial:
Knotenkette (Artikel 90.9122) und S-Haken (Artikel 90.9124)
siehe S. 212



Rettungszeichenwürfel Erste Hilfe langnachleuchend


Breite	Höhe	Tiefe	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / SET	K
25,7 cm	20,0 cm	25,7 cm	Alu Verbund	**50.1960**		-
35,7 cm	30,0 cm	35,7 cm	Alu Verbund	**50.1961**		-
45,7 cm	40,0 cm	45,7 cm	Alu Verbund	**50.3167**		-
55,7 cm	50,0 cm	55,7 cm	Alu Verbund	**50.3168**		-

Rettungszeichenwürfel Automatischer externer Defibrillator langnachleuchtend

Breite	Höhe	Tiefe	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / SET	K
25,7 cm	20,0 cm	25,7 cm	Alu Verbund	**50.1988**		-
35,7 cm	30,0 cm	35,7 cm	Alu Verbund	**50.3169**		-
45,7 cm	40,0 cm	45,7 cm	Alu Verbund	**50.3170**		-
55,7 cm	50,0 cm	55,7 cm	Alu Verbund	**50.3171**		-

Rettungszeichenwürfel Krankentrage langnachleuchtend

Breite	Höhe	Tiefe	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / SET	K
25,7 cm	20,0 cm	25,7 cm	Alu Verbund	**50.1989**		-
35,7 cm	30,0 cm	35,7 cm	Alu Verbund	**50.3172**		-
45,7 cm	40,0 cm	45,7 cm	Alu Verbund	**50.3173**		-
55,7 cm	50,0 cm	55,7 cm	Alu Verbund	**50.3174**		-





50.0058



50.0155



50.A3055



50.0068

Fahnenschild Erste Hilfe langnachleuchtend

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 20,0 cm	Alu Verbund	**50.0058**		-

Fahnenschild Krankentrage langnachleuchtend

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 20,0 cm	Alu Verbund	**50.A3055**		-

Fahnenschild Krankentrage langnachleuchtend

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 20,0 cm	Alu Verbund	**50.A3055**		-

Fahnenschild Notruftelefon langnachleuchtend

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 20,0 cm	Alu Verbund	**50.0068**		-

Erste-Hilfe-Fahnenschilder zur Wandmontage, langnachleuchtend

Material: Erste-Hilfe-Schilder:
- Alu Dibond - langnachleuchtend: DIN 67510-1 – Klasse C

Wandhalterung: Aluminiumprofil


Montagemaß (B×H×T): 21,5×20,0×3,5 cm

Lieferumfang je Ausführung:
1× Erste-Hilfe-Schild, langnachleuchtend
1× Wandhalterung
1× Montagematerial



Basiskomponenten für
Würfel und Schilder zur
Decken- oder Wandmontage
siehe Seite 211





Langnachleuchtende Leitmarkierungen

WICHTIGE INFORMATION!

Sicherheitsleitsysteme

Mit Übernahme der ISO 16069 zur DIN ISO 16069 hat der internationale Ansatz zur Ausführung von langnachleuchtenden Sicherheitsleitsystemen in Deutschland Einzug gehalten.

Dies bedingt auch einen **neuen Mindeststandard** an die Abklingeigenschaften hinsichtlich der Leuchtdichtewerte. Die Mindestanforderungen der Herstellermessung betragen nun **140 mcd/m² nach 10 min, 20 mcd/m² nach 60 min und 0,3 mcd/m² nach 1800 min.**

In der Standardqualität HI 150 mit den Leuchtdichtewerten 150 mcd/m² nach 10 min/ 22 mcd/m² nach 60 min und 0,3 mcd/m² nach 2100/mcd/m² erfüllen wir bereits diese Mindestanforderungen mit einem Plus in punkto Produktsicherheit.




Anwendungsbeispiel



Aluminiumplatte und Folie

- Aluminiumplatte langnachleuchtend
- Folie langnachleuchtend, selbstklebend
- Einsatzbereiche: Hinterlegung von sicherheitsrelevanten Einrichtungen, z.B. Sicherheitsventile, Notschalter etc.
- nicht bedruckbar

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
42,0 × 62,0 cm	Folie HI 150	**38.7520**		-
42,0 × 62,0 cm	Alu HI 150	**15.7521**		-
59,4 × 84,1 cm	Folie HI 150	**38.4979**		-
59,4 × 84,1 cm	Alu HI 150	**15.4979**		-
59,0 × 99,0 cm	Alu HI 150	**15.4980**		-



Leitmarkierungsstreifen

mit Doppelklebeband zum Verkleben

- langnachleuchtend beschichtet

Breite	Länge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
5,0 cm	1,0 m	Alu HI 150	**15.4976**		-




Leitstreifen


Leitstreifen, langnachleuchtend beschichtet

- universell einsetzbar
- Aluminium 0,2 mm stark
- mit Glasperlenlackversiegelung
- selbstklebend ausgerüstet

Breite	Länge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
2,5 cm	100 cm	Alu HI 300	**17.7656**		-
4,5 cm	100 cm	Alu HI 300	**17.7542**		-

+ rutschfest





Wand- und Bodenmarkierung

Langnachleuchtende Wand- bzw. Bodenmarkierung
für bodennahe Sicherheitsleitsysteme.
Die zu verklebende Aluminiumschiene bestehend aus mehrfach eloxiertem
Aluminium bietet erhöhten Korrosionsschutz. So ist die Leitmarkierung im Innenbereich und Außenbereich problemlos einsetzbar.
Die rutschhemmende Oberfläche der langnachleuchtenden Folie ermöglicht den Einsatz zur Wand- und Bodenmontage.

- eloxiertes Aluminium (erhöhter Korrosionsschutz)
- Rollenware (d= 55,0 cm)
- Top Leuchtintensitäten
- 420mcd/m² nach 10 min / 60 mcd/m² nach 60 min gem. Herstellermessung nach DIN 67510-1.

langnach-leuchtend

Breite	Länge	Best.-Nr.	EUR	C
1 2,5 cm	99,0 cm	**90.A5580**		-
1 5,0 cm	99,0 cm	**90.A5581**		-
2 2,5 cm	600,0 cm	**90.A5585**		-
2 5,0 cm	600,0 cm	**90.A5586**		-

Bei der Abnahme größerer Mengen oder bei Projekten fragen Sie bitte an!

Kleber zur genauen Fixierung finden Sie im Online-Shop!

Wandmarkierung





bei Dunkelheit

Markierungsband

auf Rolle zur Wandmarkierung

- langnachleuchtend
- einfache Montage
- selbstklebend
- dauerhafter Halt
- verschiedene Ausführungen

langnach-leuchtend

Breite	Länge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / Rolle	L
5,0 cm	5,0 m	Folie HI 150	**38.A5510**		-
5,0 cm	10,0 m	Folie HI 150	**38.A5511**		-
5,0 cm	20,0 m	Folie HI 150	**38.A5512**		-
10,0 cm	5,0 m	Folie HI 150	**38.A5515**		-
10,0 cm	10,0 m	Folie HI 150	**38.A5516**		-

Bodenmarkierung



+ rutschfest



bei Dunkelheit

Markierungsband

auf Rolle zur Bodenmarkierung

- langnachleuchtend
- einfache Montage
- selbstklebend
- dauerhafter Halt
- rutschhemmend
- verschiedene Ausführungen

langnach-leuchtend

Breite	Länge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
5,0 cm	5,0 m	Folie HI 150	**38.A5520**		-
5,0 cm	10,0 m	Folie HI 150	**38.A5521**		-
5,0 cm	20,0 m	Folie HI 150	**38.A5522**		-
10,0 cm	5,0 m	Folie HI 150	**38.A5525**		-
10,0 cm	10,0 m	Folie HI 150	**38.A5526**		-
10,0 cm	20,0 m	Folie HI 150	**38.A5527**		-

Bodenmarkierung

Fluchtwegsymbole mit Pfeil

- rutschhemmend
- für glatte Bodenbeläge
- Folie HI 150


1


2


3


4



Artikelname	B × H	Best.-Nr.	EUR		langnachleuchtend L
			1	10	25
1 linksweisend	40,0 × 40,0 cm	**90.4966**	-	-	-
2 rechtsweisend	40,0 × 40,0 cm	**90.4967**	-	-	-
3 Richtungspfeil	40,0 × 40,0 cm	**90.4968**	-	-	-
4 Kombination	10,0 × 20,0 cm	**90.4969**	-	-	-


Langnachleuchtende Fluchtwegkennzeichnung

Fluchtweghinweise für Leitmarkierungsstreifen
grün/transparent, selbstklebend, nicht nachleuchtend





Artikelname	B × H	Material	Best.-Nr.	EUR	K
linksweisend	10,0 × 5,0 cm	Folie	**90.4973L**		-
rechtsweisend	10,0 × 5,0 cm	Folie	**90.4973R**		-
linksweisend	20,0 × 10,0 cm	Folie	**90.4975L**		-
rechtsweisend	20,0 × 10,0 cm	Folie	**90.4975R**		-



Fußabdrücke

- langnachleuchtend
- mit Anti-Rutsch-Effekt
- selbstklebend

Artikelname	Länge	Breite	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR		langnachleuchtend L
					1	10	25
rechter Fuß	20,5 cm	10,0 cm	Alu HI 300	**17.7654**	-	-	-
linker Fuß	20,5 cm	10,0 cm	Alu HI 300	**17.7655**	-	-	-

Bodenmarkierung Ronde

- selbstklebend
- rutschhemmende Oberfläche
- hohe Endhaftung
- erhältlich in vollflächig langnachleuchtend oder grün / langnachleuchtend mit Richtungspfeil

1 VE = 10 Stück, Preis per VE





Artikelname	Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / VE			langnachleuchtend L
				1	10	25	
Neutral	5,0 cm	Alu HI 300	**17.7400**	-	-	-	
vollflächig langnachleuchtend	9,5 cm	Alu HI 300	**17.7401**	-	-	-	
grün/langnachleuchtend	9,5 cm	Alu HI 300	**17.7470**	-	-	-	
grün/langnachleuchtend	12,5 cm	Alu HI 300	**17.7471**	-	-	-	

Boden-/Wandmarkierung Rechteck mit Richtungspfeil

- selbstklebend
- grün / langnachleuchtend
- mit oder ohne rutschhemmender Oberfläche
- hohe Endhaftung

1 VE = 10 Stück, Preis per VE



Artikelname	B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / VE			langnachleuchtend L
				1	10	25	
glatt	17,5 × 11,0 cm	Alu HI 150	**15.7476**	-	-	-	
mit rutschhemmender Oberfläche	17,5 × 11,0 cm	Alu HI 300	**17.7473**	-	-	-	

Markierungsstreifen / Richtungspfeil


grün/langnachleuchtend, selbstklebend.



Breite	Länge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	langnachleuchtend L
3,0 cm	100,0 cm	Alu HI 150	**15.7391**		-
4,0 cm	120,0 cm	Folie HI 150	**38.7398**		-
6,0 cm	100,0 cm	Folie HI 150	**38.7399**		-

Treppenwinkel mit Richtungspfeil

90° Grad gewinkelt, selbstklebend



B × H	Materialgruppe	Artikelname	Best.-Nr.	EUR				langnachleuchtend L
				1	10	25	100	
3,0 × 4,2 cm	Alu HI 150	aufwärts	**15.7492**	-	-	-	-	
3,0 × 4,2 cm	Alu HI 150	abwärts	**15.7493**	-	-	-	-	
3,0 × 4,2 cm	Alu HI 150	neutral	**15.7490**	-	-	-	-	

Markierungspunkte auf Bogen

- langnachleuchtend
- selbstklebend
- ideal zur Markierung von Lichtschaltern und Armaturen

Bogen a 15 Stück



Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / BOG	langnachleuchtend L
2,5 cm	Folie HI 150	**38.7460**		-



Warnmarkierungsstreifen und -bänder

rot/langnachleuchtend, selbstklebend


Artikelname	Breite	Länge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
rechtsweisend	6,0 cm	1,0 m	Alu HI 150	**15.7385**		-
linksweisend	6,0 cm	1,0 m	Alu HI 150	**15.7386**		-



Safety Walk Antirutschstreifen

- selbstklebend
- rutschhemmende Oberfläche R11
- ideal zur Markierung von Treppen und Fußböden

Artikelname	Breite	Länge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
vollflächig langnachleuchtend	3,0 cm	0,8 m	Alu HI 150	**15.7501**		-
schwarz / langnachleuchtend	3,0 cm	0,8 m	Alu HI 150	**15.7507**		-



Türmarkierungsstreifen

- langnachleuchtend/weiß
- selbstklebend

Breite	Länge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
3,0 cm	1,0 m	Alu HI 150	**15.7396**		-
6,0 cm	1,0 m	Alu HI 150	**15.7397**		-



Leuchtdichtemessgerät Pocket-Lux 2 L

Das **Taschenphotometer** POCKET-LUX 2 L ist ein besonders kleines und handlich aufgebautes Präzisionsgerät zur Messung der Leuchtdichte mit digitaler Anzeige des Messwertes.
Es besteht aus einem Photometerkopf und einem Mess- und Anzeigegerät, das wahlweise von Batterien oder aufladbaren Akkus betrieben werden kann.

Die Anzeige reicht von:
0.1 mcd/m2 bis 199 990 mcd/m2
Dabei wird die Genauigkeitsklasse A für Leuchtdichtemessgeräte gemäß DIN 5032-7 und DIN 67 510 eingehalten.

Das **Photometer** ist ein spezielles Präzisionsgerät zur Messung der Nachleuchtdauer von langnachleuchtenden Pigmenten und Produkten nach DIN 67 510-1 und DIN 67 510-2.

Best.-Nr.
90.9860





Drücken oder Ziehen


- Folie grün oder rot
- langnachleuchtend beschichtet
- selbstklebend mit Abziehhilfe
- **einseitig bedruckt**



Drücken/Ziehen

- Folie grün/rot
- langnachleuchtend beschichtet
- selbstklebend
- **beidseitig bedruckt** für Glastüren
- rote Seite klebend

Artikelname	Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	langnachleuchtend L
Drücken	10,0 cm	Folie HI 150	**38.4960**		-
Ziehen	10,0 cm	Folie HI 150	**38.4961**		-
Drücken/Ziehen	10,0 cm	Folie HI 150	**38.4962**		-



Hinterlegung für Türgriffe

- grün/langnachleuchtend, selbstklebend

1 für nach rechts weisende Türklinke (Pfeil nach links weisend)

2 für nach links weisende Türklinke (Pfeil nach rechts weisend)

Artikelname	B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	langnachleuchtend L 50
1 Klinke rechtsweisend	10,0 × 25,5 cm	Alu HI 150	**15.7535**	-	-	-	-
2 Klinke rechtsweisend	10,0 × 25,5 cm	Alu HI 150	**15.7540**	-	-	-	-



Produktinfo

DIN 67510-3
Bodennahes langnachleuchtendes Sicherheitsleitsystem

Gem. 5.3 sind Türgriffe langnachleuchtend auszuführen oder in einem Maß von ca. 10,0 x 15,0 cm flächig zu hinterlegen. Dies gilt auch für Türen, die zum Fluchtweg führen. Türen, die nicht Teil von Fluchtwegen sind, dürfen nicht markiert werden.



Jede Sicherheitsleuchte ist wichtig! Sie schützt Leben und gibt Sicherheit.


Nur voll funktionsfähige und richtig installierte Sicherheitsbeleuchtungen in Kombination mit einem optimal konzipierten Sicherheitsleitsystem können bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung lebensrettende Schutzfunktionen erfüllen. Die oberste Prämisse ist dabei das sichere Verlassen eines Ortes.

Bei Stromausfall oder schon bei Ausfall von nur einer Sicherheits- oder Rettungszeichenleuchte besteht, je nach Beschaffenheit der Räumlichkeiten, ein erhebliches Unfallrisiko, z.B. in Treppenhäusern ohne Lichteinfall, Tiefgaragen, Kellern etc.

Unterschieden werden Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten. Sicherheitsleuchten werden ohne Piktogramm verwendet und sollen Wege ausleuchten, so dass Notausgänge und Rettungswege auch bei Dunkelheit oder Netzausfall sicher genutzt werden können. Rettungszeichenleuchten werden mit Piktogramm eingesetzt. Ihr Ziel ist die Kennzeichnung von Rettungswegen und Notausgängen.

Der Gesetzgeber schreibt eine kontinuierliche Überprüfung der installierten Sicherheitsbeleuchtungen vor.

Einzelbatterieleuchten müssen mindestens einmal in der Woche auf Funktion getestet werden. Einmal jährlich wird außerdem ein Batteriedauertest gefordert. Über diese Prüfungen ist ein Prüfbuch zu führen, dass alle Prüfungen über einen Zeitraum von 4 Jahren nachweist.





Erkennungsweite: 21 m

B-LITE V-LUX Standard

Erkennungsweite: 21 m
Montageart: Wand- oder Deckenmontage
Ausführung:

- manuelle Test-Funktion über Prüftaste
- 4 Piktogramme

Leuchtmittel: LED

Notlicht-Nennbetriebsdauer: 3 h
Gehäuse: Polycarbonat (schlagfest, bruchsicher)



4 Piktogramme inklusive (DIN EN ISO 7010)

Farbe: weiß
Technische Daten:
Schutzklasse: II
Schutzart: IP 65
Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
Abmessungen (B x H x T): 35,0 x 11,0 x 6,0 cm
Leergewicht: 0,64 kg

Leuchte generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet.

DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010

Best.-Nr.	EUR	A
BR563130		-



DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010



4 Piktogramme inklusive (DIN EN ISO 7010)

LED

Schutzklasse II

Best.-Nr.	EUR	A
BR565030		-

B-LITE C-LUX STANDARD

Erkennungsweite: 14 m
Montageart: Wand- oder Deckenmontage
Standardausführung mit:

- AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über 2 x LED, inkl. Prüftaste
- LED (geprüfte Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden)
- 4 Piktogrammaufkleber (PET, selbstklebend) inklusive

Notlicht-Nennbetriebsdauer:
NI-MH-Akku 3 h oder 8 h umschaltbar

Gehäuse: ABS Kunststoff
Farbe: RAL 9003 (weiß)
Abdeckung: bruchsicheres Polycarbonat

Technische Daten:
Schutzklasse: II
Schutzart: IP 54
Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
Abmessungen (B x H x T): 38,5 x 11,2 x 8,8 cm
Leergewicht: 0,7 kg

Leuchte generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet.

B-LITE L-LUX STANDARD

Erkennungsweite: 27 m
Leuchtmittel: LED
Montageart: Wand- oder Deckenmontage
Standardausführung mit:

- AUTOTEST-Funktion,
  Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inkl. Prüftaste
- LED (geprüfte Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden)
- 4 Piktogramme, beidseitig einzusehen
  (Plexiglasscheibe, speziell für LED-Notleuchten) inklusive

Notlicht-Nennbetriebsdauer: 3 h oder 8 h: NI-MH-Akku

Gehäuse: Aluminium, eloxiert
Farbe: RAL 9006 (aluminiumgrau)

Technische Daten:
Schutzklasse: I
Schutzart: IP 40
Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
Abmessungen bei Wandmontage (B x H x T): 27,4 x 19,5 x 4,4 cm
Abmessungen bei Deckenmontage (B x H x T): 27,4 x 21,3 x 4,0 cm
Leergewicht: 1,0 kg

Leuchte generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet.





DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010

4 Piktogramme inklusive (DIN EN ISO 7010)

LED

Erkennungsweite: 27 m

Montageort	Notlichtdauer [Std]	Best.-Nr.	EUR	A
Wand	3	**BR558030**		-
Decke	3	**BR559030**		-

B-LITE E-LUX STANDARD

Frostsichere Sicherheits-/Rettungszeichenleuchte für den Einsatz bis -20°C
Erkennungsweite: 22 m
Montageart: Wand- und Deckenmontage
Standardausführung mit:
- AUTOTEST-Funktion
- Schnelle Montage mittels Klicksystem

Notlicht-Nennbetriebsdauer: 3h

Gehäuse: Polycarbonat, bruchsicher
Farbe: weiß, RAL9003

Technische Daten:
Schutzklasse: II
Schutzart: IP 20
Betriebsspannung: 230 V
Abmessungen: 290 x 178 x 40 mm
Leergewicht: 0,6 kg
Leuchtmittel: LED

LED

Erkennungsweite: 22 m

Schutzart: IP 20



DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010

Leuchte generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet.



4 Piktogramme inklusive (DIN EN ISO 7010)

Best.-Nr.	EUR	A
BR530030		-



LED

Erkennungsweite: 26 m

Schutzklasse I

B-LITE L-LUX STANDARD ECO

Erkennungsweite: 27 m
Montageart: Wand- oder Deckenmontage (beidseitig einsehbar)
Notlicht-Nennbetriebsdauer: 3 h
Gehäuse: bruchsicheres Polycarbonat

Technische Daten:
Schutzklasse: I
Schutzart: IP 40
Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
Abmessungen: 307 x 232 x 35 mm

Standardausführungen mit:
- manueller Testfunktion oder AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inkl. Prüftaste
- LED (Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden)
- 4 Piktogramme (Plexiglasscheibe, speziell für LED-Notleuchten) inklusive

DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010



4 Piktogramme inklusive (DIN EN ISO 7010)

Ausstattung	Best.-Nr.	EUR	A
manuelle Testfunktion | Notstromversorgung | Dauerschaltung | Bereitschaftsschaltung	**BR599030**		-
Autotestfunktion | Notstromversorgung | Dauerschaltung | Bereitschaftsschaltung	**BR599130**		-



Erkennungsweite: 25 m

Schutzklasse II

Willing Blade

Erkennungsweite: 25 m

Montageart: Wand- oder Deckenmontage

Standardausführung mit:
- LED
- 4 Piktogramme inklusive
- **Notlicht-Nennbetriebsdauer:** 3h
- **Gehäuse:** Kunststoff, weiß

Technische Daten:
Schutzklasse: II
Schutzart: IP 44
Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
Abmessungen (B x H x T): 26,8 x 20,2 x 4,0 cm
Leergewicht: 0,53 kg

Die Rettungszeichenleuchte kann ein- oder zweiseitig verwendet werden als Aufbaumontage.

DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010



4 Piktogramme inklusive (DIN EN ISO 7010)

Best.-Nr.	EUR	A
90.6965		-

B-LITE FROST-LUX STANDARD

Erkennungsweite: 24 m

Montageart: zur Wand- und Deckenmontage

Eigenschaften:
- von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden
- AUTOTEST-Funktion

Notlicht-Nennbetriebsdauer: 3h

Gehäuse: Polycarbonat, bruchsicher

Technische Daten:
Schutzklasse: II
Schutzart: IP 65
Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz
Abmessungen: 32,5 x 14,5 x 7,7 cm
Gewicht: 0,8 kg
Leuchtmittel: LED
Akku: Ni-MH





+ 4 Piktogramme inklusive (DIN EN ISO 7010)

+ LED

+ Einsatzbereit bis -20 °C

Best.-Nr.	EUR	A
BR561030		-

DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010

B-Safety CUBE-LUX LED Rettungszeichenwürfel

Bestehend aus:
1 x CUBE-LUX Basisträger, 4x CUBE-LUX Piktogrammscheibe nach Wahl, 1 x CUBE-LUX Seilabhängung
Alle Komponenten einzeln bestellen – siehe Tabelle

Erkennungsweite: 41 m
Montageart: Deckenmontage (Seilaufhängung mit Länge: 3 m, **nicht** im Lieferumfang enthalten)
Standardausführung mit:
- AUTOTEST-Funktion,
- LED

Notlicht-Nennbetriebsdauer: 3 h: NI-MH-Akku
Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet

Technische Daten:
Schutzklasse: I
Schutzart: IP 20
Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
Abmessungen: 22,0 x 22,0 x 22,0 cm
Gewicht: 4,89 kg

+ Erkennungs-weite: 41 m



Artikelname	Best.-Nr.	EUR	A
CUBE-LUX Basisträger	**BR570031**		-
CUBE-LUX Piktogrammscheibe Notausgang	**BR5711**		-
CUBE-LUX Piktogrammscheibe Rettungsweg rechts	**BR5712**		-
CUBE-LUX Piktogrammscheibe Rettungsweg links	**BR5713**		-
CUBE-LUX Piktogrammscheibe Rettungsweg abwärts links	**BR5714**		-
CUBE-LUX Piktogrammscheibe Rettungsweg abwärts rechts	**BR5715**		-
CUBE-LUX Piktogrammscheibe Rettungsweg aufwärts links	**BR5716**		-
CUBE-LUX Piktogrammscheibe Rettungsweg aufwärts rechts	**BR5717**		-
CUBE-LUX Piktogrammscheibe Rettungsweg geradeaus	**BR5718**		-
CUBE-LUX Piktogrammscheibe Blanko (weiß)	**BR5719**		-
CUBE-LUX Seilabhängung	**BR570200**		-

DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN ISO 7010

Auswahl an Piktogrammscheiben

1 Notausgang
2 Rettungsweg rechts
3 Rettungsweg links
4 Rettungsweg abwärts links
5 Rettungsweg abwärts rechts
6 Rettungsweg aufwärts links
7 Rettungsweg aufwärts rechts
8 Rettungsweg geradeaus

Leuchte generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet.

GfS EH-Türwächter – zur sicheren Fluchtweg-überwachung nach den Regeln der Technik





Voralarm
(vgl. Beschreibung Funktionsweise)



verdeckte Profilhalbzylinder
Ein Austausch des Profilhalbzylinders (<30 mm) ist problemlos möglich. Die Lieferung der EH-Türwächter erfolgt ab 2 Stück immer gleichschließend.

Alarmgeber
(Hupe, ca. 95 dB/1m)

- alle EH-Türwächtermodelle inkl. 9 V-Blockbatterie (jährlicher Wechsel empfohlen), Schrauben und Piktogramm
- alle EH-Türwächter wahlweise für DIN-rechte oder DIN-linke Türen verwendbar
- 5 Jahre Herstellergarantie

Produktinfo

Die Arbeitsstättenverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften fordern eine ungehinderte Begehbarkeit der Fluchtwege. Rote Notschlüsselkästen sind gesetzlich verboten! (Landgericht Düsseldorf, Az. 3K 346477)

Durch die EN-Normen wird zusätzlich gefordert, dass sich Türen von Rettungswegen **mit einem einzigen Griff** leicht öffnen lassen.

Der EH-Türwächter für Türklinken entspricht den Vorgaben der DIN EN 179.

Der EH-Türwächter für Panikstangen entspricht den Vorgaben der DIN EN 1125.

GfS Einhand Türwächter mit Profilhalbzylinder

langnachleuchtend


Farbe	Best.-Nr.	EUR	C
langnachleuchtend	**GH99010**		-
grün	**GH99000**		-

Farbe

langnachleuchtend

langnachleuchtend	**GH99011**	-
grün	**GH99001**	-

Montage-Zubehör:



Montage-Set für Glastüren mit Rahmen

- unsichtbare Schraubbefestigung
- Set bestehend aus 2 Stahlplatten in Winkelform und Befestigungsschrauben
- sabotagesichere Befestigung unterhalb der Türklinke an Glastüren mit Rahmen

Maße kurz/normal (B x H): 17,0 x 17,5 cm
Maße lang (B x H): 17,0 x 20,5 cm
Farbe: grün (RAL 6029)

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
kurz/normal	**90.2187**		-
lang	**90.2188**		-



Montage-Set zur Klebemontage an Brandschutz- und Vollblatt-Türen

- zur Befestigung des Türwächters unterhalb der Türklinke
- komplett mit Klebeset

Maße (B x H): 5,2 x 17,5 cm
Farbe: grün (RAL 6029)

Best.-Nr.	EUR	C
90.2180		-

UV-Folie, silber

Zum Schutz des Klebers vor direkter Sonneneinstrahlung bei Klebemontage auf einer Glastür.

Best.-Nr.	EUR	C
GH1664		-

Produktinfo

Funktionsweise von EH-Türwächtern

Verschluss:



Türklinke bzw. Panikstange wird in Verschlussstellung überwacht. Begehung der Tür im Notfall mit einem Handgriff möglich.

Notöffnung:



Mit Voralarm:



Das Herunterdrücken der Klinke/Stange verschiebt den TW nach unten und die Tür ist begehbar. Gleichzeitig wird ein Alarm ausgelöst, der nur mit dem Geräteschlüssel abzustellen ist.

Bei Geräten mit Voralarm warnt dieser bei leichtem Drücken der Türklinke bzw. der Panikstange und soll vermitteln, dass die Tür nur im Notfall zu benutzen ist. Mit Loslassen verstummt der Voralarm. Sonst wird durch Notöffnung der Hauptalarm ausgelöst.

Einzelfreigabe:



Um die Tür alarmfrei zu begehen, öffnen berechtigte Personen das Türschloss (Schlossfalle) mit dem Schlüssel ohne die Klinke zu benutzen.

Dauerfreigabe:



Soll die Tür normal begehbar sein, kann mit dem Geräteschlüssel der Türwächter durch Verschieben nach unten alarmfrei in eine Dauerfreigabeposition gebracht werden.

Verschluss:



Notöffnung:





langnach-leuchtend

GfS EH-Türwächter für Panikstangen mit Voralarm

Farbe	Best.-Nr.	EUR	C
langnachleuchtend	**GH99402**		-
grün	**GH99401**		-

Montage-Zubehör:


gekröpfte Montageplatte, DIN rechts bzw. DIN links

zur Montage an Rahmentüren mit Panikstange

gekröpfte Montageplatte,
DIN rechts bzw. DIN links
Ausführungen: 3,0 cm Versatz, 5,0 cm Versatz

Um die benötigte Ausführung zu ermitteln, muss die Tiefe vom Rahmen bis zur Mitte der Panikstange gemessen werden:
gemessener Wert: 7,0 - 9,0 cm, 3,0 cm Montageplatte
gemessener Wert: 9,1 - 11,5 cm, 5,0 cm Montageplatte

In Laufrichtung / Fluchtrichtung benötigen Sie zur Montage des EH-Türwächters am
– linken Türflügel die Montageplatte, **DIN rechts**.
– rechten Türflügel die Montageplatte, **DIN links**.
Farbe: grün (RAL 6029)



Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
30 mm (DIN rechts)	**GH1371**		-
50 mm (DIN rechts)	**GH1381**		-

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
30 mm (DIN links)	**GH1370**		-
50 mm (DIN links)	**GH1380**		-

Distanzstück

zum Aufschrauben oder zum Aufkleben an Vollblatttüren mit Panikstange

Distanzstück, inkl. Abdeckkappen
Ausführungen: 3,0 cm, 5,0 cm
Um die benötigte Ausführung zu ermitteln, muss die Tiefe vom Türblatt bis zur Mitte der Panikstange gemessen werden:
gemessener Wert: 7,0 - 9,0 cm, 3,0 cm Distanzstück
gemessener Wert: 9,1 - 11,5 cm, 5,0 cm Distanzstück
Farbe: grün (RAL 6029)



Tiefe	Best.-Nr.	EUR	C
	GH1455		-
	GH1880		-

Montage-Zubehör für Messwerte > 11,5 cm auf Anfrage

GfS Schwenk-Türwächter: der Klassiker der Fluchtwegüberwachung



Lieferumfang:

- 1x 9 V-Blockbatterie
- 2 Schlüssel (bei den Modellen mit bereits eingebautem Zylinder)
- 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil, langnachleuchtend
- 2x große Piktogramme mit Benutzungshinweis für die Tür
- 4 Schrauben zur Befestigung
- 1 Kerbstift zur Festlegung der Schwenkrichtung

Technische Daten:

- einfache Montage
- Hupe ca. 95 dB/1 m
- netzunabhängig durch 9 V-Blockbatterie
- für links- und rechtsangeschlagene Türen; **wichtig: die Schwenkrichtung des Türwächters wird kundenseitig durch den Kerbstift eingestellt**

Farbe: grün (RAL6029)
Abmessung (B x H x T): 5,2 x 17,5 x 7,2 cm

GfS Schwenk-Türwächter PUR

Artikelname	Eigenschaft	Best.-Nr.	EUR	C
PUR für Profilhalbzylinder vorgerichtet		**90.2172**		-
PUR für Profilhalbzylinder vorgerichtet	langnachleuchtend	**90.2159**		-
PUR für Profilhalbzylinder vorgerichtet und IP45		**GH92000**		-
PUR mit Profilhalbzylinder		**90.2171**		-
PUR mit Profilhalbzylinder und Voralarm		**GH91010**		-
PUR mit Profilhalbzylinder und IP45		**GH91000**		-

langnachleuchtend


Profilhalbzylinder


Profilhalbzylinder vorgerichtet


langnachleuchtend

Rundzylinder

Profilhalbzylinder für EH- und Schwenk-Türwächter



inkl. 2 Schlüssel

Profilhalbzylinder

- Zylinderlänge 27/10 - 30/10 mm, max. Gesamtlänge 40,5 mm
- zur Verwendung in Türwächtern
- 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr.	EUR	C
90.2160		-

Montage-Zubehör:



Montage-Set für Glastüren mit Rahmen

- unsichtbare Schraubbefestigung
- Set bestehend aus 2 Stahlplatten in Winkelform und Befestigungsschrauben
- sabotagesichere Befestigung unterhalb der Türklinke an Glastüren mit Rahmen

Maße kurz/normale (B x H): 11,0 x 17,5 cm
Maße lang (B x H): 11,0 x 20,5 cm
Farbe: grün (RAL 6029)

Artikelname	Farbe	Best.-Nr.	EUR	C
kurz/normal	langnachleuchtend	**90.2179**		-
kurz/normal	grün	**90.2178**		-
lang	grün	**90.2189**		-



Montage-Set zur Klebemontage an Brandschutz- und Vollblatt-Türen

- zur Befestigung des Türwächters unterhalb der Türklinke
- komplett mit Klebeset

Maße (B x H): 5,2 x 17,5 cm
Farbe: grün (RAL 6029)

Best.-Nr.	EUR	C
90.2180		-

UV-Folie, silber

Zum Schutz des Klebers vor direkter Sonneneinstrahlung bei Klebemontage auf einer Glastür.


Best.-Nr.	EUR	C
GH1664		-

Produktinfo



Verschluss

Der Griff ist durch den GfS Fensterwächter® gesichert. Das Fenster kann jedoch im Notfall wie gewohnt mit einer einzigen Öffnungsbewegung durch Drehen des Griffes geöffnet werden.




Öffnung

Durch Schwenken des Fenstergriffes wird der GfS Fensterwächter® aktiviert. Es ertönt ein Alarm, der nur mit dem Geräteschlüssel zurückgesetzt werden kann.



Daueroffen

Der GfS Fensterwächter® kann mit dem Geräteschlüssel, um 180 Grad gedreht, auf Daueroffen gestellt werden. So kann das Fenster – zum Beispiel zum Lüften – alarmfrei geöffnet werden.



GFS FENSTERWÄCHTER® - EIN GERÄT FÜR ALLE FENSTER

- Flexibler, drehbarer Anschlagwinkel optimiert die Planung
- Einfache Montage an gängigen Fenstermodellen
- Ideal für die Nachrüstung
- Keine Elektroinstallation nötig weil batteriebetrieben
- Alarmton: ca. 95 dB/1 m
- Daueroffenfunktion
- In Übereinstimmung mit der DIN EN 179
- Hohe Hemmschwelle gegen Missbrauch
- Widerstandsfähig durch robustes Metallgehäuse

GfS FENSTERWÄCHTER®**PUR** Best.-Nr.: GH9150

- Fensterwächter
- Piktogramme
- Profilhalbzylinder (mit 2 Schlüsseln)
- 9V Batterie

GfS FENSTERWÄCHTER®**PRAXIS** Best.-Nr.: 90.5170

- Fensterwächter
- Piktogramme
- Profilhalbzylinder (mit 2 Schlüsseln)
- 9V Batterie
- Batterieüberwachung
- Deckelabhebekontakt als Sabotageschutz
- Externer Sabotage-Meldekontakt

GfS FENSTERWÄCHTER®**PLUS** Best.-Nr.: GH9151

- Fensterwächter
- Piktogramme
- Profilhalbzylinder (mit 2 Schlüsseln)
- 9V Batterie
- Batterieüberwachung
- Deckelabhebekontakt als Sabotageschutz
- Externer Sabotage-Meldekontakt
- Fremdeinspeisungsklemme

Optional:
Klebeplatte für einfache, bohrlochfreie Montage (Best,-Nr.: 90.2180)

GfS Fensterwächter®

Artikelname	Best.-Nr.	EUR C
PUR	**GH9150**	-
PRAXIS	**90.5170**	-
PLUS	**GH9151**	-
Klebeplatte	**90.2180**	-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Einfache Türsicherung, Fluchttürhauben und Tag-Alarm

Schilder für Türwächter, Paniktreibriegel, Paniktüren



21.0095



21.0156



21.0161

Schilder für Türwächter / Panikriegel					
B × H	Materialgruppe	Eigenschaft	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 × 7,4 cm	Folie	selbstklebend	**21.0095**		-
14,8 × 7,4 cm	Folie	selbstklebend	**21.0156**		-
7,4 × 14,8 cm	Folie	selbstklebend	**21.0161**		-





DEXCON Türüberwachung zur Sicherung von Türen und Fenstern

Die DEXCON Türüberwachung dient der Sicherung von Türen und Fenstern. Sobald das Fenster oder die Tür unerlaubt geöffnet wird, ertönt ein akustisches Signal, welches mit einem Schlüssel ausgeschaltet wird oder sich nach einer vorab eingestellten Zeit selbst stumm schaltet.


Lieferumfang:
Magnetkontakt, 9 V-Batterie, 2 Schlüssel, Stop-Aufkleber (langnachleuchtend), Befestigungsmaterial, Batterieüberwachung

- einfache Montage
- batteriebetrieben - keine Kabel
- widerstandsfähiges Kunststoffgehäuse


Produktkategorie	Best.-Nr.	EUR	C
Fluchttürsicherung	**GH9450**		-

weitere Ausführungen finden Sie im Online-Shop unter dem Suchbegriff: Dexcon

Beispiel: Typ K



Beispiel: Typ E/D2



Lieferumfang Komplett-Set:
Haube, Piktogramm, Befestigungsschrauben, 6x rote Oberplatten, 2x grüne Unterplatten

Fluchttürhauben
für Paniktreibriegel, Fenstergriffe und Türklinken

Zur einfachen Sicherung von Fenstergriffen oder Treibriegeln und Türklinken bei Türen.
Die wiederverwendbare Plastikhaube (bruchfest) wird mit dem rot/grünen Sicherheitsverschluss über Tür- oder Fenstergriff oder der Türklinke befestigt.
Im Notfall: Haube abschlagen; hierbei zerbricht nicht die Haube, sondern nur die mit Sollbruchstellen versehenen roten Befestigungselemente. Zum erneuten Sichern nach Gebrauch einfach neue Verschlüsse anbringen.
Lieferbar in zwei Standardbreiten für normale (Typ D2) und schmale (Typ E) Türrahmen.

GfS Fluchttürhaube Typ D2				
Artikelname	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR	C
Komplett-Set	1	**90.2190**		-
Ersatzhaube	1	**90.2191**		-

Fluchttürhaube für Paniktreibriegel Typ E				
Artikelname	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR	C
Komplett-Set	1	**90.2196**		-
Ersatzhaube	1	**90.2197**		-

GfS Fluchttürhaube K				
Artikelname	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR	C
2-Punkt Komplett-Set	1	**90.2182**		-
Ersatzhaube	1	**90.2183**		-
Ersatzbefestigungsset	2	**90.2186**		-

GfS Ersatzoberplatten			
Artikelname	Best.-Nr.	EUR / VE	C
Ersatzoberplatte Universal	**90.2198**		-
Ersatzunterplatte Universal	**90.2199**		-

GfS Tag-Alarm: die alternative Fluchttürüberwachung

GfS Tag-Alarm

Der Tag-Alarm ist ein kostengünstiges und einfach anzuschließendes Gerät zur Öffnungsüberwachung von Paniktüren im Verlauf von Rettungswegen.
Bei Begehung der Paniktür wird ein optischer (nicht bei batteriebetriebener Ausführung) und ein akustischer Alarm ausgelöst.
Alarmgerät beinhaltet Profilhalbzylinder zur Scharf-/Unscharfstellung.
Es sind zusätzlich über die Schlüsselschaltung die Funktionen „Einzelfreigabe" und „Dauerfreigabe" einstellbar.

Maße ohne Blitzleuchte (B x H x T):
12 cm x 22,5 cm x 6,8 cm
Maße mit Blitzleuchte (B x H x T):
12 cm x 33 cm x 6,8 cm
Farbe: eloxiertes Aluminiumgehäuse



Funk-Reed-Kontakt:



Technische Hinweise:

Funk-Reed-Türkontakt zur Aufschraubmontage.
Kunststoffgehäuse, Sendemodul 868,3 MHz, Spannungsversorgung über 3 V-Knopfzelle (im Lieferumfang enthalten), Kontakt als Schließer mit VDS-Zulassung. Reichweite bis zu 30 m.

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
Funk/kabellos (Aufschraub-Montage)	**GH8302**		-

GfS Tag-Alarm batteriebetrieben

Lieferumfang:
- 1x GfS Tag-Alarm (ohne Blitzleuchte)
- 1x 9 V-Blockbatterie
- 2x Schlüssel

Technische Daten:
- nur akustischer Alarm (Hupe: ca. 95 dB/1m)
- mit eingebautem Profilhalbzylinder zur Scharf-/Unscharfschaltung
- LED rot/grün zur Zustandsanzeige
- Spannungsversorgung 9 V-Blockbatterie



Komponenten zur Erstmontage:
GfS Tag-Alarm batteriebetrieben + Kabel-Reed-Kontakt (wahlweise Aufschraub- oder Einlassmontage)
Einsatz von Funk-Reed-Kontakt nicht möglich

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
batteriebetrieben	**GH7100**		-

Zur Überwachung mehrerer Türen und/oder Fenster erforderliches Zubehör auf Anfrage!

GfS Tag-Alarm mit Steckernetzteil oder integriertem Unterputz-Netzteil

Lieferumfang:
- 1x GfS Tag-Alarm
- 1x Stecker-Netzteil oder 1x Unterputz-Netzteil
- 2x Schlüssel


Technische Daten:
- visueller und akustischer Alarm (Hupe: ca. 95 dB/1m)
- mit eingebautem Profilhalbzylinder zur Scharf-/Unscharfschaltung
- LED rot/grün zur Zustandsanzeige
- Gerät ist sofort einsatzbereit

Komponenten zur Erstmontage:
GfS Tag-Alarm (Stecker-Netzteil oder intergriertes Unterputz-Netzteil)


Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
mit Steckernetzteil	**GH7000**		-
mit Einbaunetzteil	**GH7300**		-



Kabel-Reed-Kontakte zur Öffnungsüberwachung:



Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
Kabel (Einlass-Montage)	**GH9301**		-



Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
Kabel (Aufschraub-Montage)	**GH9302**		-

e-Cover Handauslösetaster Abdeckung

Abdeckung für Handauslösetaster

- einfache Montage
- effektive Hemmschwelle gegen Missbrauch
- robustes Polycarbonat
- mit oder ohne integriertem Voralarm (90 dB)



Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
ohne Alarm	**GH9400**		-
mit Alarm	**GH9401**		-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



ASR A1.3 F001
DIN EN ISO 7010 F001

langnachleuchtend

Brandschutzschild – Feuerlöscher

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	10	25	50
5,0 × 5,0 cm	Folie HI 150	**38.A5003**	**L**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	**38.A5005**	**L**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A5010**	**L**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A5010**	**L**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A5010**	**L**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A5015**	**L**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A5015**	**L**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A5015**	**L**	-	-	-	-
30,0 × 30,0 cm	Folie HI 150	**38.A5020**	**L**	-	-	-	-
30,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	**15.A5020**	**L**	-	-	-	-
45,0 × 45,0 cm	Folie HI 150	**38.A5025**	**L**	-	-	-	-
45,0 × 45,0 cm	Alu HI 150	**15.A5025**	**L**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie	**21.A5005**	**K**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Folie	**21.A5010**	**K**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Hart-PVC	**43.A5010**	**K**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu geprägt	**11.A5010**	**K**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie	**21.A5015**	**K**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	**43.A5015**	**K**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu geprägt	**11.A5015**	**K**	-	-	-	-
30,0 × 30,0 cm	Folie	**21.A5020**	**K**	-	-	-	-
30,0 × 30,0 cm	Hart-PVC	**43.A5020**	**K**	-	-	-	-
30,0 × 30,0 cm	Alu geprägt	**11.A5020**	**K**	-	-	-	-

WICHTIGE INFORMATION!

Kennzeichnung für den Brandschutz



Gem. ASR A1.3 sind die notwendigen Brandschutzzeichen durch Verwendung langnachleuchtender Materialien (z.B. langnachleuchtende Brandschutzschilder) auf Rettungswegen einzusetzen, sofern in der Arbeitsstätte keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Dies dient dem Schutzziel der Erkennbarkeit der Brandschutzzeichen nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung.

Eine Übersicht aller national und international abgestimmten und registrierten Brandschutzzeichen zum Einsatz in der Sicherheitskennzeichnung finden Sie in der DIN EN ISO 7010.

Unsere Empfehlung:
Kennzeichnen Sie immer nach den neuesten Vorschriften und Normen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Kennzeichnen Sie innerhalb eines Objektes immer mit den gleichen Symbolschildern. Die Verwendung von unterschiedlichen Symbolschildern für ein und dieselbe Sicherheitsaussage kann zu Verwirrung und Irritationen mit nicht einzuschätzenden Auswirkungen führen.

Winkel- und Fahnenschilder gewährleisten ein frühes und besseres Erkennen der Sicherheitszeichen.



ASR A1.3 F001
DIN EN ISO 7010 F001

Winkelschild



Fahnenschild

ASR A1.3 F001
DIN EN ISO 7010 F001

langnachleuchtend

Brandschutz-Winkelschild – Feuerlöscher

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	10	25
10,0 × 10,0 cm	Alu HI 150	**15.A5029**	**L**	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A5030**	**L**	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A5030**	**L**	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A5031**	**L**	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A5031**	**L**	-	-	-
30,0 × 30,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A5032**	**L**	-	-	-
30,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	**15.A5032**	**L**	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu hart	**51.A5030**	**K**	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu hart	**51.A5031**	**K**	-	-	-
30,0 × 30,0 cm	Alu hart	**51.A5032**	**K**	-	-	-

Brandschutz-Fahnenschild – Feuerlöscher

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	10	25
10,0 × 10,0 cm	Alu HI 150	**15.A5034**	**L**	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A5035**	**L**	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A5035**	**L**	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A5036**	**L**	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A5036**	**L**	-	-	-
30,0 × 30,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A5037**	**L**	-	-	-
30,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	**15.A5037**	**L**	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu hart	**51.A5035**	**K**	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu hart	**51.A5036**	**K**	-	-	-
30,0 × 30,0 cm	Alu hart	**51.A5037**	**K**	-	-	-





Feuerlöscher befindet sich ...

B × H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,0 × 5,0 cm	Folie	**21.A5090**		-



ASR A1.3 F004
DIN EN ISO 7010 F004

langnachleuchtend

Brandschutzschild – Mittel und Geräte zur Brandmittelbekämpfung

B × H	Material-gruppe	Best.-Nr.		EUR
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A5180**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A5185**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A5185**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A5185**	**L**	-
15,0 × 15,0 cm	Folie	**21.A5180**	**K**	-
15,0 × 15,0 cm	Hart-PVC	**43.A5180**	**K**	-



ASR A1.3 F004
DIN EN ISO 7010 F004

langnachleuchtend

Winkelschild Mittel und Geräte zur Brandmittelbekämpfung

B × H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A5195**		-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A5197**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A5197**		-



DIN EN ISO 7010 F016

langnachleuchtend

Feuerlöschdecke (ISO 7010)

B × H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A5210**		-
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A5210**		-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A5215**		-

Service

Benötigen Sie ein Brandschutzzeichen, welches Sie in unserem Katalog nicht gefunden haben? Rufen Sie uns an!



ISO 7010 F007

langnachleuchtend

Brandschutztür

B × H	Material-gruppe	Best.-Nr.		EUR
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	**38.A5220**	**L**	-
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A5222**	**L**	-
10,0 × 10,0 cm	Folie	**21.A5220**	**K**	-
15,0 × 15,0 cm	Folie	**21.A5222**	**K**	-



langnachleuchtend

Richtungsangabe aufwärts/abwärts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.2728**	**L**	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.2728**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.2729**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.2729**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Folie	**21.2729**	**K**	-
20,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	**43.2729**	**K**	-
20,0 × 20,0 cm	Alu geprägt	**11.2729**	**K**	-



langnachleuchtend

Brandschutzschild – Richtungsangabe links/rechts

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.2709**	**L**	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.2709**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.2710**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.2710**	**L**	-
15,0 × 15,0 cm	Folie	**21.2709**	**K**	-
15,0 × 15,0 cm	Alu geprägt	**11.2709**	**K**	-
15,0 × 15,0 cm	Hart-PVC	**43.2709**	**K**	-
20,0 × 20,0 cm	Folie	**21.2710**	**K**	-
20,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	**43.2710**	**K**	-
20,0 × 20,0 cm	Alu geprägt	**11.2710**	**K**	-



langnachleuchtend

Brandschutz-Zusatzschild - Richtungsangabe gerade


B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
7,5 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A2711**		-
7,5 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2711**		-
7,5 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A2712**		-
10,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A2713**		-
10,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A2713**		-
10,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A2714**		-

Bestellhinweis

Richtungsangaben:

Bitte beachten: Die Richtungspfeile sind nur in Verbindung mit einem Brandschutzzeichen zu verwenden.

Beispiele:





ASR A1.3 F002
DIN EN ISO 7010 F002

langnachleuchtend

Brandschutzschild – Löschschlauch

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	10	25	50
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A5105**	**L**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A5105**	**L**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A5110**	**L**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A5110**	**L**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Folie	**21.A5105**	**K**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu geprägt	**11.A5105**	**K**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie	**21.A5110**	**K**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu geprägt	**11.A5110**	**K**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	**43.A5110**	**K**	-	-	-	-



ASR A1.3 F002
DIN EN ISO 7010 F002

langnachleuchtend

Brandschutz-Winkelschild – Löschschlauch

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A5140**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A5140**		-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A5145**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A5145**		-

Brandschutz-Fahnenschild – Löschschlauch

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A5141**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A5141**		-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A5146**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A5146**		-



langnachleuchtend

Hausalarm

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A5200**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A5201**		-



langnachleuchtend

Hausalarm Winkel- und Fahnenschild

B × H	Materialgruppe	Produktart	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	Brandschutz Winkelschild	**15.A5205**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	Brandschutz Fahnenschild	**15.A5206**		-



ASR A1.3 F005
DIN EN ISO 7010 F005

langnachleuchtend

Brandmelder

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	10	25	50
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A5150**	**L**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A5150**	**L**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A5155**	**L**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A5155**	**L**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Folie	**21.A5150**	**K**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Alu geprägt	**11.A5150**	**K**	-	-	-	-
15,0 × 15,0 cm	Hart-PVC	**43.A5150**	**K**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie	**21.A5155**	**K**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	**43.A5155**	**K**	-	-	-	-



ASR A1.3 F005
DIN EN ISO 7010 F005

langnachleuchtend

Brandschutz-Winkelschild – Brandmelder (manuell)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A5156**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A5156**		-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A5158**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A5158**		-

Brandschutz-Winkelschild – Brandmelder

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A5157**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A5157**		-
20,0 × 20,0 cm	Kunststoff HI 150	**44.A5159**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A5159**		-



ASR A1.3 F003
DIN EN ISO 7010 F003

langnachleuchtend

Feuerleiter

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A5160**	**L**	-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150	**15.A5160**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A5165**	**L**	-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A5165**	**L**	-
15,0 × 15,0 cm	Folie	**21.A5160**	**K**	-



ASR A1.3 F006
DIN EN ISO 7010 F006

langnachleuchtend

Brandschutzschild – Brandmeldetelefon

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150	**38.A5170**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A5175**		-

Brandschutzzeichenwürfel Mittel und Geräte zur Deckenabhängung, langnachleuchtend

Material: Brandschutzschilder: Alu Dibond
- langnachleuchtend: DIN 67510-1 – Klasse C
Grundgerüst: stabiles leichtes Aluminium

Lieferumfang:

- 4 identische Schilder je Würfel – DIN EN ISO 7010
- 4 Aluminiumprofile
- 4 Aufnahmehaken (zur Verbindung mit S-Haken- und Kontenkette)
- 1 Innensechskantschlüssel

Knotenkette und S-Haken im Lieferumfang nicht enthalten!

Montagematerial:
Knotenkette (Artikel 90.9122) und S-Haken (Artikel 90.9124)
siehe S. 212



Brandschutzzeichenwürfel Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung langnachleuchtend

Breite	Höhe	Tiefe	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / SET	K
25,7 cm	20,0 cm	25,7 cm	Alu Verbund	**50.1974**		-
35,7 cm	30,0 cm	35,7 cm	Alu Verbund	**50.3180**		-
45,7 cm	40,0 cm	45,7 cm	Alu Verbund	**50.3181**		-
55,7 cm	50,0 cm	55,7 cm	Alu Verbund	**50.3182**		-

Brandschutzzeichenwürfel Feuerlöscher langnachleuchtend

Breite	Höhe	Tiefe	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / SET	K
25,7 cm	20,0 cm	25,7 cm	Alu Verbund	**50.1971**		-
35,7 cm	30,0 cm	35,7 cm	Alu Verbund	**50.1972**		-
45,7 cm	40,0 cm	45,7 cm	Alu Verbund	**50.3175**		-
55,7 cm	50,0 cm	55,7 cm	Alu Verbund	**50.3176**		-

Brandschutzzeichenwürfel Brandmelder langnachleuchtend

Breite	Höhe	Tiefe	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / SET	K
25,7 cm	20,0 cm	25,7 cm	Alu Verbund	**50.1973**		-
35,7 cm	30,0 cm	35,7 cm	Alu Verbund	**50.3177**		-
45,7 cm	40,0 cm	45,7 cm	Alu Verbund	**50.3178**		-
55,7 cm	50,0 cm	55,7 cm	Alu Verbund	**50.3179**		-





50.A5015



50.A5110



50.A5155



50.A5215

Fahnenschild Feuerlöscher langnachleuchtend

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 20,0 cm	Alu Verbund	**50.A5015**		-

Fahnenschild Löschschlauch langnachleuchtend

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 20,0 cm	Alu Verbund	**50.A5110**		-

Fahnenschild Brandmelder langnachleuchtend

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 20,0 cm	Alu Verbund	**50.A5155**		-

Fahnenschild Feuerlöschdecke langnachleuchtend

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 20,0 cm	Alu Verbund	**50.A5215**		-

Brandschutz-Fahnenschilder zur Wandmontage, langnachleuchtend

Material: Brandschutzschilder:
- Alu Dibond - langnachleuchtend: DIN 67510-1 – Klasse C
Wandhalterung: Aluminiumprofil

Montagemaß (B×H×T): 21,5×20,0×3,5 cm

Lieferumfang je Ausführung:
1× Erste-Hilfe-Schild, langnachleuchtend
1× Wandhalterung
1× Montagematerial



Basiskomponenten für
Würfel und Schilder zur
Decken- oder Wandmontage
siehe Seite 211





NEU – Brandschutzschilder PLUS

langnachleuchtend – DIN 67510-1 - 150/22 - Klasse C
+ tagesfluoreszierend gelb
= deutlich bessere Wahrnehmung im Hellen

überreicht durch

signsafety®

Mit Brandschutzschildern PLUS erhöhen Sie die Effektivität Ihrer Brandschutzkennzeichnung



handelsübliche
langnachleuchtende
Brandschutzschilder



Brandschutzschilder PLUS
langnachleuchtend +
tagesfluoreszierend
= deutlich bessere Wahrnehmung

Bei Lichtausfall langnachleuchtend
DIN 67510-1 150/22 – Klasse C





DIN EN ISO 7010 F001





Feuerlöscher

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150 PLUS	**37.A5010**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150 PLUS	**14.A5010**		-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150 PLUS	**37.A5015**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150 PLUS	**14.A5015**		-

Feuerlöscher- Fahnenschild

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150 PLUS	**14.A5035**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150 PLUS	**14.A5036**		-

Feuerlöscher Winkelschild

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150 PLUS	**14.A5030**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150 PLUS	**14.A5031**		-



DIN EN ISO 7010 F002





Löschschlauch

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150 PLUS	**37.A5105**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150 PLUS	**14.A5105**		-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150 PLUS	**37.A5110**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150 PLUS	**14.A5110**		-

Löschschlauch Fahnenschild

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150 PLUS	**14.A5141**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150 PLUS	**14.A5146**		-

Löschschlauch Winklschild

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150 PLUS	**14.A5140**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150 PLUS	**14.A5145**		-



DIN EN ISO 7010 F005





Brandmelder

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150 PLUS	**37.A5150**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150 PLUS	**14.A5150**		-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150 PLUS	**37.A5155**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150 PLUS	**14.A5155**		-

Brandmelder Fahnenschild

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150 PLUS	**14.A5157**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150 PLUS	**14.A5159**		-

Brandmelder Winkelschild

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150 PLUS	**14.A5156**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150 PLUS	**14.A5158**		-



DIN EN ISO 7010 F004

Brandschutzschild – Mittel und Geräte zur Brandmittelbekämpfung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
15,0 × 15,0 cm	Folie HI 150 PLUS	**37.A5180**		-
15,0 × 15,0 cm	Alu HI 150 PLUS	**14.A5180**		-
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150 PLUS	**37.A5185**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150 PLUS	**14.A5185**		-

WICHTIGE INFORMATION!

Aluminium – tagesfluoreszierend / langnachleuchtend beschichtet

Folie – tagesfluoreszierend / langnachleuchtend beschichtet, selbstklebend

Langnachleuchtend: DIN 67510-1 – 150/22 Klasse C

Einsatzbereich:
Kennzeichnung von Mitteln- und Geräten zur Brandbekämpfung in Arbeitsstätten und öffentlichen Einrrichtungen.





langnach-leuchtend

BMZ

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	10	25	50
29,7 × 10,5 cm	Folie HI 150	**38.2500**	**L**	-	-	-	-
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2500**	**K**	-	-	-	-
29,7 × 10,5 cm	Folie reflekt.	**26.2500**	**K**	-	-	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2500**	**K**	-	-	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt, refl.	**12.2500**	**K**	-	-	-	-
42,0 × 14,8 cm	Folie	**21.2501**	**K**	-	-	-	-
42,0 × 14,8 cm	Alu geprägt	**11.2501**	**K**	-	-	-	-
59,4 × 21,0 cm	Alu geprägt	**11.2502**	**K**	-	-	-	-



langnach-leuchtend

Brandmelderzentrale

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	10	25	50
29,7 × 10,5 cm	Folie HI 150	**38.2512**	**L**	-	-	-	-
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2512**	**K**	-	-	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2512**	**K**	-	-	-	-

langnach-leuchtend **Symbol für langnachleuchtende Kennzeichnungen**



BMZ --->

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2504**		-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2504**		-



<--- BMZ

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2508**		-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2508**		-



Brandmelde-Anlage

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2542**		-



SPZ

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2520**		-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2520**		-



SPZ --->

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2524**		-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2524**		-



<--- SPZ

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2528**		-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2528**		-



Sprinklerzentrale

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2532**		-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2532**		-



Sprinkleranlage

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2562**		-



Einspeisung, Sprinkleranlage

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2564**		-



Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o.ä. verboten!

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	K 50
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2550**	-	-	-	-
29,7 × 10,5 cm	Folie reflekt.	**26.2550**	-	-	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2550**	-	-	-	-



langnach-leuchtend

Brandschutztür

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	10	25
29,7 × 10,5 cm	Folie HI 150	**38.2544**	**L**	-	-	-
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2544**	**K**	-	-	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2544**	**K**	-	-	-



Brandschutztür stets geschlossen halten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	10	25	50
29,7 × 10,5 cm	Folie HI 150	**38.2546**	**L**	-	-	-	-
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2546**	**K**	-	-	-	-



Feuerschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. ä. verboten!

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	10	K 25
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2554**	-	-	-



Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2548**		-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2548**		-



RWA Rauch- und Wärmeabzug

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2910**		-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2910**		-

Feuerwehrschilder geben Ihnen wichtige Hinweise im Brandfall.



Feuerschutzabschluss Schließbereich freihalten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2863**		-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2863**		-



Rauchschutztür geschlossen halten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	**21.2861**		-
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2862**		-



Brandabschnittstür im Brandfall und nach Bestriebsschluss schließen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2552**		-



langnach-leuchtend

----> (Richtungspfeil)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR
29,7 × 10,5 cm	Folie HI 150	**38.2536**	**L**	-
21,0 × 7,4 cm	Folie	**21.2535**	**K**	-
21,0 × 7,4 cm	Alu geprägt	**11.2535**	**K**	-
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2536**	**K**	-
29,7 × 10,5 cm	Folie reflekt.	**26.2536**	**K**	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2536**	**K**	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt, refl.	**12.2536**	**K**	-
42,0 × 14,8 cm	Folie	**21.2537**	**K**	-
42,0 × 14,8 cm	Alu geprägt	**11.2537**	**K**	-
59,4 × 21,0 cm	Alu geprägt	**11.2538**	**K**	-



Aus brandschutztechnischen Gründen muss diese Türe unbedingt geschlossen sein

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2556**		-



Feuerwehrschlüsseldepot (FSD)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	**21.2856**		-
21,0 × 7,4 cm	Alu geprägt	**11.2856**		-

Bestellhinweis

Richtungsangabe:

Die Richtungspfeile sind nur in Verbindung mit einem Feuerwehrzeichen zu verwenden.

Beispiel:



oder:





Hydrant

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2576**		-



Wandhydrant

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2872**		-



Wandhydrant für geschultes Personal

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	**21.2594**		-



Wandhydrant Typ F

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	**21.2585**		-



Wandhydrant Typ S

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	**21.2588**		-



Hauptwasserhahn

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2871**		-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2871**		-



Löschwasser

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2873**		-



Löschwassereinspeisung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	**21.2590**		-
29,7 × 10,5 cm	Folie reflekt.	**26.2578**		-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2578**		-
42,0 × 14,8 cm	Folie	**21.2874**		-
42,0 × 14,8 cm	Alu geprägt	**11.2874**		-



Löschwasser Entnahmestelle

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2580**		-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2580**		-
42,0 × 14,8 cm	Alu geprägt	**11.2875**		-



Löschwasserentnahme für die Feuerwehr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	**21.2592**		-



Löschwasserleitung, trocken für Feuerwehr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	**21.2599**		-



Wasser kommt nach max. 60 Sekunden

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	**21.2598**		-



Vor Gebrauch Entleerung schließen, nach Gebrauch Entleerung öffnen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	**21.2603**		-



Schlauchanschluss

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2584**		-



Schlauchanschluss trocken

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2586**		-



Feuerwehrzufahrt

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2898**		-
42,0 × 14,8 cm	Alu geprägt	**11.2899**		-
59,4 × 21,0 cm	Alu geprägt	**11.2650**		-
59,4 × 21,0 cm	Alu geprägt, refl.	**12.2650**		-
59,4 × 21,0 cm	Alu beschicht.	**52.2650**		-



⬚ = Freifeld (unbedruckt) für Siegel der Bauaufsichts-behörde

Feuerwehrzufahrt Haltverbot nach StVO

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
59,4 × 21,0 cm	Alu geprägt	**11.2651**		-
59,4 × 21,0 cm	Alu geprägt, refl.	**12.2651**		-



Nur für Feuerwehr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2636**		-



Fläche für die Feuerwehr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
59,4 × 21,0 cm	Alu geprägt	**11.2654**		-
59,4 × 21,0 cm	Alu geprägt, refl.	**12.2654**		-



Anfahrtszone für Feuerwehr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
59,4 × 21,0 cm	Alu geprägt	**11.2648**		-



Saugstelle

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2582**		-



Feuerwehr! Gefahrengruppe I

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2640**		-



Feuerwehr! Gefahrengruppe II

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2642**		-



Feuerwehr! Gefahrengruppe III

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2644**		-



BIO I

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Alu geprägt	**11.2895**		-



BIO II

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Alu geprägt	**11.2896**		-



BIO III

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Alu geprägt	**11.2897**		-



Feuerlöscher

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2865**		-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2865**		-



Feuerlöscher für elektrische Brände

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 × 5,2 cm	Folie	**21.2571**		-
21,0 × 7,4 cm	Folie	**21.2868**		-
21,0 × 7,4 cm	Alu geprägt	**11.2868**		-



Feuerlöschdecke

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	**21.2870**		-



langnach-leuchtend

Aufzug im Brandfall nicht benutzen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR
14,8 × 5,2 cm	Folie HI 150	**38.2883**	**L**	-
14,8 × 5,2 cm	Alu HI 150	**15.2883**	**L**	-
29,7 × 10,5 cm	Folie HI 150	**38.2630**	**L**	-
29,7 × 10,5 cm	Alu HI 150	**15.2630**	**L**	-
14,8 × 5,2 cm	Folie	**21.2883**	**K**	-
14,8 × 5,2 cm	Alu geprägt	**11.2883**	**K**	-
21,0 × 7,4 cm	Folie	**21.2884**	**K**	-
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2630**	**K**	-
29,7 × 10,5 cm	Folie reflekt.	**26.2630**	**K**	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2630**	**K**	-



Feuerwehraufzug

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2634**		-



Im Brandfall Aufzüge nicht benutzen Erstickungsgefahr!

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	**21.2885**		-



langnach-leuchtend

Rauchabzug

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR
14,8 × 5,2 cm	Folie HI 150	**38.2604**	**L**	-
14,8 × 5,2 cm	Folie	**21.2604**	**K**	-
14,8 × 5,2 cm	Folie reflekt.	**26.2604**	**K**	-
14,8 × 5,2 cm	Alu geprägt	**11.2604**	**K**	-
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2605**	**K**	-
29,7 × 10,5 cm	Folie reflekt.	**26.2605**	**K**	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2605**	**K**	-



EDV im Brandfall nicht mit Wasser oder Pulver löschen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2625**		-



Steigleitung, trocken

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	**21.2879**		-
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2619**		-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2619**		-



Steigleitung, trocken - für Feuerwehr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 7,4 cm	Folie	**21.2880**		-
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2881**		-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2881**		-



Einspeisung Steigleitung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2617**		-

Haben Sie noch Fragen zum Produkt? Rufen Sie uns an!

Individuelle Gestaltung

Hinweisschild nach DIN 4066 mit Text nach Wahl



Lieferbar in den Qualitäten langnachleuchtend oder Standard mit rotem Rand. Je nach Größe des Schildes stehen Ihnen bis zu 20 bzw. 30 Zeichen zur Verfügung.

Hinweisschilder nach DIN 4066 mit Text nach Wahl

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR
14,8 × 5,2 cm	Folie HI 150	**38.2658**	**L**	-
14,8 × 5,2 cm	Alu HI 150	**15.2658**	**L**	-
29,7 × 10,5 cm	Folie HI 150	**38.2659**	**L**	-
29,7 × 10,5 cm	Alu HI 150	**15.2659**	**L**	-
42,0 × 14,8 cm	Folie HI 150	**38.2660**	**L**	-
42,0 × 14,8 cm	Alu HI 150	**15.2660**	**L**	-
59,4 × 21,0 cm	Folie HI 150	**38.2661**	**L**	-
59,4 × 21,0 cm	Alu HI 150	**15.2661**	**L**	-

Hinweisschilder nach DIN 4066 mit Text nach Wahl

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR
14,8 × 5,2 cm	Folie	**21.2658**	**K**	-
14,8 × 5,2 cm	Folie reflekt.	**26.2658**	**K**	-
14,8 × 5,2 cm	Hart-PVC	**43.2658**	**K**	-
14,8 × 5,2 cm	Alu geprägt	**11.2658**	**K**	-
29,7 × 10,5 cm	Folie	**21.2659**	**K**	-
29,7 × 10,5 cm	Folie reflekt.	**26.2659**	**K**	-
29,7 × 10,5 cm	Hart-PVC	**43.2659**	**K**	-
29,7 × 10,5 cm	Alu geprägt	**11.2659**	**K**	-
42,0 × 14,8 cm	Folie	**21.2660**	**K**	-
42,0 × 14,8 cm	Folie reflekt.	**26.2660**	**K**	-
42,0 × 14,8 cm	Hart-PVC	**43.2660**	**K**	-
42,0 × 14,8 cm	Alu geprägt	**11.2660**	**K**	-
59,4 × 21,0 cm	Folie	**21.2661**	**K**	-
59,4 × 21,0 cm	Folie reflekt.	**26.2661**	**K**	-
59,4 × 21,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.2661**	**K**	-
59,4 × 21,0 cm	Alu geprägt	**11.2661**	**K**	-
59,4 × 21,0 cm	Alu beschicht.	**52.2661**	**K**	-

Bitte geben Sie bei der Bestellung den gewünschten Text mit an.



Hinweisschild auf eine Treppe, die nicht bis zum Dachgeschoss bzw. nicht in das letzte Untergeschoss führt.

DIN 4066 (E3)

Hinweisschild auf eine Treppe, die nicht bis zum Dachgeschoss bzw. nicht in das letzte Untergeschoss führt

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 25,0 cm	Alu geprägt	**11.2694**		-



Hinweisschild auf eine Brandwand, die nicht ohne weiteres erkennbar oder aber durchbrochen ist und keine Feuerschutzabschlüsse aufweist

DIN 4066 (E4)

Hinweisschild auf eine Brandwand, die nicht ohne weiteres erkennbar oder aber durchbrochen ist und keine Feuerschutzabschlüsse aufweist

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 25,0 cm	Alu geprägt	**11.2696**		-




DIN 4066 (E1)

Hinweisschild für die Feuerwehr für Steigleitung bzw.auf einen Schieber

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 25,0 cm	Alu geprägt	**11.2690**		-

Bitte geben Sie die flexiblen Angaben bei der Bestellung mit an.


Feuerwehrzeichen gewährleisten im Brandfall den schnellsten Weg zum Löschmittel



DIN 4066 (A)

Hnweisschild auf einen Unterflurhydranten


B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 × 20,0 cm	Alu geprägt	**11.2680**		-



DIN 4066 (B1)

Hinweisschild auf einen Löschbrunnen für Saugbetrieb


B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 × 20,0 cm	Alu geprägt	**11.2682**		-



DIN 4066 (B2)

Hinweisschild auf eine Entnahmestelle eines Löschwasserbehälters

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 × 20,0 cm	Alu geprägt	**11.2684**		-



DIN 4066 (B3)

Hinweisschild auf eine Saugstelle zur Löschwasserentnahme


B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 × 20,0 cm	Alu geprägt	**11.2686**		-



DIN 4066 (C)

Hinweisschild auf einen Löschwasserbrunnen mit Tiefpumpe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 × 20,0 cm	Alu geprägt	**11.2688**		-



DIN 4066 (E2)

Hinweisschild auf eine geeignete Stelle zum Anleitern

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 25,0 cm	Folie	**21.2692**		-
20,0 × 25,0 cm	Alu geprägt	**11.2692**		-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Brandschutzordnung, Teil A

Der Brandschutzordnung, Teil A, sind 6 langnachleuchtende oder weiße Folienstreifen beigelegt, um die nicht vorhandenen Einrichtungen im Objekt zu überkleben und somit die Brandschutzordnung den Gegebenheiten vor Ort anzupassen.

DIN 14096, Teil A

Beispiel: 43.A5980 + 30.A5985



langnachleuchtend

Brandschutzordnung (langnachleuchtend)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / SET	L
20,0 × 30,0 cm	Folie HI 150	**38.A5980**		-
20,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	**15.A5980**		-

Brandschutzordnung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / SET	K
20,0 × 30,0 cm	Folie	**21.A5980**		-
20,0 × 30,0 cm	Hart-PVC	**43.A5980**		-
20,0 × 30,0 cm	Alu hart	**51.A5980**		-



langnachleuchtend

Brandschutzordnung (langnachleuchtend)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR / BOG
8,9 × 1,3 cm	Folie HI 150	**38.A5985**	**L**	-
8,9 × 1,3 cm	Folie Bogen	**30.A5985**	**K**	-



DIN 14096, Teil A

Für Objekte ohne Sammelstelle, z.B. Gaststätten

langnachleuchtend

Brandschutzordnung BRD und Landkreis München ISO7010

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR
20,0 × 30,0 cm	Alu HI 150	**15.A5960**	**L**	-
20,0 × 30,0 cm	Hart-PVC	**43.A5960**	**K**	-



DIN 14096, Teil A

Für Objekte ohne Sammelstelle, z.B. Gaststätten

Brandschutzordnung der Stadt München

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 30,0 cm	Hart-PVC	**43.A5950**		-



Notfall- und Alarmplan ISO7010

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
60,0 × 40,0 cm	Hart-PVC	**43.A5975**		-



langnachleuchtend

Verhalten im Brandfall

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
20,0 × 20,0 cm	Folie HI 150	**38.A5970**		-
20,0 × 20,0 cm	Alu HI 150	**15.A5970**		-

Verhalten im Brandfall ISO7010

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 20,0 cm	Folie	**21.A5970**		-
20,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	**43.A5970**		-



DIN 14461-1

Bedienungsanleitung für Wandydranten mit formstabilen Schlauch

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 21,0 cm	Folie	**21.2600**		-



DIN 14461-1

Bedienungsanleitung für Wandydranten mit Flachschlauch

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 21,0 cm	Folie	**21.2601**		-



Dieser Raum wird durch automatische Brandmelder überwacht

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 21,0 cm	Folie	**21.0168**		-



Dieser Raum wird durch optische Feuermelder überwacht

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 21,0 cm	Folie	**21.0173**		-

1 Löscheinsatz

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 30,0 cm	Folie	**21.2802**		-

2 Brandmauer

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 25,0 cm	Alu geprägt	**11.2698**		-

langnachleuchtend

3 Brandalarm-Blitzleuchte

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 × 10,0 cm	Folie HI 150	**38.A5054**		-

4 Automatischer Brandmelder

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.2726**		-



1



2



3 DIN EN ISO F18



4 DIN 14623

Rahmen für Flucht- und Rettungspläne

Hochwertiger Alurahmen zur unsichtbaren Wandfixierung, Scheibe aus entspiegeltem Acrylglas. Zubehör: Diebstahlsicherung (besonders für öffentliche Gebäude, Schulen etc. geeignet).

Artikelname	DIN Format	Best.-Nr.		EUR
Safety Frame P	DIN A4	**SK1001**	**A**	-
Safety Frame P	DIN A3	**SK1002**	**A**	-
Safety Frame P	DIN A2	**SK1003**	**A**	-
Safety Frame P	DIN A1	**SK1004**	**A**	-
Safety Frame SE (schwerentflammbar)	DIN A4	**SK1011**	**C**	-
Safety Frame SE (schwerentflammbar)	DIN A3	**SK1012**	**C**	-
Safety Frame SE (schwerentflammbar)	DIN A2	**SK1013**	**C**	-
Safety Frame SE (schwerentflammbar)	DIN A1	**SK1014**	**C**	-
Safety Frame, Diebstahlsicherung		**SK1008**	**A**	-
Safety Frame, Schlüssel für Diebstahlsicherung		**SK1009**	**A**	-




Detailansicht



Diebstahlsicherung

schwer entflammbar



Rettungsplan nicht im Lieferumfang enthalten.



Rettungswege für die Feuerwehr freihalten § 5 BauO NW (Nordrhein Westfalen)

B × H	Materialgruppe	Stärke	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 × 50,0 cm	Alu hart	1,0 mm	**51.2764**		-
50,0 × 50,0 cm	Alu beschicht.	2,0 mm	**52.2765**		-



Rettungswege für die Feuerwehr freihalten

B × H	Materialgruppe	Stärke	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 × 50,0 cm	Alu hart	1,0 mm	**51.2762**		-
50,0 × 50,0 cm	Alu beschicht.	2,0 mm	**52.2763**		-





Feuerwehrzufahrt ständig freihalten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 × 35,0 cm	Alu geprägt	**11.2760**		-
50,0 × 35,0 cm	Alu beschicht.	**52.2760**		-



Feuerwehrzufahrt freihalten § 22 VVB (Freistaat Bayern)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 × 35,0 cm	Alu geprägt	**11.2758**		-



Feuerwehrzufahrt freihalten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 × 35,0 cm	Alu geprägt	**11.2756**		-



Anfahrtszone für Feuerwehr § 22 VVB (Freistaat Bayern)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 × 35,0 cm	Alu geprägt	**11.2750**		-



Feuerwehr-Anfahrt auf der gesamten Hoffläche

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 × 35,0 cm	Alu geprägt	**11.2752**		-



Feuerwehrausfahrt freihalten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 × 35,0 cm	Alu geprägt	**11.2754**		-



Feuerwehrzufahrt (Freistaat Bayern)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 × 35,0 cm	Alu geprägt	**11.2822**		-



Feuerwehrzufahrt Haltverbot nach StVO

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 × 35,0 cm	Alu geprägt	**11.2753**		-



Gesamtansicht –
Komponenten bitte einzeln bestellen.

Rohrrahmen:
feuerverzinkter Stahl,
Bodenfreiheit 100,0 cm

Länge	Material	Best.-Nr.	EUR	A
145,0 cm	Stahl	**90.2770**		-

Schild:
Feuerwehrzufahrt ständig freihalten


B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
125,0 × 35,0 cm	Alu beschicht.	**52.2768**		-

Lieferzeit für beide Komponenten ca. 10 Arbeitstage.

Zubehör zur Schilderbefestigung finden Sie ab Seite 216.



Dauerhafte Schildermontage



Rohr-
schellen



Schneckenschrau-
benschellen



Bodenhülsen

Kurzfristige Schildermontage



TL-Fußplatten



Schaftrohre



Klemmschellen

Verbotsschilder

Verbotszeichen

im Sinne der ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitschutzkennzeichnung" sind Sicherheitszeichen, die ein Verhalten, durch das eine Gefahr entstehen kann, untersagen.

Nach § 3 (1) der Arbeitsstättenverordnung in Verbindung mit Ziffer 1.3 (1) Anhang Anforderungen und Maßnahmen nach § 3 Absatz 1 sind Sicherheits-und Gesundheitsschutzkennzeichnungen dann einzusetzen, wenn Risiken für Sicherheit und Gesundheit nicht durch technische oder organisatorische Maßnahmen vermieden oder ausreichend begrenzt werden können.

Verbotsschilder müssen folgende Eigenschaften aufweisen:

- Form: kreisrund
- Grundfläche: weiß
- Bildzeichen: schwarz
- Rand: rot
- roter 45° von links nach rechts geneigter Querbalken

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter mit den geeigneten Verbotszeichen. Wir beraten Sie gerne!

Verbotszeichen finden ihren Einsatz in der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung in Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen.

Mit Übernahme der international empfohlenen und in der ISO 7010 registrierten Sicherheitszeichen in das europäische Regelwerk EN ISO 7010 begann eine neue Ära der Sicherheitszeichen.

In Deutschland finden sich genormte Verbotszeichen grundsätzlich in folgenden Regeln- und Vorschriften:

DIN EN ISO 7010 Grafische Symbole: „Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen" - Registrierte Sicherheitszeichen (ISO 7010:2019), Ausgabedatum:2020-07

DIN EN ISO 7010/A1
Ausgabedatum: 2020-12

DIN EN ISO 7010/A2
Ausgabedatum: 2022-07

DIN EN ISO 7010/A3
Ausgabedatum: 2022-07

DIN 4844-2 - Grafische Symbole-Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen Teil 2: Registrierte Sicherheitszeichen Ausgabedatum:2021-11
-beinhaltet ergänzend zur DIN EN ISO 7010 europäische und nationale Sicherheitszeichen

ASR A 1.3
Technische Regel für Arbeitsstätten Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung Ausgabe: Februar 2013 Umsetzung der RICHTLINIE 92/58/EWG DES RATES v. 24. Juni 1992
- beinhaltet eine Auswahl an bedeutsamen Verbotszeichen für Arbeitsstätten aus DIN EN ISO 7010 und DIN 4844-2.

Unsere Empfehlung:
Kennzeichnen Sie immer nach den neuesten Vorschriften und Normen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Zeichengröße:	Lieferform:	Nutzen
2,5 cm Ø	Bogen	15 Stück
2,5 cm Ø	Rolle	500 Stück
3,0 cm Ø	Bogen	15 Stück
3,0 cm Ø	Rolle	500 Stück
5,0 cm Ø	Bogen	6 Stück
5,0 cm Ø	Rolle	500 Stück

Lieferbare Mengen und Ausführungen je Bogen oder Rolle

langnachleuchtend **Symbol für langnachleuchtende Kennzeichnungen**

Übersicht Verbotsschilder sortiert nach Registriernummern

Allgemeines Verbotszeichen

DIN EN ISO 7010 P001
ASR A1.3 P001
Seite 55

Rauchen verboten

DIN EN ISO 7010 P002
ASR A1.3 P002
Seite 54

Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten

DIN EN ISO 7010 P003
ASR A1.3 P003
Seite 55

Für Fußgänger verboten

DIN EN ISO 7010 P004
ASR A1.3 P004
Seite 57

Kein Trinkwasser

DIN EN ISO 7010 P005
ASR A1.3 P005
Seite 55

Für Flurförderzeuge verboten

DIN EN ISO 7010 P006
ASR A1.3 P006
Seite 57

Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren

DIN EN ISO 7010 P007
ASR A1.3 P007
Seite 59

Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten

DIN EN ISO 7010 P008
Seite 59

Aufsteigen verboten

DIN EN ISO 7010 P009
ASR A1.3 P009
Seite 56

Berühren verboten

DIN EN ISO 7010 P010
ASR A1.3 P010
Seite 60

Mit Wasser löschen verboten

DIN EN ISO 7010 P011
ASR A1.3 P011
Seite 55

Keine schwere Last

DIN EN ISO 7010 P012
ASR A1.3 P012
Seite 57

Eingeschaltete Mobiltelefone verboten

DIN EN ISO 7010 P013
ASR A1.3 P013
Seite 60

Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall

DIN EN ISO 7010 P014
ASR A1.3 P014
Seite 59

Hineinfassen verboten

DIN EN ISO 7010 P015
ASR A1.3 P015
Seite 55

Mit Wasser spritzen verboten

DIN EN ISO 7010 P016
ASR A1.3 P016
Seite 55

Schieben verboten

DIN EN ISO 7010 P017
Seite 58

Sitzen verboten


DIN EN ISO 7010 P018
Seite 58

Auf die Fläche steigen verboten

DIN EN ISO 7010 P019
Seite 58

Aufzug im Brandfall nicht benutzen

DIN EN ISO 7010 P020
ASR A1.3 P020
Seite 58




Mitführen von Hunden verboten (gilt nach ASR A1.3 auch für andere Tiere)
DIN EN ISO 7010 P021
ASR A1.3 P021
Seite 58

Essen und Trinken verboten
DIN EN ISO 7010 P022
ASR A1.3 P022
Seite 58

Abstellen oder Lagern verboten
DIN EN ISO 7010 P023
ASR A1.3 P023
Seite 57

Betreten der Fläche verboten
DIN EN ISO 7010 P024
ASR A1.3 P024
Seite 56



Benutzen des unvollständigen Gerüstes verboten
DIN EN ISO 7010 P025
Seite 56

Verbot dieses Gerät in der Badewanne, Dusche oder über mit Wasser gefülltem Becken zu benutzen
DIN EN ISO 7010 P026
Seite 59

Personenbeförderung verboten
DIN EN ISO 7010 P027
ASR A1.3 P027
Seite 58

Benutzen von Handschuhen verboten
DIN EN ISO 7010 P028
ASR A1.3 P028
Seite 60



Fotografieren verboten
DIN EN ISO 7010 P029
Seite 60

Knoten von Seilen verboten
DIN EN ISO 7010 P030
Seite 61

Schalten verboten
DIN EN ISO 7010 P031
ASR A1.3 P031
Seite 59

Nicht zulässig für Seitenschleifen
DIN EN ISO 7010 P032
Seite 61



Nicht zulässig für Nassschleifen
DIN EN ISO 7010 P033
Seite 61

Nicht zulässig für Freihand- und handgeführtes Schleifen
DIN EN ISO 7010 P034
Seite 61

Metallbeschlagenes Schuhwerk verboten
DIN EN ISO 7010 P035
Seite 61

Kinder verboten
DIN EN ISO 7010 P036
Seite 61

Heißarbeiten verboten
DIN EN ISO 7010 P039
Seite 61

Feuerwerk zünden verboten
DIN EN ISO 7010 P040
Seite 61

Gegenlehnen verboten
DIN EN ISO 7010 P041
Seite 61

Für Schwangere Frauen verboten
DIN EN ISO 7010 P042
Seite 61

Nicht für Personen im Rauschzustand
DIN EN ISO 7010 P043
Seite 61

Benutzen von Datenbrillen (smart glasses) verboten
DIN EN ISO 7010 P044
Seite 61

Lagerfeuer verboten
DIN EN ISO 7010 P045
Seite 62

Laufen verboten
DIN EN ISO 7010 P048
ASR A1.3 P048
Seite 58

Schwimmen verboten
DIN EN ISO 7010 P049
Seite 61

Tragen von Straßenschuhen verboten
DIN EN ISO 7010 P060
Seite 61

Nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder einer heißen Oberfläche aussetzen
DIN EN ISO 7010 P068
Seite 62

Nicht von Benutzern zu warten
DIN EN ISO 7010 P069
Seite 61

Finger nicht in die Hydromassagedüse stecken
DIN EN ISO 7010 P070
Seite 61

Barriere nicht übersteigen
DIN EN ISO 7010 P071
Seite 62

Herunterspringen verboten
DIN EN ISO 7010 P072
Seite 62

Zutritt für Unbefugte verboten
DIN 4844-2 D-P006
ASR A1.3 D-P006
Seite 56

Hinter den Schwenkarm treten verboten
DIN 4844-2 D-P023
Seite 60

Nicht abdecken
DIN 4844-2 D-P030
Seite 61

Keine Nadeln einstechen
DIN 4844-2 D-P033
Seite 62

Nicht falten oder zusammenschieben
DIN 4844-2 D-P034
Seite 62

Weitere Verbotsschilder aus der betrieblichen Praxis finden Sie ab Seite 62



ASR A1.3 P002
DIN EN ISO 7010 P002

langnach-leuchtend

Rauchen verboten

Durch-messer	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	10	25	50
5,0 cm	Folie HI 150	6	**38.A6005**	**L**	-	-	-	-
10,0 cm	Folie HI 150		**38.A6010**	**L**	-	-	-	-
20,0 cm	Folie HI 150		**38.A6015**	**L**	-	-	-	-
20,0 cm	Alu HI 150		**15.A6015**	**L**	-	-	-	-
3,0 cm	Folie Bogen	15	**30.A6001**	**K**	-	-	-	-
3,0 cm	Folie Rolle	500	**31.A6001**	**K**	-	-	-	-
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A6005**	**K**	-	-	-	-
5,0 cm	Folie Rolle	500	**31.A6005**	**K**	-	-	-	-
10,0 cm	Folie		**21.A6010**	**K**	-	-	-	-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.A6010**	**K**	-	-	-	-
20,0 cm	Folie		**21.A6015**	**K**	-	-	-	-
20,0 cm	Hart-PVC		**43.A6015**	**K**	-	-	-	-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.A6015**	**K**	-	-	-	-
31,5 cm	Folie		**21.A6017**	**K**	-	-	-	-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.A6017**	**K**	-	-	-	-
40,0 cm	Folie		**21.A6020**	**K**	-	-	-	-
40,0 cm	Alu geprägt		**11.A6020**	**K**	-	-	-	-
50,0 cm	Alu geprägt		**11.A6021**	**K**	-	-	-	-

Rauchen verboten - zur Innenverklebung hinter Glas

Durch-messer	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	50	K
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A6024**	-	-	-	-	
10,0 cm	Folie		**21.A6025**	-	-	-	-	
20,0 cm	Folie		**21.A6026**	-	-	-	-	

Produktinfo

Lieferbare Mengen und Ausführungen je Bogen oder Rolle

Zeichengröße:	Lieferform:	Nutzen
3,0 cm Ø	Bogen	15 Stück
3,0 cm Ø	Rolle	500 Stück
5,0 cm Ø	Bogen	6 Stück

langnach-leuchtend Symbol für langnachleuchtende Kennzeichnungen



ASR A1.3 P002
DIN EN ISO 7010 P002
mit Zusatztext

Kombischild Rauchverbot im gesamten Gebäude

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A6040**		-
21,0 × 29,7 cm	Hart-PVC	**43.A6041**		-



ASR A1.3 P002
DIN EN ISO 7010 P002
mit Zusatztext

Kombischild Rauchen verboten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	**43.A6034**		-
40,0 × 30,0 cm	Hart-PVC	**43.A6035**		-



ASR A1.3 P002
DIN EN ISO 7010 P002
mit Zusatztext

Kombischild Rauchen verboten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,5 × 14,8 cm	Folie	**21.A6030**		-
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A6031**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.A6031**		-
21,0 × 29,7 cm	Alu geprägt	**11.A6032**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.A6033**		-



ASR A1.3 P003
DIN EN ISO 7010 P003

langnachleuchtend

Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	1	10	25	50
20,0 cm	Folie HI 150		**38.0810**	L	-	-	-	-
20,0 cm	Alu HI 150		**15.0810**	L	-	-	-	-
40,0 cm	Folie HI 150		**38.0812**	L	-	-	-	-
40,0 cm	Alu HI 150		**15.0812**	L	-	-	-	-
3,0 cm	Folie Bogen	15	**30.0941**	K	-	-	-	-
3,0 cm	Folie Rolle	500	**31.0941**	K	-	-	-	-
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.0942**	K	-	-	-	-
10,0 cm	Folie		**21.0809**	K	-	-	-	-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.0809**	K	-	-	-	-
20,0 cm	Folie		**21.0810**	K	-	-	-	-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0810**	K	-	-	-	-
31,5 cm	Folie		**21.0811**	K	-	-	-	-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.0811**	K	-	-	-	-
40,0 cm	Folie		**21.0812**	K	-	-	-	-
40,0 cm	Alu geprägt		**11.0812**	K	-	-	-	-



ASR A1.3 P003
DIN EN ISO 7010 P003
mit Zusatztext

Kombischild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	1	10	25	K 50
10,5 × 14,8 cm	Folie	**21.1103**		-	-	-	-
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.1130**		-	-	-	-
13,1 × 18,5 cm	Alu geprägt	**11.1130**		-	-	-	-
21,0 × 29,7 cm	Alu geprägt	**11.1104**		-	-	-	-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.1131**		-	-	-	-



ASR A1.3 P001
DIN EN ISO 7010 P001

Allgemeines Verbotszeichen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.0871**		-
20,0 cm	Folie	**21.0872**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.0872**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.0873**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.0874**		-



ASR A1.3 P011
DIN EN ISO 7010 P011

Mit Wasser löschen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.0944**		-
10,0 cm	Folie		**21.0820**		-
20,0 cm	Folie		**21.0821**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0821**		-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.0822**		-



ASR A1.3 P011
DIN EN ISO 7010 P011
mit Zusatztext

Kombischild Mit Wasser löschen verboten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.1134**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu geprägt	**11.1134**		-
21,0 × 29,7 cm	Alu geprägt	**11.1110**		-



ASR A1.3 P016
DIN EN ISO 7010 P016

Mit Wasser spritzen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.0913**		-
10,0 cm	Alu geprägt	**11.0913**		-
20,0 cm	Folie	**21.0914**		-
31,5 cm	Folie	**21.0915**		-



ASR A1.3 P005
DIN EN ISO 7010 P005

Kein Trinkwasser

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A6051**		-
10,0 cm	Folie		**21.A6055**		-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.A6055**		-
20,0 cm	Folie		**21.A6060**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.A6060**		-
31,5 cm	Folie		**21.A6061**		-



ASR A1.3 P005
DIN EN ISO 7010 P005
mit Zusatztext

Kombischild Kein Trinkwasser

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,5 × 14,8 cm	Folie	**21.A6070**		-
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A6071**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.A6071**		-
21,0 × 29,7 cm	Alu hart	**51.A6072**		-



SafetyMarking® TIPP

ASR A1.3 D-P006
DIN 4844-2 D-P006

Zutritt für Unbefugte verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	K 50
2,5 cm	Folie Rolle	500	**31.A6340**	-	-	-	-
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.0939**	-	-	-	-
10,0 cm	Folie		**21.0832**	-	-	-	-
10,0 cm	Folie Rolle	500	**31.0832**	-	-	-	-
10,0 cm	Alu geprägt	500	**11.0832**	-	-	-	-
20,0 cm	Folie		**21.0833**	-	-	-	-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0833**	-	-	-	-
31,5 cm	Folie		**21.0834**	-	-	-	-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.0834**	-	-	-	-
40,0 cm	Folie		**21.0835**	-	-	-	-
40,0 cm	Alu geprägt		**11.0835**	-	-	-	-



ASR A1.3 D-P006
DIN 4844-2 D-P006
mit Zusatztext

Kombischild Zutritt für Unbefugte verboten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	K 50
10,5 × 14,8 cm	Folie	**21.1115**	-	-	-	-
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.1138**	-	-	-	-
13,1 × 18,5 cm	Alu geprägt	**11.1138**	-	-	-	-
21,0 × 29,7 cm	Alu geprägt	**11.1116**	-	-	-	-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.1139**	-	-	-	-
52,5 × 74,2 cm	Alu geprägt	**11.1117**	-	-	-	-



ASR A1.3 D-P006
DIN 4844-2 D-P006
mit Zusatztext

Kombischild Durchgang verboten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.1142**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu geprägt	**11.1142**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.1143**		-
52,0 × 74,2 cm	Alu geprägt	**11.1114**		-



ASR A1.3 D-P006
DIN 4844-2 D-P006
mit Zusatztext

Kombischild Aufstieg für Unbefugte verboten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.1144**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu geprägt	**11.1144**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.1145**		-



ASR A1.3 D-P006
DIN 4844-2 D-P006
mit Zusatztext

Kombischild Betreten verboten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.1140**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu geprägt	**11.1140**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.1141**		-
52,0 × 74,2 cm	Alu geprägt	**11.1111**		-



DIN EN ISO 7010 P025

Benutzen des unvollständigen Gerüstes verboten

Durch-messer	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.A6100**		-
20,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.A6100**		-



ASR A1.3 P024
DIN EN ISO 7010 P024

Betreten der Fläche verboten

Durch-messer	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Rolle	500	**31.1096**		-
10,0 cm	Folie		**21.1097**		-
20,0 cm	Folie		**21.1098**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.1098**		-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.1099**		-



ASR A1.3 P009
DIN EN ISO 7010 P009

Aufsteigen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.1017**		-
10,0 cm	Alu geprägt	**11.1017**		-
20,0 cm	Folie	**21.1018**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.1018**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.1019**		-



ASR A1.3 P004
DIN EN ISO 7010 P004



ASR A1.3 P004
DIN EN ISO 7010 P004
mit Zusatztext

Für Fußgänger verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Rolle	500	**31.A6320**		-
10,0 cm	Folie		**21.0815**		-
20,0 cm	Folie		**21.0816**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0816**		-
31,5 cm	Folie		**21.0817**		-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.0817**		-
40,0 cm	Folie		**21.0818**		-
40,0 cm	Alu geprägt		**11.0818**		-

Kombischild Für Fußgänger verboten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.1132**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.1133**		-



ASR A1.3 P006
DIN EN ISO 7010 P006



ASR A1.3 P006
DIN EN ISO 7010 P006
mit Zusatztext

Für Flurförderzeuge verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4546**		-
10,0 cm	Folie	**21.A6109**		-
10,0 cm	Alu geprägt	**11.A6109**		-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4565**		-
20,0 cm	Folie	**21.A6110**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.A6110**		-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4584**		-
31,5 cm	Folie	**21.A6112**		-

Kombischild Für Flurförderzeuge verboten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A6120**		-
21,0 × 29,7 cm	Alu hart	**51.A6122**		-



ASR A1.3 P023
DIN EN ISO 7010 P023



ASR A1.3 P023
DIN EN ISO 7010 P023
mit Zusatztext

Abstellen oder Lagern verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4538**		-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4557**		-
20,0 cm	Folie	**21.0877**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.0877**		-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4576**		-

Kombischild Nichts abstellen oder lagern

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,5 × 14,8 cm	Folie	**21.1121**		-
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.1149**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.1149**		-
21,0 × 29,7 cm	Alu geprägt	**11.1122**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.1150**		-



ASR A1.3 P012
DIN EN ISO 7010 P012



zur Selbstbeschriftung

ASR A1.3 P012
DIN EN ISO 7010 P012
mit Zusatztext

Keine schwere Last

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
3,0 cm	Folie Rolle	500	**31.A6123**		-
10,0 cm	Folie		**21.A6125**		-
20,0 cm	Folie		**21.A6126**		-

Kombischild Keine schwere Last, max.: kg

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,5 × 14,8 cm	Folie	**21.A6130**		-
21,0 × 29,7 cm	Hart-PVC	**43.A6132**		-



ASR A1.3 P020
DIN EN ISO 7010 P020
mit Zusatzext

langnachleuchtend

Kombischild Aufzug im Brandfall nicht benutzen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	1	10	25	50
13,1 × 18,5 cm	Folie HI 150	**38.A6140**	**L**	-	-	-	-
10,5 × 14,8 cm	Folie	**21.A6142**	**K**	-	-	-	-
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A6140**	**K**	-	-	-	-



ASR A1.3 P027
DIN EN ISO 7010 P027
mit Zusatztext

Komboschild Beförderung von Personen verboten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A6160**		-
21,0 × 29,7 cm	Hart-PVC	**43.A6165**		-



ASR A1.3 P027
DIN EN ISO 7010 P027

Personenbeförderung verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A6170**		-
20,0 cm	Folie	**21.A6175**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.A6175**		-



ASR A1.3 P020
DIN EN ISO 7010 P020

langnachleuchtend

Aufzug im Brandfall nicht benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR
10,0 cm	Folie HI 150	500	**38.A6150**	**L**	-
5,0 cm	Folie Rolle	500	**31.A6149**	**K**	-
10,0 cm	Folie		**21.A6150**	**K**	-
20,0 cm	Folie		**21.A6155**	**K**	-



ASR A1.3 P021
DIN EN ISO 7010 P021

Mitführen von Hunden (Tieren) verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.0999**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.0999**		-
31,5 cm	Folie	**21.1000**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.1000**		-



ASR A1.3 P022
DIN EN ISO 7010 P022

Essen und Trinken verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie		**21.A6180**		-
10,0 cm	Folie Rolle	500	**31.A6180**		-
20,0 cm	Folie		**21.A6185**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.A6185**		-
31,5 cm	Folie		**21.A6187**		-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.A6187**		-



ASR A1.3 WSP001
DIN EN ISO 7010 P048

Laufen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.A6190**		-
20,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.A6190**		-



DIN EN ISO 7010 P019

Aufsteigen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.A6195**		-
20,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.A6195**		-



DIN EN ISO 7010 P018

Sitzen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.A6200**		-
20,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.A6200**		-



DIN EN ISO 7010 P017

Schieben verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.A6205**		-
20,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.A6205**		-



ASR A1.3 P031
DIN EN ISO 7010 P031
mit Zusatztext

Kombischild Nicht schalten es wird gearbeitet

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	K 50
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A6240**	-	-	-	-
13,1 × 18,5 cm	Magnetfolie	**36.A6240**	-	-	-	-
13,1 × 18,5 cm	Hart-PVC	**43.A6240**	-	-	-	-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.A6240**	-	-	-	-
21,0 × 29,7 cm	Magnetfolie	**36.A6242**	-	-	-	-
21,0 × 29,7 cm	Hart-PVC	**43.A6242**	-	-	-	-
21,0 × 29,7 cm	Alu hart	**51.A6242**	-	-	-	-
26,2 × 37,1 cm	Hart-PVC	**43.A6243**	-	-	-	-



ASR A1.3 P031
DIN EN ISO 7010 P031

Schalten verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	K 50
3,0 cm	Folie Rolle	500	**31.A6250**	-	-	-	-
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A6251**	-	-	-	-
10,0 cm	Folie		**21.A6253**	-	-	-	-
10,0 cm	Magnetfolie		**36.A6253**	-	-	-	-
20,0 cm	Folie		**21.A6255**	-	-	-	-
20,0 cm	Magnetfolie		**36.A6255**	-	-	-	-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.A6255**	-	-	-	-



ASR A1.3 P007
DIN EN ISO 7010 P007

Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A6260**		-
5,0 cm	Folie Rolle	500	**31.A6260**		-
10,0 cm	Folie		**21.A6261**		-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.A6261**		-
20,0 cm	Folie		**21.A6263**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.A6263**		-
31,5 cm	Folie		**21.A6265**		-
40,0 cm	Folie		**21.A6266**		-



ASR A1.3 P007
DIN EN ISO 7010 P007
mit Zusatztext

Kombischild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A6268**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.A6268**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu hart	**51.A6270**		-



ASR A1.3 P014
DIN EN ISO 7010 P014

Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.0909**		-
20,0 cm	Folie	**21.0890**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.0890**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.0910**		-



ASR A1.3 P014
DIN EN ISO 7010 P014
mit Zusatztext

Kombischild Verbot für Personen mit Implantat aus Metall

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.1050**		-



DIN EN ISO 7010 P026

Verbot dieses Gerät in der Badewanne, Dusche ... zu benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
3,0 cm	Folie Rolle	500	**31.A6272**		-
5,0 cm	Folie Rolle	500	**31.A6273**		-
10,0 cm	Folie		**21.A6271**		-



DIN EN ISO 7010 P008

Keine Metallteile oder Uhren mitführen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.0911**		-



ASR A1.3 P013
DIN EN ISO 7010 P013
mit Zusatztext

Kombischild Mobilfunk verboten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.1052**		-



ASR A1.3 P013
DIN EN ISO 7010 P013

Eingeschaltete Mobiltelefone verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	K 50
10,0 cm	Folie	**21.0917**	-	-	-	-
10,0 cm	Alu geprägt	**11.0917**	-	-	-	-
20,0 cm	Folie	**21.0918**	-	-	-	-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.0918**	-	-	-	-
31,5 cm	Folie	**21.0919**	-	-	-	-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.0919**	-	-	-	-



DIN EN ISO 7010 P029
mit Zusatztext

Kombischild Fotografieren verboten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A6210**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.A6210**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu hart	**51.A6211**		-



DIN EN ISO 7010 P029

Fotografieren verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A6215**		-
20,0 cm	Folie	**21.A6216**		-
31,5 cm	Folie	**21.A6217**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.A6217**		-



ASR A1.3 P028
DIN EN ISO 7010 P028

Benutzen von Handschuhen verboten

Durch-messer	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A6220**		-
5,0 cm	Folie Rolle	500	**31.A6220**		-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.A6222**		-
20,0 cm	Folie		**21.A6225**		-



ASR A1.3 P015
DIN EN ISO 7010 P015

Hineinfassen verboten

Durch-messer	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A6230**		-
5,0 cm	Folie Rolle	500	**31.A6230**		-
10,0 cm	Folie		**21.A6232**		-



ASR A1.3 P010
DIN EN ISO 7010 P010

Berühren verboten

Durch-messer	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
3,0 cm	Folie Bogen	15	**30.0859**		-
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.0946**		-
10,0 cm	Folie		**21.0861**		-
10,0 cm	Folie Rolle	500	**31.0861**		-
10,0 cm	Alu geprägt	500	**11.0861**		-
20,0 cm	Folie		**21.0862**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0862**		-
31,5 cm	Folie		**21.0863**		-
40,0 cm	Alu geprägt		**11.0864**		-



DIN 4844-2 D-P023



Hinter den Schwenkarm treten verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.0925**		-
20,0 cm	Folie	**21.0926**		-

In die Schüttung greifen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4543**		-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4562**		-



Nicht hinter den Schwenkarm treten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 6,5 cm	Folie	**21.0927**		-



Nicht in die Schüttung greifen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 6,5 cm	Folie	**21.0930**		-



ASR A1.3 P010
DIN EN ISO 7010 P010
mit Zusatztext

Kombischild Berühren verboten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.1151**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.1151**		-



DIN EN ISO 7010 P032

Nicht zulässig für Seitenschleifen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A6275**		-



DIN EN ISO 7010 P033

Nicht zulässig für Nassschleifen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A6276**		-



DIN EN ISO 7010 P034

Nicht zulässig für Freihand und handgeführtes Schleifen

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
3,0 cm	Folie Bogen	15	**30.A6277**		-



DIN EN ISO 7010 P035

Metallbeschlagenes Schuhwerk verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.A6290**		-



DIN EN ISO 7010 P036

Kinder verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.A6300**		-



DIN EN ISO 7010 P039

Heißarbeiten verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.A6310**		-



DIN EN ISO 7010 P040

Feuerwerk zünden verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu hart	**51.A6368**		-



DIN EN ISO 7010 P041

Gegenlehnen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A6355**		-
20,0 cm	Folie	**21.A6356**		-



DIN EN ISO 7010 P042

Für schwangere Frauen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A6361**		-
20,0 cm	Folie	**21.A6362**		-



DIN EN ISO 7010 P043

Nicht für Personen im Rauschzustand

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.A6370**		-



DIN EN ISO 7010 P044

Benutzen von Datenbrillen (smart glasses) verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.A6365**		-



DIN EN ISO 7010 P049

Schwimmen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Alu Verbund	**50.A6352**		-
31,5 cm	Alu Verbund	**50.A6354**		-



DIN EN ISO 7010 P060

Tragen von Straßenschuhen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A0601**		-
20,0 cm	Folie	**21.A0602**		-
31,5 cm	Alu Verbund	**50.A0603**		-



DIN EN ISO 7010 P069

Nicht von Benutzern zu warten

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A0691**		-
10,0 cm	Folie		**21.A0692**		-
20,0 cm	Folie		**21.A0693**		-



DIN EN ISO 7010 P070

Finger nicht in die Hydromassagedüse stecken

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A0701**		-
10,0 cm	Folie		**21.A0702**		-
20,0 cm	Folie		**21.A0703**		-



DIN 4844-2 D-P030

Nicht abdecken

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.0473**		-



DIN 4844-2 D-P033

Keine Nadeln einstechen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A6279**		-



DIN 4844-2 D-P034

Nicht falten oder zusammenschieben

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A6278**		-



DIN EN ISO 7010 P045

Lagerfeuer verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.A0451**		-
20,0 cm	Alu Verbund	**50.A0452**		-
31,5 cm	Alu Verbund	**50.A0453**		-
40,0 cm	Alu beschicht.	**52.A0454**		-



DIN EN ISO 7010 P071

Barriere nicht übersteigen

Durch-messer	Materialgrup-pe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
2,5 cm	Folie Bogen	15	**30.A0710**		-
10,0 cm	Folie		**21.A0711**		-
20,0 cm	Folie		**21.A0712**		-
20,0 cm	PVC-Hart-schaum		**45.A0713**		-
40,0 cm	Alu beschicht.		**52.A0714**		-



DIN EN ISO/A1 7010 P072

Herunterspringen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A0721**		-
20,0 cm	Folie	**21.A0722**		-
20,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.A0723**		-



DIN EN ISO 7010 P073

Deckel nicht schließen, wenn die Brenner im Betrieb sind

Durch-messer	Materialgrup-pe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A6080**		-
10,0 cm	Folie		**21.A6081**		-
20,0 cm	Folie		**21.A6082**		-



Bedienung mit Krawatte verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.0472**		-



Bedienung mit langen Haaren verboten

Durch-messer	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.0452**		-
10,0 cm	Folie		**21.0454**		-



Bedienung mit Halskette verboten

Durch-messer	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.0480**		-



Betreten verboten Durchsturzgefahr

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	**11.0969**		-



Mitfahren auf Gabelstapler verboten

Durch-messer	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.0949**		-
10,0 cm	Folie		**21.0961**		-
20,0 cm	Folie		**21.0962**		-



Nicht unter angehobene Last treten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	**11.0964**		-



Mit Hubwagen rollen verboten

Durch-messer	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.0950**		-
10,0 cm	Folie		**21.1288**		-
20,0 cm	Folie		**21.1289**		-



Maschine nur von einer Person zu bedienen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.1021**		-
10,0 cm	Alu geprägt	**11.1021**		-
20,0 cm	Folie	**21.1022**		-



Schuhverbot

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.0971**		-



Mitnahme von Speisen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.0997**		-




Flaschen hinauswerfen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.0985**		-

Symbol nach Wahl



Beispieltext Besteigen verboten



Verbots-Kombischild mit Verbotszeichen und Text nach Wahl

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.1062**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu hart	**51.1063**		-



Foto-Handy benutzen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.1166**		-



Kombischild Foto-Handy benutzen verboten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
26,2 × 37,1 cm	Hart-PVC	**43.1163**		-



Kickboard fahren verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.1036**		-



Handy benutzen verboten

Durch-messer	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR			K
			1	10	25	50
10,0 cm	Folie	**21.0886**	-	-	-	-
10,0 cm	Alu geprägt	**11.0886**	-	-	-	-
20,0 cm	Folie	**21.0889**	-	-	-	-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.0889**	-	-	-	-
31,5 cm	Folie	**21.0898**	-	-	-	-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.0898**	-	-	-	-



Kombischild Mobiltelefon benutzen verboten

B × H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.1056**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu geprägt	**11.1056**		-



Hier kein Hundeklo

Durch-messer	B × H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm		Folie	**21.1004**		-
10,0 cm		Alu geprägt	**11.1004**		-
20,0 cm		Folie	**21.1005**		-
20,0 cm		Alu geprägt	**11.1005**		-
31,5 cm		Alu geprägt	**11.1006**		-
40,0 cm	33,0	Alu geprägt	**11.0493**		-
18,0 cm	33,0	Alu Verbund	**50.0494**		-



Inline-Skates verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.1031**		-



Eisverbot

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.0994**		-
10,0 cm	Alu geprägt	**11.0994**		-
20,0 cm	Folie	**21.0995**		-



Hundeverbot

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.0838**		-
10,0 cm	Alu geprägt	**11.0838**		-
20,0 cm	Folie	**21.1002**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.1002**		-
31,5 cm	Folie	**21.0840**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.0840**		-



nach TRGS 519

Kombischild Zutritt für Unbefugte verboten - Asbestfasern

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
42,0 × 59,4 cm	Hart-PVC	**43.3605**		-



nach TRGS 519

Warnschild Asbestfeinstaub

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
4,0 × 9,5 cm	Folie		**21.3563**		-
4,0 × 9,5 cm	Folie Rolle	500	**31.3563**		-
5,0 × 12,0 cm	Folie	1	**21.3564**		-
10,0 × 24,0 cm	Folie		**21.3565**		-

Gebotsschilder



Gebotszeichen

im Sinne der ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung" sind Sicherheitszeichen, die ein bestimmtes Verhalten vorschreiben.

Nach § 3 (1) der Arbeitsstättenverordnung in Verbindung mit Ziffer 1.3 (1) Anhang Anforderungen und Maßnahmen nach § 3 Absatz 1 sind Sicherheits-und Gesundheitsschutzkennzeichnungen dann einzusetzen, wenn Risiken für Sicherheit und Gesundheit nicht durch technische oder organisatorische Maßnahmen vermieden oder ausreichend begrenzt werden können.

Gebotsschilder müssen folgende Eigenschaften aufweisen:

- Form: kreisrund
- Grundfläche: blau
- Bildzeichen: weiß

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter mit den geeigneten Gebotszeichen. Wir beraten Sie gerne!

Gebotszeichen finden ihren Einsatz in der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung in Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen.

Mit Übernahme der international empfohlenen und in der ISO 7010 registrierten Sicherheitszeichen in das europäische Regelwerk EN ISO 7010 begann eine neue Ära der Sicherheitszeichen.

In Deutschland finden sich genormte Gebotszeichen grundsätzlich in folgenden Regeln- und Vorschriften:

DIN EN ISO 7010 Grafische Symbole: „Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen" - Registrierte Sicherheitszeichen (ISO 7010:2019), Ausgabedatum:2020-07

DIN EN ISO 7010/A1
Ausgabedatum: 2020-12

DIN EN ISO 7010/A2
Ausgabedatum: 2022-07

DIN EN ISO 7010/A3
Ausgabedatum: 2022-07

Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen Teil 2: Registrierte Sicherheitszeichen Ausgabedatum:2021-11
-beinhaltet ergänzend zur DIN EN ISO 7010 europäische und nationale Sicherheitszeichen.

ASR A 1.3
Technische Regel für Arbeitsstätten Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung Ausgabe: Februar 2013 Umsetzung der RICHTLINIE 92/58/EWG DES RATES v. 24. Juni 1992
- beinhaltet eine Auswahl an bedeutsamen Gebotszeichen für Arbeitsstätten aus DIN EN ISO 7010 und DIN 4844-2.

Produktinfo

Lieferbare Mengen und Ausführungen je Bogen oder Rolle

Zeichengröße:	Lieferform:	Nutzen
3,0 cm Ø	Bogen	15 Stück
3,0 cm Ø	Rolle	500 Stück
5,0 cm Ø	Bogen	6 Stück
5,0 cm Ø	Rolle	500 Stück

Unsere Empfehlung:
Kennzeichnen Sie immer nach den neuesten Vorschriften und Normen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Übersicht Gebotsschilder sortiert nach Registriernummern

Allgemeines Gebotszeichen
DIN EN ISO 7010 M001
ASR A1.3 M001
Seite 69

Anleitung beachten
DIN EN ISO 7010 M002
Seite 70

Gehörschutz benutzen
DIN EN ISO 7010 M003
ASR A1.3 M003
Seite 66

Augenschutz benutzen
DIN EN ISO 7010 M004
ASR A1.3 M004
Seite 66

Vor Benutzung erden
DIN EN ISO 7010 M005
Seite 70

Netzstecker ziehen
DIN EN ISO 7010 M006
Seite 70

Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen
DIN EN ISO 7010 M007
Seite 70

Fußschutz benutzen
DIN EN ISO 7010 M008
ASR A1.3 M008
Seite 67

Handschutz benutzen

DIN EN ISO 7010 M009
ASR A1.3 M009
Seite 67

Schutzkleidung benutzen

DIN EN ISO 7010 M01
ASR A1.3 M010
Seite 67

Hände waschen

DIN EN ISO 7010 M011
ASR A1.3 M011
Seite 67

Handlauf benutzen

DIN EN ISO 7010 M012
ASR A1.3 M012
Seite 69

Gesichtsschutz benutzen

DIN EN ISO 7010 M013
ASR A1.3 M013
Seite 68

Kopfschutz benutzen

DIN EN ISO 7010 M014
ASR A1.3 M014
Seite 68

Warnweste benutzen

DIN EN ISO 7010 M015
ASR A1.3 M015
Seite 69

Maske benutzen

DIN EN ISO 7010 M016
Seite 68

Atemschutz benutzen

DIN EN ISO 7010 M017
ASR A1.3 M017
Seite 68

Auffanggurt benutzen

DIN EN ISO 7010 M018
ASR A1.3 M018
Seite 68

Schweißmaske benutzen

DIN EN ISO 7010 M019
Seite 68

Rückhaltesystem benutzen

DIN EN ISO 7010 M020
ASR A1.3 M020
Seite 69

Vor Wartung oder Reparatur freischalten

DIN EN ISO 7010 M021
ASR A1.3 M021
Seite 70

Hautschutzmittel benutzen

DIN EN ISO 7010 M022
ASR A1.3 M022
Seite 67

Übergang benutzen

DIN EN ISO 7010 M023
ASR A1.3 M023
Seite 69

Fußgängerweg benutzen

DIN EN ISO 7010 M024
ASR A1.3 M024
Seite 69

Kleinkinder durch weitgehend lichtundurchlässige Augenabschirmung schützen

DIN EN ISO 7010 M025
Seite 70

Schutzschürze benutzen

DIN EN ISO 7010 M026
ASR A1.3 M026
Seite 67

Absperrung prüfen

DIN EN ISO 7010 M027
Seite 70

Verschlossen halten

DIN EN ISO 7010 M028
Seite 69

Akustisches Signal geben

DIN EN ISO 7010 M029
Seite 69

Abfallbehälter benutzen

DIN EN ISO 7010 M030
Seite 70

Schutzhaube der Tischkreissäge benutzen

DIN EN ISO 7010 M031
Seite 70

Leitfähiges Schuhwerk tragen

DIN EN ISO 7010 M032
Seite 70

Gasflaschen sichern

DIN EN ISO 7010 M046
ASR A1.3 M046
Seite 70

Umgebungsluftunabhängigen Atemschutz benutzen

DIN EN ISO 7010 M047
Seite 70

Gasdetektor benutzen

DIN EN ISO 7010 M048
Seite 70

Schutzausrüstung für Rollsport benutzen

DIN EN ISO 7010 M049
Seite 70

Rettungsweste benutzen

DIN EN ISO 7010 M053
ASR A1.3 M053
Seite 69

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

DIN EN ISO 7010 M055
Seite 70

Vur und während des Betretens lüften

DIN EN ISO 7010 M056
Seite 71

Kontinuierliche Belüftung sicherstellen

DIN EN ISO 7010 M057
Seite 71

Zutritt nur mit außenstehender Aufsichtsperson

DIN EN ISO 7010 M058
Seite 71

Laborkittel benutzen

DIN EN ISO 7010 M059
Seite 71

Weitere Verbotsschilder aus der betrieblichen Praxis finden Sie ab 71



ASR A1.3 M004
DIN EN ISO 7010 M004

Augenschutz benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	K 50
3,0 cm	Folie Bogen	15	**30.A7000**	-	-	-	-
3,0 cm	Folie Rolle	500	**31.A7000**	-	-	-	-
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A7002**	-	-	-	-
5,0 cm	Folie Rolle	500	**31.A7002**	-	-	-	-
10,0 cm	Folie		**21.A7005**	-	-	-	-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.A7005**	-	-	-	-
20,0 cm	Folie		**21.A7010**	-	-	-	-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.A7010**	-	-	-	-
31,5 cm	Folie		**21.A7015**	-	-	-	-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.A7015**	-	-	-	-
40,0 cm	Alu geprägt		**11.A7020**	-	-	-	-



ASR A1.3 M004
DIN EN ISO 7010 M004
mit Zusatztext

Kombischild Schutzbrille tragen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A7030**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.A7030**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.A7035**		-



ASR A1.3 M004
DIN EN ISO 7010 M004
mit Zusatztext

Kombischild Augenschutz benutzen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A7040**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.A7040**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.A7042**		-



ASR A1.3 M004
DIN EN ISO 7010 M004
mit Zusatztext

Kombischild In diesem Bereich Augenschutz tragen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 × 40,0 cm	Hart-PVC	**43.A7025**		-



ASR A1.3 M003
DIN EN ISO 7010 M003

Gehörschutz benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	K 50
3,0 cm	Folie Bogen	15	**30.A7050**	-	-	-	-
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A7052**	-	-	-	-
5,0 cm	Folie Rolle	500	**31.A7050**	-	-	-	-
10,0 cm	Folie		**21.A7055**	-	-	-	-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.A7055**	-	-	-	-
20,0 cm	Folie		**21.A7060**	-	-	-	-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.A7060**	-	-	-	-
31,5 cm	Folie		**21.A7065**	-	-	-	-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.A7065**	-	-	-	-
40,0 cm	Alu geprägt		**11.A7070**	-	-	-	-



ASR A1.3 M003
DIN EN ISO 7010 M003
mit Zusatztext

Kombischild Gehörschutz benutzen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A7080**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.A7080**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.A7090**		-



ASR A1.3 M003
DIN EN ISO 7010 M003
mit Zusatztext

Kombischild In diesem Bereich Gehörschutz tragen


B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 × 40,0 cm	Hart-PVC	**43.A7075**		-

Individuelle Gestaltung

Für eine schnelle und korrekte Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

1. **Bestell-Nr. des Kombi-Schildes**
2. **Bestell-Nr. des Gebotszeichens**
   Beachten Sie hierzu bitte die Seiten
   64 ff.
3. **Ihren individuellen Text**
   (Schildgröße 13,1 x 18,5 cm = max. 20 Zeichen)
   (Schildgröße 26,2 x 37,1 cm = max. 30 Zeichen)

Beispiel: 51.0790 / 21.A7055 / Gehörschutz benutzen



Individuelles Kombischild mit Gebotszeichen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.0790**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu hart	**51.0791**		-



ASR A1.3 M009
DIN EN ISO 7010 M009

Handschutz benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	K 50
2,5 cm	Folie Rolle	500	**31.A7560**	-	-	-	-
3,0 cm	Folie Bogen	15	**30.0850**	-	-	-	-
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.0674**	-	-	-	-
10,0 cm	Folie		**21.0495**	-	-	-	-
10,0 cm	Folie Rolle	500	**31.0495**	-	-	-	-
10,0 cm	Alu geprägt	500	**11.0495**	-	-	-	-
20,0 cm	Folie		**21.0496**	-	-	-	-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0496**	-	-	-	-
31,5 cm	Folie		**21.0497**	-	-	-	-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.0497**	-	-	-	-



ASR A1.3 M009
DIN EN ISO 7010 M009
mit Zusatztext

In diesem Bereich Schutzhandschuhe tragen!

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 × 40,0 cm	Hart-PVC	**43.0420**		-



ASR A1.3 M022
DIN EN ISO 7010 M022

Hautschutzmittel benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A7100**		-
20,0 cm	Folie	**21.A7102**		-



ASR A1.3 M011
DIN EN ISO 7010 M011

Hände waschen

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR 1	10	K 25
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A7105**	-	-	-
10,0 cm	Folie		**21.A7107**	-	-	-
20,0 cm	Folie		**21.A7110**	-	-	-



ASR A1.3 M008
DIN EN ISO 7010 M008

Fußschutz benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
3,0 cm	Folie Bogen	15	**30.0849**		-
10,0 cm	Folie		**21.0488**		-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.0488**		-
20,0 cm	Folie		**21.0489**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0489**		-
31,5 cm	Folie		**21.0490**		-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.0490**		-
40,0 cm	Alu geprägt		**11.0491**		-



ASR A1.3 M008
DIN EN ISO 7010 M008
mit Zusatztext

Sicherheitsschuhe tragen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.0697**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu geprägt	**11.0697**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.0698**		-



ASR A1.3 M008
DIN EN ISO 7010 M008
mit Zusatztext

In diesem Bereich Schutzschuhe tragen!

B × H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 × 40,0 cm	Hart-PVC	**43.0393**		-



ASR A1.3 M026
DIN EN ISO 7010 M026

Schutzschürze benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.A7115**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.A7115**		-



ASR A1.3 M010
DIN EN ISO 7010 M010

Schutzkleidung benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
3,0 cm	Folie Bogen	15	**30.0851**		-
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.0852**		-
10,0 cm	Folie		**21.0627**		-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.0627**		-
20,0 cm	Folie		**21.0628**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0628**		-
31,5 cm	Folie		**21.0629**		-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.0629**		-



ASR A1.3 M010
DIN EN ISO 7010 M010
mit Zusatztext

In diesem Bereich Schutzkleidung tragen

B × H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 × 40,0 cm	Hart-PVC	**43.0421**		-



ASR A1.3 M014,
DIN EN ISO 7010 M014

Kopfschutz benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			K
				1	10	25	50
3,0 cm	Folie Bogen	15	**30.A7150**	-	-	-	-
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A7152**	-	-	-	-
10,0 cm	Folie		**21.A7155**	-	-	-	-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.A7155**	-	-	-	-
20,0 cm	Folie		**21.A7160**	-	-	-	-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.A7160**	-	-	-	-
31,5 cm	Folie		**21.A7165**	-	-	-	-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.A7165**	-	-	-	-
40,0 cm	Alu geprägt		**11.A7170**	-	-	-	-



ASR A1.3 M014
DIN EN ISO 7010 M014
mit Zusatztext

Kombischild Kopfschutz benutzen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A7175**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.A7177**		-



ASR A1.3 M014
DIN EN ISO 7010 M014
mit Zusatztext

Kombischild Schutzhelm tragen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A7180**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.A7180**		-



ASR A1.3 M014
DIN EN ISO 7010 M014
mit Zusatztext

Kombischild In diesem Bereich Schutzhelm tragen!

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 × 40,0 cm	Hart-PVC	**43.A7185**		-



ASR A1.3 M017
DIN EN ISO 7010 M017

Atemschutz benutzen

Durch-messer	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A7202**		-
10,0 cm	Folie		**21.A7205**		-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.A7205**		-
20,0 cm	Folie		**21.A7210**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.A7210**		-
31,5 cm	Folie		**21.A7215**		-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.A7215**		-



DIN EN ISO 7010 M016

Maske benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A7300**		-
20,0 cm	Folie	**21.A7305**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.A7305**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.A7310**		-



ASR A1.3 M018
DIN EN ISO 7010 M018

Auffanggurt benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A7320**		-
10,0 cm	Alu geprägt	**11.A7320**		-
20,0 cm	Folie	**21.A7325**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.A7325**		-
31,5 cm	Folie	**21.A7327**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.A7327**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.A7330**		-



DIN EN ISO 7010 M019

Schweißmaske benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A7318**		-
20,0 cm	Folie	**21.A7319**		-



ASR A1.3 M013
DIN EN ISO 7010 M013

Gesichtsschutz benutzen

Durch-messer	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A7250**		-
10,0 cm	Folie		**21.A7252**		-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.A7252**		-
20,0 cm	Folie		**21.A7255**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.A7255**		-



ASR A1.3 M018
DIN EN ISO 7010 M018
mit Zusatztext

Kombischild Auffanggurt anlegen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.A7332**		-

Produktinfo

Lieferbare Mengen und Ausführungen je Bogen

Zeichengröße:	Lieferform:	Nutzen:
3,0 cm Ø	Bogen	15 Stück
5,0 cm Ø	Bogen	6 Stück

ASR A1.3 M001
DIN EN ISO 7010 M001



Allgemeines Gebotszeichen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.0633**		-
20,0 cm	Folie	**21.0634**		-

Verwendung nur mit Zusatzzeichen, die eine Aussage über das Gebot machen.



ASR A1.3 M053
DIN EN ISO 7010 M053

Rettungsweste benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A7340**		-
20,0 cm	Folie	**21.A7345**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.A7347**		-



ASR A1.3 M015
DIN EN ISO 7010 M015

Warnweste

Durch-messer	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A7350**		-
10,0 cm	Folie		**21.A7355**		-
20,0 cm	Folie		**21.A7356**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.A7356**		-
31,5 cm	Folie		**21.A7357**		-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.A7357**		-



ASR A1.3 M015
DIN EN ISO 7010 M015
mit Zusatztext

Kombischild Warnweste tragen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 29,7 cm	Hart-PVC	**43.A7360**		-



ASR A1.3 M012
DIN EN ISO 7010 M012

Handlauf benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A7370**		-
20,0 cm	Folie	**21.A7375**		-



ASR A1.3 M024
DIN EN ISO 7010 M024

Fußgängerweg benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A7380**		-
20,0 cm	Folie	**21.A7382**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.A7382**		-
31,5 cm	Folie	**21.A7385**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.A7385**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.A7395**		-



ASR A1.3 M023
DIN EN ISO 7010 M023

Übergang benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A7450**		-



DIN EN ISO 7010 M028

Verschlossen halten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A7460**		-



DIN EN ISO 7010 M029

Akustisches Signal geben

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A7470**		-



ASR A1.3 M020
DIN EN ISO 7010 M020

Rückhaltesystem benutzen

Durch-messer	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A7405**		-
10,0 cm	Folie		**21.A7410**		-
20,0 cm	Folie		**21.A7415**		-



DIN EN ISO 7010 M002

Anleitung benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
3,0 cm	Folie Bogen	15	**30.A7420**		-
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A7422**		-
10,0 cm	Folie		**21.A7423**		-
10,0 cm	Folie Rolle	500	**31.A7423**		-



DIN EN ISO 7010 M006

Netzstecker ziehen

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
3,0 cm	Folie Bogen	15	**30.A7425**		-
3,0 cm	Folie Rolle	500	**31.A7425**		-
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A7427**		-



ASR 1.3 M021
DIN EN ISO 7010 M021

Vor Wartung oder Reparatur freischalten

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
3,0 cm	Folie Bogen	15	**30.A7430**		-
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A7432**		-
10,0 cm	Folie		**21.A7435**		-



DIN EN ISO 7010 M005

Vor Benutzung erden

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A7455**		-
10,0 cm	Folie		**21.A7465**		-



DIN EN ISO 7010 M025

Augenabschirmung für Patienten tragen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.0379**		-



DIN EN ISO 7010 M007

Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A7475**		-



DIN EN ISO 7010 M032

Leitfähiges Schuhwerk tragen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.A7480**		-



DIN EN ISO 7010 M027

Absperrung prüfen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A7495**		-
10,0 cm	Alu geprägt	**11.A7495**		-



DIN EN ISO 7010 M030
Mit Zusatztext

Kombischild Abfalleimer benutzen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 29,7 cm	Hart-PVC	**43.A7490**		-



DIN EN ISO 7010 M031

Schutzhaube für Tischkreissäge benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A7500**		-



DIN EN ISO 7010 M046

Gasflaschen sichern

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A7510**		-
10,0 cm	Alu geprägt	**11.A7510**		-



DIN EN ISO 7010 M047

Umgebungsluftunabhängigen Atemschutz benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A7520**		-



DIN EN ISO 7010 M048

Gasdetektor benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A7530**		-



DIN EN ISO 7010 M049

Schutzausrüstung für Rollsport benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.A7540**		-



DIN EN ISO 7010 M055

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
3,0 cm	Folie Bogen	**30.A7396**		-
10,0 cn	Folie	**21.A7397**		-



DIN EN ISO 7010 M056

Vor und während des Betretens lüften

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cn	Folie	**21.A7121**		-
20,0 cm	Folie	**21.A7122**		-



DIN EN ISO 7010 M057

Kontinuierliche Belüftung sicherstellen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A7124**		-
20,0 cm	Folie	**21.A7125**		-



DIN EN ISO 7010 M058

Zutritt nur mit außenstehender Aufsichtsperson

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A7127**		-
20,0 cm	Folie	**21.A7128**		-



DIN EN ISO 7010 M059

Laborkittel benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	**30.A7130**		-
10,0 cm	Folie	**21.A7131**		-
20,0 cm	Folie	**21.A7132**		-

Produktinfo

Lieferbare Mengen und Ausführungen je Bogen oder Rolle

Zeichengröße:	Lieferform:	Nutzen
3,0 cm Ø	Bogen	15 Stück
3,0 cm Ø	Rolle	500 Stück
5,0 cm Ø	Bogen	6 Stück
5,0 cm Ø	Rolle	500 Stück



Bartschutz tragen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.1544**		-
20,0 cm	Folie	**21.1545**		-



Gehör- und Kopfschutz benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.A7927**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.A7927**		-



Augen- und Kopfschutz benutzen

Durch-messer	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A7912**		-
10,0 cm	Folie		**21.A7915**		-
20,0 cm	Folie		**21.A7917**		-



Gehör- und Augenschutz benutzen

Durch-messer	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.A7902**		-
10,0 cm	Folie		**21.A7905**		-
20,0 cm	Folie	1	**21.A7907**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.A7907**		-



Kopfhaube tragen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.0544**		-
20,0 cm	Folie	**21.0545**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.0545**		-



Schutzhaube tragen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.0538**		-



Trinkwasser

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.0645**		-



Hände desinfizieren nicht vergessen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 29,7 cm	Alu geprägt	**11.0705**		-



Gebotsschild Rohlstuhlbenutzer

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Magnetfolie	**36.1231**		-
20,0 cm	Magnetfolie	**36.1230**		-
20,0 cm	Folie	**21.1230**		-
10,0 cm	Folie	**21.0571**		-



Sicherheitsgurt anlegen

Durch-messer	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.0855**		-

Warnschilder

Warnzeichen

im Sinne der ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung" sind Sicherheitszeichen, die vor einem Risiko oder einer Gefahr warnen.

Nach § 3 (1) der Arbeitsstättenverordnung in Verbindung mit Ziffer 1.3 (1) Anhang Anforderungen und Maßnahmen nach § 3 Absatz 1 sind Sicherheits-und Gesundheitsschutzkennzeichnungen dann einzusetzen, wenn Risiken für Sicherheit und Gesundheit nicht durch technische oder organisatorische Maßnahmen vermieden oder ausreichend begrenzt werden können.

Warnschilder müssen folgende Eigenschaften aufweisen:

- Form: dreieckig, 60 % Neigung
- Spitze nach oben
- Grundfläche: gelb
- Bildzeichen: schwarz
- Rand: schwarz

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter mit den geeigneten Warnzeichen. Wir beraten Sie gerne!



Warnzeichen finden ihren Einsatz in der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung in Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen.

Mit Übernahme der international empfohlenen und in der ISO 7010 registrierten Sicherheitszeichen in das europäische Regelwerk EN ISO 7010 begann eine neue Ära der Sicherheitszeichen.

In Deutschland finden sich genormte Verbotszeichen grundsätzlich in folgenden Regeln- und Vorschriften:

DIN EN ISO 7010 Grafische Symbole: „Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen" - Registrierte Sicherheitszeichen(ISO 7010:2019), Ausgabedatum:2020-07

DIN EN ISO 7010/A1
Ausgabedatum: 2020-12

DIN EN ISO 7010/A2
Ausgabedatum: 2022-07

DIN EN ISO 7010/A3
Ausgabedatum: 2022-07

DIN 4844-2 - Grafische Symbole-Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen Teil 2: Registrierte Sicherheitszeichen Ausgabedatum:2021-11
-beinhaltet ergänzend zur DIN EN ISO 7010 europäische und nationale Sicherheitszeichen.

ASR A 1.3
Technische Regel für Arbeitsstätten Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung Ausgabe: Februar 2013 Umsetzung der RICHTLINIE 92/58/EWG DES RATES v. 24. Juni 1992
- beinhaltet eine Auswahl an bedeutsamen Warnzeichen für Arbeitsstätten aus DIN EN ISO 7010 und DIN 4844-2.

Unsere Empfehlung:
Kennzeichnen Sie immer nach den neuesten Vorschriften und Normen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Zeichengröße:	Lieferform:	Nutzen:
0,80 cm SL	Bogen	390 Stück
1,25 cm SL	Rolle	500 Stück
1,50 cm SL	Bogen	114 Stück
1,50 cm SL	Rolle	500 Stück
2,50 cm SL	Bogen	44 Stück
2,50 cm SL	Rolle	500 Stück
5,00 cm SL	Bogen	10 Stück
5,00 cm SL	Rolle	500 Stück
10,00 cm SL	Rolle	500 Stück

Lieferbare Mengen und Ausführungen je Bogen oder Rolle

Übersicht Warnschilder sortiert nach Registriernummern

Allgemeines Warnzeichen
DIN EN ISO 7010 W001
ASR A1.3 W001
Seite 78

Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen
DIN EN ISO 7010 W002
ASR A1.3 W002
Seite 75

Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierende Strahlung
DIN EN ISO 7010 W003
ASR A1.3 W003
Seite 76

Warnung vor Laserstrahl
DIN EN ISO 7010 W004
ASR A1.3 W004
Seite 77

Warnung vor nicht ionisierender Strahlung
DIN EN ISO 7010 W005
ASR A1.3 W005
Seite 78

Warnung vor magnetischem Feld
DIN EN ISO 7010 W006
ASR A1.3 W006
Seite 78

Warnung vor Hindernissen am Boden
DIN EN ISO 7010 W007
ASR A1.3 W007
Seite 79

Warnung vor Absturzgefahr
DIN EN ISO 7010 W008
ASR A1.3 W008
Seite 79

Warnung vor Biogefährdung
DIN EN ISO 7010 W009
ASR A1.3 W009
Seite 76

Warnung vor niedrieger Temperatur/Frost
DIN EN ISO 7010 W010
ASR A1.3 W010
Seite 80

Warnung vor Rutschgefahr
DIN EN ISO 7010 W011
ASR A1.3 W011
Seite 79

Warnung vor elektrischer Spannung
DIN EN ISO 7010 W012
ASR A1.3 W012
Seite 77

Warnung vor Wachhund
DIN EN ISO 7010 W013
Seite 82

Warnung vor Flurförderzeugen
DIN EN ISO 7010 W014
ASR A1.3 W014
Seite 82

Warnung vor schwebender Last
DIN EN ISO 7010 W015
ASR A1.3 W015
Seite 82

Warnung vor giftigen Stoffen
DIN EN ISO 7010 W016
ASR A1.3 W016
Seite 74

Warnung vor heißer Oberfläche

DIN EN ISO 7010 W017
ASR A1.3 W017
Seite 80

Warnung vor automatischem Anlauf

DIN EN ISO 7010 W018
ASR A1.3 W018
Seite 80

Warnung vor Quetschgefahr

DIN EN ISO 7010 W019
ASR A1.3 W019
Seite 81

Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich

DIN EN ISO 7010 W020
Seite 81

Warnung vor feuergefährlichen Stoffen

DIN EN ISO 7010 W021
ASR A1.3 W021
Seite 75

Warnung vor spitzem scharfem Gegenstand

DIN EN ISO 7010 W022
Seite 81

Warnung vor ätzenden Stoffen

DIN EN ISO 7010 W023
ASR A1.3 W023
Seite 74

Warnung vor Handverletzungen

DIN EN ISO 7010 W024
ASR A1.3 W024
Seite 81

Warnung vor gegenläufigen Rollen

DIN EN ISO 7010 W025
ASR A1.3 W025
Seite 80

Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien

DIN EN ISO 7010 W026
ASR A1.3 W026
Seite 76

Warnung vor optischer Strahlung

DIN EN ISO 7010 W027
ASR A1.3 W027
Seite 78

Warnung vor brandfördernden Stoffen

DIN EN ISO 7010 W028
ASR A1.3 W028
Seite 76

Warnung vor Gasflaschen

DIN EN ISO 7010 W029
ASR A1.3 W029
Seite 76

Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen den Werkzeugen einer Presse

DIN EN ISO 7010 W030
Seite 81

Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen Presse und Werkstück

DIN EN ISO 7010 W031
Seite 81

Warnung vor hochschnellendem Werkstück in einer Presse

DIN EN ISO 7010 W032
Seite 81

Warnung vor Stacheldraht

DIN EN ISO 7010 W033
Seite 79

Warnung vor Stier

DIN EN ISO 7010 W034
Seite 79

Warnung vor herabfallenden Gegenständen

DIN EN ISO 7010 W035
Seite 81

Warnung vor nicht durchtrittsicherem Dach

DIN EN ISO 7010 W036
Seite 82

Warnung vor Überrollen durch ferngesteuerte Maschine

DIN EN ISO 7010 W037
Seite 79

Warnung vor unvermittelt auftretendem Geräusch

DIN EN ISO 7010 W038
Seite 79

Warnung vor herabfallenden Eiszapfen

DIN EN ISO 7010 W039
Seite 82

Warnung vor Dachlawine

DIN EN ISO 7010 W040
Seite 82

Warnung vor Erstickungsgefahr

DIN EN ISO 7010 W041
Seite 82

Warnung vor Lichtbogen

ISO 7010 W042
Seite 82

Warnung vor dem ins Wasser Fallen beim Betreten oder Verlassen einer schwimmenden Fläche

DIN EN ISO 7010 W068
Seite 79

Warnung vor Abwärtsstufe

DIN EN ISO 7010 W070
Seite 79

Warnung vor gesundheitsschädlichen Stoffen oder Gemischen

DIN EN ISO 7010 W071
Seite 74

Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen oder Gemischen

ISO 7010 W072
Seite 74

Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre


DIN 4844-2 D-W021
ASR A1.3 D-W021
Seite 75

Warnung vor Fräswelle

DIN 4844-2 D-W022
Seite 82

Warnung vor Kippgefahr beim Walzen

DIN 4844-2 D-W024
Seite 82

Warnung vor Gefahren durch eine Förder-anlage im Gleis

DIN 4844-2 D-W029
Seite 82



ASR A1.3 W016
DIN EN ISO 7010 W016

Warnung vor giftigen Stoffen

Seitenlänge	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
2,5 cm	Folie Bogen	44	**30.0344**		-
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.0345**		-
10,0 cm	Folie		**21.0163**		-
10,0 cm	Folie Rolle	500	**31.0163**		-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.0163**		-
20,0 cm	Folie		**21.0164**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0164**		-
31,5 cm	Folie		**21.0165**		-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.0165**		-



ASR A1.3 W023
DIN EN ISO 7010 W023

Warnung vor ätzenden Stoffen

Seitenlänge	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			K
				1	10	25	50
2,5 cm	Folie Bogen	44	**30.A8105**	-	-	-	-
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.A8107**	-	-	-	-
10,0 cm	Folie		**21.A8110**	-	-	-	-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.A8110**	-	-	-	-
20,0 cm	Folie		**21.A8115**	-	-	-	-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.A8115**	-	-	-	-
31,5 cm	Folie		**21.A8120**	-	-	-	-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.A8120**	-	-	-	-
40,0 cm	Alu geprägt		**11.A8122**	-	-	-	-



DIN EN ISO 7010 W072

Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen oder Gemischen

Seitenlänge	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR
2,5 cm	Folie Bogen	44		**30.A8283**
5,0 cm	Folie Bogen	10		**30.A8284**
10,0 cm	Folie	**21.A8285**		**21.A8285**
10,0 cm	Alu geprägt	**11.A8285**		**11.A8285**
20,0 cm	Folie	**21.A8286**		**21.A8286**
20,0 cm	Hart-PVC	**43.A8286**		**43.A8286**
20,0 cm	Alu geprägt	**11.A8286**		**11.A8286**
31,5 cm	Folie	**21.A8287**		**21.A8287**
31,5 cm	Alu geprägt	**11.A8287**		**11.A8287**



DIN EN ISO 7010 W071

Warnung vor gesundheitsschädlichen Stoffen und Gemischen

Seitenlänge	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR
2,5 cm	Folie Bogen	44		**30.A8272**
5,0 cm	Folie Bogen	10		**30.A8273**
10,0 cm	Folie	**21.A8274**		**21.A8274**
10,0 cm	Alu geprägt	**11.A8274**		**11.A8274**
20,0 cm	Folie	**21.A8275**		**21.A8275**
20,0 cm	Hart-PVC	**43.A8275**		**43.A8275**
20,0 cm	Alu geprägt	**11.A8275**		**11.A8275**
31,5 cm	Folie	**21.A8276**		**21.A8276**
40,0 cm	Alu geprägt	**11.A8277**		**11.A8277**



ASR A1.3 W023
DIN EN ISO 7010 W023
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Säure

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A8130**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.A8130**		-



ASR A1.3 W023
DIN EN ISO 7010 W023
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Ätzende Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A8125**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.A8125**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.A8126**		-



ASR A1.3 W023
DIN EN ISO 7010 W023
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Lauge

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A8140**		-



ASR A1.3 W016
DIN EN ISO 7010 W016
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Giftige Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.0408**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.0409**		-



ASR A1.3 W021
DIN EN ISO 7010 W021

Warnung vor feuergefährlichen Stoffen

Seitenlänge	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	K 50
2,5 cm	Folie Bogen	44	**30.0340**	-	-	-	-
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.0341**	-	-	-	-
10,0 cm	Folie		**21.0151**	-	-	-	-
10,0 cm	Folie Rolle	500	**31.0151**	-	-	-	-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.0151**	-	-	-	-
20,0 cm	Folie		**21.0152**	-	-	-	-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0152**	-	-	-	-
31,5 cm	Folie		**21.0153**	-	-	-	-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.0153**	-	-	-	-
40,0 cm	Alu geprägt		**11.0154**	-	-	-	-



ASR A1.3 W021
DIN EN ISO 7010 W021
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Feuergefährliche Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.0400**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu geprägt	**11.0400**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.0401**		-



ASR A1.3 D-W021
DIN 4844-2 D-W021

Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre

Seitenlänge	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.A8315**		-
10,0 cm	Folie		**21.0286**		-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.0286**		-
20,0 cm	Folie		**21.0253**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0253**		-
31,5 cm	Folie		**21.0254**		-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.0254**		-
40,0 cm	Folie		**21.0255**		-
40,0 cm	Alu geprägt		**11.0255**		-



ASR A1.3 W002
DIN EN ISO 7010 W002

Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen

Seitenlänge	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
2,5 cm	Folie Bogen	44	**30.0342**		-
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.0343**		-
10,0 cm	Folie		**21.0157**		-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.0157**		-
20,0 cm	Folie		**21.0158**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0158**		-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.0159**		-



ASR A1.3 W002
DIN EN ISO 7010 W002
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Explosivstoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.0402**		-



ASR A1.3 D-W021
DIN 4844-2 D-W021
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Explosionsfähige Atmosphäre

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A8010**		-
21,0 × 29,7 cm	Hart-PVC	**43.A8012**		-



ASR A1.3 W002
DIN EN ISO 7010 W002
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Explosionsgefahr - Armaturen und Dichtungen für verdichteten Sauerstoff unbedingt frei von Fett und Öl halten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.0406**		-



ASR A1.3 W002
DIN EN ISO 7010 W002
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Explosionsgefahr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.0404**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu geprägt	**11.0404**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.0405**		-



ASR A1.3 W028
DIN EN ISO 7010 W028

Warnung vor brandfördernden Stoffen

Seitenlänge	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.A1000**		-
10,0 cm	Folie		**21.A1005**		-
20,0 cm	Folie		**21.A1007**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.A1007**		-
31,5 cm	Folie		**21.A1010**		-



ASR A1.3 W028
DIN EN ISO 7010 W028
mit Zusatztext

Vorsicht! Brandfördernde Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A8060**		-



ASR A1.3 W003
DIN EN ISO 7010 W003
DIN 25430

Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung

Seitenlänge	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
2,5 cm	Folie Bogen	44	**30.0348**		-
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.0349**		-
10,0 cm	Folie		**21.0175**		-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.0175**		-
20,0 cm	Folie		**21.0176**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0176**		-
31,5 cm	Folie		**21.0177**		-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.0177**		-



ASR A1.3 W009
DIN EN ISO 7010 W009
DIN 58956-10

Warnung vor Biogefährdung

Seiten-länge	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
1,5 cm	Folie Bogen	114	**30.0229**		-
2,5 cm	Folie Bogen	44	**30.0230**		-
2,5 cm	Folie Rolle	500	**31.0230**		-
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.0362**		-
10,0 cm	Folie		**21.0232**		-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.0232**		-
20,0 cm	Folie		**21.0233**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0233**		-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.0234**		-



ASR A1.3 W009
DIN EN ISO 7010 W009
DIN 58956-10
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Biogefährdung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.0434**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.0434**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.0435**		-



ASR A1.3 W029
DIN EN ISO 7010 W029

Warnung vor Gasflaschen

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A8150**		-
10,0 cm	Alu geprägt	**11.A8150**		-
20,0 cm	Folie	**21.A8152**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.A8152**		-
31,5 cm	Folie	**21.A8155**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.A8155**		-



ASR A1.3 W029
DIN EN ISO 7010 W029
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Gasflaschen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A8015**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.A8015**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.A8017**		-

Produktinfo

Lieferbare Mengen und Ausführungen je Bogen oder Rolle

Zeichengröße:	Lieferform:	Nutzen:
0,80 cm SL	Bogen	390 Stück
1,25 cm SL	Rolle	500 Stück
1,50 cm SL	Bogen	114 Stück
1,50 cm SL	Rolle	500 Stück
2,50 cm SL	Bogen	44 Stück
2,50 cm SL	Rolle	500 Stück
5,00 cm SL	Bogen	10 Stück
5,00 cm SL	Rolle	500 Stück
10,00 cm SL	Rolle	500 Stück



ASR A1.3 W026
DIN EN ISO 7010 W026

Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien

Seitenlänge	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			K	
				1	10	25	50	
2,5 cm	Folie Bogen	44	**30.0247**	-	-	-	-	
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.0361**	-	-	-	-	
10,0 cm	Folie		**21.0249**	-	-	-	-	
10,0 cm	Alu geprägt		**11.0249**	-	-	-	-	
20,0 cm	Folie		**21.0250**	-	-	-	-	
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0250**	-	-	-	-	
31,5 cm	Folie		**21.0251**	-	-	-	-	
31,5 cm	Alu geprägt		**11.0251**	-	-	-	-	

Service

Benötigen Sie ein Warnzeichen, welches Sie in unserem Katalog nicht gefunden haben? Rufen Sie uns an!

Kombischilder zur Strahlenschutzkennzeichnung finden Sie auf Seite 95.



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Warnung vor elektrischer Spannung

Seitenlänge	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	K 50
0,8 cm	Folie Bogen	390	**30.1123**	-	-	-	-
1,5 cm	Folie Bogen	114	**30.0188**	-	-	-	-
1,5 cm	Folie Rolle	500	**31.0188**	-	-	-	-
2,5 cm	Folie Bogen	44	**30.0189**	-	-	-	-
2,5 cm	Folie Rolle	500	**31.0189**	-	-	-	-
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.0350**	-	-	-	-
5,0 cm	Folie Rolle	500	**31.0350**	-	-	-	-
5,0 cm	Alu geprägt	1	**11.0350**	-	-	-	-
10,0 cm	Folie		**21.0191**	-	-	-	-
10,0 cm	Folie Rolle	500	**31.0191**	-	-	-	-
10,0 cm	Alu geprägt	500	**11.0191**	-	-	-	-
20,0 cm	Folie		**21.0192**	-	-	-	-
20,0 cm	Hart-PVC		**43.0192**	-	-	-	-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0192**	-	-	-	-
31,5 cm	Folie		**21.0193**	-	-	-	-
31,5 cm	Hart-PVC		**43.0193**	-	-	-	-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.0193**	-	-	-	-
40,0 cm	Folie		**21.0194**	-	-	-	-
40,0 cm	Alu geprägt		**11.0194**	-	-	-	-

Hochspannung Lebensgefahr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.0428**		-
13,1 × 18,5 cm	Hart-PVC	**43.0428**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu geprägt	**11.0428**		-
21,0 × 29,7 cm	Folie	**21.1283**		-
21,0 × 29,7 cm	Hart-PVC	**43.1283**		-
21,0 × 29,7 cm	Alu geprägt	**11.1283**		-
26,2 × 37,1 cm	Folie	**21.0429**		-
26,2 × 37,1 cm	Hart-PVC	**43.0429**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.0429**		-



Zusatzschild Hochspannung Lebensgefahr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
5,2 × 1,8 cm	Folie	**21.1297**		-
10,5 × 3,7 cm	Folie	**21.1298**		-
29,7 × 14,8 cm	Hart-PVC	**43.1300**		-



ASR A1.3 W004
DIN EN ISO 7010 W004



ASR A1.3 W004
DIN EN ISO 7010 W004
mit Zusatztext

Warnung vor Laserstrahl

Seitenlänge	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	K 50
1,5 cm	Folie Bogen	114	**30.0201**	-	-	-	-
1,5 cm	Folie Rolle	500	**31.0201**	-	-	-	-
2,5 cm	Folie Bogen	44	**30.0202**	-	-	-	-
2,5 cm	Folie Rolle	500	**31.0202**	-	-	-	-
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.0353**	-	-	-	-
10,0 cm	Folie		**21.0204**	-	-	-	-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.0204**	-	-	-	-
20,0 cm	Folie		**21.0205**	-	-	-	-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0205**	-	-	-	-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.0206**	-	-	-	-

Kombischild Laser

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.0430**		-
13,1 × 18,5 cm	Hart-PVC	**43.0430**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu geprägt	**11.0430**		-
21,0 × 29,7 cm	Hart-PVC	**43.1351**		-
21,0 × 29,7 cm	Alu geprägt	**11.1351**		-
26,2 × 37,1 cm	Hart-PVC	**43.0431**		-

Elektro-Kombischilder finden Sie ab Seite 86.



ASR A1.3 W001
DIN EN ISO 7010 W001

Produktinfo

Lieferbare Mengen und Ausführungen je Bogen oder Rolle

Zeichengröße:	Lieferform:	Nutzen:
1,25 cm SL	Rolle	500 Stück
1,50 cm SL	Rolle	500 Stück
2,50 cm SL	Bogen	44 Stück
2,50 cm SL	Rolle	500 Stück
5,00 cm SL	Bogen	10 Stück
5,00 cm SL	Rolle	500 Stück
10,00 cm SL	Rolle	500 Stück

Allgemeines Warnzeichen

Seitenlänge	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			K
				1	10	25	50
1,25 cm	Folie Rolle	500	**31.1108**	-	-	-	-
2,5 cm	Folie Bogen	44	**30.0351**	-	-	-	-
2,5 cm	Folie Rolle	500	**31.0351**	-	-	-	-
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.0352**	-	-	-	-
5,0 cm	Folie Rolle	500	**31.0352**	-	-	-	-
10,0 cm	Folie	1	**21.0196**	-	-	-	-
10,0 cm	Folie Rolle	500	**31.0196**	-	-	-	-
10,0 cm	Alu geprägt	500	**11.0196**	-	-	-	-
20,0 cm	Folie		**21.0197**	-	-	-	-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0197**	-	-	-	-
31,5 cm	Folie		**21.0198**	-	-	-	-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.0198**	-	-	-	-
40,0 cm	Folie		**21.0199**	-	-	-	-
40,0 cm	Alu geprägt		**11.0199**	-	-	-	-



ASR A1.3 W001
DIN EN ISO 7010 W001
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Dachlawinen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.0433**		-



ASR A1.3 W005
DIN EN ISO 7010 W005



ASR A1.3 W005
DIN EN ISO 7010 W005
mit Zusatztext

Warnung vor nicht ionisierender Strahlung

Seiten-länge	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.0355**		-
10,0 cm	Folie		**21.0284**		-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.0284**		-
20,0 cm	Folie		**21.0212**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0212**		-

Kombischild Warnung vor elektromagnetischem Feld

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.0248**		-

Individuelle Gestaltung

Für eine schnelle und korrekte Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

1. **Bestell-Nr. des Kombi-Schildes**
2. **Bestell-Nr. des Gebotszeichens**
   Beachten Sie hierzu bitte die Seiten 72 ff.
3. **Ihren individuellen Text**
   (Schildgröße 13,1 x 18,5 cm = max. 20 Zeichen)
   (Schildgröße 26,2 x 37,1 cm = max. 30 Zeichen)

Beispiel: 51.0770 / 21.0196 / Vorsicht ! Entschichtung



ASR A1.3 W006
DIN EN ISO 7010 W006



ASR A1.3 W027
DIN EN ISO 7010 W027


Warnung vor magnetischem Feld

Seiten-länge	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.A8160**		-
10,0 cm	Folie		**21.A8162**		-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.A8162**		-
20,0 cm	Folie		**21.A8165**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.A8165**		-

Warnung vor optischer Strahlung

Seiten-länge	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
2,5 cm	Folie Bogen	44	**30.1077**		-
10,0 cm	Folie	44	**21.1078**		-
20,0 cm	Folie		**21.1079**		-

Symbol nach Wahl



Beispieltext

Vorsicht!
Entschichtung

Warn-Kombischid mit Warnzeichen und Text nach Wahl

B × H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.0770**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu hart	**51.0771**		-



ASR A1.3 W011
DIN EN ISO 7010 W011

Warnung vor Rutschgefahr

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A8170**		-
20,0 cm	Folie	**21.A8172**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.A8172**		-
31,5 cm	Folie	**21.A8175**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.A8175**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.A8177**		-



ASR A1.3 W007
DIN EN ISO 7010 W007

Warnung vor Hindernissen am Boden

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A8180**		-
10,0 cm	Alu geprägt	**11.A8180**		-
20,0 cm	Folie	**21.A8182**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.A8182**		-
31,5 cm	Folie	**21.A8183**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.A8184**		-



ASR A1.3 W008
DIN EN ISO 7010 W008

Warnung vor Absturzgefahr

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A8185**		-
10,0 cm	Alu geprägt	**11.A8185**		-
20,0 cm	Folie	**21.A8187**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.A8187**		-
31,5 cm	Folie	**21.A8190**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.A8190**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.A8195**		-



ASR A1.3 W011
DIN EN ISO 7010 W011
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Rutschgefahr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A8020**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.A8020**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.A8022**		-



ASR A1.3 W007
DIN EN ISO 7010 W007
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Stolpergefahr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A8025**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.A8025**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.A8027**		-



ASR A1.3 W008
DIN EN ISO 7010 W008
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Absturzgefahr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A8030**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.A8030**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.A8032**		-



DIN EN ISO 7010/A1 W068

Warnung vor dem ins Wasser Fallen beim Betreten oder Verlassen einer schwimmenden Fläche

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A0686**		-
20,0 cm	Folie	**21.A0687**		-
20,0 cm	Alu Verbund	**50.A0688**		-
31,5 cm	Alu Verbund	**50.A0689**		-



DIN EN ISO 7010/A1 W070

Warnung vor Abwärtsstufe

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A0704**		-
20,0 cm	Folie	**21.A0705**		-
20,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.A0706**		-



DIN EN ISO 7010/A1 W037

Warnung vor Überrollen durch ferngesteuerte Maschine

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A8290**		-



DIN EN ISO 7010 W038

Warnung vor unvermittelt auftretendem Geräusch

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A8300**		-



DIN EN ISO 7010 W033

Warnung vor Stacheldraht

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Alu geprägt	**11.A8260**		-



DIN EN ISO 7010 W034

Warnung vor Stier

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Alu geprägt	**11.A8270**		-



ASR A1.3 W017
DIN EN ISO 7010 W017



ASR A1.3 W018
DIN EN ISO 7010 W018

Warnung vor heißer Oberfläche

Seitenlänge	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	K 50
2,5 cm	Folie Bogen	44	**30.0369**	-	-	-	-
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.0370**	-	-	-	-
5,0 cm	Folie Rolle	500	**31.0370**	-	-	-	-
5,0 cm	Alu geprägt		**11.0370**	-	-	-	-
10,0 cm	Folie		**21.0326**	-	-	-	-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.0326**	-	-	-	-
20,0 cm	Folie		**21.0327**	-	-	-	-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0327**	-	-	-	-
31,5 cm	Folie		**21.0328**	-	-	-	-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.0328**	-	-	-	-
40,0 cm	Folie		**21.0329**	-	-	-	-
40,0 cm	Alu geprägt		**11.0329**	-	-	-	-

Warnung vor automatischem Anlauf

Seitenlänge	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR 1	10	K 25
2,5 cm	Folie Bogen	44	**30.0843**	-	-	-
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.0368**	-	-	-
10,0 cm	Folie		**21.0243**	-	-	-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.0243**	-	-	-
20,0 cm	Folie		**21.0244**	-	-	-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0244**	-	-	-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.0245**	-	-	-



ASR A1.3 W017
DIN EN ISO 7010 W017
mit Zusatztext



ASR A1.3 W017
DIN EN ISO 7010 W017
mit Zusatztext



ASR A1.3 W018
DIN EN ISO 7010 W018
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Heiße Flüssigkeit

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.0442**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu geprägt	**11.0442**		-

Kombischild Vorsicht! Heiße Gegenstände oder Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.0440**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu geprägt	**11.0440**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.0441**		-

Kombischild Vorsicht! Automatischer Anlauf

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.0455**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu geprägt	**11.0455**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.0456**		-



ASR A1.3 W010
DIN EN ISO 7010 W010

Warnung vor niedriger Temperatur und Frost

Seitenlänge	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
2,5 cm	Folie Bogen	44	**30.0367**		-
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.0364**		-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.0292**		-
20,0 cm	Folie		**21.0236**		-
31,5 cm	Folie		**21.0237**		-



ASR A1.3 W010
DIN EN ISO 7010 W010
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Kälte

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.0447**		-



ASR A1.3 W025
DIN EN ISO 7010 W025

Warnung vor gegenläufigen Rollen

Seitenlänge	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.A8260**		-
10,0 cm	Folie		**21.0334**		-
10,0 cm	Folie Rolle	500	**31.0334**		-
10,0 cm	Alu geprägt	500	**11.0334**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0279**		-



ASR A1.3 W025
DIN EN ISO 7010 W025
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Laufende Maschine

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.0766**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.0766**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.0767**		-



ASR A1.3 W019
DIN EN ISO 7010 W019

Warnung vor Quetschgefahr

Seiten-länge	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	K 50
10,0 cm	Folie	**21.0324**	-	-	-	-
10,0 cm	Alu geprägt	**11.0324**	-	-	-	-
20,0 cm	Folie	**21.0265**	-	-	-	-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.0265**	-	-	-	-
31,5 cm	Folie	**21.0266**	-	-	-	-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.0266**	-	-	-	-



ASR A1.3 W019
DIN EN ISO 7010 W019
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Quetschgefahr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.0449**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.0450**		-



DIN EN ISO 7010 W031

Warnung vor Quetschgefahr der Hand

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Alu geprägt	**11.A8305**		-



DIN EN ISO 7010 W032

Warnung vor hochschnellendem Werkstück in einer Presse

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A8251**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.A8252**		-



DIN EN ISO 7010 W030

Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen den Werkzeugen einer Presse

Seiten-länge	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.A8250**		-



DIN EN ISO 7010 W022

Warnung vor spitzem Gegenstand

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0399**		-
10,0 cm	Folie	**21.A8200**		-



ASR A1.3 W024
DIN EN ISO 7010 W024

Warnung vor Handverletzungen

Seiten-länge	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
2,5 cm	Folie Bogen	44	**30.0371**		-
2,5 cm	Folie Rolle	500	**31.0371**		-
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.0372**		-
10,0 cm	Folie		**21.0330**		-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.0330**		-
20,0 cm	Folie		**21.0331**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0331**		-



DIN EN ISO 7010 W020

Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A8210**		-
20,0 cm	Folie	**21.A8212**		-
20,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.A8212**		-



DIN EN ISO 7010 W035

Warnung vor herabfallenden Gegenständen

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Alu geprägt	**11.A8215**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.A8217**		-



ASR A1.3 W024
DIN EN ISO 7010 W024
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Handverletzungsgefahr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.0764**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.0764**		-



DIN EN ISO 7010 W020
mit Zusatztext

Kombischild Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A8035**		-
21,0 × 29,7 cm	Hart-PVC	**43.A8037**		-



DIN EN ISO 7010 W035
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Herabfallende Gegenstände

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A8040**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.A8040**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.A8042**		-



ASR A1.3 W014
DIN EN ISO 7010 W014

Warnung vor Flurförderzeugen

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A8230**		-
20,0 cm	Folie	**21.A8232**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.A8232**		-
31,5 cm	Folie	**21.A8235**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.A8235**		-
40,0 cm	Folie	**21.A8237**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.A8237**		-



ASR A1.3 W014
DIN EN ISO 7010 W014
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Flurförderzeuge

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A8050**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.A8050**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.A8052**		-
52,0 × 74,2 cm	Alu beschicht.	**52.A8053**		-



ASR A1.3 W014
DIN EN ISO 7010 W014
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Staplerverkehr hat Vorrang

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A8055**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.A8058**		-



ASR A1.3 W015
DIN EN ISO 7010 W015

Warnung vor schwebender Last

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.A8220**		-
10,0 cm	Alu geprägt	**11.A8220**		-
20,0 cm	Folie	**21.A8222**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.A8222**		-
31,5 cm	Folie	**21.A8225**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.A8225**		-
40,0 cm	Folie	**21.A8227**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.A8227**		-



ASR A1.3 W015
DIN EN ISO 7010 W015
mit Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Schwebende Last

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.A8045**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.A8045**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.A8047**		-



DIN EN ISO 7010 W013

Warnung vor Wachhund

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.A8240**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.A8242**		-



DIN EN ISO 7010 W036

Warnung vor nicht durchtrittsicherem Dach

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Alu geprägt	**11.A8280**		-



DIN EN ISO 7010 W039

Warnung vor herabfallenden Eiszapfen

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Alu Verbund	**50.A8322**		-
31,5 cm	Alu Verbund	**50.A8323**		-



DIN EN ISO 7010 W040

Warnung vor Dachlawine

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Alu Verbund	**50.A8312**		-
31,5 cm	Alu Verbund	**50.A8313**		-



DIN EN ISO 7010 W041

Warnung vor Erstickungsgefahr

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.A8332**		-



DIN EN ISO 7010 W041
+ Zusatztext

Kombischild Achtung Erstickungsgefahr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 29,7 cm	Folie	**21.A8335**		-



ISO 7010 W042

Warnung vor Lichtbogen

Seiten-länge	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.A8340**		-
10,0 cm	Folie		**21.A8341**		-
20,0 cm	Folie		**21.A8342**		-



DIN 4844-2 D-W022

Warnung vor Fräswelle

Seiten-länge	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.0844**		-
10,0 cm	Folie		**21.0323**		-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.0323**		-



DIN 4844-2 D-W024

Warnung vor Kippgefahr beim Walzen

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.0322**		-



DIN 4844-2 D-W029

Warnung vor Gefahren durch eine Förderanlage im Gleis

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.1195**		-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.1198**		-



ASR A1.3 W001+P003
DIN EN ISO 7010 W001+P003



ASR A1.3 W021+P003
DIN EN ISO 7010 W021+P003
+ Zusatztext



ASR A1.3 W001+P031
DIN EN ISO 7010 W001+P031
+ Zusatztext

Mehrfachschild Vorsicht Gefahrstoffbereich - Feuer offenes Licht und Rauchen verboten!

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 × 40,0 cm	Hart-PVC	**43.0513**		-

Mehrfachschild ACHTUNG Feuergefährliche Stoffe - Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 × 40,0 cm	Hart-PVC	**43.0524**		-

Mehrfachschild ACHTUNG Nicht einschalten Reparaturarbeiten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 × 40,0 cm	Hart-PVC	**43.A8005**		-

Individuelle Gestaltung

Kombischilder mit Warn-, Gebots und Verbotszeichen



Beispiel 1
Warnzeichen, Verbotszeichen
Text zu Warnzeichen,
Text zu Verbotszeichen



Beispiel 2
Warnzeichen, Gebotszeichen
Text zu Warnzeichen,
Text zu Gebotszeichen



Beispiel 3
Verbotszeichen, Gebotszeichen
Text zu Verbotszeichen,
Text zu Gebotszeichen

Für eine schnelle und korrekte Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

1. Bestell-Nr. der gewünschten Ausführung

2. Angabe des Warn-, Gebots- und /oder Verbotszeichens
(siehe hierzu auch Seite 52 bis Seite 82)

3. Ihren individuellen Text


Beispiel: 21.A8002 / 11.0332 / 21.0832 / Vorsicht überschlagende Spannung / Zutritt verboten!

Mehrfachschild mit Warn-, Gebots-, Verbotszeichen und Text nach Wahl

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 × 20,0 cm	Folie	**21.A8001**		-
15,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	**43.A8001**		-
30,0 × 40,0 cm	Folie	**21.A8002**		-
30,0 × 40,0 cm	Hart-PVC	**43.A8002**		-


Gebots-Kombischild

Beispiel: 51.0790 / 21.0633 / Schuhe reinigen




Warn-Kombischild

Beispiel: 51.0770 / 21.0196 / Vorsicht! Entschichtung



Verbots-Kombischild

Beispiel: 51.1062 / 21.1017 / Besteigen verboten



Individuelles Kombischild mit Gebotszeichen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.0790**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu hart	**51.0791**		-

Warn-Kombischid mit Warnzeichen und Text nach Wahl

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.0770**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu hart	**51.0771**		-

Verbots-Kombischild mit Verbotszeichen und Text nach Wahl

B × H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.1062**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu hart	**51.1063**		-

Für eine schnelle und korrekte Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

1. Bestell-Nr. des gewünschten Kombischildes

2. Angabe des Gebots-, Warn- und /oder Verbotszeichens

3. Ihren individuellen Text

Elektrokennzeichnung

Elektro- Laser- und Strahlenschutzkennzeichnung

Wurden die Sicherheitsschilder für die Elektrotechnik früher in einer eigenen Normenreihe erfasst, sind diese seit vielen Jahren schon Bestandteil der allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung.

Die Sicherheitszeichen für die Elektrotechnik finden Sie heute in der ASR A1.3 bzw. der DIN EN ISO 7010 und die entsprechenden Sicherheitsschilder auf folgenden Seiten:

















Kombi-, Zusatz- und Hinweisschilder zur Elektrotechnik	85
Kennzeichnung elektrischer Leiter	92
Laserkennzeichnung	94
Kennzeichnung im Strahlenschutz	95



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Lebensgefahr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 23,8 cm	Folie	**21.1425**		-
21,0 × 23,8 cm	Alu geprägt	**11.1425**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Achtung! Kabel!

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 23,8 cm	Folie	**21.1431**		-
21,0 × 23,8 cm	Alu geprägt	**11.1431**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Hochspannung Lebensgefahr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR		K	
			1	10	25	
21,0 × 23,8 cm	Folie	**21.1280**	-	-	-	
21,0 × 23,8 cm	Hart-PVC	**43.1280**	-	-	-	
21,0 × 23,8 cm	Alu geprägt	**11.1280**	-	-	-	
29,7 × 38,0 cm	Folie	**21.1281**	-	-	-	
29,7 × 38,0 cm	Hart-PVC	**43.1281**	-	-	-	
29,7 × 38,0 cm	Alu geprägt	**11.1281**	-	-	-	

Produktinfo

Zusatzinformationen in Kombischildern verstärken oder konkretisieren die Angaben der Sicherheitszeichen.



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Vorsicht! Kabel unter Spannung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 23,8 cm	Alu geprägt	**11.1434**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Rückspannung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 23,8 cm	Folie	**21.1440**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Elektrischer Betriebsraum

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 23,8 cm	Folie	**21.1443**		-
21,0 × 23,8 cm	Alu geprägt	**11.1443**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Elektr. Einrichtungen Zugang freihalten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 23,8 cm	Folie	**21.1437**		-
21,0 × 23,8 cm	Alu geprägt	**11.1437**		-

Individuelle Gestaltung

Warn-Kombischilder

Für eine schnelle und korrekte Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

1. **Bestell-Nr. der gewünschten Größe**
2. **Ihren individuellen Text** (max. 20 Zeichen)

Beispieltext



B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 23,8 cm	Alu geprägt	**11.1467**		-
29,7 × 41,0 cm	Alu geprägt	**11.1468**		-

PROTECT
widerstandsfähige Kennzeichnung

Sicherheitsschilder (standard)

- kratz- und abriebfest, chemikalienresistent
- Schutz durch hochwertiges Polyester
- Verklebung durch 3M™ Acrylat-Klebstoff







Mehr Informationen über Protect erhalten Sie auf S. 160



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext



Hochspannung Lebensgefahr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.0428**		-
13,1 × 18,5 cm	Hart-PVC	**43.0428**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu geprägt	**11.0428**		-
21,0 × 29,7 cm	Folie	**21.1283**		-
21,0 × 29,7 cm	Hart-PVC	**43.1283**		-
21,0 × 29,7 cm	Alu geprägt	**11.1283**		-
26,2 × 37,1 cm	Folie	**21.0429**		-
26,2 × 37,1 cm	Hart-PVC	**43.0429**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.0429**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Starkstrom Lebensgefahr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.1368**		-
13,1 × 18,5 cm	Hart-PVC	**43.1368**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Kabel unter Spannung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Hart-PVC	**43.1240**		-
21,0 × 29,7 cm	Hart-PVC	**43.1333**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Rückspannung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.1241**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Prüffeld - hier können auch ungeschützte Teile Spannung führen - Der Zutritt ist nur befugten Personen gestattet

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.1242**		-
13,1 × 18,5 cm	Hart-PVC	**43.1242**		-
21,0 × 29,7 cm	Hart-PVC	**43.1337**		-
21,0 × 29,7 cm	Alu geprägt	**11.1337**		-
26,2 × 37,1 cm	Hart-PVC	**43.1340**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Arbeiten dürfen nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter durchgeführt werden

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.1245**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Geerdet und kurzgeschlossen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Hart-PVC	**43.1244**		-
21,0 × 29,7 cm	Hart-PVC	**43.1341**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Warnung vor Berührung der elektrischen Einrichtungen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.1246**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Anlage unter Spannung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.1238**		-
13,1 × 18,5 cm	Hart-PVC	**43.1238**		-
21,0 × 29,7 cm	Hart-PVC	**43.1329**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Schaltschrank darf nur von Fachpersonal (Betriebselektriker) geöffnet werden

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.1296**		-
13,1 × 18,5 cm	Hart-PVC	**43.1296**		-



ASR A1.3 W026
DIN EN ISO 7010 W026
mit Zusatztext

Batterieraum

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.1247**		-
26,2 × 37,1 cm	Folie	**21.1310**		-
26,2 × 37,1 cm	Hart-PVC	**43.1310**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Elektrischer Betriebsraum - Der Zutritt ist nur befugten Personen gestattet

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Folie	**21.1243**		-
13,1 × 18,5 cm	Hart-PVC	**43.1243**		-
13,1 × 18,5 cm	Alu hart	**51.1243**		-
21,0 × 29,7 cm	Hart-PVC	**43.1339**		-
21,0 × 29,7 cm	Alu geprägt	**11.1339**		-
26,2 × 37,1 cm	Hart-PVC	**43.1344**		-
26,2 × 37,1 cm	Alu geprägt	**11.1344**		-


Individuelle Gestaltung

Warn-Kombischilder


Für eine schnelle und korrekte Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

1. **Bestell-Nr. der gewünschten Größe**
2. **Ihren individuellen Text (max. 30 Zeichen)**

Beispiel:
43.1469 / Achtung! Starkstrom



B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 × 18,5 cm	Hart-PVC	**43.1469**		-
26,2 × 37,1 cm	Hart-PVC	**43.1470**		-
52,5 × 74,2 cm	Hart-PVC	**43.1471**		-



ASR A1.3 W026 + P003
DIN EN ISO 7010 W026 + P003

Batterieraum

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 × 21,0 cm	Hart-PVC	**43.1357**		-

Folienaufkleber zum Abkleben von Sicherungen im Sicherungskasten

ASR A1.3 P031
DIN EN ISO 7010 P031



Lieferform: 12 Streifen auf einem Bogen

Nicht schalten es wird gearbeitet

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
9,5 × 1,2 cm	Folie Bogen	12	**30.A6248**		-





ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Hochspannung Lebensgefahr

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.1306**		-
13,1 × 6,5 cm	Folie		**21.1255**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Vorsicht! Spannung

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.0591**		-
13,1 × 6,5 cm	Folie		**21.1342**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Achtung! Restspannung

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.0598**		-
13,1 × 6,5 cm	Folie		**21.1346**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Vorsicht! Hochspannung

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.1307**		-
13,1 × 6,5 cm	Folie		**21.1348**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Vor dem Öffnen des Gehäuses Hauptschalter ausschalten

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.1308**		-
13,1 × 6,5 cm	Folie		**21.1399**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Arbeiten dürfen nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter durchgeführt werden

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.1480**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Fremdspannung

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.1309**		-
13,1 × 6,5 cm	Folie		**21.1256**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Vorsicht Spannung ! Auch bei ausgeschaltetem Netz-Trennschalter ist die Zuleitung unter Spannung

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.0602**		-
13,1 × 6,5 cm	Folie		**21.1372**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Achtung ! Türe nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter öffnen

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.0618**		-
13,1 × 6,5 cm	Folie		**21.1430**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Schaltschrank darf nur von Fachpersonal (Betriebselektriker) geöffnet werden

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.1313**		-
13,1 × 6,5 cm	Folie		**21.1420**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
3,2 × 1,6 cm	Folie Bogen	30	**30.1387**		-
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.1314**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Rückspannung

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.1481**		-
10,5 × 5,2 cm	Folie		**21.1382**		-

Produktinfo

Elektrokennzeichnung

Lieferbare Mengen und Ausführungen je Bogen

Zeichengröße:	Lieferform:	Nutzen:
5,2 x 2,6 cm	Bogen	9 Stück



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Vor Öffnen Netzspannung ausschalten !

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.0622**		-
13,1 × 6,5 cm	Folie		**21.1475**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Alle entsprechend gekennzeichneten Teile stehen auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter noch unter Spannung

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.1316**		-
13,1 × 6,5 cm	Folie	6	**21.1384**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Das Aus- und Einsetzen der Sicherungen ist nur befugten Personen gestattet

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.1318**		-
13,1 × 6,5 cm	Folie		**21.1422**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Achtung! Bei ausgeschaltetem Hauptschalter ist nicht der gesamte Schrank spannungsfrei.

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.1324**		-
13,1 × 6,5 cm	Folie		**21.1477**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter ist Zuleitung unter Spannung

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.1328**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Warnung vor Berührung der elektrischen Einrichtungen - Vorsicht!

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.1330**		-
13,1 × 6,5 cm	Folie		**21.1259**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Licht- und Steckdosenstromkreis werden mit Hauptschalter nicht abgeschaltet

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.0699**		-
13,1 × 6,5 cm	Folie		**21.1478**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Nicht unter Last schalten

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.1334**		-
13,1 × 6,5 cm	Folie		**21.1258**		-

Haben Sie noch Fragen zum Produkt?
Rufen Sie uns an!



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Achtung! Vor dem Öffnen Netzstecker ziehen

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.1338**		-
13,1 × 6,5 cm	Folie		**21.1418**		-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen !

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.0624**		-
13,1 × 6,5 cm	Folie		**21.1479**		-



5-sprachig D/GB/F/I/E

ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen. - Mehrsprachig

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
6,5 × 3,2 cm	Folie Bogen	6	**30.0625**		-



3-sprachig D/GB/F

ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Vor Öffnen Netzspannung abschalten. - Mehrsprachig

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
6,5 × 3,2 cm	Folie Bogen	6	**30.0647**		-



2-sprachig D/GB

ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Achtung! Schaltschrank darf nur von Fachpersonal geöffnet werden. - Mehrsprachig

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 × 10,0 cm	Folie	**21.0648**		-



3-sprachig D/GB/F

ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Achtung Hochspannung! Dieses Gerät darf nur durch unseren Kundendienst oder einer von uns autorisierten Fachwerkstätte geöffnet werden ...

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
7,4 × 10,5 cm	Folie	**21.0649**		-



5-sprachig D/GB/F/I/E

ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Achtung! Vor Öffnen des Gehäuses Hauptschalter ausschalten. - Mehrsprachig

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
7,4 × 10,5 cm	Folie	**21.0651**		-



4-sprachig D/GB/F/I

ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Achtung gefährliche Spannung! Nur von Fachpersonal zu öffnen ! - Mehrsprachig

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
6,5 × 3,2 cm	Folie Bogen	6	**30.0621**		-



4-sprachig D/GB/F/I

ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Vorsicht! Bei ausgeschaltetem Hauptschalter ist nicht der gesamte Schrank spannungsfrei. Mehrsprachig

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 × 7,4 cm	Folie	**21.0654**		-



5-sprachig D/GB/F/I/E

ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Vor Öffnen des Gerätes spannungsfrei schalten. - Mehrsprachig

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
6,5 × 3,2 cm	Folie Bogen	6	**30.0655**		-



3-sprachig D/GB/F

ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Hochspannung Lebensgefahr - Mehrsprachig

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
6,5 × 3,2 cm	Folie Bogen	6	**30.0594**		-



2-sprachig D/GB

ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Vorsicht Spannung - Mehrsprachig

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.0592**		-



3-sprachig D/GB/F

ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Achtung! Nicht unter Spannung ausstecken! - Mehrsprachig

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
6,5 × 3,2 cm	Folie Bogen	6	**30.0608**		-

2-sprachig D/GB

ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext



Öffnen des Schaltschrankes nur durch autorisiertes Fachpersonal erlaubt! - Mehrsprachig

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
6,5 × 3,2 cm	Folie Bogen	6	**30.0666**		-



4-sprachig D/GB/F/I

ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Achtung Spannung auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter - Mehrsprachig

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
7,4 × 7,4 cm	Folie	**21.0620**		-



2-sprachig D/GB


ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
mit Zusatztext

Achtung! Bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung! - Mehrsprachig

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
6,5 × 3,2 cm	Folie Bogen	6	**30.0605**		-

Spannungszeichen (Roter Blitz)

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			K
				1	10	25	50
1,3 × 2,6 cm	Folie Bogen	20	**30.1356**	-	-	-	-
1,8 × 3,7 cm	Folie Bogen	20	**30.1358**	-	-	-	-
1,8 × 3,7 cm	Folie Rolle	500	**31.1358**	-	-	-	-
2,6 × 5,2 cm	Folie Bogen	9	**30.1360**	-	-	-	-
2,6 × 5,2 cm	Folie Rolle	500	**31.1360**	-	-	-	-
3,7 × 7,4 cm	Folie		**21.1362**	-	-	-	-
5,2 × 10,5 cm	Folie		**21.1364**	-	-	-	-
5,2 × 10,5 cm	Folie Rolle	500	**31.1364**	-	-	-	-
5,2 × 10,5 cm	Hart-PVC		**43.1364**	-	-	-	-
7,4 × 14,8 cm	Folie		**21.1366**	-	-	-	-



Spannungszeichen (schwarzer Blitz)

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			K
				1	10	25	50
1,8 × 3,7 cm	Folie Bogen	20	**30.0576**	-	-	-	-
3,7 × 7,4 cm	Folie		**21.0586**	-	-	-	-
5,2 × 10,5 cm	Folie		**21.0589**	-	-	-	-







2-sprachig D/GB

Elektrostatisch gefährdete Bauelemente

Seiten-länge	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
0,8 cm	Folie Bogen	390	**30.2048**		-
1,25 cm	Folie Bogen	138	**30.2049**		-
2,5 cm	Folie Bogen	44	**30.2050**		-
4,0 cm	Folie Bogen	14	**30.2051**		-


Achtung - Handhabungsvorschriften beachten - Elektrostatisch gefährdete Bauelemente

B × H	Material-gruppe	Nut-zen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.2054**		-
7,4 × 3,7 cm	Folie Bogen	6	**30.2056**		-

Achtung - Handhabungsvorschriften beachten - Elektrostatisch gefährdete Bauelemente - mehrsprachig

B × H	Material-gruppe	Nut-zen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
3,2 × 1,6 cm	Folie Bogen	30	**30.2058**		-
5,2 × 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.2059**		-







Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 × 2,5 cm	Folie Bogen	9	**30.1448**		-
10,0 × 5,0 cm	Folie		**21.1449**		-

Elektrotechnik Hauptschalter (Symbol)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
5,2 × 5,2 cm	Folie	**21.0744**		-

Notschalter bei Gefahr betätigen

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
7,4 × 2,4 cm	Folie Bogen	8	**30.0570**		-







Hauptschalter

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
7,4 × 2,4 cm	Folie Bogen	8	**30.0558**		-

Geerdet und kurzgeschlossen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 10,0 cm	Hart-PVC	**43.1462**		-
40,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	**43.1463**		-

Wird der Hilfsstromkreis ungeerdet betrieben, ist eine Isolationsüberwachung einzubauen

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
7,4 × 2,4 cm	Folie Bogen	8	**30.0555**		-

Produktinfo


Elektrokennzeichnung

Lieferbare Mengen und Ausführungen je Bogen

Zeichengröße:	Lieferform:	Nutzen:
0,80 cm SL	Bogen	390 Stück
1,25 cm SL	Bogen	138 Stück
2,50 cm SL	Bogen	44 Stück
4,00 cm SL	Bogen	14 Stück

Zeichengröße:	Lieferform:	Nutzen:
3,2 x 1,6	Bogen	30 Stück
5,0 x 2,5	Bogen	9 Stück
5,2 x 2,6	Bogen	9 Stück
6,5 x 3,2	Bogen	6 Stück
7,4 x 2,4	Bogen	8 Stück
7,4 x 3,7	Bogen	6 Stück






Elektrotechnik Hauptschalter - mehrsprachig

B × H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
7,4 × 2,4 cm	Folie Bogen	8	**30.0543**		-

Aderleitungsfarben

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,5 × 7,4 cm	Folie	**21.0743**		-





+ 3-sprachig D/GB/F

5 Sicherheitsregeln - Vor Beginn der Arbeiten:...

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			K
			1	10	25	50
20,0 × 12,0 cm	Hart-PVC	**43.1311**	-	-	-	-
40,0 × 25,0 cm	Alu geprägt	**11.1312**	-	-	-	-

5 Sicherheitsregeln mehrsprachig

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	**43.0537**		-




Das Öffnen des Schaltschrankes ist nur befugten Personen gestattet

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,5 × 7,4 cm	Folie	**21.1319**		-




Vor Öffnen Hauptschalter ausschalten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,5 × 7,4 cm	Folie	**21.1321**		-



Aus- und Einsetzen der Sicherungen ist nur befugten Personen gestattet

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,5 × 7,4 cm	Folie	**21.1317**		-



Warnung vor Gefahren durch Photovoltaikanlage

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 × 14,8 cm	Folie	**21.0685**		-



Solarstrom - Achtung Gefahr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
12,5 × 12,5 cm	Folie	**21.0686**		-



DGUV Information 203-005 (Bisher BGI 600)

Kennzeichnung für ortsveränderliche Betriebsmittel, K1

- Mech. Beanspruchung: normal
- Feuchtigkeit: trocken bis feucht
- Staub: normal
- Öle, Säuren, Laugen: gering

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG		K
				1	10	25
1,25 cm	Folie Bogen	40	**30.0759**	-	-	-



DGUV Information 203-005 (Bisher BGI 600)

Kennzeichnung für ortsveränderliche Betriebsmittel, K2

- Mech. Beanspruchung: hoch
- Feuchtigkeit: nass
- Staub: hoch, auch leitfähig
- Öle, Säuren, Laugen: mittel bis hoch

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG		K
				1	10	25
1,25 cm	Folie Bogen	40	**30.0760**	-	-	-



DIN EN 60445



DIN EN 60445



DIN EN 60445

Wechselstrom-Netz Außenleiter 1, L1

Durch-messer	Material-gruppe	Nut-zen	Best.-Nr.	EUR / BOG		K
				1	10	25
1,25 cm	Folie Bogen	40	**30.1500**	-	-	-
1,6 cm	Folie Bogen	40	**30.1501**	-	-	-
2,0 cm	Folie Bogen	28	**30.1502**	-	-	-
2,5 cm	Folie Bogen	15	**30.1503**	-	-	-
3,15 cm	Folie Bogen	15	**30.1504**	-	-	-

Wechselstrom-Netz Außenleiter 2, L2

Durch-messer	Material-gruppe	Nut-zen	Best.-Nr.	EUR / BOG		K
				1	10	25
1,25 cm	Folie Bogen	40	**30.1506**	-	-	-
1,6 cm	Folie Bogen	40	**30.1507**	-	-	-
2,0 cm	Folie Bogen	28	**30.1508**	-	-	-
2,5 cm	Folie Bogen	15	**30.1509**	-	-	-
3,15 cm	Folie Bogen	15	**30.1510**	-	-	-

Wechselstrom-Netz Außenleiter 3, L3

Durch-messer	Material-gruppe	Nut-zen	Best.-Nr.	EUR / BOG		K
				1	10	25
1,25 cm	Folie Bogen	40	**30.1512**	-	-	-
1,6 cm	Folie Bogen	40	**30.1513**	-	-	-
2,0 cm	Folie Bogen	28	**30.1514**	-	-	-
2,5 cm	Folie Bogen	15	**30.1515**	-	-	-
3,15 cm	Folie Bogen	15	**30.1516**	-	-	-



DIN EN 60445
VDE0197

Gleichstrom-Netz Positiv, L+

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	25	K
1,25 cm	Folie Bogen	40	**30.1724**	-	-	-	
1,6 cm	Folie Bogen	40	**30.1725**	-	-	-	
2,0 cm	Folie Bogen	28	**30.1726**	-	-	-	
2,5 cm	Folie Bogen	28	**30.1727**	-	-	-	



DIN EN 60445
VDE0197

Gleichstrom-Netz Negativ, L-

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	25	K
1,25 cm	Folie Bogen	40	**30.1730**	-	-	-	
1,6 cm	Folie Bogen	40	**30.1731**	-	-	-	
2,0 cm	Folie Bogen	28	**30.1732**	-	-	-	
2,5 cm	Folie Bogen	15	**30.1733**	-	-	-	



DIN EN 60445
VDE0197

Wechselstrom-Netz Neutralleiter, N

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	25	K
1,25 cm	Folie Bogen	40	**30.1518**	-	-	-	
1,6 cm	Folie Bogen	40	**30.1519**	-	-	-	
2,0 cm	Folie Bogen	28	**30.1520**	-	-	-	
2,5 cm	Folie Bogen	15	**30.1521**	-	-	-	
3,15 cm	Folie Bogen	15	**30.1522**	-	-	-	



DIN EN 60445
VDE0197

Schutzleiter, PE

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	K
1,25 cm	Folie Bogen	40	**30.1601**	-	-	-	
1,25 cm	Folie Rolle	500	**31.1601**	-	-	-	
1,6 cm	Folie Bogen	40	**30.1602**	-	-	-	
1,6 cm	Folie Rolle	500	**31.1602**	-	-	-	
2,0 cm	Folie Bogen	28	**30.1603**	-	-	-	
2,5 cm	Folie Bogen	15	**30.1604**	-	-	-	
3,15 cm	Folie Bogen	15	**30.1605**	-	-	-	



DIN EN 60445
VDE0197

Neutralleiter, PEN

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	25	K
1,25 cm	Folie Bogen	40	**30.1548**	-	-	-	
1,6 cm	Folie Bogen	40	**30.1549**	-	-	-	
2,0 cm	Folie Bogen	28	**30.1550**	-	-	-	
2,5 cm	Folie Bogen	15	**30.1551**	-	-	-	
3,15 cm	Folie Bogen	15	**30.1552**	-	-	-	



Ex - Explosionsgeschützt - rund

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	25	K
1,6 cm	Folie Bogen	40	**30.1622**	-	-	-	
2,0 cm	Folie Bogen	28	**30.1623**	-	-	-	



DGUV Information
203-005 (Bisher BGI 600)

Explosionsgeschützte, baumustergeprüfte Betriebsmittel

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	25	K
1,25 cm	Folie Bogen	40	**30.1613**	-	-	-	
1,6 cm	Folie Bogen	40	**30.1614**	-	-	-	
2,0 cm	Folie Bogen	28	**30.1615**	-	-	-	
2,5 cm	Folie Bogen	15	**30.1616**	-	-	-	
3,15 cm	Folie Bogen	15	**30.1617**	-	-	-	



Erde

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	K
1,0 cm	Folie Bogen	104	**30.1571**	-	-	-	
1,25 cm	Folie Bogen	40	**30.1572**	-	-	-	
1,25 cm	Folie Rolle	500	**31.1572**	-	-	-	
1,6 cm	Folie Bogen	40	**30.1573**	-	-	-	
1,6 cm	Folie Rolle	500	**31.1573**	-	-	-	
2,0 cm	Folie Bogen	28	**30.1574**	-	-	-	
2,5 cm	Folie Bogen	15	**30.1575**	-	-	-	
2,5 cm	Folie Rolle	500	**31.1575**	-	-	-	
3,15 cm	Folie Bogen	15	**30.1576**	-	-	-	



DIN EN 60445
VDE0197

Schutzleiter


Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR 1	10	25	K
1,25 cm	Folie Bogen	40	**30.1577**	-	-	-	
1,25 cm	Folie Rolle	500	**31.1577**	-	-	-	
1,6 cm	Folie Bogen	40	**30.1578**	-	-	-	
1,6 cm	Folie Rolle	500	**31.1578**	-	-	-	
2,0 cm	Folie Bogen	28	**30.1579**	-	-	-	
2,5 cm	Folie Bogen	15	**30.1580**	-	-	-	
3,15 cm	Folie Bogen	15	**30.1581**	-	-	-	



DIN EN 60445
VDE0197

Funktionserdungsleiter

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	25	K
1,25 cm	Folie Bogen	40	**30.1683**	-	-	-	
1,6 cm	Folie Bogen	40	**30.1684**	-	-	-	
2,0 cm	Folie Bogen	28	**30.1685**	-	-	-	



DGUV Information 203-005
(Bisher BGI 600)

Schutzisolierung (Schutzklasse II)

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	25	K
1,6 cm	Folie Bogen	40	**30.1596**	-	-	-	
2,5 cm	Folie Bogen	15	**30.1598**	-	-	-	



Funktionspotentialausgleichsleiter

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	25	K
1,25 cm	Folie Bogen	40	**30.1589**	-	-	-	
1,6 cm	Folie Bogen	40	**30.1590**	-	-	-	
2,0 cm	Folie Bogen	28	**30.1591**	-	-	-	

Produktinfo

Zeichengröße:	Lieferform:	Nutzen:
1,00 cm Ø	Bogen	104 Stück
1,25 cm Ø	Bogen	40 Stück
1,25 cm Ø	Rolle	500 Stück
1,60 cm Ø	Bogen	40 Stück
1,60 cm Ø	Rolle	500 Stück
2,00 cm Ø	Bogen	28 Stück
2,50 cm Ø	Bogen	15 Stück
2,50 cm Ø	Rolle	500 Stück
3,15 cm Ø	Bogen	15 Stück

Diese Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht der lieferbaren Ausführungen und Mengen je Bogen oder Rolle.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch Etiketten auf Rolle in allen hier aufgeführten Größen. Lieferform: 500 Etiketten je Rolle.

Preis und Lieferzeit auf Anfrage!



Stromkreisbezeichnungsschilder zur Selbstbeschriftung

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	25	K
3,0 cm	Folie Bogen	15	**30.1865**	-	-	-	



DIN EN ISO 7010 W004
ASR A1.3 W004

Warnung vor Laserstrahl

Seitenlänge	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			K
				1	10	25	50
1,5 cm	Folie Bogen	114	**30.0201**	-	-	-	-
1,5 cm	Folie Rolle	500	**31.0201**	-	-	-	-
2,5 cm	Folie Bogen	44	**30.0202**	-	-	-	-
2,5 cm	Folie Rolle	500	**31.0202**	-	-	-	-
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.0353**	-	-	-	-
10,0 cm	Folie		**21.0204**	-	-	-	-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.0204**	-	-	-	-
20,0 cm	Folie		**21.0205**	-	-	-	-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0205**	-	-	-	-

Individuelle Gestaltung

Für eine schnelle und korrekte Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

1. Bestell-Nr. der gewünschten Größe

2. Ihren individuellen Text

Beispiel-Bestellnummer:
21.9918 / Text nach Wahl



B × H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR					K
			5	10	15	20	25	50
10,5 × 5,2 cm	Folie	**21.9917**	-	-	-	-	-	-
14,8 × 7,4 cm	Folie	**21.9918**	-	-	-	-	-	-

Schilder für die Laserkennzeichnung in vielen Standardgrößen oder nach individuellen Vorgaben



Laserstrahlung - Nicht in den Strahl blicken - Laser Klasse 2

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,5 × 5,2 cm	Folie	**21.1903**		-
14,8 × 7,4 cm	Folie	**21.1904**		-



Laserstrahlung - Nicht dem Strahl aussetzen - Laser Klasse 3B

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,5 × 5,2 cm	Folie	**21.1909**		-



Laser Klasse 1

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,5 × 5,2 cm	Folie	**21.1900**		-
10,5 × 5,2 cm	PROTECT-Folie	**39.1900**		-



Laserstrahlung - Bestrahlung von Auge oder Haut durch direkte Streustrahlung vermeiden - Laser Klasse 4

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,5 × 5,2 cm	Folie	**21.1912**		-
10,5 × 5,2 cm	PROTECT-Folie	**39.1912**		-



Unsichtbare Laserstrahlung - Bestrahlung von Auge oder Haut durch indirekte oder Streustrahlung vermeiden - Laser KLasse 4

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,5 × 5,2 cm	Folie	**21.1954**		-
10,5 × 5,2 cm	PROTECT-Folie	**39.1954**		-



Sichtbare und unsichtbare Laserstahlung - Bestrahlung von Augen oder Haut durch direkte oder Streustrahlung vermeiden - Laser KLasse 4

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 × 7,4 cm	Folie	**21.1997**		-



DIN 25430 WS 100

Radioaktiv

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 × 21,0 cm	Hart-PVC	**43.2080**		-
21,0 × 29,7 cm	Alu geprägt	**11.2081**		-



DIN 25430 WS 110

Kontrollbereich Radioaktiv

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 × 21,0 cm	Hart-PVC	**43.2083**		-
21,0 × 29,7 cm	Alu geprägt	**11.2084**		-



DIN 25430 WS 161

Sperrbereich - Kein Zutritt Vorsicht Strahlung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 × 21,0 cm	Hart-PVC	**43.2125**		-



DIN 25430 WS 111

Kontrollbereich Vorsicht Strahlung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 × 21,0 cm	Hart-PVC	**43.2086**		-
21,0 × 29,7 cm	Alu geprägt	**11.2087**		-



DIN 25430 WS 120

Röntgen Kein - Kein Zutritt für Unbefugte

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 × 21,0 cm	Hart-PVC	**43.2101**		-
21,0 × 29,7 cm	Alu geprägt	**11.2102**		-



DIN 25430 WS 163

Sperrbereich - Kein Zutritt Kontamination

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 × 21,0 cm	Hart-PVC	**43.2131**		-



DIN 25430 E 200

Radioaktiv, Außen Kontaminationsfrei

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 × 7,4 cm	Folie	**21.2143**		-



DIN 25430 E 100

Radioaktiv Kontamination

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 × 7,4 cm	Folie	**21.2140**		-



Material	Best.-Nr.	EUR	A
Polypropylen	**RK1006**		-



DIN 25430
DIN EN ISO 7010 W003
ASR A1.3 W003

Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung

Seiten-länge	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
2,5 cm	Folie Bogen	44	**30.0348**		-
5,0 cm	Folie Bogen	10	**30.0349**		-
10,0 cm	Folie		**21.0175**		-
10,0 cm	Alu geprägt		**11.0175**		-
20,0 cm	Folie		**21.0176**		-
20,0 cm	Alu geprägt		**11.0176**		-
31,5 cm	Folie		**21.0177**		-
31,5 cm	Alu geprägt		**11.0177**		-


Aushänge und Anweisungen



Mit Sicherheits- und Betriebsvorschriften, Anleitungen und Anweisungen informieren Sie Ihre Mitarbeiter und schützen Sie so vor Unfällen und Gefahren am Arbeitsplatz.

Wir liefern Ihnen in den aktuell gültigen Fassungen z.B. folgende Bestimmungen, Vorschriften und Gesetze als Aushänge aus Kunststoff, Aluminium oder Folie:

Betrieb von elektrischen Anlagen	97
Betriebsvorschriften für Krane	97
Technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen	97
Sicherheitsvorschriften für Hochspannungsanlagen	97
Handzeichen zum Einweisen	98
Jugendschutzgesetz	98
Allgemeine Betriebsanweisungen für den Umgang mit gefährlichen Stoffen	99
Rettung Ertrinkender	99



Teilansicht

DIN VDE 0105-100/A1: 2017-06/A1 Berichtigung: 2020-10
Ausgabe 2017-06



DGUV Information 204, Ausgabe 2017-08

Aushang VDE - Betrieb von elektrischen Anlagen - Allgemeine Festlegungen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
65,0 × 92,0 cm	Hart-PVC	**43.A9010**		-

B × H	Materialgruppe	Sprache	Best.-Nr.	EUR				
					1	10	25	50
40,0 × 56,0 cm	Kunststoff HI 150	Deutsch	**44.2914**	**L**	-	-	-	-
40,0 × 56,0 cm	Hart-PVC	Deutsch	**43.2914**	**K**	-	-	-	-
40,0 × 56,0 cm	Hart-PVC	Englisch	**43.2915**	**K**	-	-	-	-


Wir liefern Ihnen Bestimmungen, Vorschriften und Anweisungen in den aktuellen Fassungen.



§§ 29 – 43 der UVV „Krane“
(DGUV Vorschrift 52, bisher BGV D6)
vom 1. Dezember 1974,
in der Fassung vom 1. Oktober 2000

Betriebsvorschriften für Krane

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,0 × 47,5 cm	Folie	**21.2936**		-
31,0 × 47,5 cm	Hart-PVC	**43.2936**		-



Anweisungen und Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an Hochspannungsanlagen (>1kV)

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,5 × 39,5 cm	Hart-PVC	**43.2902**		-



DIN VDE 0132, Ausgabe 2018-07

VDE Aushang - Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
49,0 × 79,0 cm	Hart-PVC	**43.A9015**		-



Anweisung zur Rettung elektrisch Verunglückter

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 × 30,0 cm	Hart-PVC	**43.2908**		-

Service


Benötigen Sie einen Aushang, welches Sie in unserem Katalog nicht gefunden haben? Rufen Sie uns an!

Mit Freifeld zur Selbstbeschriftung




Hier ist der Sicherheitsbeauftragte ... zuständig			
B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
20,0 × 30,0 cm	Alu geprägt	**11.0728**	-

Sicherheitsvorschriften für Hochspannungsanlagen




B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
40,0 × 60,0 cm	Hart-PVC	**43.2954**	-

Gesetz zum Schutz der Beschäftigten vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz
vom 24. Juni 1994




B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
20,0 × 30,0 cm	Alu hart	**51.2943**	-

Handzeichen zum Einweisen
ASR A1.3 Anhang 2



B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
29,0 × 40,0 cm	Alu hart	**51.2940**	-




Allgemeine Betriebsanweisung für den Umgang mit gefährlichen Stoffen ISO7010

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
48,0 × 83,0 cm	Hart-PVC	**43.A9510**		-



Sicherheit am Arbeitsplatz ISO7010

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
48,0 × 72,0 cm	Hart-PVC	**43.A9511**		-




Rettung Ertrinkender

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,7 × 43,0 cm	Alu hart	**51.2903**		-



Notruf-Tafel für Baustellen zur Selbstbeschriftung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
80,0 × 120,0 cm	Alu Verbund	**50.B2075**		-



Gefahrstoffkennzeichnung am Arbeitsplatz

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
60,0 × 48,0 cm	Hart-PVC	**43.B2070**		-

Gerne fertigen wir Notruftafeln nach Ihren Vorgaben und mit Ihrem Firmenlogo. Bitte fragen Sie an.



Wandhalter VARIO wall 5
Set mit 5 blauen Sichttafeln, DIN A4, für
10 Betriebsanweisungen, dokumentenecht und scannertauglich


Versionnr.	Farbversion	Best.-Nr.	EUR / SET	C
07	blau	**DI5551**		-

DURABLE

Betriebsanweisungen an Maschinen

Sind Ihre Maschinen vorschriftsmäßig gekennzeichnet? Haben Sie ausreichend auf mögliche Gefahren hingewiesen?

Die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften verlangen Maschinen-Betriebsanweisungen. „Der Unternehmer hat unter Berücksichtigung der vom Hersteller mitgelieferten Betriebsanleitung eine Betriebsanweisung gut sichtbar für seine Mitarbeiter auszuhängen." Hier finden Sie alles für eine professionelle Erstellung von Betriebsanweisungen nach den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften.



mit reflexfreier Einsteckhülle

OECHSLE Kunststoffrahmen

Farbe	Best.-Nr.	EUR	A
blau| orange| rot| schwarz| weiß	**90.9237/..**		-



1 VE = 25 Stück

Vordrucke zur Selbstbeschriftung

B × H	Best.-Nr.	EUR / VE	K
21,0 × 29,7 cm	**90.9231**		-

Verschlussclips



1 VE = 2 Stück

Wandhalter



Verschlussclip/Wandhalter

Artikelname	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	A
Verschlussclip	2	**90.9260**		-
Wandhalter	2	**90.9261**		-



10x

(beispielhafte Abb.)



20x 10x

Kunststoffrahmen-Set besteht aus:
10 x Kunststoffrahmen (blau)
mit reflexfreier Einsteckhülle
10 x Verschlussclips
20 x Wandhalter

Kunststoffrahmen Set DIN A4

Farbe	Best.-Nr.	EUR	A
blau	**90.9265**		-



Hier hängen Betriebsanweisungen aus

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	**43.1029**		-



Wandhalter VARIO wall 5
Set mit je 5 Sichttafeln in orange oder rot, DIN A4, für 10 Betriebsanweisungen; dokumentenecht und scannertauglich

Versionnr.	Farbversion	Best.-Nr.	EUR / SET	C
09	orange	**DI5551**		-
03	rot	**DI5551**		-

DURABLE

Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe

Haben Sie an allen erforderlichen Stellen auf mögliche Gefahren hingewiesen?

Hier finden Sie die erforderlichen Komponenten, die Ihnen eine professionelle Erstellung von Betriebsanweisungen nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) erleichtern.

Verschlussclips



1 VE = 2 Stück

Wandhalter



Verschlussclip/Wandhalter


Artikelname	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	A
Verschlussclip	2	**90.9260**		-
Wandhalter	2	**90.9261**		-



1 VE = 25 Stück

Vordrucke zur Selbstbeschriftung

B × H	Best.-Nr.	EUR / VE	K
21,0 × 29,7 cm	**90.9230**		-



mit reflexfreier Einsteckhülle

OECHSLE Kunststoffrahmen

Farbe	Best.-Nr.	EUR	A
blau| orange| rot| schwarz| weiß	**90.9237/..**		-



Hier hängen Betriebsanweisungen aus

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	**43.1030**		-



Kunststoffrahmen-Set besteht aus:
10 x Kunststoffrahmen (orange)
mit reflexfreier Einsteckhülle
10 x Verschlussclips
20 x Wandhalter

Kunststoffrahmen-Set mit DIN A4

Farbe	Best.-Nr.	EUR	A
orange	**90.9263**		-

10x



(beispielhafte Abb.)



VARIO® Display System „wall 10“

Wandhalter aus Metall mit 10 farbigen Sichttafeln aus Polypropylen inkl. Reitern. Durch die Zapfenmechanik lassen sich die einzelnen Sichttafeln mühelos entfernen und hinzufügen. Die verschiedenen Farben machen eine optische Unterteilung möglich.

Inhalt:

- 1 Wandhalter inkl. Befestigungsmaterial
- je 2 Sichttafeln in den Farben schwarz, rot, gelb, grün und dunkelblau
- 10 Reiter

Gesamtbreite: 7,3 cm

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
VARIO wall 10	**DI5567**		-



Display System 10

VARIO® Display System table

Tischständer mit 10 oder 20 Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen, inkl. Reitern. Standfest und bedienungsfreundlich. Aus Stahlblech in L-Form mit kratzfester Kunststoffbeschichtung. Herausnehmen und Einfügen der Tafeln in Sekundenschnelle.

900.9216: Je 2 Tafeln in schwarz, rot, gelb, grün und dunkelblau
DI 9441: Je 5 Tafeln in rot, gelb, grün und dunkelblau

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
VARIO Display System 10	**90.9216**		-
VARIO Display System 20	**DI9441**		-



SHERPA® Display System „wall 10“

Einsatzbereites Sichttafelsystem, bestehend aus einem Tafelträger, 10 Sichttafeln DIN A4 mit Profilrahmen (je 5 Stück in schwarz und rot inkl. 10 Kunststoffreitern mit blanko Einsteckschildern). Für die problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden von Verkaufsdisplays. Aneinanderreihen mehrerer Tafelträger in beliebiger Anzahl möglich. Lieferung inkl. Montagematerial.

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
SCHERPA Wall 10	**90.9432**		-
SHERPA WALL Wandhalter 10, leer	**90.9431**		-

DURABLE

Sichttafelsysteme für jeden Einsatzbereich



Sichttafeln

Ersatzsichttafeln DIN A4 aus Polypropylen mit voll umlaufenden, farbigen Profilrahmen. Ideal für Betriebsanweisungen, technische Zeichnungen, Preislisten etc. Reflexionsarm, scannertauglich und dokumentenecht. Für alle DURABLE-Sichttafelsysteme geeignet.

1 VE = 5 Stück

Farbe	Best.-Nr.	EUR / VE	C
blau| gelb| grau| grün| rot| schwarz| violett	**90.9437/..**		-

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Farbnummer.



Wandhalter für 10 Sichttafeln DIN A4

Problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden von Verkaufsdisplays. Aneinanderreihen der Wandhalter in beliebiger Anzahl möglich.

Breite: 5,8 cm,
Fassungsvermögen: 10 Tafeln
Lieferung inkl. Montagematerial.

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
FUNKTION WALL Wandhalter leer	**90.9240**		-



Aushangtaschen mit Öse

Für Sicherheitshinweise, Telefonverzeichnisse, Reparaturzettel etc. Mit verstärkter Lochung zum Aufhängen. Eine Überdeckklappe schützt das Dokument vor Staub und Schmutz.

Material:
transparente PP-Folie, dokumentenecht
Materialstärke: 180 µm

DIN Format	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	C
DIN A6	10	**DI2302**		-
DIN A5	10	**DI2306**		-
DIN A4	10	**DI2307**		-

DURAFRAME® Magnetrahmen



grün/weiß

rot/weiß

gelb/schwarz

Anwendungsbeispiele



schneller Wechsel von Sicherheitskennzeichnungen und Anweisungen

DURAFRAME® SECURITY A4 und DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4

- selbstklebender oder magnetischer Informationsrahmen mit aufklappbarer, magnetischer Vordertasche
- zweifarbiger Rahmen gemäß ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben
- schneller Wechsel von Sicherheitskennzeichnungen und Anweisungen
- DIN A4 Hoch- und Querformat möglich
- kann auf glatten, tragfähigen Oberflächen angebracht werden

DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend

Farbe	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	C
gelb/schwarz	2	**DI4130**		-
rot/weiß	2	**DI4132**		-

DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4, magnetisch

Farbe	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	C
gelb/schwarz	5	**DI5130**		-
grün/weiß	5	**DI5131**		-
rot/weiß	5	**DI5132**		-



DURABLE

DURAFRAME® DIN A4/A3

- selbstklebender Inforahmen mit aufklappbarer, magnetischer Vordertasche
- schneller Wechsel von Informationen
- haftet auf allen glatten Oberflächen und kann auf allen tragfähigen Oberflächen problemlos von diesen entfernt und neu angeklebt werden
- durch transparente Trägerfolie auf Glastüren oder Fenstern aufklebbar

A4 Innenmaße: 21,0 x 29,7 cm; Außenmaße: 23,8 x 32,4 cm

Farbe	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	C
blau| orange| rot| schwarz| silber| weiß	2	**DI4872/..**		-

A3 Innenmaße: 29,7 x 42,0 cm; Außenmaße: 32,2 x 44,5 cm

Farbe	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	C
schwarz| silber	2	**DI4873/..**		-

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Farbnummer.



Schutzfolie entfernen



ankleben



öffnen



Dokument einlegen

+ magnetische Vordertasche

+ Rahmenfarbe beidseitig sichtbar

+ schwarz und silber auch im Format A3 erhältlich



Produktinfo

Die vorliegenden Etiketten zeigen den aktuellen Stand der gesetzlichen Regelung; sie erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und entbinden den Anwender nicht von der Prüfung auf Erfüllung aller Kennzeichnungsanforderungen.

Überprüft werden sollte auf jeden Fall, ob die Angaben auf dem Etikett mit denen im zugehörigen Sicherheitsdatenblatt übereinstimmen.

Für Rückfragen steht Ihnen unser Vertriebsteam jederzeit gerne zur Verfügung.



GHS-Gefahrensymbol 01

GHS-Gefahrensymbol 01 - Unstabil, Explosionsgefahr

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			K
				1	20	50	100
2,0 × 2,0 cm	Folie Bogen	32	**30.B1009**	-	-	-	-
2,5 × 2,5 cm	Folie Bogen	15	**30.B1010**	-	-	-	-
2,6 × 2,6 cm	Folie Rolle	500	**31.B1009**	-	-	-	-
3,5 × 3,5 cm	Folie Bogen	8	**30.B1011**	-	-	-	-
3,7 × 3,7 cm	Folie Rolle	500	**31.B1010**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	Folie		**21.B1009**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.B1012**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	PROTECT-Folie		**39.B1009**	-	-	-	-
5,2 × 5,2 cm	Folie Rolle	500	**31.B1011**	-	-	-	-
7,4 × 7,4 cm	Folie Rolle	500	**31.B1012**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie		**21.B1010**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	PROTECT-Folie		**39.B1010**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie		**21.B1011**	-	-	-	-



GHS-Gefahrensymbol 02

GHS-Gefahrensymbol 02 - Entzündlich

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			K
				1	20	50	100
2,0 × 2,0 cm	Folie Bogen	32	**30.B1013**	-	-	-	-
2,5 × 2,5 cm	Folie Bogen	15	**30.B1014**	-	-	-	-
2,6 × 2,6 cm	Folie Rolle	500	**31.B1013**	-	-	-	-
3,5 × 3,5 cm	Folie Bogen	8	**30.B1015**	-	-	-	-
3,7 × 3,7 cm	Folie Rolle	500	**31.B1014**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	Folie		**21.B1012**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.B1016**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	PROTECT-Folie		**39.B1011**	-	-	-	-
5,2 × 5,2 cm	Folie Rolle	500	**31.B1015**	-	-	-	-
7,4 × 7,4 cm	Folie Rolle	500	**31.B1016**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie		**21.B1013**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	PROTECT-Folie		**39.B1012**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie		**21.B1014**	-	-	-	-



GHS-Gefahrensymbol 03

GHS-Gefahrensymbol 03 - Brandfördernd

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			K
				1	20	50	100
2,0 × 2,0 cm	Folie Bogen	32	**30.B1017**	-	-	-	-
2,5 × 2,5 cm	Folie Bogen	15	**30.B1018**	-	-	-	-
2,6 × 2,6 cm	Folie Rolle	500	**31.B1021**	-	-	-	-
3,5 × 3,5 cm	Folie Bogen	8	**30.B1019**	-	-	-	-
3,7 × 3,7 cm	Folie Rolle	500	**31.B1022**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	Folie		**21.B1015**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.B1020**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	PROTECT-Folie		**39.B1013**	-	-	-	-
5,2 × 5,2 cm	Folie Rolle	500	**31.B1023**	-	-	-	-
7,4 × 7,4 cm	Folie Rolle	500	**31.B1024**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie		**21.B1016**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	PROTECT-Folie		**39.B1014**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie		**21.B1017**	-	-	-	-



GHS-Gefahrensymbol 04

GHS-Gefahrensymbol 04 - Komprimierte Gase

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			K
				1	20	50	100
2,0 × 2,0 cm	Folie Bogen	32	**30.B1021**	-	-	-	-
2,5 × 2,5 cm	Folie Bogen	15	**30.B1022**	-	-	-	-
2,6 × 2,6 cm	Folie Rolle	500	**31.B1026**	-	-	-	-
3,5 × 3,5 cm	Folie Bogen	8	**30.B1023**	-	-	-	-
3,7 × 3,7 cm	Folie Rolle	500	**31.B1027**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	Folie		**21.B1018**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.B1024**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	PROTECT-Folie		**39.B1015**	-	-	-	-
5,2 × 5,2 cm	Folie Rolle	500	**31.B1028**	-	-	-	-
7,4 × 7,4 cm	Folie Rolle	500	**31.B1029**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie		**21.B1019**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	PROTECT-Folie		**39.B1016**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie		**21.B1020**	-	-	-	-



GHS-Gefahrensymbol 05

GHS-Gefahrensymbol 05 - Ätzend etc. Kat. 1

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			K
				1	20	50	100
2,0 × 2,0 cm	Folie Bogen	32	**30.B1025**	-	-	-	-
2,5 × 2,5 cm	Folie Bogen	15	**30.B1026**	-	-	-	-
2,6 × 2,6 cm	Folie Rolle	500	**31.B1030**	-	-	-	-
3,5 × 3,5 cm	Folie Bogen	8	**30.B1027**	-	-	-	-
3,7 × 3,7 cm	Folie Rolle	500	**31.B1031**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	Folie		**21.B1021**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.B1028**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	PROTECT-Folie		**39.B1017**	-	-	-	-
5,2 × 5,2 cm	Folie Rolle	500	**31.B1032**	-	-	-	-
7,4 × 7,4 cm	Folie Rolle	500	**31.B1033**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie		**21.B1022**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	PROTECT-Folie		**39.B1018**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie		**21.B1023**	-	-	-	-



GHS-Gefahrensymbol 06

GHS-Gefahrensymbol 06 - Giftig Kat. 1-3

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			K
				1	20	50	100
2,0 × 2,0 cm	Folie Bogen	32	**30.B1031**	-	-	-	-
2,5 × 2,5 cm	Folie Bogen	15	**30.B1032**	-	-	-	-
2,6 × 2,6 cm	Folie Rolle	500	**31.B1034**	-	-	-	-
3,5 × 3,5 cm	Folie Bogen	8	**30.B1033**	-	-	-	-
3,7 × 3,7 cm	Folie Rolle	500	**31.B1035**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	Folie		**21.B1024**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.B1034**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	PROTECT-Folie		**39.B1019**	-	-	-	-
5,2 × 5,2 cm	Folie Rolle	500	**31.B1036**	-	-	-	-
7,4 × 7,4 cm	Folie Rolle	500	**31.B1037**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie		**21.B1025**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	PROTECT-Folie		**39.B1020**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie		**21.B1026**	-	-	-	-



GHS-Gefahrensymbol 07

GHS-Gefahrensymbol 07 - Giftig Kat. 4 (Gesundheitsschädlich) - Ätz- oder Reizwirkung Kat. 2 - Niedrige systemische Gesundheitsgefährdung

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			K
				1	20	50	100
2,0 × 2,0 cm	Folie Bogen	32	**30.B1035**	-	-	-	-
2,5 × 2,5 cm	Folie Bogen	15	**30.B1036**	-	-	-	-
2,6 × 2,6 cm	Folie Rolle	500	**31.B1038**	-	-	-	-
3,5 × 3,5 cm	Folie Bogen	8	**30.B1037**	-	-	-	-
3,7 × 3,7 cm	Folie Rolle	500	**31.B1039**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	Folie		**21.B1027**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.B1038**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	PROTECT-Folie		**39.B1021**	-	-	-	-
5,2 × 5,2 cm	Folie Rolle	500	**31.B1040**	-	-	-	-
7,4 × 7,4 cm	Folie Rolle	500	**31.B1041**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie		**21.B1028**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	PROTECT-Folie		**39.B1022**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie		**21.B1029**	-	-	-	-



GHS-Gefahrensymbol 08

GHS-Gefahrensymbol 08 - Systemische Gesundheitsgefährdungen

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			K
				1	20	50	100
2,0 × 2,0 cm	Folie Bogen	32	**30.B1039**	-	-	-	-
2,5 × 2,5 cm	Folie Bogen	15	**30.B1040**	-	-	-	-
2,6 × 2,6 cm	Folie Rolle	500	**31.B1042**	-	-	-	-
3,5 × 3,5 cm	Folie Bogen	8	**30.B1041**	-	-	-	-
3,7 × 3,7 cm	Folie Rolle	500	**31.B1043**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	Folie		**21.B1030**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.B1042**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	PROTECT-Folie		**39.B1023**	-	-	-	-
5,2 × 5,2 cm	Folie Rolle	500	**31.B1044**	-	-	-	-
7,4 × 7,4 cm	Folie Rolle	500	**31.B1045**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie		**21.B1031**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	PROTECT-Folie		**39.B1024**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie		**21.B1032**	-	-	-	-

Produktinfo

GHS-Symbole Lieferformen



Einzeletiketten



Etiketten auf Bogen



Etiketten auf Rolle



GHS-Gefahrensymbol 09

GHS-Gefahrensymbol 09 - Umweltgefährlich


B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			K
				1	20	50	100
2,0 × 2,0 cm	Folie Bogen	32	**30.B1043**	-	-	-	-
2,5 × 2,5 cm	Folie Bogen	15	**30.B1044**	-	-	-	-
2,6 × 2,6 cm	Folie Rolle	500	**31.B1046**	-	-	-	-
3,5 × 3,5 cm	Folie Bogen	8	**30.B1045**	-	-	-	-
3,7 × 3,7 cm	Folie Rolle	500	**31.B1047**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	Folie		**21.B1033**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	Folie Bogen	6	**30.B1046**	-	-	-	-
5,0 × 5,0 cm	PROTECT-Folie		**39.B1025**	-	-	-	-
7,4 × 7,4 cm	Folie Rolle	500	**31.B1049**	-	-	-	-
5,2 × 5,2 cm	Folie Rolle	500	**31.B1048**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie		**21.B1034**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	PROTECT-Folie		**39.B1026**	-	-	-	-
20,0 × 20,0 cm	Folie		**21.B1035**	-	-	-	-

GHS-Symbole und Beschriftungsfeld auf Rolle


Qualität: PE-Folie, permanent haftend
Lieferform: 500 Stück auf Rolle

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle	K
2,5 × 4,0 cm	Folie Rolle	500	**31.B1020/..**		-
3,5 × 5,5 cm	Folie Rolle	500	**31.B1025/..**		-

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der GHS-Nr.



GHS-Nr. .../01 GHS-Nr. .../02 GHS-Nr. .../03 GHS-Nr. .../04



GHS-Nr. .../05 GHS-Nr. .../06 GHS-Nr. .../07 GHS-Nr. .../08 GHS-Nr. .../09



GHS-Nr. .../01 GHS-Nr. .../02 GHS-Nr. .../03



GHS-Nr. .../04 GHS-Nr. .../05 GHS-Nr. .../09



GHS-Nr. .../01 GHS-Nr. .../02 GHS-Nr. .../03 GHS-Nr. .../05 GHS-Nr. .../06


GHS-Gefahrstoffetikett, mit Text: Achtung

B x H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
2,5 x 3,5 cm	Folie Bogen	16	**30.B1104/..**		**5,95**
3,7 x 5,2 cm	Folie Bogen	6	**30.B1105/..**		**5,55**

GHS-Gefahrstoffetikett, mit Text: Gefahr

B x H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
2,5 x 3,5 cm	Folie Bogen	16	**30.B1109/..**		**5,95**
3,7 x 5,2 cm	Folie Bogen	6	**30.B1110/..**		**5,55**

Signalwörter „Achtung“ und „Gefahr“ auf Bogen




Qualität: Folie selbstklebend,
Lieferform: Etiketten
(20 x „Achtung“, 20 x „Gefahr“)
auf Bogen

Schrifthöhe: 4,0 mm,
Einzel-Etikettengröße: **28,0 x 8,0 mm**

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
28,0 × 8,0 cm	Folie Bogen	40	**30.3560**		-

GHS-Symbole zur Selbstbeschriftung



Gefahrstoffbeschriftungsetiketten zur Selbstbeschriftung mit GHS-Symbolen und Versiegelung durch Schutzlaminat.
Zur vereinfachten innerbetrieblichen Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und TGRS 201

Art. 21.B1100 für
GHS-Symbole 2,0 x 2,0 cm
Art. 21.B1150 für
GHS-Symbole 2,5 x 2,5 cm

- zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen
- Aufnahme von bis zu 5 Gefahrensymbolen
- Versiegelung des Schriftbildes durch transparentes, überlappendes Laminat

Material: PVC-Folie, selbstklebend,
Laminat: Polyester

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
7,0 × 10,0 cm	Folie	**21.B1100**		-
8,6 × 12,4 cm	Folie	**21.B1150**		-

Häufig angewandte Gefahrstoff-Etiketten mit Preisvorteil für Behälter mit einem Fassungsvermögen bis 50 Liter.



Gefahrstoffetikett Ottokraftstoff

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 × 10,5 cm	Folie	**21.B2040**		-




Gefahrstoffetikett Dieselkraftstoff

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 × 10,5 cm	Folie	**21.B2052**		-



Gefahrstoffkennzeichnung, Benzin, Naphtha niedrig siedend

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 × 10,5 cm	Folie	**21.B2042**		-



Gefahrstoffetikett Diesel No. 2, Dieselkraftstoff

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 × 10,5 cm	Folie	**21.B2050**		-



Gefahrstoffetikett - Heizöl EL No. 2

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 × 10,5 cm	Folie	**21.B2060**		-

Gefahrstoffetiketten zur innerbetrieblichen Behälterkennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und TRGS 201

erstellt auf den Grundlagen der CLP-Verordnung in Zusammenarbeit mit einer renommierten Agentur für Dienstleistungen in der Chemie.


Material: PVC-Folie, selbstklebend mit Schutzlaminat, temperaturbeständig -30 °C bis +70 °C

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K	
			1	10	20
10,5 × 7,4 cm	Folie	**21.B1200/..**	-	-	-
14,8 × 10,5 cm	Folie	**21.B1205/..**	-	-	-

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der GHS-Etikett-Nr.



GHS-Etikett-Nr. .../01



GHS-Etikett-Nr. .../09



GHS-Etikett-Nr. .../11


Individuelle Gestaltung

Wir produzieren für Sie Etiketten in größeren Abnahmemengen, Etiketten für andere Stoffe oder Gemische, Etiketten für Behälter mit einem Fassungsvermögen >50 l oder auch Verpackungsetiketten für das Inverkehrbringen von kennzeichnungspflichtigen Stoffen und Gemischen.

Gerne informieren wir Sie und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie uns an!



Bestellbeispiel: individuelle Gestaltung



Gefahrstoffkennzeichnung am Arbeitsplatz

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
60,0 × 48,0 cm	Hart-PVC	**43.B2070**		-



Allgemeine Betriebsanweisung für den Umgang mit gefährlichen Stoffen ISO7010

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
48,0 × 83,0 cm	Hart-PVC	**43.A9510**		-



(Teilansicht)

Wandtafel: Neue Zeichen für Ihre Sicherheit

inkl. Aufhängung, mit unterer Klemmschiene

B × H	Material	Best.-Nr.	EUR	C
70,0 × 100,0 cm	Papier	**90.5010**		-



(Teilansicht)

Wandtafel: Sicherheit im Labor

inkl. Aufhängung, mit unterer Klemmschiene

B × H	Material	Best.-Nr.	EUR	C
70,0 × 100,0 cm	Papier	**90.5015**		-



(Teilansicht)

Wandtafel: Erste Hilfe in der Chemie

inkl. Aufhängung, mit unterer Klemmschiene

B × H	Material	Best.-Nr.	EUR	C
70,0 × 100,0 cm	Papier	**90.5020**		-



Betriebsanweisung Ottokraftstoff/Benzin

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 29,7 cm	Hart-PVC	**43.B2010**		-



Betriebsanweisung Heizöl und Diesel

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 29,7 cm	Hart-PVC	**43.B2000**		-




Gruppenbetriebsanweisung Säuren und Laugen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 29,7 cm	Hart-PVC	**43.B2020**		-



Gruppenbetriebsanweisung Lösemittel

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 × 29,7 cm	Hart-PVC	**43.B2030**		-



mit reflexfreier Einsteckhülle

OECHSLE Kunststoffrahmen

Farbe	Best.-Nr.	EUR	A
blau| orange| rot| schwarz| weiß	**90.9237/..**		-



Wandhalter VARIO wall 5
Set mit je 5 Sichttafeln in orange oder rot, DIN A4, für 10 Betriebsanweisungen; dokumentenecht und scannertauglich

Farbe	Best.-Nr.	EUR / SET	C
orange	**DI5551**		-



Kunststoffrahmen-Set besteht aus:
10 x Kunststoffrahmen (orange)
mit reflexfreier Einsteckhülle
10 x Verschlussclips
20 x Wandhalter

Kunststoffrahmen-Set mit DIN A4

Farbe	Best.-Nr.	EUR	A
orange	**90.9263**		-



Ventilkennzeichnungen

- zur Ergänzung der Rohrleitungskennzeichnung
- einfach zu montieren durch S-Haken oder Kabelbinder am Ventil
- Lieferform: Hitzebeständiges 3-Schicht-Verbundmaterial
- Schrift tiefliegend eingraviert
- 10 Grundfarben analog zu den Stoff-Farben der DIN 2403
- Größe: Ø 3,0 cm, 1 Befestigungsloch
- Mindestbestellmenge: 50 Stück einer Farbe (mit wechselnden Nummern)

Ventilkennzeichnung - verschiedene Farben

Durchmesser	Best.-Nr.	EUR			B
		50	100	150	200
3,0 cm	**90.3963/..**	-	-	-	-

Gelb	Orange	Grau	Weiß	Rot	Blau	Grün	Braun	Schwarz	Violett
.../1023	.../2000	.../7001	.../9016	.../3031	.../5015	.../6032	.../8001	.../9005	.../4005

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der gewünschten Farb-Nr. und dem gewünschten Nummernkreis.

Kugelketten mit Zubehör




Kugelketten

Artikelname	Best.-Nr.	EUR / m	K
1 Kugelkette 3,2 mm DIN 5280 (nicht geprüft)	**90.9093**		-
2 Kugelkette 4,5 mm DIN 5280 (nicht geprüft)	**90.9094**		-

Knoten- und Panzerketten zur Befestigung von Schildern

Artikelname	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	K
3 Schließe für Kugelkette 3,2 mm	10	**90.9095**		-
4 Schließe für Kugelkette 4,5 mm	10	**90.9096**		-
5 Klemmverschluss für Kugelkette 3,2 mm	10	**90.9097**		-
6 Klemmverschluss für Kugelkette 4,5 mm	10	**90.9098**		-
7 S-Haken, Drahtstärke 2,0 mm, passend zu oben genannten Ketten, 1 VE = 10 Stück	10	**90.9124**		-



Länge	Breite	Stück [VE]	Best.-Nr.
14 cm	0,36 cm	100	**90.3913**



Fließrichtungspfeilbänder

- zur separaten Kennzeichnung der Fließrichtung im Verlauf von Rohrleitungen
- zur Ergänzung Ihrer Textkennzeichnung
- in temperaturbeständiger Ausführung, Qualität 290


Beispiel:
29.3372 / 4 (Grundfarbe gelb, Randfarbe schwarz, Pfeilfarbe rot)

Länge	Breite	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / Rolle	B
33 m	3,8 cm	Polyesterfolie	**29.3372/..**		-

Bitte geben Sie bei der Bestellung zusätzlich zur Bestell-Nr. die jeweilige Farb-Nr. der Gruppenfarbe mit an.



.../1 (Wasser) | .../2 (Dampf) | .../3 (Luft/ Vakuum) | .../4 (Brennbare Gase) | .../5 (Nicht-brennbare Gase) | .../6 (Säuren) | .../7 (Laugen) | .../8 (Brennbare Flüssigkeiten) | .../9 (Nicht-brennbare Flüssigkeiten) | .../0 (Sauerstoff)



Produktinfo

Kennzeichnung von Rohrleitungen nach dem Durchflussstoff nach TRGS 201 und DIN 2403


Wesentliche Anforderungen:

- dauerhafte, lesbare Kennzeichnung
- Verwendung festgelegter Farbkombinationen für bestimmte Gruppen
- Kennzeichnungshöhe ca. 1/4 des Außendurchmessers
- Zusatzfarben sollen mindestens 25 % der Grundfarbe betragen
- die Mindestbreite der Kennzeichnung muss 75 mm betragen
- die Mindestschrifthöhe soll 4 mm betragen
- Kennzeichnung von Gefahrstoffen mit Gefahrensymbolen oder Gefahrenpiktogrammen

Zuordnung der Farben zu Durchflussstoffen nach TRGS 201 und DIN 2403

Durchflussstoff:	Gruppe:	Gruppenfarbe:	Zusatzfarbe:	Schriftfarbe:
Wasser	1	grün	—	weiß
Wasserdampf	2	rot	—	weiß
Luft	3	grau	—	schwarz
Brennbare Gase	4	gelb	rot	schwarz
Nichtbrennbare Gase	5	gelb	schwarz	schwarz
Säuren	6	orange	—	schwarz
Laugen	7	violett	—	weiß
Brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe	8	braun	rot	weiß
Nichtbrennbare Flüssigkeiten und Feststoffe	9	braun	schwarz	weiß
Sauerstoff	0	blau	—	weiß

Kennzeichnungsbeispiele



Rohrleitungskennzeichnung auf Rolle finden Sie auf den Seiten 112 f, Pfeilschilder finden Sie auf den Seiten 114 f.

Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung

- PET-Folie mit Schutzlaminat (selbstklebend ausgerüstet)
- temperaturbeständig -30 bis +120 °C



Gruppe / Ausführung


1 / A, B, C, D, AG, BG



2 / A, B, C, D, AG, BG



3 / A, B, C, D, AG, BG



4 / A 1/ B1 / C1 / D1 / AG1 / BG1



5 / A 1/ B1 / C1 / D1 / AG1 / BG1



6 / A, B, C, D, AG, BG



7 / A, B, C, D, AG, BG



8 / A1, B1, C1, D1, AG1, BG1




9 / A1, B1, C1, D1, AG1, BG1




0 / A, B, C, D, AG, BG





Ausführung A / A1

für Rohre ab Außen-Ø 40 mm oder 2"



Ausführung B / B1

für Rohre ab Außen-Ø 80 mm oder 4"



Ausführung C / C1

für Rohre ab Außen-Ø 80 mm oder 4"



Ausführung D / D1

für alle Rohre ab Außen-Ø 156 mm oder 7"



Ausführung AG / AG1

für Rohre ab Außen-Ø 40 mm oder 2"
Beispiel: AG + 2 Symbole



Ausführung BG / BG1

für Rohre ab Außen-Ø 80 mm oder 4"
Beispiel: BG1 + 1 Symbol

Rollenmaße:

Ausführung A, B, C:
33 m x 7,6 cm,
Ausführung D:
33 m x 14,0 cm
für Gruppe 1, 2, 3, 6, 7, 0

Ausführung A1, B1, C1:
33 m x 11,4 cm
Ausführung D1:
33 m x 19,4 cm
für Gruppe 4, 5, 8, 9

mit Gefahrensymbolen:

Ausführung AG, BG
33 m x 10,2 bzw. 12,6 cm
(1 oder 2 Symbole),
für Gruppe 1, 2, 3, 6, 7, 0

Ausführung AG1, BG1
33 m x 14,0 bzw. 16,4 cm
(1 oder 2 Symbole),
für Gruppe 4, 5, 8, 9

Verbrauchsberechnung:
Sie benötigen zur Kennzeichnung von 10 Rohrmarkierungen, inkl. Überlappung:

Rohr-Ø	Bandlänge
30 mm	ca. 1,0 m
50 mm	ca. 1,8 m
70 mm	ca. 2,5 m
100 mm	ca. 3,4 m
150 mm	ca. 5,0 m
200 mm	ca. 6,5 m

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Gruppen- und Text-Nr.
(s. Seite 112 – 113) sowie evtl. Bild-Nr.

Rohrleitungskennzeichnungsbänder nach DIN 2403:2007-5

Ausführung	Ausführung	Länge	Breite	Höhe Textfeld/Wiederholungen des Textes	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	2	B 4
1, 2, 3, 6, 7, 0	A	33,0 m	8,0 cm	2,0 cm / 1056	**29.3350**	-	-	-
4, 5, 8, 9	A 1	33,0 m	12,0 cm	2,0 cm / 1056	**29.3321**	-	-	-
1, 2, 3, 6, 7, 0	B	33,0 m	8,0 cm	4,0 cm / 528	**29.3351**	-	-	-
4, 5, 8, 9	B 1	33,0 m	11,4 cm	4,0 cm / 528	**29.3322**	-	-	-
1, 2, 3, 6, 7, 0	C	33,0 m	7,6 cm	6,2 cm / 528	**29.3353**	-	-	-
4, 5, 8, 9	C 1	33,0 m	11,4 cm	6,2 cm / 528	**29.3323**	-	-	-
1, 2, 3, 6, 7, 0	D	33,0 m	14,0 cm	8,0 cm / 264	**29.3354**	-	-	-
4, 5, 8, 9	D 1	33,0 m	19,4 cm	8,0 cm / 264	**29.3324**	-	-	-
1, 2, 3, 6, 7, 0	AG	33,0 m	12,0 cm	2,0 cm / 1056	**29.3355**	-	-	-
4, 5, 8, 9	AG 1	33,0 m	16,0 cm	2,0 cm / 1056	**29.3325**	-	-	-
1, 2, 3, 6, 7, 0	BG	33,0 m	10,2 cm / 12,6 cm	4,0 cm / 528	**29.3356**	-	-	-
4, 5, 8, 9	BG 1	33,0 m	14,0 cm / 16,4 cm	4,0 cm / 528	**29.3326**	-	-	-

Bestellhinweis

Ausführung allgemein: A, A1, B, B1, C, C1, D, D1
Für eine schnelle und korrekte Lieferung benötigen wir folgende Angaben:
1. Bestell-Nr. der Ausführung
2. Gruppe-Nr. und Text-Nr. (Seite 112 – 113) bzw. individueller Text




Beispiel Ausführung A: 29.3350 / 1 / 032



Beispiel Ausführung A1: 29.3321 / 5 / 028

Ausführung mit GHS- oder Gefahrensymbole: AG, AG1, BG, BG1
Für eine schnelle und korrekte Lieferung benötigen wir folgende Angaben:
1. Bestell-Nr. der Ausführung
2. Gruppe-Nr. und Text-Nr. (Seite 112 – 113) bzw. individueller Text
3. Bild.-Nr. der GHS Symbole



Beispiel Ausführung BG1: 29.3326 / 4 / Butanon / Bild-Nr. 21+25

GHS-Symbole


.../20 .../21


.../22 .../23


.../24 .../25


.../26 .../27

Auf dieses Symbol soll bei der Rohrleitungs-kennzeichnung verzichtet werden. TRGS 201 4.5.3(3)



Gruppe:	Durchflussstoff/Farbe:
IV	Brennbare Gase
V	Nichtbrennbare Gase
VIII	Brennbare Flüssigkeiten
IX	Nichtbrennbare Flüssigkeiten

Rohrleitungskennzeichnungsbänder – betriebliche Praxis

Kennzeichnungsvarianten zur Austausch- oder Ergänzungskennzeichnung in bereits mit diesen Varianten gekennzeichneten Betrieben oder Anlagen.

(Diese Varianten entsprechen einer alten Ausgabe der DIN 2403 und sollten **in keinem Fall zur Neukennzeichnung** herangezogen werden.)

Rohrleitungskennzeichnungsbänder nach DIN 2403:2007-5

Ausführung	Ausführung	Länge	Breite	Höhe Textfeld/Wieder-holungen des Textes	Best.-Nr.	EUR / Rolle		B
						1	2	4
IV, V, VIII, IX	A	33,0 m	8,0 cm	2,0 cm / 1056	**29.3350**	-	-	-
IV, V, VIII, IX	B	33,0 m	8,0 cm	4,0 cm / 528	**29.3351**	-	-	-
IV, V, VIII, IX	C	33,0 m	7,6 cm	6,2 cm / 528	**29.3353**	-	-	-
IV, V, VIII, IX	D	33,0 m	14,0 cm	8,0 cm / 264	**29.3354**	-	-	-
IV, V, VIII, IX	AG	33,0 m	12,0 cm	2,0 cm / 1056	**29.3355**	-	-	-
IV, V, VIII, IX	BG	33,0 m	10,2 cm / 12,6 cm	4,0 cm / 528	**29.3356**	-	-	-

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Gruppen- und Text-Nr. (s. Seite 112 – 113) sowie evtl. Bild-Nr.

Individuelle Gestaltung

Rohrleitungskennzeichnung auf Rolle mit mehr als 2 Gefahrensymbolen oder in anderen Ausführungen z. B. zur Kennzeichnung von Löschleitungen oder Heizungsrohrleitungen nach DIN 2404 erhalten Sie bei uns auf Anfrage.

Haben Sie noch Fragen zur Rohrleitungskennzeichnung?
Rufen Sie uns an!



Gruppe 1 – Wasser

Bezeichnung	Text-Nr.
Abschlämmwasser	002
Abwasser	003
Abwasser alkalisch	004
Abwasser Chemie	007
Abwasser Druckleitung	009
Abwasser Entlüftung	010
Abwasser infekt. Entlüftung	012
Abwasser ölhaltig	015
Abwasser stärkehaltig	017
Aufber. Wasser	022
Abtreiberwasser	024
Abwasser aufbereitet	025
Abwasser Fäkalien	026
Betriebswasser	029
Betriebswasser kalt	030
Brauchwasser	032
Brauchwasser desinf.	033
Brauchwasser Rücklauf	034
Brauchwasser kalt	035
Brauchwasser Vorlauf	036
Brauchwasser warm	037
Brauwasser	038
Brunnenwasser	040
Chloriertes Wasser	045
Desinfektion	047
Destilliertes Wasser	048
Destillat	049
Destilliertes Wasser Kondensat	050
ED vollents. Wasser	057
Einspritzwasser	059
Eiswasser	060
Energie Rückgewinnung Rücklauf	061
Energie Rückgewinnung Vorlauf	062
Enthärtetes Wasser	063
Entkalktes Wasser	064
Entleerung	066
Entmin. Wasser	067
Entsalzung	069
Entwässerung	073
Fernheizung Rücklauf	075
Fernheizung Vorlauf	078
Fernwärme Rücklauf	079
Fernwärme Vorlauf	080
Filterwasser	087
Filtratwasser	090
Flusswasser	092
Frischwasser	093
Gebrauchswasser	098
Grundwasser	105
HD Kondensat	115
Heißwasser	116
Heißwasserheizung Rücklauf	132
Heißwasserheizung Vorlauf	133
Heißwasser Rücklauf	131
Heißwasser Vorlauf	135
Heizung	136
Heizung Rücklauf	138
Heizung Vorlauf	139
Heizung Rücklauf Klima	143
Heizung Vorlauf Klima	144
Heizung Rücklauf Lüftung	145
Heizung Vorlauf Lüftung	146
Heizwasser	163
Heizwasser Rücklauf	164
Heizwasser Vorlauf	165
Heißwasser Zirkulation	171
Hydrantenleitung	172
Hydrantenwasser	173
Kaltwasser	187
Kaltwasser Primär	197
Kaltwasser Rücklauf	198
Kaltwasser Vorlauf	199
Kaltwasser Rücklauf Klima	200
Kaltwasser Vorlauf Klima	201
Kondensat	216
Kondensat Rücklauf	217
Kondensat Vorlauf	218
Kondenswasser	219
Kreislaufwasser	222
Kreislaufwasser Rücklauf	226
Kreislaufwasser Vorlauf	227
Kühlkreislauf	228
Kühlturmwasser	237
Kühlung Rücklauf	238
Kühlung Vorlauf	239
Kühlwasser	241
Kühlwasser Rücklauf	253
Kühlwasser Vorlauf	254
Kühlleitung	265
Kühlkreislauf Rücklauf	266
Kühlkreislauf Vorlauf	267
Laborwasser	274
Löschwasser	276
Meerwasser	289
Mindestmengenwasser	290
Ölhaltiges Abwasser	309
Prozesswasser	320
Raumheizung	327
Raumheizung Rücklauf	329
Raumheizung Vorlauf	330
Regenwasser	332
Reinwasser	336
Rohwasser	341
Rücklauf	343
Reinstwasser	351
Schlammwasser	355
Schleifwasser	357
Schmutzwasser	359
Schmutzwasser Ablauf	360
Speisewasser	371
Speisewasser Kessel	373
Sprinkler	375
Sprinklerwasser	376
Stadtwasser	385
Salzwasser	391
Spülwasser	395
Trinkwasser	404
Turbinenkühlwasser	415
Umwälzwasser	423
Vorlauf	425
Wärme Rückgewinnung	427
Wärme Rückgew. Rücklauf	428
Wärme Rückgew. Vorlauf	429
Warmwasser	432
Warmwasser 60 °C	437
Warmwasser 90 °C	439
Warmwasserheizung Rücklauf	444
Warmwasserheizung Vorlauf	445
Warmwasser Rücklauf	448
Warmwasser Vorlauf	449
Warmwasser Rücklauf 40 °C	450
Warmwasser Vorlauf 40 °C	451
Warmwasser Rücklauf 60 °C	453
Warmwasser Vorlauf 60 °C	454
Warmwasser Zirkulation	461
Wasser	464
Wasser entkeimt	469
Wasser Rücklauf	471
Wasser VE	475
Wasser vollentsalzt	477
Weichwasser	479
Weichwasser kalt	480
Weichwasser warm	482
Werkswasser	483
Zirkulation	488
Zusatzwasser	495

Guppe 2 – Dampf

Bezeichnung	Text-Nr.
Abdampf	001
Anzapfdampf	002
Anfahrdampf	004
Brüdendampf	005
Dampf	006
Dampf 0,5 bar	007
Dampf 1,5 bar	008
Dampf 2,8 bar	009
Dampf 3 bar	010
Dampf 4 bar	011
Dampf 5,5 bar	012
Dampf 8 bar	013
Dampf 12 bar	014
Dampf Kondensat	015
Dampfwassergemisch	016
Frischdampf	019
Heißdampf	023
HD Dampf	025
MD Dampf	027
ND Dampf	028
Reindampf	031
Sattdampf	033

Gruppe 3 – Luft

Bezeichnung	Text-Nr.
Abluft	001
Arbeitsluft	005
Außenluft	010
Belüftung und Entlüftung	012
Brennluft	014
Betriebsluft	015
Druckluft	018
Druckluft 4 bar	019
Druckluft 8 bar	020
Druckluft 10 bar	021
Druckluft 12 bar	022
Fortluft	028
Frischluft	029
Gebläseluft	030
Heißluft	034
Instrumentenluft	037
Kaltluft	038
Kühlluft	040
Lüftung	042
Luft	047
Luft synthetisch	051
Pressluft	064
Pressluft ölfrei	065
Pressluft 6 bar	066
Pressluft 7 bar	067
Pressluft 16 bar	068
Prozessluft	069
Regelluft	072
Regeldruckluft	073
Rückluft	076
Spülluft	080
Steuerluft	083
techn. Vakuum	089
Umluft	087
Vakuum	090
Vakuum Ausblasung	091
Vakuum Auspuff	501
Verbr. Luft	502
Wind	503
Warmluft	102
Zuluft	103

Gruppe 4 – Brennbare Gase

Bezeichnung	Text-Nr.
Abgas	001
Ammoniakgas	008
Armgas	009
Atemgas	010
Acetylen	015
Biogas	501
Brenngas	016
Butan	017
Benzol	018
C_2H_4	020
CH_4 Gas	021
Erdgas	023
Erdgas HD	025
Erdgas MD	027
Erdgas ND	028
Erdölgas	029
Ethan	522
Ethanol	030
Ethylen	031
Ethylengas	502
Ferngas	032
Flüssiggas	033
Fördergas	035
Formiergas	036
Fremdgas	037
Frischgas	040
Faulgas	041
Gas	043
Gasluftgemisch	045
Gaspendel	052
H_2	054
H_2S	056
H_2S Gas	057
H_2 Wasserstoff	063
Heizgas	067
HG_2	068
HO Gas	069
Halon	503
Kohlenmonoxid	504
Kokereigas	505
Koksgas	506
Leuchtgas	507
Methangas	113
Mischgas	508
N_2 Messstickstoff	509
N_2 Spülstickstoff	510
NH_3 Gas	511
Pressgas	512
Produktionsgas	513
Propan/Butan	514
Propan/Butan flüssig	515
Propangas	114
Propylen Gas	516
Prozessgas	517
Propan	518
Propan flüssig	519

Propylen	520
Propylen flüssig	521
Rauchgas	073
Reingas	077
Rohgas	078
Ruhrgas	079
Sauergas	080
Schwefel	081
Stadtgas	090
Wasserstoff	099
Zündgas	100

Gruppe 5 – Nichtbrennbare Gase

Bezeichnung	Text-Nr.
allgem. N_2	001
Argon	002
Chlor	003
CO	005
Corgon	006
Gas Kondensat	012
HCO	013
Helium	015
Inertgas	018
Instrumentenstickstoff	020
Kohlensäure	025
Kühlgas	026
Lachgas	028
N_2	030
N_2 Stickstoff	031
Ozon	034
Schutzgas	054
Stickoxyd	039
Stickstoff	041
Stickstoff flüssig	042
Spülstickstoff	043

Gruppe 6 – Säuren

Bezeichnung	Text-Nr.
Abwasser chromhaltig	001
Ablauf chromatisch	002
Altsäure	003
Absorption (Salzsäure)	006
Abwasser cyanidhaltig	008
Abwasser Entsilberung	009
Abwasser kupferhaltig	010
Abwasser sauer	011
Abwasser silberhaltig	012
Chemieabwasser	014
Chromsäure	015
Entfettung	020
Entsilberung	025
Essigsäure	026
Flusssäure	027
Fe Cl_3	028
Fettsäure	029
Fotoabwasser	030
H_2S-Kondensat	031
H_2SO_4 Altsäure	032
HCl	035
Konzentrat	045
Konzentrat sauer	048
Kühlsole	046
Lackwasser Rücklauf	501
Lackwasser Vorlauf	502
Lösungsmittel Abfluss	049
Na Bisulfit	052
NA HSO_3	053
Neutralisation	055
Nickel Konzentrat	056
Phosphorsäure	058
Reinigungsmittel (Säure)	062
Salpetersäure	063
Salzsäure	065
Säure	066
Schwefelsäure	069
Schwefelsäure chem. rein	070
Schwefelsäure technisch	071
Sole	072
Spülwasser säurehaltig	077
Schwefelsäure 96%	081
Spülwasser sauer	084
Wasser u. Lösungsstoffe	503
Zinkelektrolyt	087

Gruppe 7 – Laugen

Bezeichnung	Text-Nr.
Ablauf (alkalisch)	002
Ablauf (alkalisch) Konzentrat	003
Ablauf (chromsauer)	004
Ablauf (chromsauer) Konzentrat	005
Ablauf (cyanidisch) Konzentrat	006
Ablauf (sauer)	007
Ablauf (sauer) Konzentrat	008
Ätznatronlauge	100
Alkalische Abwasser	012
alkalisches Regenerat	013
Ammoniak	014
Ammoniak 99%	015
Ammoniak flüssig	016
Ammoniak Konzentrat	017
Ammoniakwasser	018
Alkalisch Konzentrat	023
Aktivierungsmittel (alkal.)	024
Carbonat	027
Chrom	028
Chrom Konzentrat	029
Cyanid Konzentrat	031
Kalkmilch	045
Kochsalzsole	046
Konzentrat alkalisch	048
Konzentrat cyanidisch	049
Konzentrat sauer	050
Kupfersulfat	051
Kupferwasser	052
Lauge	055
Lauge Entsalzung	056
Lauge verbraucht	057
NaOCL	054
Natronlauge	065
Natriumhypochlorit	068
NH_3	070
NH_3 flüssig	071
Reinigungsmittel (Lauge)	078
Salzsole	081
Säure Abläufe	084
Spülwasser	087
Spülwasser chromhaltig	088
Spülwasser alkalisch	089

Gruppe 8 – Brennbare Flüssigkeiten

Bezeichnung	Text-Nr.
Altöl	001
Abwasser Glycol	005
Aceton	006
Additiv	007
Alkohol	008
Allylalkohol	009
Benzin	011
Benzin bleifrei	012
Benzol	013
Bitumen	014
Bohröl	016
Braunkohlenstaub	018
Butanol	019
Diesel	032
Drucköl	034
Diesel Rücklauf	035
Diesel Vorlauf	036
Ethanol	042
Emulsion	043
Ether	501
Ethylen flüssig	502
Fahrbenzin	044
Fett	046
Fluxmittel	056
Fluxöl	057
Frischöl	058
Getriebeöl	061
Glycol	062
Glyzerin	063
Heizöl	066
Heizöl EL	069
Heizöl (leicht)	070
Heizöl leicht Rücklauf	071
Heizöl leicht Vorlauf	072
Heizöl Rücklauf	073
Heizöl (schwer)	074
Heizöl schwer Rücklauf	075
Heizöl schwer Vorlauf	076
Heizöl Vorlauf	077
Heiz- und Härteöl	078
Hydrauliköl	080
Hydraulik- und Spindelöl	083
Kerosin	089
Lack	092
Leckö	095
Leichtöl	096
Lösungsmittel	099
Lösemittel	101
Methanol	211
Mineral-Heizöl	102
Motoröl	103
Öl	114
ölhaltiges Abwasser	118
Öl Maschinen	119
Petroleum	131
Propylen flüssig	134
Raffinat	142
Rohbenzin	144
Rohöl	147
Rostschutzöl	151
Rücklauföl	149
Rußöl	148
Schmieröl	152
Schmieröl Rücklauf	153
Schmier- und Getriebeöl	154
Schmutz-Verdünner	155
Schneidöl	156
Schweröl	158
Spindelöl	173
Spülöl	174
Steueröl	175
Super	177
Schwerbenzin	178
Super bleifrei	180
Tank	181
Teer	182
Teeröl	183
Thermalöl	184
Turb. Öl	187
Testbenzin	189
Verdünner	193
Walzöl	198
Waschöl	199

Gruppe 9 – Nichtbrennbare Flüssigkeiten

Bezeichnung	Text-Nr.
Altemulsion	001
Bier	004
Bohrwasser Konzentrat	005
Bohremulsion	006
Desinfektion	007
Dickschlamm	011
Emulsion	017
Emulsion Leckleitung	018
Emulsion Rücklauf	019
Eisensulfat	020
Emulsionskonzentrat	021
Fäkalien	022
Hefe	025
Hydraulik-Emulsion	026
Maschinenreiniger	027
Protein	030
Reinemulsion	032
Schaum	033
Schlamm	034
Sole	036
Schleifemulsion	042
Schmutzemulsion	043

Gruppe 0 – Sauerstoff

Bezeichnung	Text-Nr.
Sauerstoff	002
Sauerstoff O_2	003
Sauerstoff fett- und ölfrei halten	004

Gruppe:	Durchflussstoff/Farbe:	Gruppe:	Durchflussstoff/Farbe:
1	Wasser	6	Säuren
2	Wasserdampf	7	Laugen
3	Luft	8	Brennbare Flüssigkeiten/Feststoffe
4	Brennbare Gase	9	Nichtbrennbare Flüssigkeiten/Feststoffe
5	Nichtbrennbare Gase	0	Sauerstoff

Pfeilschilder als Einzeletiketten, nach TRGS 201 und DIN 2403

Lieferformen:
Qualität 30: Dauerhaft klebende Folie im handlichen Bogenformat mit 10 angestanzten Etiketten.

Qualität 21: Dauerhaft klebende Folie als Einzeletikett auf Format gestanzt (2 Größen). Alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet.
Bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden.

Bestellbeispiel: 30.3232 / P 1404 = Ausführung auf Bogen, Gruppe 1 (Wasser), Text: Trinkwasser

B x H	Lieferform	Nutzen	EUR				B
			1	10	25	50	100
7,5 x 1,6 cm	Bogen	10	-	-	-	-	-
12,6 x 2,6 cm	Einzeletikett		-	-	-	-	-
22,3 x 3,7 cm	Einzeletikett		-	-	-	-	-

Gruppenübersicht für Pfeilschilder aller Gruppen: Fertigung nach DIN 2403

Gruppe 1 Wasser

Bestell-Nr.:	Größe:
30.3232/...	7,5 x 1,6 cm
21.3200/...	12,6 x 2,6 cm
21.3201/...	22,3 x 3,7 cm

Bezeichnung	Text-Nr.
blanko**	P 1000
Abwasser	P 1003
Aufbereitetes Wasser	P 1022
Brauchwasser	P 1038
Destilliertes Wasser	P 1048
Frischwasser	P 1093
Heißwasser	P 1116
Heizung	P 1136
Heizung Rücklauf	P 1138
Heizung Vorlauf	P 1139
Kaltwasser	P 1187
Kaltwasser Rücklauf	P 1198
Kaltwasser Vorlauf	P 1199
Kondensat	P 1216
Kreislaufwasser	P 1222
Kühlwasser	P 1241
Kühlwasser Rücklauf	P 1253
Kühlwasser Vorlauf	P 1254
Löschwasser	P 1276
Regenwasser	P 1332
Schmutzwasser	P 1359
Trinkwasser	P 1404
Warmwasser	P 1432
Wasser	P 1464
Weichwasser	P 1479
Zirkulation	P 1488

Gruppe 2 Dampf

Bestell-Nr.:	Größe:
30.3234/...	7,5 x 1,6 cm
21.3203/...	12,6 x 2,6 cm
21.3204/...	22,3 x 3,7 cm

Bezeichnung	Text-Nr.
blanko**	P 2000
Dampf	P 2006
Dampf Kondensat	P 2015
Fernwärme	P 2045
HD Dampf	P 2025
Kondensat	P 2047
ND Dampf	P 2028

Gruppe 3 Luft

Bestell-Nr.:	Größe:
30.3236/...	7,5 x 1,6 cm
21.3206/...	12,6 x 2,6 cm
21.3207/...	22,3 x 3,7 cm

Bezeichnung	Text-Nr.
blanko**	P 3000
Abluft	P 3001
Arbeitsluft	P 3005
Druckluft	P 3018
Druckluft HD	P 3100
Druckluft ND	P 3101
Entlüftung	P 3025
Frischluft	P 3029
Kaltluft	P 3038
Luft	P 3047
Pressluft	P 3064
Umluft	P 3087
Zuluft	P 3103

Gruppe 4 Brennbare Gase

Bestell-Nr.:	Größe:
30.B5040/...	7,5 x 1,6 cm
21.B5041/...	12,6 x 2,6 cm
21.B5042/...	22,3 x 3,7 cm

Bezeichnung	Text-Nr.
blanko**	P 4000
Acetylen	P 4015
Brennbare Gase	P 4111
Erdgas	P 4023
Flüssiggas	P 4033
Gas	P 4043
Methangas	P 4113
Propangas	P 4114
Wasserstoff	P 4099

Gruppe 5 Nichtbrennbare Gase

Bestell-Nr.:	Größe:
30.B5050/...	7,5 x 1,6 cm
21.B5051/...	12,6 x 2,6 cm
21.B5052/...	22,3 x 3,7 cm

Bezeichnung	Text-Nr.
blanko**	P 5000
Argon	P 5002
CO2 Gas	P 5007
Helium	P 5015
Kohlendioxid	P 5053
Kohlensäure CO2	P 5025
Schutzgas	P 5054
Stickstoff	P 5041

Gruppe 6 Säuren

Bestell-Nr.:	Größe:
30.3242/...	7,5 x 1,6 cm
21.3215/...	12,6 x 2,6 cm
21.3216/...	22,3 x 3,7 cm

Bezeichnung	Text-Nr.
blanko**	P 6000
Phosphor-Säure	P 6058
Salzsäure	P 6065
Säure	P 6066
Schwefelsäure	P 6069

Gruppe 7 Laugen

Bestell-Nr.:	Größe:
30.3244/...	7,5 x 1,6 cm
21.3218/...	12,6 x 2,6 cm
21.3219/...	22,3 x 3,7 cm

Bezeichnung	Text-Nr.
blanko**	P 7000
Alkalische Abwasser	P 7012
Ammoniak	P 7014
Ammoniakwasser	P 7018
Chlorbleichlauge	P 7102
Kalilauge	P 7103
Kalkmilch	P 7045
Lauge	P 7055
Natronlauge	P 7065
Soda	P 7104
Waschlauge	P 7106

Gruppe 8 Brennbare Flüssigkeiten/Feststoffe

Bestell-Nr.:	Größe:
30.B5080/...	7,5 x 1,6 cm
21.B5081/...	12,6 x 2,6 cm
21.B5082/...	22,3 x 3,7 cm

Bezeichnung	Text-Nr.
blanko**	P 8000
Brennbare Flüssigkeiten	P 8210
Diesel	P 8032
Heizöl	P 8066
Methanol	P 8211
Öl	P 8114

Gruppe 9 Nichtbrennbare Flüssigkeiten/Feststoffe

Bestell-Nr.:	Größe:
30.B5090/...	7,5 x 1,6 cm
21.B5091/...	12,6 x 2,6 cm
21.B5092/...	22,3 x 3,7 cm

Bezeichnung	Text-Nr.
blanko**	P 9000
Emulsion	P 9017
Nichtbrennbare Flüssigkeiten	P 9055

Gruppe 0 Sauerstoff

Bestell-Nr.:	Größe:
30.3230/...	7,5 x 1,6 cm
21.3227/...	12,6 x 2,6 cm
21.3228/...	22,3 x 3,7 cm

Bezeichnung	Text-Nr.
blanko**	P 0000
Sauerstoff	P 0002
Sauerstoff O2	P 0003

Individuelle Gestaltung

Pfeilschilder als Einzeletiketten, nach TRGS 201 und DIN 2403, individuell für Sie gefertigt.

Sie bestimmen die Gruppenfarbe, Text und Menge. Wir produzieren innerhalb 5 – 10 Arbeitstagen. Beispiel: 21.3311 / Gruppe 3 / Air, 10 Stück

Lieferform:
Dauerhaft klebende Folie als Einzeletikett auf Format gestanzt (3 Größen). Alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet. Bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden.

B x H	Lieferform	Best.-Nr.	EUR						B
			5	10	15	20	25	50	100
7,5 x 1,6 cm	Einzeletikett	**21.3310**	-	-	-	-	-	-	-
12,6 x 2,6 cm	Einzeletikett	**21.3311**	-	-	-	-	-	-	-
22,3 x 3,7 cm	Einzeletikett	**21.3312**	-	-	-	-	-	-	-


Gruppe 1, 2, 3, 6, 7, 0



1, Wasser



2, Dampf




3, Luft



6, Säuren



7, Laugen



0, Sauerstoff

B x H	Lieferform	Best.-Nr.	EUR						B
			5	10	15	20	25	50	100
7,5 x 1,6 cm	Einzeletikett	**21.3315**	-	-	-	-	-	-	-
12,6 x 2,6 cm	Einzeletikett	**21.3316**	-	-	-	-	-	-	-
22,3 x 3,7 cm	Einzeletikett	**21.3317**	-	-	-	-	-	-	-

Gruppe 4, 5, 8, 9



4, Brennbare Gase



5, Nichtbrennbare Gase



8, Brennbare Flüssigkeiten/ Feststoffe



9, Nichtbrennbare Flüssigkeiten/ Feststoffe

Pfeilschilder in der betrieblichen Praxis

Kennzeichnungsvarianten zum Austausch- oder zur Ergänzung in bereits mit diesen Varianten gekennzeichneten Betrieben oder Anlagen.

(Diese Varianten entsprechen einer alten Ausgabe der DIN 2403 und sollten in **keinem Fall zur Neukennzeichnung** herangezogen werden.

Lieferformen:
Qualität 30: Dauerhaft klebende Folie im handlichen Bogenformat mit 10 angestanzten Etiketten.

Qualität 21: Dauerhaft klebende Folie als Einzeletikett auf Format gestanzt (2 Größen). Alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet. Bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden.

Bestellbeispiel: 30.3240 / P 5050 =
Ausführung auf Bogen, Gruppe 5 (Nichtbrennbare Gase), Text: Ammoniak



Gruppe IV,
Brennbare Gase



Gruppe V,
Nichtbrennbare Gase



Gruppe VIII,
Brennbare Flüssigkeiten



Gruppe IX,
Nichtbrennbare Flüssigkeiten

B x H	Lieferform	Nutzen	EUR				B
			1	10	25	50	100
1,6 x cm	Bogen	10	-	-	-	-	-
2,6 x cm	Einzeletikett		-	-	-	-	-
3,7 x cm	Einzeletikett		-	-	-	-	-

Gruppe IV
Brennbare Gase

Bestell-Nr.:	Größe:
30.3238/...	7,5 x 1,6 cm
21.3209/...	12,6 x 2,6 cm
21.3210/...	22,3 x 3,7 cm

Bezeichnung	Text-Nr.
blanko**	P 4000
Acetylen	P 4015
Brennbare Gase	P 4111
Erdgas	P 4023
Flüssiggas	P 4033
Gas	P 4043
Methangas	P 4113
Propangas	P 4114
Stadtgas	P 4090
Wasserstoff	P 4099

Gruppe V
Nichtbrennbare Gase

Bestell-Nr.:	Größe:
30.3240/...	7,5 x 1,6 cm
21.3212/...	12,6 x 2,6 cm
21.3213/...	22,3 x 3,7 cm

Bezeichnung	Text-Nr.
blanko**	P 5000
Argon	P 5002
CO2 Gas	P 5007
Helium	P 5015

Gruppe VIII
Brennbare Flüssigkeiten

Bestell-Nr.:	Größe:
30.3246/...	7,5 x 1,6 cm
21.3221/...	12,6 x 2,6 cm
21.3222/...	22,3 x 3,7 cm

Bezeichnung	Text-Nr.
blanko**	P 8000
Benzin	P 8011
Brennbare Flüssigkeiten	P 8210
Diesel	P 8032
Heizöl	P 8066
Methanol	P 8211
Öl	P 8114

Gruppe IX
Nichtbrennbare Flüssigkeiten

Bestell-Nr.:	Größe:
30.3248/...	7,5 x 1,6 cm
21.3224/...	12,6 x 2,6 cm
21.3225/...	22,3 x 3,7 cm

Bezeichnung	Text-Nr.
blanko**	P 5000
Desinfektion	P 9007
Dünnschlämme	P 9051
Emulsion	P 9017
Nichtbrennbare Flüssigkeiten	P 9055
Sole	P 9036

** zur Selbstbeschriftung

Individuelle Gestaltung

Pfeilschilder aus der betrieblichen Praxis – individuell für Sie gefertigt.

Sie bestimmen die Gruppenfarbe, Text und Menge. Wir produzieren innerhalb 5 – 10 Arbeitstagen. Beispiel: 21.3312 / Gruppe V / Kühlsohle, 5 Stück

B x H	Lieferform	Best.-Nr.	EUR						B
			5	10	15	20	25	50	100
7,5 x 1,6 cm	Einzeletikett	**21.3310**	-	-	-	-	-	-	-
12,6 x 2,6 cm	Einzeletikett	**21.3311**	-	-	-	-	-	-	-
22,3 x 3,7 cm	Einzeletikett	**21.3312**	-	-	-	-	-	-	-



Gruppe IV,
Brennbare Gase



Gruppe V,
Nichtbrennbare Gase



Gruppe VIII,
Brennbare Flüssigkeiten



Gruppe IX,
Nichtbrennbare Flüssigkeiten

Spezialprodukte zur eindeutigen Kennzeichnung von Rohrleitungen, Ventilen, Armaturen, Anlagen und Behältern

Industrielle Kennzeichnung mit dem System Kennflex®.

Das System Kennflex® bietet eine optimale Material- und Größenauswahl für spezielle Anforderungen einer dauerhaften Beschriftung. Einfache Handhabung und Montage durch eine Vielzahl abgestimmter Montagemodule für die jeweiligen Materialtypen.

Das System besteht aus Schilderträger, Montagemodul und einer Textfläche mit individuellem Text.

Profilschienen aus ABS

Breite	Höhe	Best.-Nr.	EUR	B
100,0 cm	3,8 cm	**90.3853**		-
100,0 cm	5,5 cm	**90.3854**		-
100,0 cm	9,0 cm	**90.3855**		-

Profilschienen aus ABS
ohne Endkappen

Material: ABS-Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat)
- temperaturbeständig -30 °C bis +90 °C
- witterungs- und UV-beständig
- silikonfrei
- weitgehend chemikalienfest


temperaturbeständig -30 °C bis +90 °C

Endkappen aus ABS


Breite	Höhe	Best.-Nr.	EUR	B
				20
1,2 cm	3,8 cm	**90.3870***		-
1,2 cm	5,5 cm	**90.3871***		-
1,2 cm	9,0 cm	**90.3872***		-

*Mindestabnahme: 20 Stück





Schilderträger aus ABS ohne Endkappen



Schilderträger aus ABS mit Endkappen

temperaturbeständig -30 °C bis +90 °C



Schilderträger aus ABS
ohne Endkappen

Material: ABS-Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat)
- temperaturbeständig -30 °C bis +90 °C
- witterungs- und UV-beständig
- silikonfrei
- weitgehend chemikalienfest

Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.	EUR	B
6,0 cm	3,8 cm	1,8 cm	**90.3860**		-
8,0 cm	3,8 cm	1,8 cm	**90.3861**		-
10,0 cm	5,5 cm	1,3 cm	**90.3862**		-
12,0 cm	5,5 cm	1,3 cm	**90.3863**		-
14,0 cm	5,5 cm	1,3 cm	**90.3864**		-
12,0 cm	9,0 cm	1,3 cm	**90.3865**		-
16,0 cm	9,0 cm	1,3 cm	**90.3866**		-
20,0 cm	9,0 cm	1,3 cm	**90.3867**		-

Produktinfo

Montagemöglichkeiten
(vertikal oder horizontal):
- Verkleben mit Schaumrückenkleber
- Montage mit Adapter und Spannband oder Schlauchschelle
  - generell bei ABS-Schilderträgern mit einer Höhe von weniger als 5,0 cm
  - generell bei Rohr-Ø unter 2 Zoll für alle ABS-Schilderträger

Weiteres Montagezubehör finden Sie auf Seite 119.



Beispiel mit Schild





Schilderträger aus Edelstahl

Schilderträger aus Edelstahl (V2A-Stahl)


Zum Aufnieten von bedruckten und gravierten Schildern.
- besonders beständig gegen Chemikalien, Säuren und Laugen
- hohe Temperaturbeständigkeit
- schlagfest durch 1,0 mm Stärke

Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.	EUR	B
7,2 cm	2,0 cm	0,1 cm	**90.3830**		-
10,8 cm	2,0 cm	0,1 cm	**90.3831**		-
7,2 cm	4,0 cm	0,1 cm	**90.3832**		-
10,8 cm	4,0 cm	0,1 cm	**90.3833**		-
10,0 cm	5,0 cm	0,1 cm	**90.3834**		-

Schilderträger aus Aluminium, eloxiert

Zum Aufnieten von bedruckten und gravierten Schildern.
- weitgehend beständig gegen viele Chemikalien
- hohe Temperaturbeständigkeit
- schlagfest durch 2,0 mm Stärke

Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.	EUR	B
7,2 cm	2,0 cm	0,2 cm	**90.3835**		-
10,8 cm	2,0 cm	0,2 cm	**90.3836**		-
7,2 cm	4,0 cm	0,2 cm	**90.3837**		-
10,8 cm	2,0 cm	0,2 cm	**90.3838**		-
10,0 cm	5,0 cm	0,2 cm	**90.3839**		-



Schilderhalter aus Edelstahl (V2A-Stahl)

Zum Einschieben von gravierten oder bedruckten Schildern.

- besonders beständig gegen Chemikalien, Säuren und Laugen
- hohe Temperaturbeständigkeit
- schlagfest durch 1,0 mm Stärke

Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.	EUR	B
6,0 cm	2,8 cm	0,1 cm	**90.3824**		-
6,0 cm	3,7 cm	0,1 cm	**90.3826**		-
8,0 cm	2,8 cm	0,1 cm	**90.3825**		-
8,0 cm	3,7 cm	0,1 cm	**90.3827**		-
10,0 cm	5,1 cm	0,1 cm	**90.3828**		-
12,0 cm	5,1 cm	0,1 cm	**90.3829**		-


Schilderhalter aus Aluminium, eloxiert


Zum Einschieben von gravierten oder bedruckten Schildern.


- weitgehend beständig gegen viele Chemikalien
- hohe Temperaturbeständigkeit
- schlagfest durch 2,0 mm Stärke

Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.	EUR	B
6,0 cm	2,8 cm	0,2 cm	**90.3818**		-
6,0 cm	3,7 cm	0,2 cm	**90.3820**		-
8,0 cm	2,8 cm	0,2 cm	**90.3819**		-
8,0 cm	3,7 cm	0,2 cm	**90.3821**		-
10,0 cm	5,1 cm	0,2 cm	**90.3822**		-
12,0 cm	5,1 cm	0,2 cm	**90.3823**		-










Universaladapter für Schilderträger und Profilschienen aus ABS

Selbstzentrierend, Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +85 °C (kurzfristig bis +105 °C).
Einsatz mit Spannband und Schlauchschelle generell bei Rohrdurchmessern unter 2 Zoll.

Artikelname	Breite	Höhe	Best.-Nr.	EUR	B
ohne Nietdorn (seperate Nieten erforderlich)	5 cm	2,3 cm	**90.3920**		-
mit Nietdorn (mit handelsüblichen Werkzeugen möglich)	5 cm	2,3 cm	**90.3952**		-



Adapter für Schilderträger aus Aluminium und Edelstahl

Mit 4 Bohrungen á 3,5 mm.
Einsatz bei Rohrdurchmessern unter 1 Zoll, bei extrem hohen Berührtemperaturen.


Material	Best.-Nr.	EUR	B
Aluminium	**90.3928**		-
Edelstahl	**90.3946**		-



9 mm breit, mit Spannverschluß

Schlauchschellen fertig konfektioniert

Material	Artikelname	Best.-Nr.	EUR	B
Stahl, verzinkt	für Durchm. 1,2 - 2,2 cm	**90.3934**		-
Stahl, verzinkt	für Durchm. 2,0 - 3,2 cm	**90.3935**		-
Stahl, verzinkt	für Durchm. 2,5 - 4,0 cm	**90.3936**		-
Stahl, verzinkt	für Durchm. 4,0 - 6,0 cm	**90.3937**		-
Stahl, verzinkt	für Durchm. 6,0 - 8,0 cm	**90.3938**		-
Stahl, verzinkt	für Durchm. 8,0 - 10,0 cm	**90.3939**		-
Stahl	für Durchm. 1,2 - 2,2 cm	**90.3940**		-
Stahl	für Durchm. 2,0 - 3,2 cm	**90.3941**		-
Stahl	für Durchm. 2,5 - 4,0 cm	**90.3942**		-
Stahl	für Durchm. 4,0 - 6,0 cm	**90.3943**		-
Stahl	für Durchm. 6,0 - 8,0 cm	**90.3944**		-
Stahl	für Durchm. 8,0 - 10,0 cm	**90.3945**		-




Schellenband für alle Standard-Schilderträger, Rollenlänge 30,0 m – in 2 Materialausführungen

Schellenband für alle Standard-Schilderträger

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	B
Stahl, rostfrei, 9,50 mm	**90.3929**		-
Klemmverschlusselemente, Stahl, rostfrei **	**90.3930**		-
Spannwerkzeug	**90.3932**		-

** 1 VE = 100 Stück (Preise gelten für 1 VE)



Schnellmontageband für alle Standard-Schilderträger, aus faserverstärktem Polypropylen, Rolle: 30,5 m x 12,7 mm

Schnellmontageband für alle Standard-Schilder

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	B
Schnellmontageband	**90.3904**		-
Verschlüsse für Schnellmontageband **	**90.3905**		-
Spannwerkzeug für Schnellmontageband	**90.3933**		-

** 1 VE = 25 Stück (Preise gelten für 1 VE)

Thermograv®-Fertigschild für Kennflex®-Schilderträger
Robustes Mehrschichtmaterial.
Beschriftung durch tiefliegende Gravur absolut verschleißfest.

Materialeigenschaften
UV-beständig, farbbeständig, beständig gegen Wasser, silikonfrei, gute Bearbeitungsmöglichkeit.

Standardstärke:	1,4 mm
Spezifisches Gewicht:	1,4
Brandverhalten:	Schwer entflammbar B2 (nach DIN 4102)
Oberfläche:	Matt
Hohe Oberflächenqualität:	ca. 500 N/mm² nach Mikro-Vikershärte
Hohe Chemikalienresistenz:	Bei normaler Temperatur beständig gegenüber verdünnten und teils konzentrierten Alkalien und Säuren nach ISO 4586.

Produktinfo

Farbkombinationen für Thermograv®-Fertigschilder
13 Farbkombinationen in zwei Temperaturkategorien.

Thermograv® mit schwarzem Kern.
–40 °C bis +130 °C (kurzfristig bis +150 °C)

Thermograv® mit weißem oder rotem Kern.
– 40 °C bis +85 °C (kurzfristig bis +90 °C)

Staffelpreise gelten ausschließlich bei gleichlautenden Texten!

Die Preise beziehen sich auf einzeilige Beschriftung der Schilder.

Thermograv-Schild - ohne Beschriftung blanko

geeignet für	B x H	Best.-Nr.	EUR	B
PBT (6,6 x 3,6 cm),ABS (6,0 x 3,8 cm)	6,0 x 3,3 cm	**80.B9010/..**		-
PBT (6,6 x 3,6 cm),ABS (8,0 x 3,8 cm)	8,0 x 3,3 cm	**80.B9011/..**		-
ABS (10,0 x 5,5 cm)	10,0 x 5,0 cm	**80.B9012/..**		-
ABS (12,0 x 5,5 cm)	12,0 x 5,0 cm	**80.B9013/..**		-
ABS (14,0 x 5,5 cm)	14,0 x 5,0 cm	**80.B9014/..**		-
ABS (12,0 x 9,0 cm)	12,0 x 8,5 cm	**80.B9015/..**		-
ABS (16,0 x 9,0 cm)	16,0 x 8,5 cm	**80.B9016/..**		-
ABS (20,0 x 9,0 cm)	20,0 x 8,5 cm	**80.B9017/..**		-

Thermograv-Schild - graviert, inkl. Text nach Wahl, für Schilderträger aus ABS

geeignet für	B x H	Best.-Nr.	EUR	B
PBT (6,6 x 3,6 cm),ABS (6,0 x 3,8 cm)	6,0 x 3,3 cm	**80.B9110/..**		-
PBT (8,6 x 3,6 cm),ABS (8,0 x 3,8 cm)	8,0 x 3,3 cm	**80.B9111/..**		-
ABS (10,0 x 5,5 cm)	10,0 x 5,0 cm	**80.B9112/..**		-
ABS (12,0 x 5,5 cm)	12,0 x 5,0 cm	**80.B9113/..**		-
ABS (14,0 x 5,5 cm)	14,0 x 5,0 cm	**80.B9114/..**		-
ABS (12,0 x 9,0 cm)	12,0 x 8,5 cm	**80.B9115/..**		-
ABS (16,0 x 9,0 cm)	16,0 x 8,5 cm	**80.B9116/..**		-
ABS (20,0 x 9,0 cm)	20,0 x 8,5 cm	**80.B9117/..**		-

Thermograv-Schild - blanko, zum aufnieten auf Schilderträger

geeignet für	B x H	Best.-Nr.	EUR	B
Edelstahl (7,2 x 2,0 cm)	7,2 x 2,0 cm	**80.B9020/..**		-
Edelstahl (10,8 x 2,0 cm)	10,8 x 2,0 cm	**80.B9021/..**		-
Edelstahl (7,2 x 4,0 cm)	7,2 x 4,0 cm	**80.B9022/..**		-
Edelstahl (10,8 x 4,0 cm)	10,8 x 4,0 cm	**80.B9023/..**		-
Edelstahl (10,0 x 5,0 cm)	10,0 x 5,0 cm	**80.B9024/..**		-

Thermograv-Schild - graviert, inkl. Text nach Wahl, zum Aufnieten auf Schilderträger

geeignet für	B x H	Best.-Nr.	EUR	B
Edelstahl (7,2 x 2,0 cm)	7,2 x 2,0 cm	**80.B9120/..**		-
Edelstahl (10,8 x 2,0 cm)	10,8 x 2,0 cm	**80.B9121/..**		-
Edelstahl (7,2 x 4,0 cm)	7,2 x 4,0 cm	**80.B9122/..**		-
Edelstahl (10,8 x 4,0 cm)	10,8 x 4,0 cm	**80.B9123/..**		-
Edelstahl (10,0 x 5,0 cm)	10,0 x 5,0 cm	**80.B9124/..**		-

Thermograv-Schild - blanko, für Schilderträger aus Stahl oder Alu, zum Einschieben

geeignet für	B x H	Best.-Nr.	EUR	B
Stahl/Alu (6,0 x 2,8 cm)	6,0 x 2,5 cm	**80.B9030/..**		-
Stahl/Alu (8,0 x 2,8 cm)	8,0 x 2,55 cm	**80.B9031/..**		-
Stahl/Alu (6,0 x 3,7 cm)	6,0 x 3,45 cm	**80.B9032/..**		-
Stahl/Alu (8,0 x 3,7 cm)	8,0 x 3,45 cm	**80.B9033/..**		-
Stahl/Alu (10,0 x 5,1 cm)	10,0 x 4,76 cm	**80.B9034/..**		-
Stahl/Alu (12,0 x 5,1 cm)	12,0 x 4,76 cm	**80.B9035/..**		-

Thermograv-Schild - graviert, inkl. Text nach Wahl, für Schilderträger aus Stahl oder Alu, zum Einschieben


geeignet für	B x H	Best.-Nr.	EUR	B
Stahl/Alu (6,0 x 2,8 cm)	6,0 x 2,5 cm	**80.B9130/..**		-
Stahl/Alu (8,0 x 2,8 cm)	8,0 x 2,55 cm	**80.B9131/..**		-
Stahl/Alu (6,0 x 3,7 cm)	6,0 x 3,45 cm	**80.B9132/..**		-
Stahl/Alu (8,0 x 3,7 cm)	8,0 x 3,45 cm	**80.B9133/..**		-
Stahl/Alu (10,0 x 5,1 cm)	10,0 x 4,76 cm	**80.B9134/..**		-
Stahl/Alu (12,0 x 5,1 cm)	12,0 x 4,76 cm	**80.B9135/..**		-


Beispiel

Frontansicht ../07 RAL6032



Seitenansicht ../07 RAL6032





Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Farb-Nr.

RK-Schraubschild, genutet

Zur Selbstbeschriftung oder zum Einlegen von 9 mm breiten Textstreifen, komplett mit Abdeckung und M5-Montageschraube.
1 VE = 50 Stück (Preis gilt pro VE)
Anzahl Nutzen 3



B x H	Best.-Nr.	EUR / VE	K
6,0 x 4,0 cm	**90.3402/..**		-

B x H	Best.-Nr.	EUR / VE	K
10,0 x 5,0 cm	**90.3401/..**		-

Farben

weiß .../1 | rot .../2 | gelb .../4 | blau .../5 | grau .../6 | grün .../8

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Farb-Nr. Sollte der Farbhinweis fehlen, erfolgt die Lieferung in gelber Ausführung! Beispiel: 900.3400/6 (grau)

RK-Schraubschild, glatt

Zur Selbstbeschriftung oder zum Einlegen von Gravurschildern, komplett mit Abdeckung und M5-Montageschraube.
1 VE = 50 Stück (Preis gilt pro VE)



B x H	Best.-Nr.	EUR / VE	K
10,0 x 5,0 cm	**90.3400/..**		-

Farben


weiß .../1 | rot .../2 | gelb .../4 | blau .../5 | grau .../6 | grün .../8

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Farb-Nr. Sollte der Farbhinweis fehlen, erfolgt die Lieferung in gelber Ausführung! Beispiel: 900.3400/6 (grau)

RK-System

Das „RK"-Rohrkennzeichnungssystem ist die unkomplizierte Komplettlösung zur betrieblichen und privaten Rohrleitungskennzeichnung. Der für die Praxis konstruierte Patenthalter garantiert eine einfache Montage.

Das Befestigungsband ist stufenlos spannbar und millimetergenau fixierbar. Der Abstandhalter ist mit einer selbstklebenden Oberfläche ausgerüstet, so dass die Verwendung jeglicher Schilderformate möglich ist.



RK-Patenthalter

Zur Montage an Rohren oder auf Weichisolierungen, komplett mit Kunststoff-Spannband (hitzebeständig bis 150 °C).
1 VE = 50 Stück (Preis gilt pro VE)

Best.-Nr.	EUR / VE	K
90.3403		-

Prüfplaketten



Produktinfo

Zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen.

Qualität:

- fälschungssichere, weiße Dokumentenfolie
- selbstklebend
- selbstzerstörend bei Ablöseversuch

Lieferform:
Prüfplaketten auf Bogen und auf Rolle je einzeln angestanzt

Jahresfarben:

25	26	27	28
braun	gelb	orange	violett

Alle Prüfplaketten dieser Seiten erhalten Sie ab Lager für eine Vorlaufzeit von 4 Jahren definiert in obenstehenden Farben.



Prüfplakette Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
1,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	104	**30.3694/..**	-	-	-	-	-
1,5 cm	Dokumentenfolie	Bogen	40	**30.3693/..**	-	-	-	-	-
2,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	28	**30.3663/..**	-	-	-	-	-
2,5 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.3692/..**	-	-	-	-	-
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.3695/..**	-	-	-	-	-

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle		K
					1	3	5
1,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.3694/..**	-	-	-
1,5 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.3693/..**	-	-	-
2,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.3663/..**	-	-	-
2,5 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.3692/..**	-	-	-
3,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.3695/..**	-	-	-

25 **26** **27** **28**

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der jeweiligen Jahreszahl.



Prüfplakette Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
1,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	104	**30.3664/..**	-	-	-	-	-
1,5 cm	Dokumentenfolie	Bogen	40	**30.3710/..**	-	-	-	-	-
2,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	28	**30.3665/..**	-	-	-	-	-
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.3681/..**	-	-	-	-	-

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle		K
					1	3	5
1,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.3664/..**	-	-	-
1,5 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.3710/..**	-	-	-
2,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.3665/..**	-	-	-
3,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.3681/..**	-	-	-

2025 **2026** **2027** **2028**

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der jeweiligen Jahreszahl.



Grundplakette Monatsgrundplakette

Durch-messer	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
4,0 cm	Folie	Bogen	8	**30.0814**	-	-	-	-	-



Prüfplakette Jahresplakette

Durch-messer	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Bogen	15	**30.0819/..**	-	-	-	-	-

Produktinfo

Prüfplakettensystem

Qualität: Monatsgrundplaketten: PVC-Folie, selbstklebend
Jahresplakette: Dokumentenfolie, selbstklebend

Sie haben zwei Möglichkeiten, dieses Kennzeichnungssystem einzusetzen:

Jahresansicht:



Kleben Sie die Monatsgrundplakette immer mit dem **Monat der nächsten Prüfung nach oben** auf! So bleibt das Jahr der nächsten fälligen Prüfung immer auf den ersten Blick erkennbar.

Monatsansicht:



Verwenden Sie die Monatsplakette mit dem **Monat Januar nach oben** und kleben die Jahresplakette mit dem **Pfeil auf den Prüfungsmonat** gerichtet!

2025 **2026** **2027** **2028**

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der jeweiligen Jahreszahl.





25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Nächster Prüftermin

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
2,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	28	**30.3711/..**	-	-	-	-	-
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.3652/..**	-	-	-	-	-

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle		K
					1	3	5
2,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.3711/..**	-	-	-
3,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.3652/..**	-	-	-



Prüfplakette Nächste Inspektion

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Bogen	15	**30.0789/..**	-	-	-	-	-

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle		K
				K	1	3	5
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Rolle	500	**31.0789/..**	-	-	-

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplaketten mit Schutzlackierung

Durch die Lackierung unserer Prüfplaketten erhalten diese im Vergleich zu unserer Standardausführung und nahezu allen Wettbewerbsprodukten besondere Schutzeigenschaften, ohne die Lesbarkeit oder das Aufbringen zu beeinträchtigen.

Prüfplaketten in Schutzausführung sind widerstandsfähiger gegen Abrieb und Witterungseinflüsse und damit für extreme Belastungssituationen bestens gerüstet. Wir bieten Ihnen drei unserer Topseller im Lagerprogramm mit dieser Eigenschaft an.

Bestellhinweis

Schutzlackierung

Auf Anfrage erhalten Sie alle Prüfplaketten aus unserem Sortiment sowie Sonderanfertigungen ebenfalls mit dieser Zusatzausstattung – bitte fragen Sie an!



Prüfplakette Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Bogen	15	**30.C8005/..**	-	-	-	-	-

2025 2026 2027 2028

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



Prüfplakette Nächster Prüftermin

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Bogen	15	**30.C8010/..**	-	-	-	-	-

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Bogen	15	**30.C8015/..**	-	-	-	-	-

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



Prüfplakette Kalibriert

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	K 50
1,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	104	**30.0777/..**	-	-	-	-	-
1,5 cm	Dokumentenfolie	Bogen	40	**30.0778/..**	-	-	-	-	-
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.0779/..**	-	-	-	-	-

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	K 5
1,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.0777/..**	-	-	-
1,5 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.0778/..**	-	-	-

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Kalibriertes Prüfmittel

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	K 50
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Bogen	15	**30.3653/..**	-	-	-	-	-

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	K 5
				K			
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Rolle	500	**31.3653/..**	-	-	-



25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



Prüfplakette UVV geprüft

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	K 50
2,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	28	**30.0794/..**	-	-	-	-	-
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.0795/..**	-	-	-	-	-

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	K 5
2,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.0794/..**	-	-	-
3,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.0795/..**	-	-	-

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Geprüft ..... nach DGUV V

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	K 50
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Bogen	15	**30.C2120/..**	-	-	-	-	-

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	K 5
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Rolle	500	**31.C2120/..**	-	-	-







25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
2,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	28	**30.C2100/..**	-	-	-	-	-
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.C2105/..**	-	-	-	-	-

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle		K
					1	3	5
2,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.C2100/..**	-	-	-
3,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.C2105/..**	-	-	-



Geprüft von ... nach DGUV Vorschrift 3

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Bogen	15	**30.C2135/..**	-	-	-	-	-

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle		K
					1	3	5
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Rolle	500	**31.C2135/..**	-	-	-

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



Prüfplakette Geprüft gem. BetrSichV §3 (3), DGUV Information 2008-016

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Bogen	15	**30.C2170/..**	-	-	-	-	-

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle		K
					1	3	5
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Rolle	500	**31.C2170/..**	-	-	-

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



Prüfplakette Geprüft von ... am ... K1 K2

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Bogen	15	**30.0808/..**	-	-	-	-	-

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



SafetyMarking® Mehrjahres-Prüfplakette Elektr. geprüft

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Bogen	15	**30.3654/..**	-	-	-	-	-

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle		K
					1	3	5
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Rolle	500	**31.3654/..**	-	-	-

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Elektr. geprüft gemäß

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	50	K
2,5 cm	Dokumen-tenfolie	Bogen	15	**30.0799/..**	-	-	-	-	-	

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	5	K
2,5 cm	Dokumen-tenfolie	Rolle	500	**31.0799/..**	-	-	-	



25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette geprüft gemäß VDE

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	50	K
2,5 cm	Dokumen-tenfolie	Bogen	15	**30.0807/..**	-	-	-	-	-	

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	5	K
2,5 cm	Dokumen-tenfolie	Rolle	500	**31.0807/..**	-	-	-	



25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Geprüft nach VDE 0701

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	50	K
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Bogen	15	**30.C0125/..**	-	-	-	-	-	

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	5	K
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Rolle	500	**31.C0125**	-	-	-	



25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Geprüft nach VDE 0702

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	50	K
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Bogen	15	**30.C0127/..**	-	-	-	-	-	

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	5	K
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Rolle	500	**31.C0127**	-	-	-	



2025 2026 2027 2028

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Elektro-Check Geprüft gemäß VDE

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	50	K
2,0 cm	Dokumen-tenfolie	Bogen	28	**30.C3120/..**	-	-	-	-	-	




25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Elektro-Check Geprüft gemäß VDE

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	50	K
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Bogen	15	**30.C3110/..**	-	-	-	-	-	



25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Geprüft gemäß BetrSichV

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	50	K
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Bogen	15	**30.C3100/..**	-	-	-	-	-	





Prüfplakette Prüfung bestanden Nächster Prüftermin

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	K 50
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.3729/..**	-	-	-	-	-

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	K 5
3,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.3729/..**	-	-	-



Prüfplakette Geprüft

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	K 50
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.3724/..**	-	-	-	-	-

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	K 5
3,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.3724/..**	-	-	-





25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Nächster Prüftermin

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	K 50
1,5 cm	Dokumentenfolie	Bogen	40	**30.3699/..**	-	-	-	-	-
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.3687/..**	-	-	-	-	-

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	K 5
1,5 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.3699/..**	-	-	-
3,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.3687/..**	-	-	-



Prüfplakette Geprüft

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	K 50
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.3689/..**	-	-	-	-	-

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	K 5
3,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.3689/..**	-	-	-


25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Verfallsdatum

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	K 50
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.3691/..**	-	-	-	-	-

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	K 5
3,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.3691/..**	-	-	-



25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Gültig bis

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	K 50
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.3688/..**	-	-	-	-	-

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	K 5
3,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.3688/..**	-	-	-



25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Nächste Inspektion

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	K 50
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.3690/..**	-	-	-	-	-



25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Nächste Wartung


Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	K 50
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.C2185/..**	-	-	-	-	-

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	K 5
3,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.C2185/..**	-	-	-



25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.





SafetyMarking® Prüfplakette Geprüft gemäß VDE

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	K 50
2,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	28	**30.0831/..**	-	-	-	-	-
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.0836/..**	-	-	-	-	-



Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3

25-34 26-35 27-36 28-37

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	50	K
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.C2140/..**	-	-	-	-	-	-

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	5	K
3,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.C2140/..**	-	-	-	-



Prüfplakette Geprüft von ... nach DGUV Vorschrift 3

25-34 26-35 27-36 28-37

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	50	K
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.C2130/..**	-	-	-	-	-	-

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	5	K
3,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	500	**31.C2130/..**	-	-	-	-



Prüfplaktette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3 und DIN VDE 0701

25-28 26-29 27-30 28-31

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

B x H	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	50	K
4,0 x 2,5 cm	Dokumentenfolie	Bogen	12	**30.C2125/..**	-	-	-	-	-	-




Prüfplakette Letzte Wartung

25-28 26-29 27-30 28-31

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

B x H	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	50	K
4,0 x 2,5 cm	Dokumentenfolie	Bogen	12	**30.3799/..**	-	-	-	-	-	-



Prüfplakette geprüft am

25-28 26-29 27-30 28-31

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

B x H	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	50	K
3,0 x 3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.3798/..**	-	-	-	-	-	-



Prüfplakette Nächste Sichheitsprüfung

25-28 26-29 27-30 28-31

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

B x H	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	50	K
3,0 x 3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.0842/..**	-	-	-	-	-	-



Prüfplakette Geprüft am: ... durch: ... gemäß: ...

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	50	K
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.3697/..**	-	-	-	-	-	-

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Prüfung bestanden Nächster Prüftermin

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	K 50
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.0824/..**	-	-	-	-	-



25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Kalibriert am: ... durch: ... nächster Kalibriertermin

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	K 50
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.0826/..**	-	-	-	-	-



Prüfplaketten für Labore und Krankenhäuser

2025 2026 2027 2028

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der jeweiligen Jahreszahl.





Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	K 50
2,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	28	**30.C4010/..**	-	-	-	-	-
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.C4015/..**	-	-	-	-	-

25-28 26-29 27-30 28-31

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Nächster Prüftermin

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	K 50
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.C4020/..**	-	-	-	-	-



25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Letzte Prüfung - Nächste Prüfung - Qualitätssicherung


Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	K 50
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.3668/..**	-	-	-	-	-



MADE IN GERMANY






Dreieck


Kreis

Kerbzangen

mit einer Maultiefe von 50 mm. Damit ist ein Markieren der Plaketten auf Bogen und Rolle möglich.

Kerbform	Best.-Nr.	EUR	B
Dreieck	**90.3651**		-
Kreis	**90.3650**		-

Faserschreiber

Dieser Schreiber wurde genau auf die Bedürfnisse der Industrie abgestimmt: gestochen scharfes Schriftbild, sofort trocknend. Die verwendete Tinte ätzt leicht ein und ist dauerhaft mit der Oberfläche der Etiketten verbunden. **Lieferform: 1 VE = 5 Faserschreiber**

Strichbreite [mm]	Stück [VE]	Farbe	Best.-Nr.	EUR / VE	B
0,5	5	schwarz	**90.7210**		-
1	5	schwarz	**90.7211**		-

Produktinfo

Grundplaketten und Gebrauchsanweisungen für Leitern

Die DIN EN 131-2: fordert für Leitern eine Kennzeichnung nach DIN EN 131-3.

Diese Kennzeichnung gilt seit dem 01.03.2018 für Leitern, welche den aktuellen Anforderungen der Normreihe DIN 131 entsprechen.

Gewerblich genutzte Leitern sind gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine hierfür befähigte Person wiederkehrend auf ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.

Umfangreiche Informationen zu diesem Thema beinhaltet die DGUV Information 208-016 Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten.

Zur Dokumentation des nächsten Prüfzeitpunktes empfiehlt SafetyMarking die Prüfplaketten der Seiten 120/121

Lieferform:
2 Grundplaketten auf Bogen



Grundplakette für Leitern

B x H	Best.-Nr.	EUR / K BOG
5,0 x 24,0 cm	**30.C5125**	-



Grundplakette für Anlegeleitern

B x H	Best.-Nr.	EUR / K BOG
5,0 x 24,0 cm	**30.C5126**	-



Grundplakette für Schiebeleitern

B x H	Best.-Nr.	EUR / K BOG
5,0 x 24,0 cm	**30.C5127**	-



Grundplakette für Podestleitern

B x H	Best.-Nr.	EUR / K BOG
5,0 x 24,0 cm	**30.C5128**	-

Die Grundplaketten vorheriger Norm finden Sie weiterhin im Online-Shop!

Prüfplaketten für Anlagen und Maschinen bis Ø 10 cm

25-30 **26-31** **27-32** **28-33**

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.











Prüfplakette Nächster Prüftermin

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR 1	10	15	25	K 50
1,5 cm	Dokumentenfolie	Bogen	40	**30.3725/..**	-	-	-	-	-
2,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	28	**30.3726/..**	-	-	-	-	-
2,5 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.3727/..**	-	-	-	-	-
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.3728/..**	-	-	-	-	-
5,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	6	**30.3732/..**	-	-	-	-	-
10,0 cm	PVC-Folie	Einzeletikett	1.000	**21.3733/..**	-	-	-	-	-



Grundplaketten aus stark haftender Qualitätsfolie für Prüfplaketten der Seite 120 ff.

Durch Prüf- und Grundplaketten lässt sich der jeweilige Wartungsstand Ihrer Anlagen und Maschinen jederzeit deutlich erkennen.

Grundplaketten erhalten Sie sowohl in unseren Standardausführungen als auch mit Ihrem individuellen Firmeneindruck.

Qualität: PVC-Folie, weiß, selbstklebend

Lieferform: 4 Einzeletiketten, auf Bogen angestanzt

+ für Prüfplaketten mit Ø= 3 cm

+ auch als Sonderanfertigung erhältlich


Prüfung gemäß DGUV Vorschrift 68

B x H	Material	Lieferform	Nutzen	EUR / BOG 1	50	100	200	K 500
4,0 x 9,5 cm	Folie	Bogen	4	-	-	-	-	-




Prüfung gemäß § ...

B x H	Material	Best.-Nr.
4,0 x 9,5 cm	Folie	**30.3655**




Prüfung gemäß § ...

B x H	Material	Best.-Nr.
4,0 x 9,5 cm	Folie	**30.3667**



Geprüft am ...

B x H	Material	Best.-Nr.
4,0 x 9,5 cm	Folie	**30.3661**




Wartung am ...

B x H	Material	Best.-Nr.
4,0 x 9,5 cm	Folie	**30.0936**



Geprüft nach DGUV...

Material	B x H	Best.-Nr.
Folie	4,0 x 9,5 cm	**30.C2180**



Prüfung gemäß DGUV Vorschrift 68

B x H	Material	Best.-Nr.
4,0 x 9,5 cm	Folie	**30.C2156**



Wartungsnachweis

- laufende Prüfungen können vorgenommen werden
- geeignet für alle regelmäßig zu wartenden Geräte
- reduziert langfristig Ihre Reparaturkosten
- passend für alle Prüfplaketten im 3,0 cm Durchmesser oder kleiner
- **Mindestbestellmenge: 10 Stück**


B x H	Material	Lieferform	Best.-Nr.	EUR 10	100	250	K 500
12,0 x 6,0 cm	Folie	Einzeletikett	**21.0938**	-	-	-	-

Prüfungen für Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftige Anlagen

- generelle Prüfanforderung nach § 3 (6) Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- spezielle Prüfanforderungen z.B. Festlegung von Fristen nach §§ 14 - 16 BetrSichV
- konkretisierende Angaben TRBS 1201 (Technische Regel für Betriebssicherheit)

Die Grundplaketten beinhalten die Angaben des Prüfintervalls sowie entsprechende Platzhalter zur Angabe der Prüfanforderung sowie des Namens des Prüfers. Mit den entsprechenden Prüfplaketten dokumentieren Sie den Zeitpunkt der durchgeführten Prüfung bzw. den Zeitpunkt der nächsten Prüfung.


Qualität: PVC-Folie, weiß, selbstklebend





Grundplaketten Lieferform: 4 Einzeletiketten auf Bogen angestanzt.

Grundplakette - Jahresprüfung gemäß ... durch ...

B x H	Material	Lieferform	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	50	100	K
4,0 x 9,5 cm	Folie	Bogen	**30.C5010**	-	-	-	







Grundplakette - 2-Jahresprüfung gemäß ... durch ...

B x H	Material	Lieferform	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	50	100	K
4,0 x 9,5 cm	Folie	Bogen	**30.C5015**	-	-	-	

Grundplakette - Prüfung Prüfintervall: halbj., jährlich, 2 Jahre ...

B x H	Material	Lieferform	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	50	100	K
4,0 x 9,5 cm	Folie	Bogen	**30.C5020**	-	-	-	

Grundplakette - Prüfung Prüfintervall: 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre ...

B x H	Material	Lieferform	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	50	100	K
4,0 x 9,5 cm	Folie	Bogen	**30.C5025**	-	-	-	



Prüfplakette Halbjahresplakette

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	50	K
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.C1050/..**	-	-	-	-	-	

25|25 26|26 27|27 28|28

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen 1. Prüfjahr.



Prüfplakette Halbjahresplakette jahresübergreifend

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	15	25	50	K
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.C1051/..**	-	-	-	-	-	

25|26 26|27 27|28 28|29

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen 1. Prüfjahr.



25 26 26 27 27 28 28 29

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen 1. Prüfjahr.

SafetyMarking® Mehrjahresprüfplakette

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
2,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	28	**30.3672/..**	-	-	-	-	-
3,0 cm	Dokumentenfolie	Bogen	15	**30.3675/..**	-	-	-	-	-

25 27 26 28 27 29 28 30

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen 1. Prüfjahr.

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Bogen	15	**30.C1060/..**	-	-	-	-	-



25 28 26 29 27 30 28 31

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen 1. Prüfjahr.

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Bogen	15	**30.C1070/..**	-	-	-	-	-



25 29 26 30 27 31 28 32

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen 1. Prüfjahr.

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Bogen	15	**30.C1080/..**	-	-	-	-	-



25 30 26 31 27 32 28 33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen 1. Prüfjahr.

Durch-messer	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
3,0 cm	Dokumen-tenfolie	Bogen	15	**30.C1090/..**	-	-	-	-	-



Kabel-Prüfplaketten mit Jahresfarbe zur Markierung von Kabeln und Leitungen

Produktinfo

Kabelprüfplaketten mit Jahresfarbe

Zur Dokumentation von Inspektionen und zum Aufzeigen von Wartungsintervallen.

Qualität:
- transparente PVC-Folie
- selbstklebend
- mit Laminatfortsatz zur Fixierung am Kabel

Lieferform: Prüfplaketten auf Bogen, einzeln angestanzt

Jahresfarben:

25	26	27	28
braun	gelb	orange	violett

Alle Prüfplaketten dieser Seite erhalten Sie **ab Lager** für eine Vorlaufzeit von **4 Jahren** definiert in obenstehenden Farben.



2025 2026 2027 2028

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der jeweiligen Jahreszahl.



Kabelprüfplakette 2-stellige Jahreszahl

B x H	Material	Liefer-form	Nut-zen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
5,0 x 2,0 cm	Folie	Bogen	16	**30.3700/..**	-	-	-	-	-
10,0 x 2,0 cm	Folie	Bogen	8	**30.3706/..**	-	-	-	-	-

Kabelprüfplakette Nächster 2-stellige Jahreszahl Prüftermin

B x H	Material	Liefer-form	Nut-zen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
5,0 x 2,0 cm	Folie	Bogen	16	**30.0881/..**	-	-	-	-	-
10,0 x 2,0 cm	Folie	Bogen	8	**30.0884/..**	-	-	-	-	-



25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin

B x H	Material	Liefer-form	Nut-zen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
5,0 x 2,0 cm	Folie	Bogen	16	**30.0876/..**	-	-	-	-	-
10,0 x 2,0 cm	Folie	Bogen	8	**30.0879/..**	-	-	-	-	-


Kabelprüfplakette nach DGUV Vorschrift 3

B x H	Material	Liefer-form	Nut-zen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
5,0 x 2,0 cm	Folie	Bogen	16	**30.C3520/..**	-	-	-	-	-
10,0 x 2,0 cm	Folie	Bogen	8	**30.C3525/..**	-	-	-	-	-



25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



Feld zur Selbstbeschriftung

Kabelprüfplakette Geprüft nach ..... DGUV V

B x H	Material	Liefer-form	Nut-zen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
5,0 x 2,0 cm	Folie	Bogen	16	**30.C3510/..**	-	-	-	-	-
10,0 x 2,0 cm	Folie	Bogen	8	**30.C3515/..**	-	-	-	-	-

Kabelprüfplakette zur Selbstbeschriftung

B x H	Material	Liefer-form	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG				K
					1	10	15	25	50
5,0 x 2,0 cm	Folie	Bogen	16	**30.0924**	-	-	-	-	-
10,0 x 2,0 cm	Folie	Bogen	8	**30.0933**	-	-	-	-	-





Sicherheitssiegel

B x H	Material	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	25	K 50
6,5 x 1,5 cm	VOID-Folie	10	**30.0150**	-	-	-	-
6,5 x 1,5 cm	Dokumentenfolie	10	**30.0965**	-	-	-	-

Nicht öffnen! Siegel darf nicht zerstört werden.

B x H	Material	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	25	K 50
6,5 x 1,5 cm	Dokumentenfolie	10	**30.0968**	-	-	-	-





Sicherheitssiegel

B x H	Material	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	25	K 50
6,5 x 1,5 cm	Dokumentenfolie	10	**30.0966**	-	-	-	-

Sicherheitssiegel Gestaltung nach Wahl

B x H	Material	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 10	25	K 50
6,5 x 1,5 cm	Dokumentenfolie	10	**30.0970**	-	-	-

Produktinfo

Sicherheits- und Prüfsiegel

Versorgungseinrichtungen oder Verpackungen vor unbefugtem Zugriff sichern – Manipulation sofort erkennen.
Die Siegel können ohne Zerstörung nicht abgelöst und übertragen werden.

Lieferform: Einzeletiketten, angestanzt auf Bogen



VOID-Folie:
Bei Abziehen erscheint der Schriftzug „VOID" auf der Folie, einmal abgelöst bleibt dieser Schriftzug immer zu erkennen.



Dokumentenfolie:
Zerreißt bei Manipulationsversuch.



1



2



3



1



2



3

Sicherheitssiegel Brandschutz

Artikelname	B x H	Material	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
1 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung	10,5 x 3,0 cm	Dokumentenfolie	5	**30.C9005**		-
2 Feuerlöscher	10,5 x 3,0 cm	Dokumentenfolie	5	**30.C9010**		-
3 Löschschläuche	10,5 x 3,0 cm	Dokumentenfolie	5	**30.C9015**		-

Sicherheitssiegel für Erste Hilfe

Artikelname	B x H	Material	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
1 Augenspülstation	10,5 x 3,0 cm	Dokumentenfolie	5	**30.C9030**		-
2 Erste Hilfe Koffer	10,5 x 3,0 cm	Dokumentenfolie	5	**30.C9035**		-
3 Erste Hilfe Koffer, nächste Prüfung	10,5 x 3,0 cm	Dokumentenfolie	5	**30.C9040**		-



Hinweisschild für Schutzschränke

B x H	Material	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
10,5 x 5,2 cm	Folie	3	**30.C9020**		-
21,0 x 10,5 cm	Folie	1	**21.C9022**		-


Produktinfo

Prüfsiegel für Brandschutz- und Erste-Hilfe-Einrichtungen

- erleichtern die Überprüfung Ihrer Erste-Hilfe- und Brandschutz-Einrichtungen
- geben Sicherheit im Umgang mit der Erste-Hilfe-Ausrüstung
- dienen zur Terminierung der nächsten Prüfung

Material: Dokumentenfolie

Lieferform: 5 Stück pro Bogen



Produktinfo

Prüfplaketten für Großabnehmer

- **Lieferform**: 1000 Stück auf Rolle
- zu besonders attraktiven Preisen
- in 2 Qualitäten

Qualitäten:

- Spezialpapier, selbstklebend
- Folie, selbstklebend in der hochwertigen Standardqualität

Jahresfarben für Prüfplaketten mit Jahresfarben

Qualität: Papier	2025	2026	2027	2028
Qualität: Folie	2025	2026	2027	2028



25 26 27 28

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der jeweiligen Jahreszahl.

Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl in Jahresfarbe

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	6	10	20	50	100	C 200
2,0 cm	Papier	Rolle	1.000	**31.C7000/..**	-	-	-	-	-	-	-	-



25 26 27 28

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der jeweiligen Jahreszahl.

Prüfplakette Jaresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl - violett/weiß

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	6	10	20	50	100	C 200
3,0 cm	PVC-Folie	Rolle	1.000	**31.C7004/..**	-	-	-	-	-	-	-	-



25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Geprüft in Jahresfarbe

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	6	10	20	50	100	C 200
2,0 cm	Papier	Rolle	1.000	**31.C7015/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0 cm	Papier	Rolle	1.000	**31.C7016/..**	-	-	-	-	-	-	-	-

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.




Prüfplakette Geprüft - grün/schwarz

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	6	10	20	50	100	C 200
1,5 cm	Papier	Rolle	1.000	**31.C7017/..**	-	-	-	-	-	-	-	-

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



Prüfplakette Geprüft - weiß/schwarz

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	6	10	20	50	100	C 200
2,0 cm	Papier	Rolle	1.000	**31.C7018/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0 cm	Papier	Rolle	1.000	**31.C7019/..**	-	-	-	-	-	-	-	-

25-30 26-31 27-32 28-33

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.




Qualität: Papier

Qualität: Folie


Prüfplakette Nächster Prüftermin in Jahresfarbe

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	6	10	20	50	100	C 200
1,5 cm	PVC-Folie	Rolle	1.000	**31.C7020/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
2,0 cm	Papier	Rolle	1.000	**31.C7021/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0 cm	Papier	Rolle	1.000	**31.C7022/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0 cm	PVC-Folie	Rolle	1.000	**31.C7023/..**	-	-	-	-	-	-	-	-





Dreieck



Kreis

Kerbzangen

mit einer Maultiefe von 50 mm. Damit ist ein Markieren der Plaketten auf Bogen und Rolle möglich.

Kerbform	Best.-Nr.	EUR B
Dreieck	**90.3651**	-
Kreis	**90.3650**	-



Faserschreiber

Dieser Schreiber wurde genau auf die Bedürfnisse der Industrie abgestimmt: gestochen scharfes Schriftbild, sofort trocknend. Die verwendete Tinte ätzt leicht ein und ist dauerhaft mit der Oberfläche der Etiketten verbunden. **Lieferform: 1 VE = 5 Faserschreiber**

Strichbreite [mm]	Stück [VE]	Farbe	Best.-Nr.	EUR / VE B
0,5	5	schwarz	**90.7210**	-
1	5	schwarz	**90.7211**	-



25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Nächster Prüftermin - violett/weiß

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	6	10	20	50	100	C 200
3,0 cm	PVC-Folie	Rolle	1.000	**31.C7025/..**	-	-	-	-	-	-	-	-



25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Nächster Prüftermin - gelb/schwarz

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	6	10	20	50	100	C 200
1,5 cm	PVC-Folie	Rolle	1.000	**31.C7026/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
1,5 cm	Dokumentenfolie	Rolle	1.000	**31.C7027/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
2,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	1.000	**31.C7028/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0 cm	PVC-Folie	Rolle	1.000	**31.C7029/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0 cm	Dokumentenfolie	Rolle	1.000	**31.C7030/..**	-	-	-	-	-	-	-	-



25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Nächster Prüftermin

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	6	10	20	50	100	C 200
2,0 cm	Papier	Rolle	1.000	**31.C7031/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
2,0 cm	PVC-Folie	Rolle	1.000	**31.C7032/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0 cm	PVC-Folie	Rolle	1.000	**31.C7033/..**	-	-	-	-	-	-	-	-



Qualität: Papier

Qualität: Folie

25-30 26-31 27-32 28-33

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3 in Jahresfarbe

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	6	10	20	50	100	C 200
1,5 cm	PVC-Folie	Rolle	1.000	**31.C7034/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
2,0 cm	Papier	Rolle	1.000	**31.C7035/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0 cm	Papier	Rolle	1.000	**31.C7036/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0 cm	PVC-Folie	Rolle	1.000	**31.C7037/..**	-	-	-	-	-	-	-	-

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	6	10	20	50	100	C 200
2,0 cm	Papier	Rolle	1.000	**31.C7038/..**	-	-	-	-	-	-	-	-

25-30 26-31 27-32 28-33

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



Qualität: Papier





Qualität: Folie



Prüfplakette Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3 in Jahresfarbe

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	6	10	20	50	100	C 200
1,5 cm	PVC-Folie	Rolle	1.000	**31.C7040/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
2,0 cm	Papier	Rolle	1.000	**31.C7041/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0 cm	Papier	Rolle	1.000	**31.C7042/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0 cm	PVC-Folie	Rolle	1.000	**31.C7043/..**	-	-	-	-	-	-	-	-



25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3 - violett/weiß

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	6	10	20	50	100	C 200
3,0 cm	PVC-Folie	Rolle	1.000	**31.C7045/..**	-	-	-	-	-	-	-	-



25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3 - weiß/schwarz

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	6	10	20	50	100	C 200
3,0 cm	PVC-Folie	Rolle	1.000	**31.C7049/..**	-	-	-	-	-	-	-	-




25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Elektr. Geprüft in Jahresfarbe

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	6	10	20	50	100	C 200
2,0 cm	Papier	Rolle	1.000	**31.C7050/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0 cm	Papier	Rolle	1.000	**31.C7051/..**	-	-	-	-	-	-	-	-



Qualität: Papier

Qualität: Folie

25-29 26-30 27-31 28-32

25-29 26-30 27-31 28-32

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG - gelb/schwarz

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	6	10	20	50	100	C 200
2,0 cm	Papier	Rolle	1.000	**31.C7052/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
2,0 cm	PVC-Folie	Rolle	1.000	**31.C7053/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0 cm	Papier	Rolle	1.000	**31.C7054/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0 cm	PVC-Folie	Rolle	1.000	**31.C7055/..**	-	-	-	-	-	-	-	-



25-29 26-30 27-31 28-32

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Nächster Prüftermin - ELEKTRO-Prüfung - durchgeführt durch - gelb/schwarz

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	6	10	20	50	100	C 200
2,0 cm	Papier	Rolle	1.000	**31.C7056/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0 cm	Papier	Rolle	1.000	**31.C7057/..**	-	-	-	-	-	-	-	-



24-28 25-29 26-30 27-31

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

Prüfplakette Nächster Prüftermin - Geprüft gemäß VDE - durchgeführt durch - gelb/schwarz

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	3	6	10	20	50	100	C 200
2,0 cm	Papier	Rolle	1.000	**31.C7058/..**	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0 cm	Papier	Rolle	1.000	**31.C7059/..**	-	-	-	-	-	-	-	-

Prüfplakette aus Graspapier

Die nachhaltige Alternative. Graspapier wird aus dem nachwachsenden Rohstoff der gewöhnlichen Grasfaser hergestellt, welcher rein mechanisch ohne Einsatz von Chemikalien aufbereitet wird.

Die besondere Optik und Haptik des Papiers sind neben der Nachhaltigkeit weitere herausstellbare Produkteigenschaften.

Geeignet für den Inneneinsatz bei Temperaturen von -40° bis + 80° C.

25-29 26-30 27-31 28-32

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



Prüfplakette Nächster Prüftermin aus Graspapier

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle	K
3,0 cm	Graspapier	Rolle	1.000	**1000175/..**		-

25-29 26-30 27-31 28-32

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



Prüfplakette Nächster Prüftermin aus Graspapier

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
2,0 cm	Graspapier	Bogen	28	**1000163/..**		-
2,0 cm	Graspapier	Rolle	500	**1000164/..**		-
3,0 cm	Graspapier	Bogen	15	**1000165/..**		-
3,0 cm	Graspapier	Rolle	500	**1000166/..**		-

2025 2026 2027 2028

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.





Prüfplakette Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl aus Graspapier

Durchmesser	Material	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
1,5 cm	Graspapier	Bogen	40	**1000168/..**		-
2,0 cm	Graspapier	Bogen	28	**1000170/..**		-
2,0 cm	Graspapier	Rolle	500	**1000171/..**		-
3,0 cm	Graspapier	Rolle	500	**1000173/..**		-

MADE IN GERMANY




Dreieck


Kreis

Kerbzangen

mit einer Maultiefe von 50 mm. Damit ist ein Markieren der Plaketten auf Bogen und Rolle möglich.


Kerbform	Best.-Nr.	EUR	B
Dreieck	**90.3651**		-
Kreis	**90.3650**		-



Faserschreiber

Dieser Schreiber wurde genau auf die Bedürfnisse der Industrie abgestimmt: gestochen scharfes Schriftbild, sofort trocknend. Die verwendete Tinte ätzt leicht ein und ist dauerhaft mit der Oberfläche der Etiketten verbunden. **Lieferform: 1 VE = 5 Faserschreiber**

Strichbreite [mm]	Stück [VE]	Farbe	Best.-Nr.	EUR / VE	B
0,5	5	schwarz	**90.7210**		-
1	5	schwarz	**90.7211**		-



310.3760



310.3761



310.3762



310.3764

Etiketten zur Qualitätssicherung

- eindeutige und schnelle Identifizierung des Fertigungszustandes
- hohe Aufmerksamkeit durch Verwendung von Tagesleuchtfarben
- schnelles und einfaches Anbringen
- keine Produktschädigung, da rückstandslos ablösbar

Qualität: hochwertige Papieretiketten, selbstklebend

Lieferform: 500 Stück auf Rolle

Text	Farbe	B x H	Best.-Nr.	EUR / Rolle	C
Geprüft	grün	5,0 x 2,0 cm	**31.3760**		-
Freigegeben	grün	5,0 x 2,0 cm	**31.3761**		-
Gesperrt	rot	5,0 x 2,0 cm	**31.3762**		-
Defekt	rot	5,0 x 2,0 cm	**31.3764**		-

QS-Etiketten, auf Rolle

Qualität: Leuchtpapier, selbstklebend, wiederablösbar

Lieferform: 500 Etiketten auf Rolle

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Symbol-Nr.

wiederablösbar





.../01



.../02



.../03 **Abb.: Originalgröße**



.../04



.../05



.../06

B x H	Materialgruppe	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle	A
4,0 x 4,0 cm	Spezialpapier Rolle	Rolle	500	**32.3516/..**		-

Papieretiketten zur Qualitätssicherung, auf Rolle

Qualität: Papier, selbstklebend, ablösbar oder permanent haftend

Lieferform: 500 Stück auf Rolle



.../01



.../02



.../03



.../07



.../08

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Eigenschaft	Best.-Nr.	EUR / Rolle	A
4,0 cm	Spezialpapier Rolle	500	selbstklebend | ablösbar	**32.3509/..**		-
4,0 cm	Spezialpapier Rolle	500	selbstklebend | permanent	**32.3512/..**		-

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Symbol-Nr.


Qualitätsetiketten

Qualität: PVC-Folie mit Lochung

Lieferform: 1 VE = 25 Stück

SafetyMarking® Qualitätskennzeichnung Etiketten

B x H	Best.-Nr.	EUR / VE	K
1 9,0 x 4,8 cm	**90.3541**		-
2 9,0 x 4,8 cm	**90.3542**		-
3 9,0 x 4,8 cm	**90.3543**		-
4 9,0 x 4,8 cm	**90.3544**		-



1 2 3 4

Kabelbinder


14,0 x 0,36 cm, 1 VE = 100 Stück

Best.-Nr.	EUR / VE	B
90.3913		-

Zweiteilige Kennzeichnungsetiketten, auf Rolle

Qualität: Papier beschichtet, oberes Etikett abziehbar, unteres Etikett permanent haftend
Lieferform: 250 Stück auf Rolle

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Symbol-Nr.



.../02 .../03 .../05

B x H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle	A
4,0 x 3,0 cm	Spezialpapier Rolle	250	**32.3518/..**		-



QS-Etiketten für Bemerkungen, auf Rolle

Qualität: Leuchtpapier, selbstklebend, permanent
Lieferform: 250 Etiketten auf Rolle



.../01 .../02

permanent

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Symbol-Nr.

B x H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle	A
10,0 x 5,0 cm	Spezialpapier Rolle	250	**32.3517/..**		-

Klebebänder zur Qualitätskontrolle

Ideal zur Kennzeichnung des Prüfzustandes bei großvolumigen Produkten.

Material: PVC-Folie, selbstklebend
Lieferform: Rollenware – 66 m lang, 5,0 cm hoch

ideal für großvolumige Produkte





Farbe	Länge	Breite	Best.-Nr.	EUR	K
orange	66,0 m	5,0 cm	**35.3773**		-
rot	66,0 m	5,0 cm	**35.3772**		-



Qualitätskennzeichnung


Qualitätskennzeichnungs-Etiketten als Begleiter Ihrer Produkte im Fertigungsprozess.

Die Etiketten im praktischen Bogenformat lassen sich einfach und schnell anbringen und ermöglichen der Qualitätssicherung eine schnelle Identifizierung des jeweiligen Fertigungsstandes Ihrer Produkte.

Qualität: PE-Folie, selbstklebend

Lieferform: 1 VE = 10 Bogen à 12 Stück (= 120 Stück), Preise gelten für 1 VE

B x H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / K	1	3	10
4,0 x 3,0 cm	Folie Bogen	12	**30.3698/..**		-	-	-
4,0 x 3,0 cm	Folie Rolle	500	**31.3698/..**		-	-	-



.../12



.../11



.../10



.../18



.../14




.../16



.../15



.../13



Klebepunkte zur Qualitätskontrolle

- schnelle Identifizierung des Fertigungszustandes
- schnelles und einfaches Anbringen
- beschreibbar

Qualität: PVC-Folie, selbstklebend, leicht ablösbar
Größe: 3,0 cm Durchmesser
Lieferform: 15 Stück auf Bogen

Text	Durch-messer	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	1	10	25
Geprüft	3,0 cm	Folie Bogen	15	**30.0984**		-	-	-
Freigegeben	3,0 cm	Folie Bogen	15	**30.0988**		-	-	-
Gesperrt	3,0 cm	Folie Bogen	15	**30.1001**		-	-	-



1



2



3



4

Etiketten zur Feststellung der Qualitätsprüfung

Universal für alle Güter einsetzbar. Selbstklebende, beschreibbare PVC-Folie.
Format: 7,0 x 10,0 cm · **Lieferform:** Einzeletikett
Verpackungseinheit: 50 Stück, Preise gelten per VE bei Abnahme einer Sorte.

Artikelname	Best.-Nr.	EUR / VE	1	5	10
1 Qualitätskontrolle Freigabe	**21.1016**		-	-	-
2 Qualitätskontrolle Geprüft	**21.1013**		-	-	-
3 Qualitätskontrolle Gesperrt	**21.1003**		-	-	-
4 Qualitätskontrolle Zur Nacharbeit	**21.1009**		-	-	-

Individuelle Gestaltung

Wir fertigen Qualitätsetiketten nach Ihren Vorgaben:


Bitte bei der Bestellung angeben:
- **Größe des Inventarschildes**
- **Grund-, Schrift- und/oder Logofarbe**
- **Skizze** mit Text und ggf. Logo beifügen

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 243.





.../00 .../01 .../02



.../03 .../04 .../05 .../06



.../07 .../08 .../09 .../10

Nummerierte Lageretiketten

Qualität: Papier, permanent haftend
Lieferform: 500 Stück auf Rolle

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
4,0 cm	Spezialpapier Rolle	500	**32.3520/..**		-




Etikettenaufkleber mit Jahreszahlen

Qualität: Papier, permanent haftend
Lieferform: 500 Stück auf Rolle

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Jahreszahl (akt. Zeitraum: 23 – 27)


Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
4,0 cm	Spezialpapier Rolle	**32.D0050/..**		-



Geprüft - zur zusätzlichen Selbstbeschriftung

B x H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
5,2 x 2,6 cm	Folie Bogen	9	**30.3679**		-

.../01



.../03 .../04 .../05 .../06

Fortlaufend nummerierte Lageretiketten

Qualität: Papier, permanent haftend
Lieferform: 1000 Stück auf Rolle

Durchmesser	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.
4,0 cm	Spezialpapier Rolle	1.000	**32.3538/..**

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Symbol-Nr.



Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Versions-Nr.


Nummerierte Etiketten auf Rolle

2 Rollen a 500 Stück, Zahlen: 1-1000

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle	K
3,1 × 2,2 cm	Spezialpapier Rolle	1.000	**32.3549/..**		-


Inventuretiketten Inventur

Selbstklebende Inventuretiketten helfen bei der jährlichen Inventur, erfasste von nicht erfassten Beständen zu unterscheiden
- durch die 4 Farben können unterschiedliche Bearbeitungsstände gekennzeichnet werden
- selbstklebend und gut sichtbar
- lassen sich problemlos und ohne Rückstände wieder entfernen
- für den Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz geeignet
- modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
- Qualität Made in Germany



Farbe	Durchmesser	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle	K
nach Wahl	3,0 cm	500	**31.1877/..**		-

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Versions-Nr.



Inventuretiketten Inventur

Durchmesser	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	10	30	50	K
3,0 cm	Rolle	500	**31.1817/..**	-	-	-	-	



Farbe	Durchmesser	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle	K
rot	3,0 cm	500	**31.1872/..**		-
grün	3,0 cm	500	**31.1864/..**		-
gelb	3,0 cm	500	**31.1863/..**		-
blau	3,0 cm	500	**31.1862/..**		-



Farbe	Durchmesser	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle	K
rot	3,0 cm	500	**31.1855/..**		-
grün	3,0 cm	500	**31.1849/..**		-
gelb	3,0 cm	500	**31.1819/..**		-
blau	3,0 cm	500	**31.1818/..**		-

Bestellhinweis

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der gewünschten Jahreszahl. **Aktueller Bestellzeitraum:** 23 – 25



Farbe	Durchmesser	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle	K
rot	3,0 cm	500	**31.1861/..**		-
grün	3,0 cm	500	**31.1860/..**		-
gelb	3,0 cm	500	**31.1859/..**		-
blau	3,0 cm	500	**31.1858/..**		-



Farbe	Durchmesser	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle	K
gelb	3,0 cm	500	**31.1874/..**		-
grün	3,0 cm	500	**31.1875/..**		-
rot	3,0 cm	500	**31.1876/..**		-
blau	3,0 cm	500	**31.1873/..**		-

Inventarschilder

Aus fälschungssicherer Dokumentenfolie mit stark haftendem Kleber. Neutrale Ausführung. In verschiedenen Grundfarben mit weißem Beschriftungsfeld. Die Lieferung erfolgt in handlichen Bogen mit angestanzten Einzelschildern. Die Beschriftung kann mit einem wasserfesten Spezialfaserschreiber durchgeführt werden.

Bestellhinweis


Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Farbnummer.



01 02 03 04

Inventar-Nr.:


Material	B × H	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG 1	10	20	30	50	K 100
Dokumentenfolie	4,0 × 3,0 cm	12	**30.1754/..**	-	-	-	-	-	-



01 02 03

Inventar

Material	B × H	Nutzen	Best.-Nr.	EUR 1	10	20	30	50	K 100
Dokumentenfolie	4,0 × 3,0 cm	12	**30.1758/..**	-	-	-	-	-	-
Dokumentenfolie	4,0 × 3,0 cm	500	**31.1758/..**	-	-	-	-	-	-
PVC	4,0 × 3,0 cm	500	**31.1729/..**	-	-	-	-	-	-



01 02 03 04

Eigentum

Material	B × H	Nutzen	Best.-Nr.	EUR 1	10	20	30	50	K 100
Dokumentenfolie	4,0 × 3,0 cm	12	**30.1025/..**	-	-	-	-	-	-
Dokumentenfolie	4,0 × 3,0 cm	500	**31.1025/..**	-	-	-	-	-	-
PVC	4,0 × 3,0 cm	500	**31.1744/..**	-	-	-	-	-	-



01 02 03 04

Inventar-Nr.:


Material	B × H	Nutzen	Best.-Nr.	EUR 1	10	15	25	50	K 100
Dokumentenfolie	4,0 × 1,5 cm	20	**30.1742/..**	-	-	-	-	-	-
Dokumentenfolie	4,0 × 2,0 cm	500	**31.2476/..**	-	-	-	-	-	-
PVC	4,0 × 2,0 cm	500	**31.1827/..**	-	-	-	-	-	-



01 02 03 04

Geräte-Nr.:

Material	B × H	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	10	K 30
PVC	4,0 × 2,0 cm	500	**31.1836/..**	-	-	-
Dokumentenfolie	4,0 × 2,0 cm	500	**31.2485/..**	-	-	-



01 02 03 04

Inventar-Nr.:

Material	B × H	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	10	K 30
Dokumentenfolie	4,0 × 3,0 cm	500	**31.2484/..**	-	-	-
PVC	4,0 × 3,0 cm	500	**31.1835/..**	-	-	-

Individuelle Gestaltung

Material: Dokumentenfolie, selbstklebend (selbstzerstörend bei Ablöseversuch)
Grundfarbe: weiß, **Lieferform:** Einzeletiketten, angestanzt auf Bogen

Mehrfarbigkeit möglich

Bitte bei der Bestellung angeben:
- **Größe des Inventarschildes**
- **Grund-, Schrift- und/oder Logofarbe**
- **Skizze** mit Text und ggf. Logo beifügen

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 248

Druckfarben:

rot, gelb, grün, blau, hellblau, orange, violett, braun, schwarz



Hochwertige Kennzeichnung für Lager und Betrieb



Kombipackungen Buchstaben A – Z aus PVC-Folie


1 Kombipackung Buchstaben enthält 26 Bogen:
- pro Buchstabe ein Bogen

B x H	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / VE	A
1,4 x 1,9 cm	832	**90.7058**		-
2,2 x 3,8 cm	260	**90.7059**		-
2,2 x 5,7 cm	260	**90.7062**		-
3,8 x 8,9 cm	156	**90.7089**		-

Kombipackungen Ziffern 1 – 0 aus PVC-Folie

1 Kombipackung Ziffern enthält 25 Bogen, pro Zahl ein Bogen:
- je 3 Bogen mit den Ziffern: 1 / 2 / 3 / 4 / 5
- je 2 Bogen mit den Ziffern: 6 / 7 / 8 / 9 / 0

B x H	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / VE	A
1,4 x 1,9 cm	800	**90.7054**		-
2,2 x 3,8 cm	250	**90.7055**		-
2,2 x 5,7 cm	250	**90.7056**		-
3,8 x 8,9 cm	150	**90.7057**		-



Schildfix®

Selbstklebende Beschriftungsfenster zur Kennzeichnung von Ablagekörben, Regalen, technischen Geräten etc. 20,0 cm breit, variabel zuschneidbar, seitlich offen.
Mit EDV-beschriftbaren Einsteckschildern.

Breite	Höhe	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	A
20,0 cm	1,0 cm	10	**DI8010**		-
20,0 cm	1,5 cm	10	**DI8015**		-
20,0 cm	2,0 cm	10	**DI8020**		-
20,0 cm	3,0 cm	5	**DI8030**		-
20,0 cm	4,0 cm	5	**DI8040**		-



Scanfix

wie Schildfix®, jedoch seitlich und oben offen. Ideal für die Preis- und Artikel-auszeichnung. Mit EDV-beschriftbaren Einsteckschildern.

Breite	Höhe	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	A
20,0 cm	2,0 cm	5	**DI8044**		-
20,0 cm	3,0 cm	5	**DI8045**		-
20,0 cm	4,0 cm	5	**DI8046**		-



Permaflex® C-Profil Beschriftungsstreifen

- weiß
- vorperforiert
- zum Einschieben

Material: Karton
Länge: 30,5 cm

Artikelname	Höhe	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / VE	A
C-10	0,7 cm	Bogen	27	**90.3183**		-
C-15	1,2 cm	Bogen	16	**90.3184**		-
C-20	1,7 cm	Bogen	11	**90.3185**		-
C-25	2,2 cm	Bogen	9	**90.3186**		-
C-30	2,7 cm	Bogen	7	**90.3187**		-
C-40	3,7 cm	Bogen	5	**90.3188**		-
C-50	4,7 cm	Bogen	4	**90.3189**		-



Permaflex® C-Profil transparente Abdeckstreifen

- DIN A4 Bogen
- vorperforiert
- zum Einschieben

Material: PVC (transparent)
Länge: 30,5 cm

Artikelname	Höhe	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / VE	A
C-10	0,7 cm	Bogen	27	**90.3190**		-
C-15	1,2 cm	Bogen	16	**90.3191**		-
C-20	1,7 cm	Bogen	11	**90.3192**		-
C-25	2,2 cm	Bogen	9	**90.3193**		-
C-30	2,7 cm	Bogen	7	**90.3194**		-
C-40	3,7 cm	Bogen	5	**90.3195**		-
C-50	4,7 cm	Bogen	4	**90.3196**		-

Permaflex® C-Profil als Rollenware


Flexible magnetische Etikettenprofile zur individuellen Beschriftung und Kennzeichnung von Regalen und Planungstafeln.

- flexibel
- länge individuell anpassbar
- magnetisch
- einfache und schnelle Montage
- 1 Rolle = 10,0 m

Zubehör:
Kartonstreifen und Abdeckstreifen aus klarem Kunststoff passend für die Formate der C-Profile.

Artikelname	Länge	Breite	Best.-Nr.	EUR / Rolle	A
C-10	10 m	1,0 cm	**90.3101**		-
C-15	10 m	1,5 cm	**90.3102**		-
C-20	10 m	2,0 cm	**90.3103**		-
C-25	10 m	2,5 cm	**90.3104**		-
C-30	10 m	3,0 cm	**90.3105**		-
C-40	10 m	4,0 cm	**90.3106**		-
C-50	10 m	5,0 cm	**90.3107**		-






Magnetfolien-Zuschnitte aus Permaflex®

B x H	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	A
7,0 x 2,0 cm	100	**90.3071**		-
8,0 x 2,5 cm	100	**90.3072**		-
10,0 x 3,0 cm	100	**90.3073**		-
10,0 x 4,0 cm	100	**90.3074**		-
10,0 x 5,0 cm	100	**90.3075**		-

z.B. zur Beschriftung mit wischfesten Faserschreibern



Magnetfolien-Rollenware aus Permaflex®

Rollenlänge: 15,0 m

B x H	Best.-Nr.	EUR	A
2,0	**90.3076**		-
3,0	**90.3077**		-
4,0	**90.3078**		-
5,0	**90.3079**		-

Materialstärke: 0,85 mm
Standardfarbe: weiß

Individuelle Gestaltung

Für eine schnelle und korrekte Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

1. **Ihre individuelle Text- bzw. Druckvorlage**
2. **Beginn der fortlaufenden Nummerierung**
3. **Bezeichnung des Barcodes**
   (z.B. Code39 oder Code128)
4. **Material**
   (selbstklebende Folie oder Kunststoff)
5. **Ihre Wünsche bzgl. Grund-/Schriftfarbe**
   (weiß/schwarz, gelb/schwarz)
6. **Ausführung** mit oder ohne Rand
7. **Abmessung**
8. **Stückzahl**

Faserschreiber

Dieser Schreiber wurde genau auf die Bedürfnisse der Industrie abgestimmt: gestochen scharfes Schriftbild, sofort trocknend. Die Tinte ätzt leicht ein und ist dauerhaft mit der Oberfläche der Etiketten verbunden.


Lieferform: 1 VE = 5 Faserschreiber



+ ätzende Tinte

Strichbreite [mm]	Stück [VE]	Farbe	Best.-Nr.	EUR / VE	B
0,5	5	schwarz	**90.7210**		-
1	5	schwarz	**90.7211**		-


1


2


3

Packstückorientierung - Vor Nässe schützen

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR A
1 7,4 × 10,5 cm	Folie Rolle	500	**31.2232**	-
1 7,4 × 10,5 cm	Spezialpapier Rolle	500	**32.2232**	-
1 7,4 × 10,5 cm	Folie		**21.2232**	-
1 14,8 × 21,0 cm	Folie		**21.2234**	-

Paketaufkleber - Oben


B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR A
2 7,4 × 10,5 cm	Folie Rolle	500	**31.2236**	-
2 7,4 × 10,5 cm	Spezialpapier Rolle	500	**32.2236**	-
2 7,4 × 10,5 cm	Folie		**21.2236**	-
2 14,8 × 21,0 cm	Folie		**21.2238**	-

Packstückorientierung - Vorsicht zerbrechlich

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR A
3 7,4 × 10,5 cm	Folie Rolle	500	**31.2240**	-
3 7,4 × 10,5 cm	Spezialpapier Rolle	500	**32.2240**	-
3 7,4 × 10,5 cm	Folie		**21.2240**	-
3 14,8 × 21,0 cm	Folie		**21.2242**	-


1


2


3



4



5




6

Versandgut- und Verpackungsetiketten 7,4 x 10,5 cm

Qualtät: Leuchtpapier, permanent haftend

Artikelname	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle	K
1 Vorsicht zerbrechlich	Spezialpapier Rolle	500	**32.D0027**		-
2 Verpackungsetikett	Spezialpapier Rolle	500	**32.D0028**		-
3 Oben	Spezialpapier Rolle	500	**32.D0029**		-
4 VORSICHT! Nicht werfen!	Spezialpapier Rolle	500	**32.D0031**		-
5 Lieferung besteht aus ... Teilen	Spezialpapier Rolle	500	**32.D0032**		-
6 Vor Frost schützen!	Spezialpapier Rolle	500	**32.D0033**		-


1


2


3

Paketaufkleber - Vor Nässe schützen - aus Graspapier

B × H	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR K
7,4 × 10,5 cm	Einzelstück	1	**1000179**	-
7,4 × 10,5 cm	Rolle	500	**1000178**	-

Paketaufkleber - Oben - aus Graspapier

B × H	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR K
7,4 × 10,5 cm	Einzelstück	1	**1000177**	-
7,4 × 10,5 cm	Rolle	500	**1000176**	-

Paketaufkleber - Vorischt zerbrechlich - aus Graspapier

B × H	Lieferform	Nutzen	Best.-Nr.	EUR K
7,4 × 10,5 cm	Einzelstück	1	**1000181**	-
7,4 × 10,5 cm	Rolle	500	**1000180**	-



1



2



4



3



6



7



8



5

Verpackungsetiketten

Qualtät: Folie, selbstklebend
Lieferform: 100 Stück per VE

B x H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / VE	K
1 10,0 x 5,0 cm	Folie	100	**21.D2501**	**19,80**	
2 10,0 x 5,0 cm	Folie	100	**21.D2502**	**19,80**	
3 10,0 x 5,0 cm	Folie	100	**21.D2503**	**19,80**	
4 10,0 x 5,0 cm	Folie	100	**21.D2504**	**19,80**	
5 10,0 x 5,0 cm	Folie	100	**21.D2505**	**19,80**	
6 10,0 x 5,0 cm	Folie	100	**21.D2506**	**19,80**	
7 10,0 x 5,0 cm	Folie	100	**21.D2507**	**19,80**	
8 10,0 x 5,0 cm	Folie	100	**21.D2508**	**19,80**	



[1] Heizöl und Diesel



[2] Benzin

Gefahrgut-Aufkleber mit UN-Nummer
Die GGVS/ADR verlangt, dass jedes Versandstück deutlich und dauerhaft mit der Kennzeichnungsnummer des Gutes versehen ist, die auch dem Beförderungspapier entspricht.

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR				A
			1	25	50	100	250
[1] 14,0 × 5,0 cm	Folie	**21.2266**	-	-	-	-	-
[2] 14,0 × 5,0 cm	Folie	**21.3365**	-	-	-	-	-



Verpackungsetiketten UN 3480 für Lithium-Ionen-Batterien

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			C
				1	5	10	25
10,0 × 10,0 cm	Folie	1	**21.D2569**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie Rolle	100	**31.D2570**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie Rolle	500	**31.D2571**	-	-	-	-



Verpackungsetiketten UN 3480 für Lithium-Ionen-Batterien -
mit Text nach Wahl

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			K
				1	5	10	25
10,0 × 10,0 cm	Folie	1	**21.D2541**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie Rolle	100	**31.D2540**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie Rolle	500	**31.D2539**	-	-	-	-



Verpackungsetiketten UN 3481
für Lithium-Ionen-Batterien mit oder in Ausrüstungen verpackt

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			C
				1	5	10	25
10,0 × 10,0 cm	Folie	1	**21.D2572**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie Rolle	1	**31.D2573**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie Rolle	500	**31.D2574**	-	-	-	-



Verpackungsetiketten UN 3481 für Lithium-Ionen-Batterien mit oder in Ausrüstungen verpackt -
mit Text nach Wahl

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			K
				1	5	10	25
10,0 × 10,0 cm	Folie	1	**21.D2547**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie Rolle	100	**31.D2546**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie Rolle	500	**31.D2545**	-	-	-	-



Verpackungsetiketten UN 3090
für Lithium-Metall-Batterien

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			C
				1	5	10	25
10,0 × 10,0 cm	Folie	1	**21.D2563**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie Rolle	100	**31.D2564**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie Rolle	500	**31.D2565**	-	-	-	-



Verpackungsetiketten UN 3481 für Lithium-Ionen-Batterien mit oder in Ausrüstungen verpackt -
mit Text nach Wahl

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			K
				1	5	10	25
10,0 × 10,0 cm	Folie	1	**21.D2547**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie Rolle	100	**31.D2546**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie Rolle	500	**31.D2545**	-	-	-	-



Verpackungsetiketten UN 3091
für Lithium-Metall-Batterien mit oder in Ausrüstungen verpackt

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			C
				1	5	10	25
10,0 × 10,0 cm	Folie	1	**21.D2566**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie Rolle	100	**31.D2567**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie Rolle	500	**31.D2568**	-	-	-	-



Verpackungsetiketten UN 3091 für Lithium-Metall-Batterien mit oder in Ausrüstungen verpackt -
mit Text nach Wahl

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR			K
				1	5	10	25
10,0 × 10,0 cm	Folie	1	**21.D2559**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie Rolle	100	**31.D2558**	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	Folie Rolle	500	**31.D2557**	-	-	-	-

Produktinfo

Gefahretiketten nach GGVSEB/ADR, RID und IATA (Luftfahrt)

Die Gefahretiketten mit den englischsprachigen Texten dienen vornehmlich der Kennzeichnung von Verpackungen im Luftverkehr (IATA/ICAO).

Für Straße und Schiene können sowohl die textneutralen als auch die Gefahrzettel mit zusätzlichen Texten eingesetzt werden. Es dürfen ausschließlich Texte verwendet werden, die Aussagen über die Art der Gefahr und die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen enthalten.





Gefahrzettel Klasse 1 -
Explosive Stoffe und Gegenstände + Zusatztext

Gefahrzettel Klasse 1 - Explosive Stoffe und Gegenstände + Zusatztext

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2211**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2211**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2210**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2210**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2210**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 2.1 -
Entzündbare Gase

Gefahrzettel Klasse 2.1 - Entzündbare Gase

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2213**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2213**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2212**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2212**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2212**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 2.2 -
Nicht entzündbare Gase, nicht giftige Gase

Gefahrzettel Klasse 2.2 - Nicht entzündbare Gase, nicht giftige Gase

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2215**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2215**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2214**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2214**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2214**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 2.2 -
Nicht entzündbare Gase, nicht giftige Gase + Zusatztext

Gefahrzettel Klasse 2.2 - Nicht entzündbare Gase, nicht giftige Gase + Zusatztext

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2217**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2217**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2216**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2216**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2216**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 3 -
Entzündbare flüssige Stoffe

Gefahrzettel Klasse 3 - Entzündbare flüssige Stoffe

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2219**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2219**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2218**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2218**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2218**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 3 -
Entzündbare flüssige Stoffe + Zusatztext

Gefahrzettel Klasse 3 - Entzündbare flüssige Stoffe + Zusatztext

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2221**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2221**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2220**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2220**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2220**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 3 -
Entzündbare flüssige Stoffe + Zusatztext

Gefahrzettel Klasse 3 - Entzündbare flüssige Stoffe + Zusatztext

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2223**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2223**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2222**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2222**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2222**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 3 -
Entzündbare flüssige Stoffe + Zusatztext

Gefahrzettel Klasse 3 - Entzündbare flüssige Stoffe + Zusatztext

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2225**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2225**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2224**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2224**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2224**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 4.1 -
Entzündbare, feste Stoffe

Gefahrzettel Klasse 4.1 - Entzündbare, feste Stoffe

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2229**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2229**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2228**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2228**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2228**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 4.1 -
Entzündbare, feste Stoffe + Zusatztext

Gefahrzettel Klasse 4.1 - Entzündbare, feste Stoffe + Zusatztext

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2227**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2227**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2226**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2226**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2226**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 4.2 -
Selbstentzündliche Stoffe

Gefahrzettel Klasse 4.2, Selbstentzündliche Stoffe

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2231**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2231**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2230**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2230**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2230**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 4.3 -
Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

Gefahrzettel Klasse 4.3 - Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2271**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2271**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2270**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2270**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2270**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 5.1 -
Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe

Gefahrzettel Klasse 5.1 - Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2273**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2273**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2272**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2272**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2272**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 5.2 -
Organische Peroxide

Gefahrzettel Klasse 5.2 - Organische Peroxide

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2275**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2275**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2274**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2274**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2274**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel -
Klasse 6.1, Giftige Stoffe

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2277**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2277**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2276**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2276**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2276**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 6.1 -
Giftige Stoffe + Zusatztext

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2281**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2281**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2280**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2280**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2280**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 6.2 -
Ansteckungsgefährliche Stoffe

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2283**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2283**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2282**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2282**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2282**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 7D -
Radioaktive Stoffe

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2285**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2285**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2284**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2284**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2284**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 8 -
Ätzende Stoffe

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2287**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2287**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2286**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2286**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2286**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 8 -
Ätzende Stoffe + Zusatztext

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2289**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2289**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2288**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2288**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2288**	**K**	-	-	-	-




Gefahrzettel Klasse 9 -
Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2291**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2291**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2290**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2290**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2290**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 9A -
Lithiumbatterien

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2293**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2293**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2292**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2292**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2292**	**K**	-	-	-	-



Gefahrgut-Zusatzzettel -
LQ (limited quantity)

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2295**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2295**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2294**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2294**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2294**	**K**	-	-	-	-



Gefahrgut-Zusatzzettel -
Umweltgefährdende Stoffe

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2297**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2297**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2296**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2296**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2296**	**K**	-	-	-	-



Gefahrgut-Zusatzzettel - UN 1202 -
Dieselkraftstoff beziehungsweise leichtes Heizöl

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2301**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2301**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2300**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2300**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2300**	**K**	-	-	-	-



Gefahrgut-Zusatzzettel - UN 1202 -
Benzin oder Ottokraftstoff

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2303**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2303**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2302**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2302**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2302**	**K**	-	-	-	-



Gefahrgut-Zusatzzettel - UN 3082 -
Umweltgefährdender Stoff, flüssig nicht anders genannt

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2309**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2309**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2308**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2308**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2308**	**K**	-	-	-	-



Gefahrgut-Zusatzzettel - UN 3480 -
Lithium-Ionen-Batterien (ohne Gerät)

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2305**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2305**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2304**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2304**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2304**	**K**	-	-	-	-



Gefahrgut-Zusatzzettel - UN 3481 -
Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstungen oder mit
Ausrüstung verpackt

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2307**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2307**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2306**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2306**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2306**	**K**	-	-	-	-



Gefahrgut-Zusatzzettel -
UN + Freifeld zur Selbstbeschriftung

B × H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
10 × 10 cm	Folie		**21.2299**	**A**	-	-	-	-
10 × 10 cm	Folie Rolle	500	**31.2299**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Folie		**21.2298**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie		**36.2298**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC		**43.2298**	**K**	-	-	-	-



selbstklebend

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
außen 6,0 cm / innen 3,0 cm	PROTECT-Folie	**39.1825**		-
außen 6,0 cm / innen 3,0 cm	Hart-PVC	**43.1825**		-
außen 8,5 cm / innen 2,3 cm	PROTECT-Folie	**39.1826**		-
außen 8,5 cm / innen 2,3 cm	Hart-PVC	**43.1826**		-



selbstklebend

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
außen 6,0 cm / innen 3,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0664**		-
außen 6,0 cm / innen 3,0 cm	Hart-PVC	**43.0664**		-
außen 7,5 cm / innen 2,3 cm	PROTECT-Folie	**39.0662**		-
außen 7,5 cm / innen 2,3 cm	Hart-PVC	**43.0662**		-
außen 8,5 cm / innen 2,3 cm	PROTECT-Folie	**39.0663**		-
außen 8,5 cm / innen 2,3 cm	Hart-PVC	**43.0663**		-

Informationen zu Protect-Schildern erhalten Sie auf Seite 160.



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Magnetfolie	**36.1026**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Magnetfolie	**36.1027**		-





Rückseite

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR / VE	K
7,6 x 14,7 cm	Polystyrol	**41.1456**		-



Rückseite

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR / VE	K
7,6 x 14,7 cm	Polystyrol	**41.1454**		-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR / VE	K
7,6 x 14,7 cm	Polystyrol	**41.1450**		-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR / VE	K
7,6 x 14,7 cm	Polystyrol	**41.1452**		-

Produktinfo


Wartungsanhänger


Beidseitig bedruckt mit Symbol und selbst zu beschriftenden Feldern. Zur individuellen Absicherung von Maschinen und elektrischen Einrichtungen.

Verpackungseinheit: 10 Stück, inkl. Befestigungsbänder

(Preise gelten für 1 VE)

PVC-Folie





SafetyMarking® TIPP

Drehrichtungspfeile, gebogen, rechtsweisend

B x H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
4,0 x 1,2 cm	Folie Bogen	26	**30.6925**		-
6,5 x 2,5 cm	Folie Bogen	6	**30.6931**		-

Drehrichtungspfeile, gebogen, linksweisend


B x H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
4,0 x 1,2 cm	Folie Bogen	26	**30.6926**		-
6,5 x 2,5 cm	Folie Bogen	6	**30.6932**		-


Produktinfo

für Motoren, Maschinen, Armaturen, Ventile, Schalttafeln.

Material:
PVC-Folie, rechteckig angestanzt auf Bogen. Temperaturbeständig von -40 °C bis +70 °C.

Größe:	Lieferform:	Nutzen:
4,0 x 1,2	Bogen	**26**
4,5 x 1,5	Bogen	**20**
6,0 x 1,5	Bogen	**10**
6,5 x 2,5	Bogen	**6**
8,0 x 2,5	Bogen	**6**






Drehrichtungspfeile, gerade, schwarz

B x H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
4,5 x 1,5 cm	Folie Bogen	20	**30.6927**		-
6,0 x 1,5 cm	Folie Bogen	10	**30.6929**		-
8,0 x 2,5 cm	Folie Bogen	6	**30.6933**		-

Drehrichtugnspfeile, gerade, rot

B x H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
4,5 x 1,5 cm	Folie Bogen	20	**30.6928**		-
6,0 x 1,5 cm	Folie Bogen	10	**30.6930**		-
8,0 x 2,5 cm	Folie Bogen	6	**30.6934**		-

Aluminium, geprägt und einbrennlackiert, zusätzlich selbstklebend ausgerüstet



Drehrichtungspfeile, gerade, silber/schwarz


B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
8,5 x 2,5 cm	Alu geprägt	**11.0665**		-


Drehrichtungs- und Richtungspfeile für Motoren, Maschinen, Armaturen etc.

Formgedruckte Drehrichtungs- und Richtungspfeile


zur Kennzeichnung von Armaturen, Ventilen oder Bedienelementen an Maschinen.
Lieferform: auf Rolle, einzeln gestanzt.

Qualität:
- Druck auf weiße temperaturbeständige PET-Folie
- abriebfest durch transparentes Schutzlaminat









Drehrichtungspfeile, gebogen, linksweisend

B x H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle	K
6,8 x 2,2 cm	Folie Rolle	110	**31.9401**		-
11,2 x 3,2 cm	Folie Rolle	70	**31.9402**		-

Drehrichtungspfeile, gebogen, rechtsweisend

B x H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle	K
6,8 x 2,2 cm	Folie Rolle	110	**31.9407**		-
11,2 x 3,2 cm	Folie Rolle	70	**31.9408**		-

Drehrichtugnspfeile, gerade, rot

B x H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR / Rolle	K
3,0 x 0,6 cm	Folie Rolle	200	**31.9412**		-
6,2 x 1,0 cm	Folie Rolle	110	**31.9413**		-
15,4 x 2,8 cm	Folie Rolle	60	**31.9414**		-



Produktinfo


Die Leistungs- und Maschinenschilder in der Qualität 280 (Alufolie) werden angestanzt auf Bogen geliefert.

Das nachträgliche Beschriften der Etiketten kann über Folienschreiber oder Prägestempel erfolgen.


Zeichengröße:	Lieferform:	Nutzen:
5,2 x 2,6	Bogen	6 Stück
7,4 x 3,7	Bogen	6 Stück
7,4 x 5,2	Bogen	6 Stück




B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
5,2 x 2,6 cm	Alu Folie	**28.1856**	-
5,2 x 2,6 cm	Alu hart	**51.1856**	-




B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
5,2 x 2,6 cm	Alu Folie	**28.1854**	-
5,2 x 2,6 cm	Alu hart	**51.1854**	-




B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
5,2 x 2,6 cm	Alu Folie	**28.0765**	-
5,2 x 2,6 cm	Alu hart	**51.0765**	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
7,4 x 5,2 cm	Alu Folie	**28.0773**	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
7,4 x 5,2 cm	Alu Folie	**28.0774**	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
7,4 x 3,7 cm	Alu Folie	**28.0772**	-
7,4 x 3,7 cm	Alu hart	**51.0772**	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
10,5 x 5,2 cm	Alu hart	**51.0761**	-

Individuelle Gestaltung



Eloxal-, Inventar-, Typen- und Maschinenschilder

Ihre Beschriftung für Härtefälle

Insbesondere die Beschriftung von Maschinen erfordert Produkte, welche dauerhaft gegen Öle, Fette und Lösungsmittel resistent sind.

SignPlus® bietet umfassende Lösungen für derartige Einsatzzwecke und fertigt diese nach individuellen Kundenanforderungen. Hierbei können neben Logos auch sämtliche gewünschte Daten, Symbole, Piktogramme oder Kurztexte verarbeitet werden.

Zur weiteren kundenspezifischen Individualisierung sind zahlreiche Ausstattungsmerkmale, wie abgerundete Ecken, selbstklebende Rückseite, Lochung oder auch fortlaufende Nummerierung möglich.

Das SignPlus®-Team hilft Ihnen gerne das richtige Produkt für Ihre Bedürfnisse herzustellen!


SignPlus® Eloxal-, Inventar-, Typen- und Maschinenschilder

Beispiele aus unserer Fertigung:









Individuell gefertigte Eloxal-, Inventar-, Typen- und Maschinenschilder aus Aluminium

Eloxal-Schilder sind besonders strapazierfähige Aluminium-Schilder. In die offenen Poren der Eloxalschicht werden feinpigmentierte Farbstoffe per Sieb- oder Digitaldruck eingebracht.

Durch einen Verdichtungsvorgang nach dem Druck schließen sich die Poren und die Farbpigmente sind „eingeschlossen", deshalb sind Eloxal-Schilder wetter-, lösungsmittel- und temperaturbeständig sowie kratzfest und graffitiresistent.

Weitere Informationen zu individuell gefertigten Eloxalschildern finden Sie auf Seite 240.



Folie



Folie

PROTECTF
widerstandsfähige Kennzeichnung

Unzerstörbare Folie dank hochwertigem Schutzlaminat

Inspiriert wurde die Entwicklung von **PROTECTF** durch die Anforderungen an moderne Maschinenkennzeichnung. Doch auch darüber hinaus finden sich durch die besonderen Eigenschaften vielfältige weitere Einsatzgebiete.

Alle Produkte sind für den Einsatz in extremen Belastungssituationen geeignet, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen. **PROTECTF**-Kennzeichnungsprodukte sind durch ihre Widerstandsfähigkeit und Schutzeigenschaften gegen äußere Einflüsse sehr resistent und langlebig.

Die Oberfläche aus hochwertigem Polyester dient zum Schutz der eigentlichen Kennzeichnung und macht diese widerstandsfähig, kratz- und abriebfest sowie witterungsbeständig. Durch den rückseitig angebrachten 3M™-Klebstoff wird zudem ein optimaler Halt gewährleistet.

Überzeugen Sie sich selbst, fordern Sie Ihr Muster an.



ASR A1.3 P001
DIN EN ISO 7010 P001

Protect Allgemeines Verbotszeichen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4536**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4555**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4574**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 P002
DIN EN ISO 7010 P002

Protect Rauchen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4548**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4567**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4586**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 P004
DIN EN ISO 7010 P004

Protect Für Fußgänger verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4545**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4583**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4564**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 P006
DIN EN ISO 7010 P006

Protect Für Flurförderzeuge verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4584**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4565**	-	-	-	-	-	-
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4546**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 P007
DIN EN ISO 7010 P007

Protect Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4537**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4556**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4575**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 P010
DIN EN ISO 7010 P010

Protect Berühren verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4542**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4561**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4580**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 P011
DIN EN ISO 7010 P011

Protect Mit Wasserlöscher verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4544**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4563**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4582**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 P015
DIN EN ISO 7010 P015

Protect Hineinfassen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4541**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4579**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4560**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 P020
DIN EN ISO 7010 P020

Protect Aufzug im Brandfall nicht benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4547**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4585**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4566**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 P023
DIN EN ISO 7010 P023

Protect Abstellen oder Lagern verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4538**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4557**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4576**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 P024
DIN EN ISO 7010 P024

Protect Betreten der Fläche verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4539**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4558**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4577**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 D-P006
DIN 4844-2 D-P006

Protect Zutritt für Unbefugte verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4540**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4559**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4578**	-	-	-	-	-	-



Protect In die Schüttung greifen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4543**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4562**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4581**	-	-	-	-	-	-



Protect Verbotsschilder individuell

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0006**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0011**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0016**	-	-	-	-	-	-

PROTECT F
widerstandsfähige Kennzeichnung



- kratz- und abriebfest, chemikalienresistent
- Schutz durch hochwertiges Polyester
- Verklebung durch 3M™ Acrylat-Klebstoff



DIN EN ISO 7010 M002

Protect Anleitung beachten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4549**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4568**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4587**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 M003
DIN EN ISO 7010 M003

Protect Gehörschutz benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4550**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4569**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4588**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 M004
DIN EN ISO 7010 M004

Protect Augenschutz benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4551**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4570**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4589**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 M009
DIN EN ISO 7010 M009

Protect Handschutz benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4552**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4571**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4590**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 M014
DIN EN ISO 7010 M014

Protect Kopfschutz benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4553**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4572**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4591**	-	-	-	-	-	-



Protect Gebotsschilder individuell

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.1232**		-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.1233**		-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.1248**		-



ASR A1.3 W001
DIN EN ISO 7010 W001

Protect Allgemeines Warnzeichen

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR					K
			1	5	10	25	50	100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0352**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0196**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0197**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 W004
DIN EN ISO 7010 W004

Protect Warnung vor Laserstrahl

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR					K
			1	5	10	25	50	100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0353**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0204**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0205**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 W005
DIN EN ISO 7010 W005

Protect Warnung vor nicht ionisierender Strahlung

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR					K
			1	5	10	25	50	100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0355**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0284**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0212**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 W006
DIN EN ISO 7010 W006

Protect Warnung vor magnetischem Feld

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR					K
			1	5	10	25	50	100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.A8160**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.A8162**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.A8165**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012

Protect Warnung vor elektrischer Spannung

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR					K
			1	5	10	25	50	100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0350**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0191**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0192**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 W018
DIN EN ISO 7010 W018

Protect Warnung vor automatischem Anlauf

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR					K
			1	5	10	25	50	100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0368**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0243**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0244**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 W019
DIN EN ISO 7010 W019

Protect Warnung vor Quetschgefahr

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR					K
			1	5	10	25	50	100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0788**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0324**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0265**	-	-	-	-	-	-



DIN EN ISO 7010 W022

Protect Warnung vor spitzem scharfem Gegenstand

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR					K
			1	5	10	25	50	100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0399**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.A8200**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.A8205**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 W024
DIN EN ISO 7010 W024

Protect Warnung vor Handverletzungen

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0372**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0330**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0331**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 W025
DIN EN ISO 7010 W025

Protect Warnung vor gegenläufigen Rollen

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.A8260**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0334**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0279**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 W027
DIN EN ISO 7010 W027

Protect Warnung vor optischer Strahlung

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.1173**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.1078**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.1079**	-	-	-	-	-	-



DIN 4844-2 D-W029

Protect Warnung vor Gefahren durch Förderanlage im Gleis

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.1195**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.1198**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0231**	-	-	-	-	-	-



Protect Warnschilder individuell

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0021**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0026**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.0031**	-	-	-	-	-	-

PROTECTF
widerstandsfähige Kennzeichnung



- kratz- und abriebfest, chemikalienresistent
- Schutz durch hochwertiges Polyester
- Verklebung durch 3M™ Acrylat-Klebstoff



ASR A1.3 W008
DIN EN ISO 7010 W008
+Zusatztext

Protect Kombischild Vorsicht! Absturzgefahr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
13,1 × 18,5 cm	PROTECT-Folie	**39.A8030**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 W014
DIN EN ISO 7010 W014
+Zusatztext

Protect Kombischild Vorsicht! Flurförderzeuge

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
13,1 × 18,5 cm	PROTECT-Folie	**39.A8050**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 W018
DIN EN ISO 7010 W018
+ Zusatzetxt

Protect Kombischild Vorsicht! Automatischer Anlauf

B × H	Best.-Nr.	EUR						K
		1	5	10	25	50	100	
13,1 × 18,5 cm	**39.0455**	-	-	-	-	-	-	



ASR A1.3 W024
DIN EN ISO 7010 W024
+ Zusatztext

Protect Kombischild Vosricht! Handverletzungsgefahr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR						K
			1	5	10	25	50	100	
13,1 × 18,5 cm	PROTECT-Folie	**39.0764**	-	-	-	-	-	-	



ASR A1.3 W025
DIN EN ISO 7010 W025
+ Zusatztext

Kombischild Vorsicht! Laufende Maschine

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR						K
			1	5	10	25	50	100	
13,1 × 18,5 cm	PROTECT-Folie	**39.0766**	-	-	-	-	-	-	



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
+ Zusatztext

Protect Kombischild Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR						K
			1	5	10	25	50	100	
10,5 × 5,2 cm	PROTECT-Folie	**39.1370**	-	-	-	-	-	-	



Protect Warn-Kombischild individuell

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR						K
			1	5	10	25	50	100	
10,5 × 5,2 cm	PROTECT-Folie	**39.0036**	-	-	-	-	-	-	



Protect Textschild individuell

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR						K
			1	5	10	25	50	100	
5,2 × 10,5 cm	PROTECT-Folie	**39.0041**	-	-	-	-	-	-	
13,1 × 18,5 cm	PROTECT-Folie	**39.0043**	-	-	-	-	-	-	

PROTECT L

Widerstandsfähige Kennzeichnung dank innovativer Speziallackierung

Alle Schilder lassen sich mit unserer innovativen Speziallackierung veredeln. Diese macht sie **graffiti-, sticker-, kratz- und abriebfest**. Somit trotzen sie den Widrigkeiten des Alltags und mutwilligen Zerstörungen.

Graffitiproof:
Die Speziallackierung trotzt unerwünschten Kunstwerken aus Graffiti und Permanentmarkern. Mit speziellen Reinigern lassen sich die Spuren ohne Probleme wieder entfernen, ohne dass das Schild beschädigt wird.

Stickerresistent:
Dank Potect L ist Schluss mit störenden Aufklebern. Unsere innovative Beschichtung bildet eine Barriere, an der Sticker nicht haften bleiben.

Kratz- und abriebfest:
Die strapazierfähige Oberfläche der Protect L-Kennzeichnung ist beständig gegen Kratzer und alltäglicher Abnutzung. Die Botschaft der Schilder bleibt somit stets klar und unversehrt.



Alle Preise zzgl.
gesetzl. MwSt.



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
+ Zusatztext

Protect Kombischild Hochspannung Lebensgefahr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
21,0 × 23,8 cm	PROTECT-Folie	**39.1280**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
+ Zusatztext

Protect Kombischild Elektrischer Betriebsraum

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
21,0 × 23,8 cm	PROTECT-Folie	**39.1443**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 W012
DIN EN ISO 7010 W012
+ Zusatztext

Protect Kombischild Elektr. Einrichtungen Zugang freihalten

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
21,0 × 23,8 cm	PROTECT-Folie	**39.1437**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 P006
DIN EN ISO 7010 P006

Protect Kombischild individuell

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
21,0 × 23,8 cm	PROTECT-Folie	**39.0061**	-	-	-	-	-	-

PROTECT – widerstandsfähige Kennzeichnung



Protect Laser Klasse 1

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
10,5 × 5,2 cm	PROTECT-Folie	**39.1900**	-	-	-	-	-	-



Protect Laserstrahlung - Bestrahlung von Auge oder Haut durch direkte oder Streustrahlung vermeiden - Laser Klasse 4

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
10,5 × 5,2 cm	PROTECT-Folie	**39.1912**	-	-	-	-	-	-



Protect Unsichtbare Laserstrahlung - Bestrahlung von Auge oder Haut durch indirekte oder Streustrahlung vermeiden - Laser Klasse 4

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
10,5 × 5,2 cm	PROTECT-Folie	**39.1954**	-	-	-	-	-	-



Protect Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlung - Bestrahlung von Auge oder Haut durch direkte oder Streustrahlung vermeiden - Laser Klasse 4

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	5	10	25	50	K 100
10,5 × 5,2 cm	PROTECT-Folie	**39.1237**	-	-	-	-	-	-



GHS-Gefahrensymbol 01

Protect GHS-Gefahrensymbol 01 - Unstabil, Explosionsgefahr

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 × 5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.B1009**		-
10,0 × 10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.B1010**		-



GHS-Gefahrensymbol 02

Protect GHS-Gefahrensymbol 02 - Entzündlich

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 × 5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.B1011**		-
10,0 × 10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.B1012**		-



GHS-Gefahrensymbol 03

Protect GHS-Gefahrensymbol 03 - Brandfördernd

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 × 5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.B1013**		-
10,0 × 10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.B1014**		-



GHS-Gefahrensymbol 04

Protect GHS-Gefahrensymbol 04 - Komprimierte Gase

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 × 5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.B1015**		-
10,0 × 10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.B1016**		-



GHS-Gefahrensymbol 05

Protect GHS-Gefahrensymbol 05 - Ätzend etc. Kat. 1

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 × 5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.B1017**		-
10,0 × 10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.B1018**		-



GHS-Gefahrensymbol 06

Protect GHS-Gefahrensymbol 06 - Giftig Kat. 1-3

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 × 5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.B1019**		-
10,0 × 10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.B1020**		-



GHS-Gefahrensymbol 07

Protect GHS-Gefahrensymbol 07 - Giftig Kat. 4 (Gesundheitsschädlich) - Ätz- oder Reizwirkung Kat. 2 - Niedrige systemische Gesundheitsgefährdung

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 × 5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.B1021**		-
10,0 × 10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.B1022**		-



GHS-Gefahrensymbol 08

Protect GHS-Gefahrensymbol 08 - Systemische Gesundheitsgefährdungen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 × 5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.B1023**		-
10,0 × 10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.B1024**		-



GHS-Gefahrensymbol 09

GHS-Gefahrensymbol 09 - Umweltgefährlich

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 × 5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.B1025**		-
10,0 × 10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.B1026**		-



Protect GHS-Symbole individuell

Protect GHS-Symbole individuell

B × H	Best.-Nr.	EUR					K
		1	5	10	25	50	100
5,0 × 5,0 cm	**39.0051**	-	-	-	-	-	-
10,0 × 10,0 cm	**39.0056**	-	-	-	-	-	-



Abfall Sammelstelle

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.6601**		-
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	**43.6602**		-



Altglas

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6609**		-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.6609**		-
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	**43.6610**		-



Altöl

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6612**		-
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6613**		-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.6613**		-
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	**43.6614**		-



Batterien

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.6621**		-
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	**43.6622**		-



Biomüll kompostierbar

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6629**		-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.6630**		-
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	**43.6631**		-



Eisenschrott

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6661**		-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.6662**		-
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	**43.6663**		-



Elektronikschrott

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6665**		-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.6666**		-
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	**43.6667**		-



Fett- und ölverschmutzte Betriebsmittel

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6681**		-
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6682**		-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.6682**		-
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	**43.6683**		-



Folien

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6689**		-
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6690**		-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.6690**		-
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	**43.6691**		-



Holz

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6702**		-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.6702**		-
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	**43.6703**		-



Kunststoffe

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6713**		-
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6714**		-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.6714**		-
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	**43.6715**		-



Leuchtstoffröhren

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.6722**		-
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	**43.6723**		-



Metall

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6729**		-
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6730**		-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.6730**		-
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	**43.6731**		-



Ölhaltige Putzlappen

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6737**		-
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6738**		-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.6738**		-
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	**43.6739**		-



Papier

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6741**		-
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6742**		-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.6742**		-
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	**43.6743**		-



Papier / Pappe

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6749**		-
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6750**		-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.6750**		-
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	**43.6751**		-



Pappe

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6746**		-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.6746**		-
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	**43.6747**		-



Restmüll

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6777**		-
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6778**		-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.6778**		-
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	**43.6779**		-



Restmüll zB. Obstreste, Kaffefilter, Verbundmaterial; kein: PVC, Batterien, Dosen

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6781**		-
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6782**		-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.6782**		-
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	**43.6783**		-



Spraydosen

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	**35.6786**		-
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.6786**		-
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	**43.6787**		-



Individuelles Hinweisschild für die Entsorgung
Text nach Wunsch bis 20 Zeichen

Individuelles Hinweisschild für die Entsorgung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.6405**		-
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	**43.6406**		-



Individuelles Hinweisschild für die Entsorgung, Text bis 20 Zeichen.

Individuelles Hinweisschild für die Entsorgung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.6410**		-



Hinweisschilder Mülltrennung, für Kunststoff, Biomüll, Papier, Restmüll

Selbstklebende und gut sichtbare Folie zur Kennzeichnung auf allen glatten Untergründen.

- UV- und witterungsbeständige Folie
- modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
- haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
- für Innen- und Außeneinsatz geeignet
- Qualität Made in Germany

B x H	Materialgruppe	Text	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie	Kunststoff	**21.1653**		-
10,0 x 10,0 cm	Folie	Biomüll	**21.1654**		-
10,0 x 10,0 cm	Folie	Papier	**21.1655**		-
10,0 x 10,0 cm	Folie	Restmüll	**21.1656**		-
10,0 x 10,0 cm	Folie	Set	**21.1657**		-



Sauberkeit + Ordnung = Sicherheit

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5826**		-




Schutzkleidung tragen

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.0712**		-



Notausgang freihalten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.0714**		-



Verantwortlich für Ordnung u. Sauberkeit

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.0737**		-




Zugelassen nur für sichere Werkzeuge oder feste Abschirmung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	**21.0739**		-



Hier ist der Sicherheitsbeauftragte ... zuständig

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 30,0 cm	Alu geprägt	**11.0728**		-



Abt.: ... / Zuständig für Sauberkeit u. Ordnung ist ...

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.0725**		-



Außer Betrieb

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	**21.5822**		-
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5822**		-
30,0 x 20,0 cm	Folie	**21.5823**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5823**		-



Leer

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 x 10,5 cm	Alu geprägt	**11.5825**		-




Voll

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 x 10,5 cm	Alu geprägt	**11.5824**		-



Rauchen gestattet

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.0609**		-
20,0 cm	Folie	**21.0610**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.0611**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.0612**		-



- doppelseitig bedruckt
- zur Montage hinter Glas geeignet
- Motiv auf beiden Seiten

Rauchen gestattet

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
7,0 x 7,0 cm	Folie	**21.5093**		-



Ab hier Rauchen verboten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5078**		-



Rauchen nur innerhalb des begrenzten Raumes gestattet

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.0614**		-
20,0 cm	Folie	**21.0615**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.0616**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.0617**		-



- doppelseitig bedruckt
- zur Montage hinter Glas geeignet
- Motiv auf beiden Seiten

Rauchen verboten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
7,0 x 7,0 cm	Folie	**21.5066**		-



Rauchen verboten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 7,0 cm	Folie	**21.5071**		-
25,0 x 7,0 cm	Alu geprägt	**11.5071**		-
25,0 x 15,0 cm	Polystyrol	**41.0575**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5072**		-



Rauchen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.1196**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.1197**		-



Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.1199**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.1200**		-

Individuelle Gestaltung



Verbotszeichen mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Hart-PVC	**43.1217**		-
31,5 cm	Hart-PVC	**43.1218**		-

Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihren individuellen Text an.



Rauchen, offenes Licht und Feuer verboten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5082**		-



Feuer und Rauchen polizeilich verboten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5084**		-



Explosionsgefahr! Rauchen, offenes Licht und Feuer verboten! Funkenbildung vermeiden!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5838**		-



Betreten verboten!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5097**		-



Betreten auf eigene Gefahr

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5096**		-



Betreten verboten - Lebensgefahr Zuwiderhandlungen werden bestraft

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
60,0 x 40,0 cm	Alu geprägt	**11.5815**		-



Zutritt verboten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5100**		-



Zutritt verboten Lebensgefahr!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5101**		-



Kein Zutritt für Unbefugte!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5818**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5819**		-



Unbefugten Zutritt verboten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5103**		-
30,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	**43.5103**		-



Unbefugten ist der Zutritt nicht gestattet

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Polystyrol	**41.5105**		-
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5104**		-



Unbefugten ist das Betreten der Werkstatt verboten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5108**		-



Betreten des Lagerplatzes verboten Eltern haften für ihre Kinder

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5111**		-



Zutritt ist nur den hier beschäftigten Personen gestattet

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5102**		-



Unbefugten ist das Betreten des Betriebes verboten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5107**		-



Unbefugten ist das Betreten des Betriebsgeländes streng verboten!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5106**		-



Betreten des Betriebsgeländes verboten Eltern haften für ihre Kinder

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5110**		-



Zutritt nur für hier beschäftigte Personen

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5816**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5817**		-



Umgang mit Feuer, offenem Licht und Rauchen verboten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Polystyrol	**41.D9065**		-



Explosionsgefahr! Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten! Funkenbildung vermeiden!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Polystyrol	**41.5839**		-



Feuergefährdeter Raum, Rauchen verboten Vorsicht mit Feuer und offenem Licht

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Polystyrol	**41.D9060**		-



Explosionsgefährdeter Raum Rauchen verboten Kein Feuer Kein offenes Licht

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Polystyrol	**41.D9050**		-



Unbefugten Zutritt verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.1170**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.1171**		-



Verbotsschild Durchgang verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	**11.1165**		-



Zutritt verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.1167**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.1168**		-



Personenbeförderung verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.1188**		-



Aufzug außer Betrieb!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Polystyrol	**41.5038**		-



Personenbeförderung verboten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	**21.5993**		-

Individuelle Gestaltung

Tragkraft-Schild zur Selbstbeschriftung oder mit individueller Gewichtsangabe

Für eine schnelle und korrekte Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

1. **Bestell-Nr. des Tragkraft-Schildes**
2. **Ihre individuelle Gewichtsangabe**



zur Selbstbeschriftung

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	**21.9702**		-
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.9700**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5028**		-

mit individueller Gewichtsangabe aus Folientext

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	**21.9703**		-
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.9701**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5029**		-



zur Selbstbeschriftung

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	**21.9716**		-
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.9714**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5030**		-

mit individueller Gewichtsangabe aus Folientext

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	**21.9717**		-
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.9715**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5031**		-



zur Selbstbeschriftung

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	**21.9730**		-
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.9728**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5032**		-

mit individueller Gewichtsangabe aus Folientext

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	**21.9731**		-
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.9729**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5033**		-



Hinweisschilder für Heiz- und Gasanlagen geben eindeutige Hinweise für sicheres Verhalten.



Flüssiggas-Anlage Feuer und Rauchen im Umkreis von 5m vom Behälter verboten!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	**21.5846**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5847**		-



Gaszählerraum

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	**21.5861**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5862**		-



Propangas Feuer und Rauchen polizeilich verboten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5848**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5059**		-



Gas Haupthahn

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	**21.5851**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5852**		-



Gasabsperrung Hauptventil

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	**21.5853**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5854**		-



Gasübergabestation Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	**21.5859**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5860**		-



Gas-Nothahn

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	**21.5857**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5858**		-



Gashaupthahn bei Gefahr sofort schließen!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	**21.5855**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5856**		-



Gas-Haupthahn / Richtungspfeil

B x H	Seitenlänge	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	20,0 cm	Alu geprägt	**11.2831**		-
	20,0 cm	Alu geprägt	**11.2833**		-



Notschalter zum Abschalten der Heizung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
8,0 x 3,0 cm	Folie	**21.5049**		-



Notschalter Heizung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
8,0 x 3,0 cm	Folie	**21.5991**		-
17,0 x 7,0 cm	Alu geprägt	**11.5992**		-



Notschalter Feuerung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
8,0 x 3,0 cm	Folie	**21.5989**		-



Heizraum

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	**21.5045**		-
20,0 x 10,0 cm	Alu geprägt	**11.5045**		-




Heizungsraum

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	**21.5971**		-
20,0 x 10,0 cm	Alu geprägt	**11.5970**		-



Heizöllagerraum

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	**21.5053**		-



Zu- und Abluftöffnungen sind in vollem Querschnitt stets offen zu halten!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	**21.5981**		-
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5981**		-



1 VE = 1 Satz (1 x Zuluft, 1 x Abluft), Preis pro VE.

Zuluft / Abluft

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR / VE	K
8,0 x 3,0 cm	Folie	**21.5052**		-
10,0 x 6,0 cm	Alu geprägt	**11.5984**		-



Notschalter

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
8,0 x 3,0 cm	Folie	**21.5987**		-
17,0 x 7,0 cm	Alu geprägt	**11.5988**		-



Heizraum - Unbefugten ist der Zutritt verboten!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	**21.5973**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5974**		-



Heizraum - Rauchen, offenes Licht und Feuer polizeilich verboten!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	**21.5047**		-
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5047**		-



Heizöllagerraum Rauchen, offenes Licht und Feuer polizeilich verboten!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	**21.5055**		-
25,0 x 15,0 cm	Polystyrol	**41.5055**		-



Notschalter zum Abschalten der Heizung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5985**		-



Öllagerraum Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	**21.5979**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5980**		-



Achtung! Bei Feuer im Heizraum vor Benutzung des Feuerlöschers Gashaupthahn schließen

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	**21.5863**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5864**		-


Warntafeln aus verzinktem Stahlblech

Warntafeln für Abfalltransporte
Kennzeichnung für Fahrzeuge mit Abfallstoffen im nationalen Verkehr (KrWG § 55). Diese Tafeln sind während der Beförderung vorn und hinten am Fahrzeug sichtbar anzubringen.



Typ RA1/A

B x H	Artikelname	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 x 30,0 cm	Warntafel - mit Drehverschluss	**62.2310**		-
40,0 x 30,0 cm	Ersatz Drehverschluss	**90.2369**		-



Typ RA1/A

B x H	Artikelname	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 x 30,0 cm	Warntafel - starr	**62.2308**		-
40,0 x 30,0 cm	Warntafel - mit Haltebügel	**62.2312**		-



Abdeckhaube für Warntafel

Breite	Höhe	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 cm	30,0 cm	**90.2319**		-



Einstofftafel für Heizöl / Diesel
aus verzinktem Stahlblech, starr

B x H	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 x 30,0 cm	**64.2300**		-



Einstofftafel für Benzin / Super
aus verzinktem Stahlblech, starr

B x H	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 x 30,0 cm	**64.2302**		-

SafetyMarking® Abdeckhaube für Gefahrentafel

Breite	Höhe	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 cm	30,0 cm	**90.2317**		-



Warntafel nach ADR
Aluminium 1,5 mm, mit 2 Drehverschlüssen, klappbar

B x H	Best.-Nr.	EUR	B
30,0 x 12,0 cm	**56.2286**		-



Warntafel nach ADR
Aluminium 1,5 mm, mit 2 Drehverschlüssen, klappbar

B x H	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 x 30,0 cm	**56.2292**		-

Individuelle Gestaltung

Einstofftafeln nach Ihren Angaben
individuell hergestellt, starr




beispielhafte Darstellung

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschten Zahlen mit an.

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 x 30,0 cm	Stahlblech	**64.2303**		-

Komplett-Satz: Zifferntafel für Tankfahrzeuge, klappbar

bestehend aus Grundplatte (klappbar), 4 Leerfeldern, Ziffernsatz und Haltebügeln
Größe: 40,0 x 30,0 cm





Best.-Nr.	EUR	B
64.8314		-

Produktinfo

Warntafeln nach GGVSEB und ADR

Gefahrguttransporte müssen gekennzeichnet werden!

Für den Transport auf der Straße regelt dies die Vorschrift Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) sowie das europäische Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Unsere Warntafeln sind korrosionsbeständig. Vorderseite mit retroreflektierender Hochleistungsfolie, Rand schwarz inkl. Kunststoffprofil als Schutzkante.



Zifferntafel-Grundplatte, klappbar

Aus verzinktem Stahlblech.
Größe: 40,0 x 30,0 cm

Best.-Nr.	EUR	B
64.8342		-



Ziffernsatz, mit Tasche

bestehend aus:
3 x: 1, 2, 3 / 2 x: 4, 5, 6, 7, 9, 0 / 4 x: 8 / 1 x: X

B x H	Best.-Nr.	EUR	B
7,0 x 11,7 cm	**64.2412**		-
7,0 x 11,7 cm	**64.2413**		-
11,8 x 28,0 cm	**64.2414**		-

Produktinfo

Schulbus-Tafeln

Nach § 33 (4) der BOKraft müssen Fahrzeuge mit mehr als 6 Sitzplätzen (ausschl. Fahrer), die zur Schülerbeförderung eingesetzt werden, an Stirn- und Rückseite mit einer Schulbustafel gekennzeichnet sein.



Schulbus-Tafel, starr (für Zielschilderkasten)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	B
111,4 x 23,4 cm	Alu RA1	**56.2330**		-





+ Alu 1,5 mm stark, reflektierend

B x H	Ausführung	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 x 40,0 cm	starr	Folie	**21.2344**		-
40,0 x 40,0 cm	starr	Folie reflekt.	**26.2340**		-
40,0 x 40,0 cm	starr	Magnetfolie	**36.2344**		-
40,0 x 40,0 cm	starr	Alu RA1	**56.2332**		-
40,0 x 40,0 cm	klappbar	Alu RA1	**56.2336**		-



TIR-Schild
für den Transitverkehr, klappbar

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 x 25,0 cm	Alu beschicht.	**52.2426**		-



Kennzeichen „Geräuscharmer LKW“

+ für Deutschland

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
22,0 cm	Folie	**21.1820**		-



TIR-Schild
für den Transitverkehr, starr

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Folie	**21.2422**		-
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.2422**		-

Hinweisschild für Taxen und beförderungspflichtige Fahrzeuge

Bitte anschnallen und Vorsicht beim Öffnen der Tür. Edle Oberfäche mit Schutzlack.

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
11,0 x 5,0 cm	Folie	**21.G4010**		-



reflektierende Folie rot/weiß



SafetyMarking® TIPP

DIN 67520, DIN 6171-1

Nachtpartktafeln, starr (Typ RA2/B)

Artikelname	B x H	Best.-Nr.	EUR	B
Fahrzeug vorn	42,3 x 42,3 cm	**57.2365**		-



klappbar

Nachtpartktafeln, klappbar (Typ RA2/C)

Artikelname	B x H	Best.-Nr.	EUR	B
Fahrzeug vorn	42,3 x 42,3 cm	**57.2367**		-
Fahrzeug hinten	42,3 x 42,3 cm	**57.2368**		-

Kleine Nachtparktafel, klappbar

Artikelname	B x H	Best.-Nr.	EUR	B
Fahrzeug vorn	28,5 x 28,5 cm	**57.2373**		-
Fahrzeug hinten	28,5 x 28,5 cm	**57.2374**		-

Produktinfo

Nachtparktafeln




Mit Bauartgenehmigung zur Kennzeichnung von Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 2,8 t sowie für Anhänger und Wohnwagen, die bei Dämmerung und Dunkelheit innerörtlich parken gem. § 17 StVO.

- bauartgeprüft
- Aluminium 1,5 mm
- Vorderseite rot/weiß kaschiert mit Reflexfolie nach DIN 67520 und DIN 6171 Teil 1
- komplett mit 1 bzw. 2 Drehverschlüssen zur Montage am Fahrzeug

Verpflichtende Kennzeichnung mit Nachtparktafeln in Dämmerung und Dunkelheit

Heckmarkierung für Zugmaschinen



Halbmarkierungen mit Kunststoff-Fassung oder selbstklebend

Heckmarkierungen
mit Kunststoff-Fassung

- Hart-Alu 1,5 mm,
- reflektierend
- seitlich 10 mm abgekantet
- mit Kunststoff-Fassung

Heckmarkierungen
selbstklebend

- Hart-Alu 0,5 mm,
- reflektierend
- selbstklebend ausgerüstet
- Montage vertikal oder horizontal


nach Europa-Norm ECE R 70, Typ RA2/B + fluoreszierend

Artikelname	B x H	Best.-Nr.	EUR	B
Halbmarkierung (2 Stück) Kunststoff-Fassung	57,0 x 14,0 cm	**57.2363**		-
Halbmarkierung (2 Stück) selbstklebend	57,0 x 14,0 cm	**90.2371**		-

Heckmarkierung bauartgeprüft, für Anhänger und Auflieger



Anwendungsbeispiel



Halbmarkierungen mit Kunststoff-Fassung oder selbstklebend

Heckmarkierungen
mit Kunststoff-Fassung

- Hart-Alu 1,5 mm,
- reflektierend
- seitlich 10 mm abgekantet
- mit Kunststoff-Fassung

Heckmarkierungen
selbstklebend

- Hart-Alu 0,5 mm,
- reflektierend
- selbstklebend ausgerüstet
- Montage vertikal oder horizontal

nach Europa-Norm ECE R 70, Typ RA2/B + fluoreszierend

Artikelname	B x H	Best.-Nr.	EUR	B
Halbmarkierung (2 Stück) Kunststoff-Fassung	57,0 x 19,7 cm	**57.2360**		-
Halbmarkierung (2 Stück) selbstklebend	57,0 x 19,7 cm	**90.2372**		-



Warnmarkierung für Fahrzeuge mit Sonderrechten

Kfz-Warnmarkierung, flexibel und entfernbar, Typ RA2/C

Artikelname	Breite	Länge	Best.-Nr.	EUR	C
1 Rolle rechts- und linksweisend	14,1 cm	9,0 m	**27.2370**		-
1 Rolle rechts- und linksweisend	28,2 cm	9,0 m	**27.2376**		-

gem. § 35 StVO, nach DIN 30710




Containermarkierung

Flexible mikroprismatische Container-Warnmarkierung, Typ RA2/C

Artikelname	Breite	Länge	Best.-Nr.	EUR / SET	C
Komplettset (je 4 Folien links- u. rechtsweisend)	14,1 cm	0,7 m	**33.2392**		-

gem. § 32 StVO, nach DIN 67520, DIN 6171-1



Warnmarkierung für Fahrzeuge mit Hubladebühne

mit Wechselhalterung, aus flexiblem Hochreflex-gewebe, nach DIN 67520, lasierend rot bedruckt, nach DIN 6171 Teil 1. Typ RA2/B

gem. § 53b StVZO

Artikelname	Breite	Höhe	Best.-Nr.	EUR	C
Markierungssatz komplett mit Wechselhaltern	25,0 cm	40,0 cm	**27.2375**		-
Markierung links ohne Wechselhalter	25,0 cm	40,0 cm	**27.2377**		-
Markierung rechts ohne Wechselhalter	25,0 cm	40,0 cm	**27.2378**		-
Wechselhalter			**90.2379**		-

Warnmarkierung für überbreite und überlange Fahrzeuge

Aluminium, mit Hochreflexfolie rot/weiß,
A,B,C,D,E = Typ RA1/A, F= Typ RA2

gem. § 32 StVO, nach DIN 11030



Artikelname	B x H	Best.-Nr.	EUR	C
D linksweisend Typ RA1/A	14,1 x 80,0 cm	**56.2355**		-
E rechtsweisend Typ RA1/A	14,1 x 80,0 cm	**56.2356**		-
B linksweisend Typ RA1/A	28,2 x 56,4 cm	**56.2352**		-
C rechtsweisend Typ RA1/A	28,2 x 56,4 cm	**56.2353**		-
A rechts- oder linksweisend Typ RA1/A	42,3 x 42,3 cm	**56.2350**		-
F rechts- oder linksweisend Typ RA2	42,3 x 42,3 cm	**56.2357**		-



3M™ Konturmarkierungen für Festaufbauten gemäß UN ECE R 104

- Linienmarkierung mindestens 8 Jahre funktionstüchtig, bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Reinigungshinweise sowie unter normaler Beanspruchung
- Ausführung brillant gelb: Mikroprismatische fluoreszierende Reflexfolie, mit 24-Stunden-Sichtbarkeit

Farbe	Länge	Breite	Best.-Nr.	EUR / Rolle	C
weiß	50,0 m	5,5 cm	**26.1883**		-
gelb	50,0 m	5,5 cm	**26.1884**		-
rot	50,0 m	5,5 cm	**26.1885**		-



Gefahrzettel Klasse 1 -
Explosive Stoffe und Gegenstände + Zusatztext

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	**21.2210**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	**36.2210**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	**43.2210**	**K**	-	-	-	-

Produktinfo

Gefahrzettel

Gefahrguttransporte müssen gekennzeichnet werden!
Für den innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Transport auf Straße und Schiene regeln dies die Vorschriften GGVSE (Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahnen) in Verbindung mit den europäischen Übereinkommen ADR (Straße) und RID (Eisenbahnen).

Die Anbringung der Großzettel erfolgt an Containern, MEGC, Tankcontainern, ortsbeweglichen Tanks, Fahrzeugen, Wagen und Kesselwagen, und zwar generell an beiden Längsseiten und an einem bzw. beiden Enden der Beförderungseinheit.



Gefahrzettel Klasse 2.1 -
Entzündbare Gase

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	**21.2212**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	**36.2212**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	**43.2212**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 2.2 -
Nicht entzündbare Gase, nicht giftige Gase

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	**21.2214**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	**36.2214**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	**43.2214**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 3 -
Entzündbare flüssige Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	**21.2218**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	**36.2218**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	**43.2218**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 4.1 -
Entzündbare, feste Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	**21.2228**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	**36.2228**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	**43.2228**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 4.2 -
Selbstentzündliche Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	**21.2230**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	**36.2230**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	**43.2230**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 4.3 -
Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	**21.2270**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	**36.2270**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	**43.2270**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 5.1 -
Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	**21.2272**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	**36.2272**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	**43.2272**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 5.2 -
Organische Peroxide

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	**21.2274**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	**36.2274**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	**43.2274**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel - Klasse 6.1, Giftige Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	**21.2276**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	**36.2276**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	**43.2276**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 6.2 -
Ansteckungsgefährliche Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	**21.2282**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	**36.2282**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	**43.2282**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 7D -
Radioaktive Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	**21.2284**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	**36.2284**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	**43.2284**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 8 -
Ätzende Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	**21.2286**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	**36.2286**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	**43.2286**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 9 -
Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	**21.2290**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	**36.2290**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	**43.2290**	**K**	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 6.2 -
Ansteckungsgefährliche Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR 1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	**21.2282**	**A**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	**36.2282**	**K**	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	**43.2282**	**K**	-	-	-	-



Halte- und Einschubrahmen

für Gefahrzettel 25,0 x 25,0 cm aus Kunststoff **mit Flügelschraube** zur Sicherung des Gefahrzettels

- mit 4 versenkten Löchern
- Edelstahl V2A

Breite	Höhe	Artikelname	Best.-Nr.	EUR	B
25,0 cm	25,0 cm	mit Flügelschraube	**90.2285**		-



Halte- und Einschubrahmen

für Gefahrzettel 25,0 x 25,0 cm aus Kunststoff **mit Federsicherung** zur Sicherung des Gefahrzettels

- mit 4 versenkten Löchern
- Edelstahl V2A

Breite	Höhe	Artikelname	Best.-Nr.	EUR	B
25,0 cm	25,0 cm	mit Federsicherung	**90.2287**		-



Halte- und Einschubrahmen

für Gefahrzettel 25,0 x 25,0 cm aus Kunststoff **mit 90° Abkantung** zur Sicherung des Gefahrzettels

- mit 4 versenkten Löchern
- Edelstahl V2A
- Farbe: schwarz

Breite	Höhe	Artikelname	Best.-Nr.	EUR	B
25,0 cm	25,0 cm	mit 90° Abkantung	**90.2289**		-



Tasche für Gefahrgutpapiere

mit Leiste zur Befestigung an Gefahrguttafel

- schwer entflammbar

Breite	Höhe	Best.-Nr.	EUR	B
19,0 cm	25,0 cm	**90.2416**		-

Produktinfo

Hinweisschilder

ATTENTION ANGLES MORTS – Achtung toter Winkel
Kennzeichnungspflicht für Fahrzeuge über 3,5 t in Frankreich.
(Artikel R.313-21-1 der französischen Straßenverkehrsordnung)
in den Ausführungen:
- für LKW und Anhänger
- für Wohnmobile, Camper und Busse



ANGLES MORTS (Toter Winkel) - für LKW

B × H	Materialgruppe	Ausführung	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR K
17,0 × 25,0 cm	Folie	permanent	1	**21.0782**	-
17,0 × 25,0 cm	Folie	permanent	3	**21.0786**	-
17,0 × 25,0 cm	Folie	non-permanent	1	**21.2031**	-
17,0 × 25,0 cm	Folie	non-permanent	3	**21.2033**	-
17,0 × 25,0 cm	Magnetfolie	non-permanent	1	**36.0782**	-
17,0 × 25,0 cm	Magnetfolie	non-permanent	3	**36.0786**	-



ANGLES MORTS (Toter Winkel) - für Wohnmobile, Busse

B × H	Materialgruppe	Ausführung	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR K
17,0 × 25,0 cm	Folie	permanent	1	**21.0784**	-
17,0 × 25,0 cm	Folie	permanent	3	**21.0787**	-
17,0 × 25,0 cm	Folie	non-permanent	1	**21.2032**	-
17,0 × 25,0 cm	Folie	non-permanent	3	**21.2034**	-
17,0 × 25,0 cm	Magnetfolie	non-permanent	1	**36.0784**	-
17,0 × 25,0 cm	Magnetfolie	non-permanent	3	**36.0787**	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
29,7 x 10,5 cm	Folie	**21.7005**	**6,20**
29,7 x 10,5 cm	Folie reflekt.	**26.7005**	**13,40**
29,7 x 10,5 cm	Magnetfolie	**36.7005**	**12,50**
29,7 x 10,5 cm		**90.7005**	**14,30**
29,7 x 10,5 cm	Hart-PVC	**43.7005**	**11,60**
50,0 x 12,5 cm	Folie	**21.7004**	**8,90**
50,0 x 12,5 cm	Folie reflekt.	**26.7004**	**17,90**
50,0 x 12,5 cm	Magnetfolie	**36.7004**	**15,20**
50,0 x 12,5 cm		**90.7004**	**17,90**



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
29,7 x 10,5 cm	Folie	**21.7019**	**6,20**
29,7 x 10,5 cm	Folie reflekt.	**26.7019**	**13,40**
29,7 x 10,5 cm	Magnetfolie	**36.7019**	**12,50**
29,7 x 10,5 cm		**90.7019**	**14,30**
50,0 x 12,5 cm	Folie	**21.7018**	**8,90**
50,0 x 12,5 cm	Folie reflekt.	**26.7018**	**17,90**
50,0 x 12,5 cm	Magnetfolie	**36.7018**	**15,20**
50,0 x 12,5 cm		**90.7018**	**17,90**



B x H	Material	Best.-Nr.	EUR K
50,0 x 12,5 cm	Magnetfolie	**36.7013**	**15,20**
29,7 x 10,5 cm	Magnetfolie	**36.7012**	**12,50**
29,7 x 10,5 cm	Magnetfolie reflekt.	**90.7012**	**8,15**
50,0 x 12,5 cm	Magnetfolie reflekt.	**90.7013**	**17,90**



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
50,0 x 10,0 cm	Magnetfolie	**36.2347**	**33,40**



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
29,7 x 10,5 cm	Folie	**21.7009**	**6,20**
29,7 x 10,5 cm	Magnetfolie	**36.7009**	**6,20**
29,7 x 10,5 cm	Hart-PVC	**43.7009**	**10,70**
50,0 x 12,5 cm	Folie	**21.7008**	**8,90**
50,0 x 12,5 cm	Magnetfolie	**36.7008**	**15,20**



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
29,7 x 10,5 cm	Folie	**21.7011**	**6,20**
29,7 x 10,5 cm	Magnetfolie	**36.7011**	**10,70**
29,7 x 10,5 cm	Hart-PVC	**43.7011**	**10,70**
50,0 x 12,5 cm	Folie	**21.7010**	**8,90**
50,0 x 12,5 cm	Magnetfolie	**36.7010**	**15,20**



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
29,7 x 10,5 cm	Folie	**21.7007**	**6,20**
29,7 x 10,5 cm	Magnetfolie	**36.7007**	**12,50**
29,7 x 10,5 cm	Hart-PVC	**43.7007**	**10,70**
50,0 x 12,5 cm	Folie	**21.7006**	**8,90**
50,0 x 12,5 cm	Magnetfolie	**36.7006**	**15,20**



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
29,7 x 10,5 cm	Magnetfolie	**36.7015**	**12,50**
29,7 x 10,5 cm	Hart-PVC	**43.7015**	**11,60**
50,0 x 12,5 cm	Magnetfolie	**36.7014**	**15,20**



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
29,7 x 10,5 cm	Hart-PVC	**43.7017**	**11,60**
29,7 x 10,5 cm	Magnetfolie	**36.7017**	**12,50**
50,0 x 12,5 cm	Magnetfolie	**36.7016**	**15,20**



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
36,0 x 9,0 cm	Folie	**21.7001**	**6,30**
36,0 x 9,0 cm	Magnetfolie	**36.7001**	**12,50**
36,0 x 9,0 cm		**90.7001**	**14,30**
49,5 x 11,0 cm	Magnetfolie	**36.7000**	**15,20**
49,5 x 11,0 cm		**90.7000**	**17,90**



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
36,0 x 9,0 cm	Magnetfolie	**36.7003**	**10,70**
36,0 x 9,0 cm		**90.7003**	**14,30**
49,5 x 11,0 cm	Magnetfolie	**36.7002**	**15,20**
49,5 x 11,0 cm		**90.7002**	**17,90**



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
29,7 x 10,5 cm	Magnetfolie	**36.7022**	**6,20**
29,7 x 10,5 cm		**90.7022**	**14,30**
50,0 x 12,5 cm	Magnetfolie	**36.7021**	**15,20**
50,0 x 12,5 cm		**90.7021**	**17,90**



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 x 10,5 cm	Magnetfolie	**36.2435**		-
50,0 x 12,5 cm	Folie	**21.2433**		-
50,0 x 12,5 cm	Magnetfolie	**36.2433**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 x 12,5 cm	Folie	**21.2432**		-
50,0 x 12,5 cm	Alu geprägt	**11.2432**		-



D Aufkleber

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
19,0 x 13,0 cm	Folie	**21.1811**		-



Zur Bestell-Nr. gewünschte „Ziffer" mit angeben (z.B. 210.1807/5)

SafetyMarking® selbstklebende Zahlenaufkleber

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
3,0 x 6,0 cm	Folie	**21.1807/..**		-

Helfer für den Ernstfall

SIRIUS® Rettungsdecke

- reflektiert bis zu 85% der Körperwärme
- kann Abstrahlungs-verlust vermeiden, Auskühlung und Unterkühlung verhindern
- als Hitzeschutz verwendbar
- vorgeschrieben für Betriebsverbandkasten nach DIN 13157
  und DIN 13169 sowie Kfz-Verbandkasten nach DIN 13164

Farbe: silber/gold
Material: im Hochvakuum aluminiumbedampfte Spezialfolie
Deckengröße: ca. 160,0 x 210,0 cm

Hinweis: Die Rettungsdecke sollte in keiner Erste-Hilfe-Ausrüstung fehlen!



Best.-Nr.	EUR	B
90.1771		-

Lifehammer Rettungshammer Classic Glow in the Dark

Nothammer für das Zertrümmern von Autoscheiben

- mit integriertem Sitzgurtmesser
- **leuchtet im Dunkeln**
- doppelseitiger Hammerkop
- inkl. Halterung zur Besfestigung am Teppichboden im Fahrzeug

Farbe: orange



Best.-Nr.	EUR	B
LW1120		-

Zulässige Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge



Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.1812/..**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.1812/..**		-

Produktinfo

Alle Verkehrszeichen aus unserem Programm entsprechen den Vorschriften der StVO.

Die Abmessungen sowie Ausführungsarten werden nach den Bestimmungen der StVO, der VwV-StVO, des VZKat und den RAL-Gütebedingungen hergestellt. Unsere Verkehrszeichen werden aus Hart-Aluminium (AlMg 2) hergestellt.


Durch die Verarbeitung retroreflektierender Folien erreichen wir eine hohe Farbechtheit mit langer Haltbarkeit.

Die hervorragenden Rückstrahlwerte sorgen für eine gesteigerte Sicherheit.

Unser Standardprogramm wird in der Ausführung „Typ RA1/C“ geliefert.


TYP RA1/C

- Engineer Grade Folie
- Klasse RA1/C: Nach DIN 67520
- Mindestrückstrahlwert für weiß: Beobachtungswinkel 0,33°, Anleuchtungswinkel 5°, 50 cd/(lx·m2)



TYP RA2/C

- High Intensity Grade Folie
- Klasse RA2/C: Nach DIN 67520
- Mindestrückstrahlwert für weiß: Beobachtungswinkel 0,33°, Anleuchtungswinkel 5°, 180 cd/(lx·m2)





Nr. 101 - Gefahrstelle

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	**53.5747**		-
90,0 cm	Alu RA1/C	**53.5748**		-



Nr. 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	**53.6000**		-
90,0 cm	Alu RA1/C	**53.6001**		-



Nr. 112 - Unebene Fahrbahn (Temposchwelle, Fahrbahnschwelle, Bremsschwelle)

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	**53.5749**		-
90,0 cm	Alu RA1/C	**53.5750**		-



Nr. 114 - Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	**53.6022**		-
90,0 cm	Alu RA1/C	**53.6023**		-



Nr. 123 - Baustelle

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	**53.5739**		-
90,0 cm	Alu RA1/C	**53.5740**		-



Nr. 133-20 - Fußgänger (Aufstellung links)

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	**53.6004**		-
90,0 cm	Alu RA1/C	**53.6005**		-



Nr. 133-10 - Fußgänger (Aufstellung rechts)

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	**53.6002**		-
90,0 cm	Alu RA1/C	**53.6003**		-



Nr. 138-10 - Radfahrer (Aufstellung rechts)

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	**53.6006**		-
90,0 cm	Alu RA1/C	**53.6007**		-



Nr. 121-10 - Einseitig rechts verengte Fahrbahn

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	**53.5743**		-
90,0 cm	Alu RA1/C	**53.5744**		-



Nr. 121-20 - Einseitig links verengte Fahrbahn

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	**53.5745**		-
90,0 cm	Alu RA1/C	**53.5746**		-



Nr. 136-20 - Achtung Kinder (Aufstellung links)

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	**53.5895**		-
90,0 cm	Alu RA1/C	**53.5897**		-



Nr. 136-10 - Achtung Kinder (Aufstellung rechts)

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	**53.5894**		-
90,0 cm	Alu RA1/C	**53.5896**		-



Nr. 205 (Typ RA2/C = StVO-Empfehlung)



Nr. 206 (Typ RA2/C = StVO-Empfehlung)



Nr. 208

Nr. 205 - Vorfahr gewähren

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	**53.5737**		-
63,0 cm	Alu RA2/C	**57.5737**		-
90,0 cm	Alu RA1/C	**53.5738**		-
90,0 cm	Alu RA2/C	**57.5738**		-

Nr. 206 - Vorfahrt gewähren

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
90,0 x 90,0 cm	Alu RA2/C	**57.5910**		-

Nr. 208 - Dem Gegenverkehr Vorrang gewähren !

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.5725**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.5726**		-

Anwendungsbeispiele, je nach Einsatzort:



Nr. 222-20



Nr. 222-10



Nr. 211-10



Nr. 211-20



Nr. 209-30

Nr. 209-30, Nr. 211-10, Nr. 211-20, Nr. 222-10, Nr. 222-20 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.5735**		-
42,0 cm	Alu RA2/C	**57.5735**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.5736**		-
60,0 cm	Alu RA2/C	**57.5736**		-

Typ RA2/C = StVO-Empfehlung



Nr. 209-10



Nr. 209-20



Nr. 214-10



Nr. 214-20

Nr. 209-10 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung links

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.6010**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.6011**		-

Nr. 209-20 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.6012**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.6013**		-

Nr. 214-10 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder links

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.6098**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.6099**		-

Nr. 214 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder rechts

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.6100**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.6101**		-



Nr. 214-30



Nr. 239



Nr. 240

Nr. 209-31 Vorgeschriebene Fahrtrichtung links und rechts

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.5969**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.5779**		-

Nr. 239 - Sonderweg Fußgänger

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.6032**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.6033**		-

Nr. 240 - Gemeinsamer Fuß- und Radweg

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.6034**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.6035**		-



Nr. 220-10



Nr. 220-20

Nr. 220-10 - Einbahnstraße linksweisend

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
80,0 x 30,0 cm	Alu RA1/C	**53.5937**		-

Nr. 220-20 - Einbahnstraße rechtsweisend

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
80,0 x 30,0 cm	Alu RA1/C	**53.5938**		-

Service



Benötigen Sie ein StVO-Schild, welches Sie hier nicht gefunden haben? Wie z. B. Verkehrszeichen Nr. 215. Bitte fragen Sie an!


Nr. 250

Nr. 250 - Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge aller Art

Durch-messer	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.5713**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.5714**		-


Nr. 262

Nr. 262 - Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse

Durch-messer	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.5721**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.5722**		-

Bitte geben Sie das Gewicht an.


Nr. 267

Nr. 267 - Verkehrsschild Verbot der Einfahrt

Durch-messer	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.5715**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.5716**		-


Nr. 283-50

Nr. 283 - Absolutes Haltverbot

Durch-messer	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.5707**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.5708**		-


Nr. 286-50

Nr. 286 - Eingeschränktes Haltverbot

Durch-messer	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.5701**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.5702**		-


Nr. 253

Nr. 253 - Verkehrszeichen Verbot für Kraftwagen über 3,5t

Durch-messer	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.5731**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.5732**		-


Nr. 264

Nr. 264 - Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite

Durch-messer	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.5717**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.5718**		-

Bitte geben Sie die Breite an.


Nr. 301

Nr. 301 - Verkehrsschild Vorfahrt

Seiten-länge	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	**53.5902**		-
90,0 cm	Alu RA1/C	**53.5903**		-


Nr. 283-30

Nr. 283-30 - Absolutes Haltverbot - Mitte

Durch-messer	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.5711**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.5712**		-


Nr. 286-30

Nr. 286-30 - Eingeschränktes Haltverbot Mitte

Durch-messer	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.5705**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.5706**		-


Nr. 254

Nr. 254 - Verbot für Radfahrer

Durch-messer	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.5727**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.5728**		-


Nr. 265

Nr. 265 - Verbot für Fahrzeuge über bestimmte Höhe

Durch-messer	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.5719**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.5720**		-

Bitte geben Sie die Höhe an.


Nr. 306

Nr. 306 - Verkehrsschild Vorfahrtstraße

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 42,0 cm	Alu RA1/C	**53.6140**		-
60,0 x 60,0 cm	Alu RA1/C	**53.6141**		-

Montage je nach Einsatzort:


Nr. 283-10 Anfang


Nr. 283-20 Ende

Nr. 283-10, Nr. 283-20 - Absolutes Haltverbot Anfang oder Ende

Durch-messer	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.5709**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.5710**		-

Montage je nach Einsatzort:


Nr. 286-10 Anfang


Nr. 286-20 Ende

Nr. 283-10, Nr. 286-20 - Eingeschränktes Halteverbot - Anfang und Ende

Durch-messer	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.5703**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.5704**		-


Nr. 259

Nr. 259 - Verbot für Fußgänger

Durch-messer	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.5733**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.5734**		-


Nr. 274-70

Nr. 274 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit nach Wahl

Durch-messer	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	**53.5723**		-
60,0 cm	Alu RA1/C	**53.5724**		-

Bitte geben Sie die Geschwindigkeit an.


Nr. 357

Nr. 357 - Sackgasse

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 42,0 cm	Alu RA1/C	**53.6046**		-
60,0 x 60,0 cm	Alu RA1/C	**53.6047**		-


Nr. 314

Nr. 314 - Parkplatz

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 42,0 cm	Alu RA1/C	**53.5907**		-
60,0 x 60,0 cm	Alu RA1/C	**53.5908**		-


Nr. 325.1
530.6174

Nr. 325.2
530.6175

Nr. 325.1 Beginn/ Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
90,0 x 60,0 cm	Alu RA1/C	**53.6174**		-
90,0 x 60,0 cm	Alu RA1/C	**53.6175**		-



Nr. 600-32

Absperrschranke einseitig

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
200,0 x 25,0 cm	Alu RA1/C	**53.6122**		-



Nr. 605-10

Leitbake linksweisend (Aufst. rechts)

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
100,0 x 25,0 cm	Alu RA1/C	**53.6123**		-



Nr. 605-20

Leitbake rechtsweisend (Aufst. links)

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
100,0 x 25,0 cm	Alu RA1/C	**53.6125**		-



Nr. 626-30

Leitplatte links-/rechtsweisend

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
50,0 x 75,0 cm	Alu RA1/C	**53.6127**		-



Nr. 625-10

Richtungstafel linksweisend (Aufst. rechts)


B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
50,0 x 50,0 cm	Alu RA1/C	**53.6128**	**58,10**	



Nr. 625-20

Richtungstafel rechtsweisend (Aufst. links)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
50,0 x 50,0 cm	Alu RA1/C	**53.6129**	**58,10**	



Nr. 1000-12

StVO Fußgänger Gehweg - linksweisend

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	**53.6036**		-
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	**53.6037**		-



Nr. 1000-22

StVO Fußgänger Gehweg - rechtsweisend

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	**53.6040**		-
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	**53.6064**		-



Nr. 1026-35

Lieferverkehr frei

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 31,5 cm	Alu RA1/C	**53.6145**		-
60,0 x 45,0 cm	Alu RA1/C	**53.6146**		-



Nr. 1026-38

Land- und forst. Verkehr frei

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 31,5 cm	Alu RA1/C	**53.6150**		-
60,0 x 45,0 cm	Alu RA1/C	**53.6151**		-



Nr. 1020-30

Anlieger frei

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	**53.5929**		-
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	**53.5930**		-



Nr. 1040-32

Parken 2 Std.

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	**53.5949**		-
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	**53.6097**		-



Nr. 1044-10

Nur Schwerbehinderte

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	**53.5921**		-
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	**53.5922**		-



Nr. 2035

Hier gilt die StVO

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	**53.5947**		-
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	**53.5948**		-



Nr. 1010-51

Kraftfahrzeuge über 3,5 t

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	**53.6160**		-
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	**53.6161**		-



Nr. 1060-31

Haltverbot - Seitenstreifen

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	**53.6165**		-
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	**53.6166**		-



Nr. 1053-34

auf dem Seitenstreifen

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	**53.6170**		-
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	**53.6171**		-



Nr. 2024

Keine Wendemöglichkeit

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	**53.6089**		-
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	**53.6026**		-



Nr. 2025

eingesch. Winterdienst

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	**53.6090**		-
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	**53.6054**		-



Nr. 2026

Kein Winterdienst

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	**53.6091**		-
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	**53.6079**		-



Nr. 2030

Schritt fahren

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	**53.6063**		-
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	**53.5946**		-



2-zeilig
max. 16 Zeichen
pro Zeile

Text (schwarz) nach Wahl

B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	**53.5943**		-
42,0 x 31,5 cm	Alu RA1/C	**53.5944**		-
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	**53.5945**		-



SafetyMarking® Verkehrsschild Hier gilt die StVO - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 km/h

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
60,0 x 90,0 cm	Alu RA1/C	**53.5827**		-



SafetyMarking® Verkehrsschild Hier gilt die StVO 20 km/h

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
60,0 x 90,0 cm	Alu RA1/C	**53.5828**		-



Hier gilt die StVO

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
60,0 x 90,0 cm	Alu RA1/C	**53.5829**		-

Bitte geben Sie die Geschwindigkeit an.



Nr. 2046

Nr. 2046 - Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt.

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 31,5 cm	Alu RA1/C	**53.6118**		-
60,0 x 45,0 cm	Alu RA1/C	**53.6119**		-



Nr. 2045

SafetyMarking® Verkehrsschild Unberechtigt parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 31,5 cm	Alu RA1/C	**53.6050**		-
60,0 x 45,0 cm	Alu RA1/C	**53.6051**		-

Haben Sie noch Fragen zum Produkt?
Rufen Sie uns an!



Nr. 3000

Feuerwehrzufahrt/ StVO Nr. 3000

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
21,0 x 7,4 cm	Alu RA1/C	**53.5776**		-
42,0 x 14,8 cm	Alu RA1/C	**53.5777**		-
59,4 x 21,0 cm	Alu RA1/C	**53.5778**		-



Nr. 3000 a

Feuerwehrzufahrt Haltverbot nach StVO / Nr. 3000 a

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
21,0 x 7,4 cm	Alu RA1/C	**53.6130**		-
42,0 x 14,8 cm	Alu RA1/C	**53.6131**		-
59,4 x 21,0 cm	Alu RA1/C	**53.6132**		-



Nr. 2042

Feuerwehrzufahrt Tag und Nacht freihalten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	**53.6056**		-
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	**53.6057**		-

Bitte geben Sie
den Ort/die Gemeinde an.



Produktinfo

Wegweiser

Wegweiser zu innerörtlichen Zielen und zu Einrichtungen mit erheblicher Verkehrsbedeutung nach RWB 2000.

Schildergröße: 140,0 x 35,0 cm

Die Größe gilt ausschließlich für den Geschwindigkeitsbereich 40 km/h.





Wahrenannahme rechtsweisend

B x H	Ausführung	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
140,0 x 35,0 cm	rechtsweisend	Alu RA1/C	**53.5662**		-
140,0 x 35,0 cm	linksweisend	Alu RA1/C	**53.5663**		-

StVO Wegweiser für innerörtliche Ziele

B x H	Ausführung	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
140,0 x 35,0 cm	rechtsweisend	Alu RA1/C	**53.5916**		-
140,0 x 35,0 cm	linksweisend	Alu RA1/C	**53.5915**		-





Einfahrt rechtsweisend

B x H	Ausführung	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
140,0 x 35,0 cm	rechtsweisend	Alu RA1/C	**53.5660**		-
140,0 x 35,0 cm	linksweisend	Alu RA1/C	**53.5661**		-

Ausfahrt rechtsweisend

B x H	Ausführung	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
140,0 x 35,0 cm	rechtsweisend	Alu RA1/C	**53.5788**		-
140,0 x 35,0 cm	linksweisend	Alu RA1/C	**53.5797**		-

Safety Faltsignale

Ideal zum Absichern von Unfallstellen, Kurzbaustellen usw.

Nur für betriebliche Absperrung, Material nicht BASt geprüft

Technische Daten: Signalbespannung aus Kunststoffgewebe, PVC-beschichtet. Grund-farbe weiß, rot in Tagesleuchtfarbe (fluoreszierend), Stativ aus Profilstahl verzinkt, Futteral aus PVC-beschichtetem Gewebe.
Die Faltsignale erhalten Sie in den Verkehrszeichenlängen 70,0 und 90,0 cm.

Höhe	Best.-Nr.
70,0 cm	**90.9604/..**
90,0 cm	**90.9605/..**

.../2 Symbol: Baustelle
.../3 Symbol: Achtung!
.../27 Symbol: Baustelle, Text: Kanalarbeiten
.../32 Symbol: Achtung! Text: Unfall
.../35 Symbol: Achtung! Text: Vermessung
.../38 Symbol: Achtung! Text: Mäharbeiten

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Bild-Nr.



.../35



.../2



.../32

Individuelle Gestaltung

Sie benötigen ein individuelles Safety Faltsignal? Rufen Sie uns an!





Absolutes Haltverbot

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.5186**		-
20,0 cm	Folie	**21.5182**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.5182**		-
31,5 cm	Folie	**21.5183**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.5183**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.5184**		-
50,0 cm	Alu geprägt	**11.5185**		-



Montage
je nach Einsatzort:



Anfang Ende

Absolutes Haltverbot Anfang oder Ende

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	**11.5672**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.5673**		-
50,0 cm	Alu geprägt	**11.5674**		-



Absolutes Haltverbot

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Folie	**21.5677**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.5677**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.5678**		-
50,0 cm	Alu geprägt	**11.5679**		-



Eingeschränktes Haltverbot

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.5179**		-
20,0 cm	Folie	**21.5175**		-
31,5 cm	Folie	**21.5176**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.5176**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.5177**		-



Eingeschränktes Haltverbot links / rechts

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	**11.5667**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.5668**		-



Verbot für Fahrzeuge aller Art / blanko, zur Selbstbeschriftung

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.1212**		-
20,0 cm	Folie	**21.1213**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.1213**		-
31,5 cm	Folie	**21.1214**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.1214**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.1215**		-
50,0 cm	Alu geprägt	**11.1216**		-



Verbot der Einfahrt

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.5252**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.5249**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.5250**		-
50,0 cm	Alu geprägt	**11.5251**		-



individuelle Geschwindigkeitsangabe

Zulässige Höchstgeschwindigkeit

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	**11.5262**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.5263**		-
50,0 cm	Alu geprägt	**11.5264**		-

Bitte geben Sie die Geschwindigkeit an.



individuelle Breitenangabe

Verbot für Fahrzeuge über bestimmte Breite

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	**11.5253**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.5254**		-
50,0 cm	Alu geprägt	**11.5255**		-

Bitte geben Sie die Breite an.



individuelle Höhenangabe

Verbot für Fahrzeuge über bestimmte Höhe

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	**11.5256**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.5257**		-
50,0 cm	Alu geprägt	**11.5258**		-

Bitte geben Sie die Höhe an.



individuelle Gewichtsangabe

Verbot für Fahrzeuge über bestimmten Gewicht

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	**11.5259**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.5260**		-
50,0 cm	Alu geprägt	**11.5261**		-

Bitte geben Sie das Gewicht an.



Auf dem Werksgelände gilt die StVO

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
60,0 x 40,0 cm	Alu geprägt	**11.5697**		-
90,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5698**		-



Werksverkehr Schritt fahren

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
52,5 x 74,2 cm	Alu geprägt	**11.5696**		-



individuelle Geschwindigkeitsangabe



Auf diesem Betriebsgelände gilt die StVO

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 30,0 cm	Alu geprägt	**11.5694**		-
60,0 x 40,0 cm	Alu geprägt	**11.5695**		-




Hier gilt die StVO

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
60,0 x 90,0 cm	Alu RA1/C	**53.5829**		-

Hier gilt die StVO - Zulässige Höchstgeschwindigkeit: individuell

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 x 75,0 cm	Alu geprägt	**11.5834**		-

Bitte geben Sie die Geschwindigkeit an.



Richtungspfeil, in jede Richtung verwendbar

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	**21.0582**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.0582**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.0583**		-
40,0 cm	Alu geprägt	**11.0584**		-
50,0 cm	Alu geprägt	**11.0585**		-



Halt! Vorfahrt gewähren

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 30,0 cm	Alu geprägt	**11.5265**		-
40,0 x 40,0 cm	Alu geprägt	**11.5266**		-
50,0 x 50,0 cm	Alu geprägt	**11.5267**		-




Für Reiter verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Alu geprägt	**11.5657**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.5658**		-



Für Radfahrer verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Alu geprägt	**11.5655**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.5656**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	**41.5143**		-
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5144**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5142**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.5142**		-

Bestellhinweis

Parkplatzschilder

sorgen für eine unmissverständliche Zuordnung Ihrer Parkplätze. Verstärkerplatten zur Montage an Rohrpfosten erhalten Sie auf Anfrage. Selbstverständlich fertigen wir auch weitere Werbeschilder für Ihre Parkplätze nach Ihren individuellen Wünschen. Weitere Informationen finden Sie im Bereich SignPlus® ab Seite 220 oder rufen Sie uns an!

Qualität: 520...
besonders stabile Ausführung in 2 mm Stärke.



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5789**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5790**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5792**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5793**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	**41.5137**		-
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5138**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5136**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.5136**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5135**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5148**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5133**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5134**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5190**		-



Freifeld zur Selbstbeschriftung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	**41.5140**		-
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5141**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5139**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.5139**		-



individueller Text aus witterungsbeständiger Hochleistungsfolie

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	**41.5555**		-
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5556**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5557**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.5557**		-

SafetyMarking® TIPP

Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihren individuellen Text an!



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	**41.5125**		-
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5126**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5124**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	**41.5119**		-
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5120**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5118**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.5118**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	**41.5113**		-
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5114**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5112**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.5112**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	**41.5131**		-
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5132**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5130**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.5130**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5117**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5115**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.5115**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5147**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5145**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.5145**		-

Reservierungsschilder mit Standardtexten

Optimal geeignet zur Befestigung mit Einschlag-, Reservierungs- oder Aufstellpfosten (Schildergröße 52,0 x 11,0 cm).
Material: Aluminium geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung





B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR 1	K 10
43,0 x 8,0 cm	Alu geprägt	**11.5537**	-	-
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	**11.5531**	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR 1	K 10
43,0 x 8,0 cm	Alu geprägt	**11.5535**	-	-
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	**11.5530**	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR 1	K 10
43,0 x 8,0 cm	Alu geprägt	**11.5534**	-	-
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	**11.5533**	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR 1	K 10
43,0 x 8,0 cm	Alu geprägt	**11.5539**	-	-
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	**11.5538**	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR 1	K 10
43,0 x 8,0 cm	Alu geprägt	**11.5546**	-	-
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	**11.5545**	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR 1	K 10
43,0 x 8,0 cm	Alu geprägt	**11.5548**	-	-
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	**11.5547**	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR 1	K 10
43,0 x 8,0 cm	Alu geprägt	**11.5552**	-	-
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	**11.5551**	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR 1	K 10
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	**11.5564**	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR 1	K 10
43,0 x 8,0 cm	Alu geprägt	**11.5550**	-	-
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	**11.5549**	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR 1	K 10
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	**11.5565**	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR 1	K 10
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	**11.5566**	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR 1	K 10
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	**11.5519**	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR 1	K 10
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	**11.5521**	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR 1	K 10
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	**11.5522**	-	-

Reservierungsschilder mit individuellem Text

Material: Aluminium geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung

1



2



3



4



B x H	Text	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	K 10
1 43,0 x 8,0 cm	20 Zeichen nach Wahl	Alu geprägt	**11.5542**	-	-
2 43,0 x 8,0 cm	20 Zeichen nach Wahl	Alu geprägt	**11.5544**	-	-
3 43,0 x 8,0 cm	zur Selbstbeschriftung	Alu geprägt	**11.5554**	-	-
4 43,0 x 8,0 cm	zur Selbstbeschriftung	Alu geprägt	**11.5569**	-	-
1 52,0 x 11,0 cm	20 Zeichen nach Wahl	Alu geprägt	**11.5541**	-	-
2 52,0 x 11,0 cm	20 Zeichen nach Wahl	Alu geprägt	**11.5543**	-	-
3 52,0 x 11,0 cm	zur Selbstbeschriftung	Alu geprägt	**11.5553**	-	-
4 52,0 x 11,0 cm	zur Selbstbeschriftung	Alu geprägt	**11.5568**	-	-

Staffelpreise nur bei gleichem Text gültig!



Aufstellpfosten

Verzinkter Stahl mit Grundplatte (d=10,0 cm, mit 2 Bohrlöchern (d=1,0 cm)) für Schildmontage. **Höhe über Boden:** 55,5 cm, für Schilder 52,0 x 11,0 cm.

Schilder bitte separat bestellen!

Zubehör:
bestehend aus 4 verzinkten Stahlschrauben, 8 x 80 mm, inkl. Dübel und Unterlegscheiben.

Artikelname	Best.-Nr.	EUR		K
		1	10	25
Aufstellpfosten	**90.5567**	-	-	-
Montageset zum Verschrauben im Boden	**90.5527**	-	-	-



Einschlagpfosten

Schilder bitte separat bestellen!

Aus Aluminium mit Aluminiumgrundplatte zur Schildmontage.
Höhe: 75,5 cm **für Schilder:** 52,0 x 11,0 cm

Artikelname	Best.-Nr.	EUR		K
		1	10	25
Einschlagpfosten mit Erdspieß	**90.5543**	-	-	-





Schilder bitte separat bestellen!

Parkplatzbegrenzung für Parkplatzschilder

Verzinkter Stahl für Schildmontage.
Maße: 52,5 x 13,0 x 11,5 cm,
für Schilder 52,0 x 11,0 cm.
Abdeckplatten, sowie Schrauben zur Boden- und Schilderbefestigung liegen bei !

Material	Best.-Nr.	EUR		K
		1	10	25
Aluminium	**90.5529**	-	-	-



Parkplatzschild Elektrofahrzeuge

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
15,0 × 25,0 cm	Polystyrol	**41.2002**	-
25,0 × 40,0 cm	Polystyrol	**41.2003**	-
40,0 × 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.2004**	-
40,0 × 60,0 cm	Alu geprägt	**11.2004**	-

Parkplatzschild Elektrotankstelle

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
15,0 × 25,0 cm	Polystyrol	**41.1896**	-
25,0 × 40,0 cm	Polystyrol	**41.1897**	-
40,0 × 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.1898**	-
40,0 × 60,0 cm	Alu geprägt	**11.1898**	-



B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
52,0 × 11,0 cm	Alu geprägt	**11.5522**	-



SafetyMarking® Parkplatzschild E-Auto

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
52,0 × 11,0 cm	Alu geprägt	**11.6092**	-
52,0 × 11,0 cm	Alu Dibond	**50.6092**	-



B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
52,0 × 11,0 cm	Alu geprägt	**11.1938**	-



Parkplatzschild Frauenparkplatz

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
15,0 × 25,0 cm	Polystyrol	**41.1890**	-
25,0 × 40,0 cm	Polystyrol	**41.1891**	-
40,0 × 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.1892**	-
40,0 × 60,0 cm	Alu geprägt	**11.1892**	-

SafetyMarking® Parkplatzschild Frauen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
15,0 × 25,0 cm	Polystyrol	**41.1893**	-
25,0 × 40,0 cm	Polystyrol	**41.1894**	-
40,0 × 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.1895**	-
40,0 × 60,0 cm	Alu geprägt	**11.1895**	-



Elektrotankstelle

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
30,0 × 30,0 cm	Alu hart	**51.5272**	-



B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
52,0 × 11,0 cm	Alu geprägt	**11.1899**	-



Schilderträger zur Parkplatzreservierung

Im lieferumfang enthalten sind: Schildhalterung, 2 Schrauben zur Wandbefestigung und 2 Klebepads.
Maße: ca. 52,2 x 11,5 x 0,5 cm **für Schilder:** 52,0 x 11,0 cm

Material	Best.-Nr.	EUR K
Aluminium	**90.5541**	-

Reservierungspfosten

Verzinkter Stahl mit Kunststoff-Schilderträger. Schild von unten einschiebbar, kein Werkzeug erforderlich.

Pfostenhöhe:
Einschlagpfosten: 75,0 cm (ca. 50,0 cm über Boden)
Aufstellpfosten: 55,0 cm über Boden

Für Schilder 52,0 x 11,0 cm, Klappe bedruckt mit Symbol Abschleppwagen und Text:
„Falschparker werden kostenpflichtig abgeschleppt!"

Produktart	Best.-Nr.	EUR K
Einschlagpfosten	**90.5524**	-
Aufstellpfosten	**90.5525**	-





ab 3,75



ANGLES MORTS (Toter Winkel) - für LKW

Laut Artikel R.313-32-1 der französischen Straßenverkehrsordnung müssen alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen ein Hinweisschild anbringen, welches Fußgänger, Roller- und Fahrradfahrer vor dem Toten Winkel des LKW warnt

- **LKW über 3,5 Tonnen**
- Warnung anderer Verkehrsteilnehmer vor Gefahr
- verpflichtend auch für ausländische Fahrzeuge bei der Einreise nach Frankreich
- UV- und witterungsbeständige Magnetfolie
- einfache und schnelle Kennzeichnung, lässt sich rückstandslos wieder entfernen
- modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
- haftet an allen metallischen Oberflächen ohne den Untergrund zu beschädigen
- haftet auch bei hohen Geschwindigkeiten am Fahrzeug
- Qualität Made in Germany

Hinweis: Sie benötigen mindestens drei Kennzeichnungen, je nach Fahrzeugkombination müssen bis zu 6 Stellen gekennzeichnet werden.

ANGLES MORTS (Toter Winkel) - für LKW

B × H	Materialgruppe	Ausführung	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR K
17,0 × 25,0 cm	Folie	permanent	1	**21.0782**	-
17,0 × 25,0 cm	Folie	permanent	3	**21.0786**	-
17,0 × 25,0 cm	Folie	non-permanent	1	**21.2031**	-
17,0 × 25,0 cm	Folie	non-permanent	3	**21.2033**	-
17,0 × 25,0 cm	Magnetfolie	non-permanent	1	**36.0782**	-
17,0 × 25,0 cm	Magnetfolie	non-permanent	3	**36.0786**	-

ab 3,75



ANGLES MORTS (Toter Winkel) - für Wohnmobile, Busse

Laut Artikel R.313-32-1 der französischen Straßenverkehrsordnung müssen alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen ein Hinweisschild anbringen, welches Fußgänger, Roller- und Fahrradfahrer vor dem Toten Winkel des LKW warnt

- **Für Busse und Wohnmobile über 3,5 Tonnen**
- Warnung anderer Verkehrsteilnehmer vor Gefahr
- verpflichtend auch für ausländische Fahrzeuge bei der Einreise nach Frankreich
- UV- und witterungsbeständige Magnetfolie
- einfache und schnelle Kennzeichnung, lässt sich rückstandslos wieder entfernen
- modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
- haftet an allen metallischen Oberflächen ohne den Untergrund zu beschädigen
- haftet auch bei hohen Geschwindigkeiten am Fahrzeug
- Qualität Made in Germany

Hinweis: Sie benötigen mindestens drei Kennzeichnungen, je nach Fahrzeugkombination müssen bis zu 6 Stellen gekennzeichnet werden.

ANGLES MORTS (Toter Winkel) - für Wohnmobile, Busse

B × H	Materialgruppe	Ausführung	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR K
17,0 × 25,0 cm	Folie	permanent	1	**21.0784**	-
17,0 × 25,0 cm	Folie	permanent	3	**21.0787**	-
17,0 × 25,0 cm	Folie	non-permanent	1	**21.2032**	-
17,0 × 25,0 cm	Folie	non-permanent	3	**21.2034**	-
17,0 × 25,0 cm	Magnetfolie	non-permanent	1	**36.0784**	-
17,0 × 25,0 cm	Magnetfolie	non-permanent	3	**36.0787**	-

WICHTIGE INFORMATION!

Was bedeutet Attention Angles Morts?
Attention Angles Morts ist französisch und bedeutet „Achtung Toter Winkel“. Es handelt sich hierbei um Bereiche außerhalb des Fahrzeugs, die der Fahrer trotz diverser Spiegel nicht einsehen kann. Die Rundumsicht wird durch verschiedene Faktoren wie z.Bsp. die Kopfstützen, den Beifahrer oder breite Dachsäulen beeinträchtigt.
Alle Pkw, Lkw, Busse und Wohnmobile haben solche Bereiche und erhöhen somit das Risiko für Fußgänger, Radfahrer oder andere am Straßenverkehr teilnehmende Fahrzeuge.

Wofür nützlich und warum französisch?
Seit 2021 fordert die französische Straßenverkehrsordnung laut Artikel R.313-32-1 die Kennzeichnung von Toten Winkeln für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Sie soll verhindern, daß sich Fußgänger, Roller- und Radfahrer sowie andere Fahrzeuge im toten Winkel aufhalten, da sie in dem Bereich schnell übersehen werden können. Die Kennzeichnung ist bewusst auffällig gestaltet und soll zu umsichtigem Verhalten bewegen und so Unfälle vermeiden.

Für welche Fahrzeuge gilt die Kennzeichnungspflicht – und für welche nicht?
Betroffen sind alle Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht ab 3,5 Tonnen wie etwa Lkw, Busse und Wohnmobile, die sich auf französischen Straßen bewegen. Auch Fahrzeuge, die lediglich im Transit durch Frankreich fahren und auch nicht die Autobahn verlassen, müssen gekennzeichnet sein. Hierzu gehören auch im Ausland zugelassene Fahrzeuge.
Die Vorschrift bezieht sich jedoch nur auf Einzelfahrzeuge und nennt keine Gespanne. Die Kennzeichnung ist somit nur dann an einem Zugfahrzeug bzw. Wohnwagen anzubringen, wenn mindestens eines der beiden Fahrzeuge eine zulässige Gesamtmasse von mehr als 3,5t aufweist. Gespanne, deren zulässige Gesamtmasse zusammengerechnet 3,5t übersteigt, müssen nicht gekennzeichnet werden, sofern die zulässige Gesamtmasse weder beim Zugfahrzeug noch beim Anhänger über 3,5t liegt.
Der Erlass gilt nicht für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge, Winterdienstfahrzeuge und Einsatzfahrzeuge der Straßenverwaltungen. Sind die Fahrzeuge mit einer Vorrichtung ausgerüstet, mit der in Anwendung der Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union auf das Vorhandensein von toten Winkeln an den Seiten und am Heck hingewiesen wird, gilt diese Verpflichtung als erfüllt.



Produktinfo

Haltverbotsschilder

sorgen für eine unmissverständliche Zuordnung Ihrer Parkplätze. Verstärkerplatten zur Montage an Rohrpfosten erhalten Sie auf Anfrage.

Rufen Sie uns an!

Kombischild eingeschränktes Haltverbot - Privat-Parkplatz

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	**41.5156**		-
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5157**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5155**		-

Verstärkerplatten zur Montage an Rohrpfosten erhalten Sie auf Anfrage.



Bitte geben Sie Ihren Wunschtext in maximal 10 Zeichen an.

Kombischild absolutes Haltverbot - Reserviert mit Text nach Wahl

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
60,0 x 40,0 cm	Alu beschicht.	**52.5171**		-

Materialstärke: 2 mm



Kombischild eingeschränktes Haltverbot - Ladezone

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	**41.5153**		-
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5154**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5152**		-



Kombischild eingeschränktes Haltverbot - Nur zum Be- und Entladen

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5165**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5167**		-



Kombischild eingeschränktes Haltverbot - Privatgrundstück

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5160**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5158**		-



Kombischild eingeschränktes Haltverbot - Privatgrundstück .. Wer hier parkt, wird kostenpflichtig abgeschleppt

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	**41.5162**		-
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5163**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5161**		-



Kombischild eingeschränktes Haltverbot - Privatgrundstück

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
60,0 x 40,0 cm	Alu geprägt	**11.5164**		-
60,0 x 40,0 cm	Alu beschicht.	**52.5164**		-



Kombischild absolutes Haltverbot - Ein- und Ausfahrt Tag und Nacht freihalten! Geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig entfernt

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
60,0 x 40,0 cm	Alu geprägt	**11.5233**		-
60,0 x 40,0 cm	Alu beschicht.	**52.5233**		-

520.5233 Materialstärke: 2 mm



Kombischild absolutes Haltverbot - Unberechtigt geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
60,0 x 40,0 cm	Alu geprägt	**11.5173**		-
100,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5995**		-



Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5174**		-



Kombischild absolutes Haltverbot - Privatgrundstück


B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	**41.5571**		-
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5572**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5573**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.5573**		-



mit Freifeld zur Selbstbeschriftung

Kombischild eingeschränktes Haltverbot zur Selbstbeschriftung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	**41.5570**		-
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5169**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5168**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.5168**		-



mit Freifeld zur Selbstbeschriftung

Kombischild absolutes Haltverbot zur Selbstbeschriftung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	**41.5574**		-
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5172**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5170**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.5170**		-

Individuelle Gestaltung



Beschriftung aus witterungsbeständiger Hochleistungsfolie



Kombischild eingeschränktes Haltverbot - Text nach Wahl

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	**41.5558**		-
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5559**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5560**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.5560**		-

Kombischild absolutes Haltverbot - mit Text nach Wahl

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	**41.5561**		-
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	**41.5562**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5563**		-
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.5563**		-

Bitte geben Sie bei der Bestellung den gewünschten Text mit an.

Service

Benötigen Sie ein Park- oder Haltverbotszeichen, welches Sie in unserem Katalog nicht gefunden haben? Rufen Sie uns an!



Die Vignetten werden von **innen** an die Scheibe geklebt.

Parkausweis-Vignetten zur Selbstbeschriftung - Innenverklebung

B x H	Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 x 6,0 cm		Folie	**21.3000**		-
	6,0 cm	Folie	**21.3003**		-



Hinweisschild für Taxen und beförderungspflichtige Fahrzeuge

Bitte anschnallen und Vorsicht beim Öffnen der Tür. Edle Oberfäche mit Schutzlack.

Hinweisschild Taxi

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
11,0 x 5,0 cm	Folie	**21.G4010**		-

- kratz- und abriebfest, chemikalienresistent
- Schutz durch hochwertiges Polyester
- Verklebung durch 3M™ Acrylat-Klebstoff





ASR A1.3 M020
DIN EN ISO 7010 M020

Protect Rückhaltesystem benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR					K
			1	5	10	25	50	100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4554**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4573**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4592**	-	-	-	-	-	-



ASR A1.3 P002
DIN EN ISO 7010 P002

Protect Rauchen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR					K
			1	5	10	25	50	100
5,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4548**	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4567**	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	**39.4586**	-	-	-	-	-	-

Produktinfo

PROTECT
widerstandsfähige Kennzeichnung

PROTECT - Kennzeichnungsprodukte sind für den Einsatz in extremen Belastungssituationen geeignet, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen. PROTECT-Artikel sind durch ihre Widerstandsfähigkeit und Schutzeigenschaften gegen äußere Einflüsse resistent und langlebig.



Parkausweis Anhänger

B x H	Material	Text	Best.-Nr.	EUR	A
7,0 x 12,0 cm	Polycarbonat	Parkausweis zur Sebstbeschriftung	**90.9666**		-
7,0 x 12,0 cm	Polycarbonat	Symbol P, zur Sebstbeschriftung	**90.9667**		-
7,0 x 12,0 cm	Polycarbonat	Symbol P, Besucher	**90.9668**		-
7,0 x 12,0 cm	Polycarbonat	Arzt im Einsatz	**90.9669**		-





Individuelle Gestaltung

Parkausweis, mit individuellem Logo/Text und Farbe nach Wahl

Wir gestalten den Parkausweis-Anhänger exakt nach Ihren Wünschen und Vorstellungen. Gerne können wir auch Ihr Logo oder Firmenschriftzug verwenden.
Mindestmenge: 10 Stück
Bitte fragen Sie an.



B x H	Material	Text	Best.-Nr.	EUR		A
B x H	Material	Text	Best.-Nr.	10	25	50
7,0 x 12,0 cm	Polycarbonat	individuell nach Kundenangaben	**90.9670**	-	-	-







B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 x 30,0 cm	Alu geprägt	**11.5002**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5630**		-
30,0 x 20,0 cm	Polystyrol	**41.5006**		-
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5004**		-
50,0 x 30,0 cm	Alu geprägt	**11.5005**		-



Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	**11.1182**		-




Vorsicht Baustelle

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 cm	Alu geprägt	**11.5001**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5012**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
60,0 x 40,0 cm	Alu geprägt	**11.5636**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5011**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5009**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5632**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5633**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5312**		-




Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	**11.1184**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5639**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5637**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 x 30,0 cm	Alu geprägt	**11.5017**		-

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 x 30,0 cm	Alu geprägt	**11.5018**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Folie	**21.5020**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5020**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5024**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Folie	**21.5642**		-




B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Folie	**21.5026**		-
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5026**		-




B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
8,0 x 3,0 cm	Folie	**21.5647**		-
17,0 x 7,0 cm	Alu geprägt	**11.5648**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 x 18,5 cm	Folie	**21.1144**		-
13,1 x 18,5 cm	Alu geprägt	**11.1144**		-
26,2 x 37,1 cm	Alu geprägt	**11.1145**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,0 x 40,0 cm	Alu hart	**51.2940**		-



Betriebsvorschriften für Krane

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,0 x 47,5 cm	Folie	**21.2936**		-
31,0 x 47,5 cm	Hart-PVC	**43.2936**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5221**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5768**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5769**		-
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5770**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 x 29,7 cm	Hart-PVC	**43.5775**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Polystyrol	**41.5202**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Polystyrol	**41.5208**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5206**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Polystyrol	**41.5209**		-
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5209**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5210**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 30,0 cm	Alu hart	**51.5272**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5354**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5752**		-
40,0 x 25,0 cm	Polystyrol	**41.5753**		-
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5753**		-



PROTECT L

Widerstandsfähige Kennzeichnung dank innovativer Speziallackierung

Alle Schilder lassen sich mit unserer innovativen Speziallackierung veredeln. Diese macht sie **graffiti-, sticker-, kratz- und abriebfest**. Somit trotzen sie den Widrigkeiten des Alltags und mutwilligen Zerstörungen.

Graffitiproof:
Die Speziallackierung trotzt unerwünschten Kunstwerken aus Graffiti und Permanentmarkern. Mit speziellen Reinigern lassen sich die Spuren ohne Probleme wieder entfernen, ohne dass das Schild beschädigt wird.

Stickerresistent:
Dank Potect L ist Schluss mit störenden Aufklebern. Unsere innovative Beschichtung bildet eine Barriere, an der Sticker nicht haften bleiben.

Kratz- und abriebfest:
Die strapazierfähige Oberfläche der Protect L-Kennzeichnung ist beständig gegen Kratzer und alltäglicher Abnutzung. Die Botschaft der Schilder bleibt somit stets klar und unversehrt.

Videokennzeichnung nach DSGVO

Hinweisschild zur Videoüberwachung gem. §4 BDSG (Neu) und Artikel 13 DSGVO, mit individuellen Daten des Verantwortlichen.
Die Textdaten können nach Abschluss der Bestellung übersendet werden.

Text	B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
Datenschutzhinweise	29,7 x 21,0 cm	Folie	**21.G5040**		-
ausführliche Datenschutzhinweise	21,0 x 29,7 cm	Folie	**21.G5045**		-
Datenschutzhinweise	29,7 x 21,0 cm	Alu hart	**51.G5040**		-
ausführliche Datenschutzhinweise	21,0 x 29,7 cm	Alu hart	**51.G5045**		-



210.G5040
510.G5040

210.G5045
510.G5045

Produktinfo

Video-Infozeichen nach DIN 33450

zur Kennzeichnung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen. Öffentliche Räume sind umbaute oder umgrenzte Flächen, die von Personen betreten und genutzt werden können (z.B. Bahnsteige, Museen, Verkaufsräume, Schalterhallen, Kinos, Tankstellen, Bürohäuser, Banken, umgrenzte Plätze oder Parks). Ein Hinweis auf die verantwortliche Stelle ist anzugeben, um den Anforderungen nach §4 BDSG und Artikel 13 DSGVO zu entsprechen.



Video-Infozeichen

DIN 33450

B x H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
3,0 x 3,0 cm	Folie Bogen	12	**30.5194**		-
10,0 x 10,0 cm	Folie		**21.5194**		-
15,0 x 15,0 cm	Folie		**21.G5010**		-
30,0 x 30,0 cm	Alu hart		**51.G5012**		-



Video-Infozeichen mit Text nach Wahl (30 Zeichen)

DIN 33450

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 15,0 cm	Folie	**21.G5015**		-
15,0 x 20,0 cm	Alu hart	**51.G5017**		-
30,0 x 40,0 cm	Alu hart	**51.G5018**		-

Video-Infozeichen aus der betrieblichen Praxis



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
8,0 x 15,0 cm	Folie	**21.5211**		-
8,0 x 15,0 cm	Alu hart	**51.G5035**		-
16,0 x 30,0 cm	Alu hart	**51.G5036**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 30,0 cm	Alu hart	**51.G5025**		-



(30 Zeichen)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 30,0 cm	Alu hart	**51.G5030**		-



B x H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
3,0 x 3,0 cm	Folie Bogen	12	**30.G5021**		-
10,0 x 10,0 cm	Folie		**21.G5022**		-

Video- Infozeichen zur Innenverklebung



B x H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 x 6,5 cm	Folie Bogen	6	**30.G5020**		-
5,0 x 6,5 cm	Folie		**21.G5020**		-



B x H	Material-gruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
8,5 x 4,5 cm	Folie Bogen	4	**30.G5023**		-
8,5 x 4,5 cm	Folie		**21.G5023**		-



Eingang

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 7,0 cm	Folie	**21.5356**		-
25,0 x 7,0 cm	Hart-PVC	**43.5356**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5807**		-

Ausgang

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 7,0 cm	Folie	**21.5358**		-
25,0 x 7,0 cm	Hart-PVC	**43.5358**		-
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5808**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5809**		-

Kein Eingang

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 7,0 cm	Folie	**21.5360**		-

Kein Ausgang

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 7,0 cm	Folie	**21.5361**		-

Vorsicht Stufe!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 7,0 cm	Folie	**21.5372**		-
25,0 x 7,0 cm	Polystyrol	**41.5372**		-

Vorsicht Stufe!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5813**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5814**		-

Büro

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	**21.5801**		-
25,0 x 15,0 cm	Hart-PVC	**43.5801**		-

Lager

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	**21.5804**		-
25,0 x 15,0 cm	Hart-PVC	**43.5804**		-

Waren-annahme

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	**21.5803**		-
25,0 x 15,0 cm	Hart-PVC	**43.5803**		-

Werkstatt

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	**21.5802**		-
25,0 x 15,0 cm	Hart-PVC	**43.5802**		-

Anmeldung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	**21.5800**		-
25,0 x 15,0 cm	Hart-PVC	**43.5800**		-

Bin sofort zurück!

komplett mit 2 Saugnäpfen zur Befestigung an Türen oder Fenstern

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Polystyrol	**41.5355**		-

Öffnungszeiten

Öffnungszeiten individuell

Die Türschilder mit Öffnungszeiten werden Tag für Tag individuell nach Ihren Vorgaben angegeben.

Beispiel



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 21,0 cm	Folie	**21.5886**		-
30,0 x 21,0 cm	Acrylglas	**46.5886**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	**21.5333**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	**21.5331**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	**21.5332**		-



+ doppelseitig

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Polystyrol	**41.5375**		-



+ doppelseitig

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Polystyrol	**41.5374**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 x 2,0 cm	Folie	**21.5378**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
16,0 x 10,0 cm	Alu Folie	**28.5382**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
12,0 x 5,0 cm	Folie	**21.5384**		-
12,0 x 5,0 cm	Polystyrol	**41.5384**		-
12,5 x 6,0 cm	Alu geprägt	**11.5841**		-



Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.1174**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
12,0 x 5,0 cm	Folie	**21.5385**		-
12,0 x 5,0 cm	Polystyrol	**41.5385**		-
12,5 x 6,0 cm	Alu geprägt	**11.5842**		-



+ Ausstanzung: Ø 60 mm

+ 2-seitig 2-sprachig D/GB

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 20,0 cm	PVC light	**42.5386**		-



Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Versions-Nr.

Hinweisschild Stop Keine Werbung!

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
9,0 × 3,0 cm	PROTECT-Folie	**39.2078/..**		-

doppelseitige Türaufkleber



Ziehen / Drücken mit Pfeil

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 cm	Folie	**21.G6001**		-
10,0 cm	Folie	**21.5391**		-



Symbol Eingang / Ausgang

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 cm	Folie	**21.G6005**		-
10,0 cm	Folie	**21.5617**		-



Bei den auf dieser Seite dargestellten doppelseitigen Türschildern ist die grüne Seite immer die Klebefläche.



ziehen / drücken

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 cm	Folie	**21.G6010**		-
10,0 cm	Folie	**21.5615**		-



Ziehen / Drücken mit Pfeil

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 cm	Folie	**21.1074**		-
10,0 cm	Folie	**21.1075**		-



Eingang / Ausgang

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 cm	Folie	**21.G6015**		-
10,0 cm	Folie	**21.5613**		-

einseitige Türaufkleber



Drücken (silber / schwarz)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 4,0 cm	Alu Folie	**28.5362**		-



Ziehen (silber / schwarz)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 4,0 cm	Alu Folie	**28.5363**		-



Drücken silber/schwarz

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 cm	Alu Folie	**28.5609**		-
10,0 cm	Alu Folie	**28.5610**		-



Ziehen (silber/schwarz)

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 cm	Alu Folie	**28.5611**		-
10,0 cm	Alu Folie	**28.5612**		-



Drücken weiß/schwarz

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 cm	Folie	**21.5605**		-



Ziehen (weiß/schwarz)

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 cm	Folie	**21.5607**		-





Ziehen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 cm	Folie	**21.5364**		-
10,0 cm	Folie	**21.5365**		-

Drücken

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 cm	Folie	**21.5366**		-
10,0 cm	Folie	**21.5367**		-





Drücken oder Ziehen

- Folie grün oder rot
- langnachleuchtend beschichtet
- selbstklebend
- **einseitig bedruckt**

langnach-leuchtend

Drücken / Ziehen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 cm	Folie HI 150	**38.4960**		-
10,0 cm	Folie HI 150	**38.4961**		-

Aufkleber zum Vogelschutz (für große Glasflächen)



Falke

B x H	Farbe	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,9 x 13,9 cm	schwarz	Folie	**21.5875**		-
25,9 x 13,9 cm	weiß	Folie	**21.5883**		-

Bussard

B x H	Farbe	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
36,7 x 14,5 cm	schwarz	Folie	**21.5874**		-
36,7 x 14,5 cm	weiß	Folie	**21.5882**		-

Graphic Line Classic – Raumkennzeichnung


.../10 .../11 .../12 .../13 .../14



.../15 .../16 .../17 .../18 .../19




.../20 .../21



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie	**21.5880/..**		-
10,0 x 10,0 cm	Hart-PVC	**43.5880/..**		-
15,0 x 15,0 cm	Folie	**21.5881/..**		-
15,0 x 15,0 cm	Hart-PVC	**43.5881/..**		-

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Bild-Nr. (Beispiel: 21.5881/10)

Winkelschilder ragen in den Raum hinein und werden somit früher und besser wahrgenommen!




Winkelschild neutral zur Wandmontage

Breite	Höhe	Tiefe	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
16,4 cm	10,2 cm	7,0 cm	Alu hart	**51.9549**		-
25,5 cm	15,2 cm	10,5 cm	Alu hart	**51.9552**		-

Weitere Produkte zur Raumkennzeichnung finden Sie im Bereich SignSystems® ab Seite 298ff.

Geprägte Hausnummern- und Straßennamenschilder

Diese traditionell handgefertigten Schilder im nostalgischen Design erhalten durch die erhabene Prägung der Zahlen und Buchstaben einen dreidimensionalen Charakter. Dank einer speziellen Einbrennlackierung trotzen sie allen Witterungseinflüssen – über Jahre hinweg.



1 Größe: 15,0 x 12,0 cm, max. 2 Zeichen, weiß/schwarz oder blau/weiß

2 Größe: 18,0 x 12,0 cm, max. 3 Zeichen, weiß/schwarz oder blau/weiß

3 Größe: 25,0 x 20,0 cm, weiß/schwarz, **mit festgelegtem Nummernkürzel und max. 13 Zeichen**

Farbe	B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
1 weiß/schwarz	15,0 x 12,0 cm	Alu geprägt	**11.5314**		-
1 blau/weiß	15,0 x 12,0 cm	Alu geprägt	**11.5316**		-
2 weiß/schwarz	18,0 x 12,0 cm	Alu geprägt	**11.5315**		-
2 blau/weiß	18,0 x 12,0 cm	Alu geprägt	**11.5317**		-
3 weiß/schwarz	25,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5318**		-

4 Größe: 40,0 x 13,0 cm, max. 16 Zeichen, weiß/schwarz oder blau/weiß

5 Größe: 60,0 x 13,0 cm, max. 20 Zeichen, weiß/schwarz oder blau/weiß

Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihren individuellen Text an.

Farbe	B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
4 weiß/schwarz	40,0 x 13,0 cm	Alu geprägt	**11.5876**		-
4 blau/weiß	40,0 x 13,0 cm	Alu geprägt	**11.5878**		-
5 weiß/schwarz	60,0 x 13,0 cm	Alu geprägt	**11.5877**		-
5 blau/weiß	60,0 x 13,0 cm	Alu geprägt	**11.5879**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 17,0 cm	Alu geprägt	**11.5300**		-

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5301**		-

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5307**		-







B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5306**		-

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5303**		-

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5304**		-





B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5305**		-

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5302**		-

Service

Selbstverständlich fertigen wir Ihnen auch alle Schilder nach Ihren individuellen Vorgaben. Rufen Sie uns an!



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Polystyrol	**41.5310**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5310**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5596**		-
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5308**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Polystyrol	**41.5299**		-
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5299**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5592**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 17,0 cm	Alu geprägt	**11.5288**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5291**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5292**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5593**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5289**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5293**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5294**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5290**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5297**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5295**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5575**		-
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5576**		-

Haben Sie noch Fragen zum Produkt?
Rufen Sie uns an!



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5235**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5224**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5584**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5585**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5238**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5239**		-
33,0 x 17,0 cm	Alu geprägt	**11.5236**		-
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5237**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5227**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5228**		-
33,0 x 17,0 cm	Alu geprägt	**11.5225**		-
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5226**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5586**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5587**		-
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5232**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5588**		-
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5234**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5590**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5591**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5577**		-
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5578**		-



PROTECT L

Widerstandsfähige Kennzeichnung dank innovativer Speziallackierung

Alle Schilder lassen sich mit unserer innovativen Speziallackierung veredeln. Diese macht sie **graffiti-, sticker-, kratz- und abriebfest**. Somit trotzen sie den Widrigkeiten des Alltags und mutwilligen Zerstörungen.

Graffitiproof:
Die Speziallackierung trotzt unerwünschten Kunstwerken aus Graffiti und Permanentmarkern. Mit speziellen Reinigern lassen sich die Spuren ohne Probleme wieder entfernen, ohne dass das Schild beschädigt wird.

Stickerresistent:
Dank Potect L ist Schluss mit störenden Aufklebern. Unsere innovative Beschichtung bildet eine Barriere, an der Sticker nicht haften bleiben.

Kratz- und abriebfest:
Die strapazierfähige Oberfläche der Protect L-Kennzeichnung ist beständig gegen Kratzer und alltäglicher Abnutzung. Die Botschaft der Schilder bleibt somit stets klar und unversehrt.



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5166**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5581**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5579**		-
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5580**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5219**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5762**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5763**		-



Mit Freifeld zur Selbstbeschriftung oder mit 20 Zeichen Text nach Wahl

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5192**		-
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5193**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5766**		-




B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5760**		-



Max. 2-stellige Nummer nach Ihren Angaben

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Alu geprägt	**11.5196**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5218**		-



Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	**11.1162**		-



Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	**11.1160**		-



Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	**11.1178**		-



Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	**11.1180**		-



Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	**11.1010**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.9771**		-
37,0 x 25,0 cm	Alu beschicht.	**52.9772**		-

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.9775**		-
37,0 x 25,0 cm	Alu beschicht.	**52.9776**		-

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5523**		-







B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
16,0 x 10,0 cm	Polystyrol	**41.5321**		-

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 10,0 cm	Polystyrol	**41.5320**		-

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5871**		-







B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5330**		-

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5329**		-

Ausführung	B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
2 x 4 Stück auf Bogen	4,0 cm x 4,0 x 9,0 cm x 2,0 cm	Folie Bogen	**30.5359**		-







B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 4,0 cm	Folie	**21.5334**		-

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 4,0 cm	Folie	**21.5335**		-

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 4,0 cm	Folie	**21.5336**		-







B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 7,0 cm	Folie	**21.5368**		-
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5810**		-

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 7,0 cm	Folie	**21.5370**		-
25,0 x 7,0 cm	Polystyrol	**41.5370**		-

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 4,0 cm	Folie	**21.5337**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
12,0 x 15,0 cm	Polystyrol	**41.5344**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5599**		-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5600**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5601**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5602**		-



Hundekot entfernen

Durchmesser	B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
1 10,0 cm		Folie	**21.G5110**		-
1 20,0 cm		Folie	**21.G5112**		-
1 10,0 cm		Alu geprägt	**11.G5110**		-
1 31,5 cm		Alu geprägt	**11.G5115**		-
2 18,0 cm x	33,0 cm	Alu Dibond	**50.G5111**		-



Hier kein Hundeklo

Durchmesser	B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
3 10,0 cm		Folie	**21.1004**		-
3 10,0 cm		Alu geprägt	**11.1004**		-
3 20,0 cm		Folie	**21.1005**		-
3 31,5 cm		Alu geprägt	**11.1006**		-
3 40,0 cm		Alu geprägt	**11.0493**		-
4 18,0 cm x	33,0 cm	Alu Dibond	**50.0494**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
12,0 x 6,0 cm	Alu geprägt	**11.5340**		-
20,0 x 12,0 cm	Alu geprägt	**11.5341**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 12,0 cm	Alu geprägt	**11.5342**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 12,0 cm	Alu geprägt	**11.5343**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5604**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5453**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5347**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
24,0 x 14,0 cm	Folie	**21.5349**		-
24,0 x 14,0 cm	Polystyrol	**41.5349**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5348**		-



Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	**21.0838**		-
10,0 cm	Alu geprägt	**11.0838**		-
20,0 cm	Folie	**21.1002**		-
20,0 cm	Alu geprägt	**11.1002**		-
31,5 cm	Folie	**21.0840**		-
31,5 cm	Alu geprägt	**11.0840**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5353**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5312**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
26,2 x 37,1 cm	Alu hart	**51.5350**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	**11.5447**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5449**		-



Schwimmen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Alu Dibond	**50.A6352**		-
31,5 cm	Alu Dibond	**50.A6354**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5452**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	**11.5439**		-



Türanhänger

B x H	Material	Best.-Nr.	EUR	K
1 10,0 x 21,0 cm	Polycarbonat	**90.5397**		-
2 10,0 x 21,0 cm	Polycarbonat	**90.5398**		-
3 10,0 x 21,0 cm	Polycarbonat	**90.5400**		-



Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 cm	Alu geprägt	**11.5438**		-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	**11.5446**		-

Individuelle Gestaltung

Sie suchen individuelle Türanhänger?

Kein Problem – bitte senden Sie uns Ihre Anfrage, wir machen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.





inkl. Anti-Sticker-Beschichtung

inkl. Anti-Sticker-Beschichtung

inkl. Anti-Sticker-Beschichtung

Freiwillig 30km/h wegen uns

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
48,0 x 66,0 cm	Alu beschicht.	**52.5472**		-

Bitte langsam fahren spielende Kinder

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
48,0 x 66,0 cm	Alu beschicht.	**52.5473**		-

Kinderspielplatz Für Kinder bis zu 12 Jahre

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
48,0 x 66,0 cm	Alu beschicht.	**52.5474**		-

Qualität: 520...
besonders stabile Ausführung
in 2 mm Stärke.





inkl. Anti-Sticker-Beschichtung



Spielplatz für Kinder unter 14 Jahren

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
55,0 x 75,0 cm	Alu geprägt	**11.5454**		-

Kinderspielplatz

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
48,0 x 66,0 cm	Alu beschicht.	**52.5475**		-

Spielplatz für Kinder unter 10 Jahren

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
60,0 x 40,0 cm	Alu geprägt	**11.5461**		-







Kinderspielplatz

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
75,0 x 50,0 cm	Alu geprägt	**11.5463**		-
60,0 x 40,0 cm	Alu beschicht.	**52.5996**		-

SafetyMarking® Hinweisschild Vorsicht spielende Kinder

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	**11.5764**		-

Privatgrundstück

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
48,0 x 58,0 cm	Hart-PVC	**43.5313**		-







Hier bitte nicht Ball spielen

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 30,0 cm	Polystyrol	**41.5465**		-

Erdspieß, Rasen betreten verboten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
18,0 x 33,0 cm	Alu Dibond	**50.0498**		-


Hier bitte nicht Ball spielen

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
18,0 x 33,0 cm	Alu Dibond	**50.5476**		-

Für die dauerhafte Schildermontage:



+ inkl. Kunststoffkappe und Rundeisen-Erdanker
+ verschiedene Längen und Abmessungen



Rohrpfosten

nach IVZ-Norm aus feuerverzinktem Stahl.
Die Pfostenlängen sind auf die folgenden Bodenfreiheiten der VwV-StVO abgestimmt:

- Hochaufstellung: 200,0 cm
- Tiefaufstellung: 100,0 cm
- über Radwegen: 220,0 cm
- auf Verkehrsinseln: 60,0 cm

Rohrpfosten aus feuerverzinktem Stahl

Durchmesser	Länge	Best.-Nr.	EUR	A
6,0 cm	200,0 cm	**90.2773**		-
6,0 cm	250,0 cm	**90.2774**		-
6,0 cm	300,0 cm	**90.2775**		-
6,0 cm	325,0 cm	**90.2776**		-
6,0 cm	350,0 cm	**90.2777**		-
7,6 cm	300,0 cm	**90.2780**		-
7,6 cm	325,0 cm	**90.2781**		-
7,6 cm	350,0 cm	**90.2782**		-
7,6 cm	375,0 cm	**90.2783**		-

Bitte berücksichtigen Sie bei der Ermittlung der Pfostenlänge die Schilderhöhe, die Bodenfreiheit, evtl. Längenänderungen aufgrund örtlicher Gegebenheiten und die Einlasstiefe (50,0 – 75,0 cm).
Sie benötigen Rohrpfosten in einer individuellen Länge? Bitte fragen Sie an!



Bodenhülse (Grauguss)



Gewindering



Klemmring (Polyamid)

Bodenhülse inkl. Gewindering und Klemmring

geeignet für	Höhe	Best.-Nr.	EUR	A
Rohrpfosten 6,0 cm	30 cm	**90.2811**		-
Rohrpfosten 7,6 cm	30 cm	**90.2812**		-
Rohrpfosten 6,0 cm	50 cm	**90.2824**		-
Rohrpfosten 7,6 cm	50 cm	**90.2825**		-



Blindstopfen für Bodenhülse

geeignet für	Höhe	Best.-Nr.	EUR	A
Rohrpfosten 6,0 cm	2,7 cm	**90.2813**		-
Rohrpfosten 7,6 cm	2,7 cm	**90.2814**		-

Blindstopfen, zum Verschließen der Bodenhülse



Bodenhülse zum Einschrauben

geeignet für	Höhe	Best.-Nr.	EUR	A
Rohrpfosten 6,0 cm	57,0 cm	**90.2826**		-



Wandarm zur Schilderbefestigung

- mit Wandplatte 20,0 x 20,0 cm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen
- aus Stahlrohr Ø 60 mm, feuerverzinkt
- Größe (BxL): 43,0 x 48,0 cm
- zur Montage an senkrechten Flächen

Produktart	Best.-Nr.	EUR	A
Wandarm	**90.2788**		-



Anwendungsbeispiel
Parkplatzschild
40 x 60 cm




Rohrrahmen zum Aufstecken


- **Material:** Stahl (feuerverzinkt)
- zum Aufsetzen auf Rohrpfosten
- **Aufnahme:** 40,0 x 60,0 cm

Breite	Höhe	Best.-Nr.	EUR	A
51,5 cm	72,0 cm	**90.2828**		-

Rohrschellen, feuerverzinkt


Für 6,0 und 7,6 cm Rohrdurchmesser,
Lochabstand von 7,0 bis 90,0 cm,
Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.






Rohrschelle
70 mm Lochabstand

für Pfosten-Ø	Best.-Nr.	EUR	A
6.0 cm	**90.2789**		-
7.6 cm	**90.2790**		-




Rohrschelle
350 mm Lochabstand

für Pfosten-Ø	Best.-Nr.	EUR	A
6.0 cm	**90.2791**		-
7.6 cm	**90.2792**		-




Rohrschelle
500 mm Lochabstand

für Pfosten-Ø	Best.-Nr.	EUR	A
6.0 cm	**90.2793**		-
7.6 cm	**90.2794**		-



Rohrschelle
700 mm Lochabstand

für Pfosten-Ø	Best.-Nr.	EUR	A
6.0 cm	**90.2795**		-
7.6 cm	**90.2796**		-



Rohrschelle
900 mm Lochabstand

für Pfosten-Ø	Best.-Nr.	EUR	A
6.0 cm	**90.2797**		-
7.6 cm	**90.2798**		-



Schraubenset

zur Montage von Schildern
an Rohrschellen,
1 VE = 2 Stück

Breite	Länge	Best.-Nr.	EUR / VE	A
0,6 cm	1,6 cm	**90.5528**		-



Rohrschelle zur seitlichen Befestigung

Rohrschelle zur Seit- oder
Kopfbefestigung

Material: Aluminium
2 seitliche Bohrungen, d = 9mm



Die Lieferung erfolgt ohne Schrauben

Rohrschelle zur seitlichen Befestigung

geeignet für	Breite	Höhe	Best.-Nr.	EUR	A
Rohrpfosten 6,0 cm	12,5 cm	8,5 cm	**90.2760**		-



Auslegerhalterung

aus feuerverzinktem Flachstahl einschließlich Schrauben und Muttern
für Rohrpfosten mit 6,0 cm oder 7,6 cm Durchmesser.

geeignet für	für Schildgröße	Best.-Nr.	EUR	A
Rohrpfosten 6,0 cm	28,0 / 35,0 cm	**90.2816**		-
Rohrpfosten 6,0 cm	43,0 / 50,0 cm	**90.2817**		-
Rohrpfosten 6,0 cm	63,0 / 70,0 cm	**90.2818**		-
Rohrpfosten 7,6 cm	28,0 / 35,0 cm	**90.2805**		-
Rohrpfosten 7,6 cm	43,0 / 50,0 cm	**90.2806**		-
Rohrpfosten 7,6 cm	63,0 x 70,0 cm	**90.2807**		-




Edelstahl - Schneckenschraubschellen

Materialstärke: 16 x 0,7 mm

Edelstahl-Schneckenschraubschellen

Ausführung	Best.-Nr.	EUR	A
für d = 32 - 67 mm	**90.2102**		-
für d = 54 - 105 mm	**90.2103**		-
für d = 102 - 156 mm	**90.2104**		-
für d = 156 - 232 mm	**90.2105**		-
für d = 229 - 384 mm	**90.2106**		-




Universalbandschelle

zur Befestigung von Schildern – passend für alle Pfosten.

Lieferumfang:
- Spannkörper + Spannschrauben aus feuerverzinktem Stahl
- Edelstahl-Montageband, ca. 1,0 m lang (ausreichend zur Befestigung an Pfosten mit einem Durchmesser von 60 mm bis 200 mm)
- Montageanleitung

SafetyMarking® Universalbandschelle für Pfosten

Best.-Nr.	EUR	A
90.2820		-


genietet


einteilig

Bandschellen, feuerverzinkt

Lochabstand [cm]	Ausführung	Best.-Nr.	EUR	A
7,0	einteilig	**90.1321**		-
7,0	genietet	**90.1311**		-
35,0	genietet	**90.1331**		-
50,0	genietet	**90.1341**		-
70,0	genietet	**90.1351**		-
90,0	genietet	**90.1361**		-

Verwendung nur in Verbindung mit Schneckenschraubschellen möglich.




Für die kurzfristige Schildermontage:



Schaftrohre

Quadratrohr 40 x 40 mm,
verdrehsicher, feuerverzinkt, 2 mm stark.

Produktart	Länge	Best.-Nr.	EUR	A
Schaftrohr	150,0 cm	**90.9654**		-
Schaftrohr	200,0 cm	**90.9655**		-
Schaftrohr	250,0 cm	**90.9656**		-
Schaftrohr	300,0 cm	**90.9657**		-



Klemmschellen

Kunststoff, bruchsicher,
für Schaftrohre in 40 x 40 mm.

Produktart	Länge	Best.-Nr.	EUR	A
Klemmschelle	6,0 cm	**90.9658**		-
Klemmschelle	8,5 cm	**90.9659**		-




TL-Fußplatte

Für Schaftrohre, Bauzäune,
Schrankenzäune und Baken geeignet.
Aufnahmeöffnungen:
40 x 40, 60 x 60 und 2 x Ø 42 mm.
Material: Kunststoffrecycling,
Gewicht: 30,0 kg.

TL-Fußplatte		
Länge	Breite	Best.-Nr.
80,0 cm	40,0 cm	**90.9650**





Zaungitterbefestigung

für die Schildmontage am
Doppelstabmattenzaun,
Stababstand: 5 cm
Material: Zink, feuerverzinkt

Lieferform: 1 VE = 2 Befestigungen

Zaungitterbefestigung Verbinder		
Best.-Nr.	EUR / VE	A
90.1370		-





Anwendungsbeispiel

Erdspieß

- Universal-Erdspieß für Schilder
- sicherer Stand
- Material: Stahl, verzinkt

Erdspieß					
Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.	EUR	A
10,0 cm	50,0 cm	1,5 cm	**90.2829**		-





einfaches Einschieben



spitzer Abschluss zum einfachen Einschlagen

Einschlagpfosten

Aus Aluminium mit Aluminiumgrundplatte
zur Schildmontage.
Höhe: 75,5 cm **für Schilder:** 52,0 x 11,0 cm

Schilder bitte separat bestellen!

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	K	
		1	10	25
Einschlagpfosten mit Erdspieß	**90.5543**	-	-	-

Deckenmontage



Wandmontage





Deckenmontage



Wandmontage

Montagemaße B x H x T in cm:
2,0 x 10,2 x 10,2 cm (Folienschilder 10,0 x 10,0 cm)
2,0 x 15,2 x 15,2 cm (Folienschilder 15,0 x 15,0 cm)
2,5 x 20,2 x 20,2 cm (Folienschilder 20,0 x 20,0 cm)
2,5 x 30,2 x 30,2 cm (Folienschilder 30,0 x 30,0 cm)

Montagemaße B x H x T in cm:
30,2 x 15,2 x 2,5 cm (Folienschilder 30,0 x 15,0 cm)
40,2 x 20,2 x 2,5 cm (Folienschilder 40,0 x 20,0 cm)

Montagemaße B x H x T in cm:
2,5 x 15,2 x 30,2 cm (Folienschilder 30,0 x 15,0 cm)
3,0 x 20,2 x 40,2 cm (Folienschilder 40,0 x 20,0 cm)

Fahnenschild neutral zur Wandmontage oder Deckenmontage

Breite	Höhe	Tiefe	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,2 cm	10,2 cm	2,0 cm	Alu hart	**51.9562**		-
15,2 cm	15,2 cm	2,0 cm	Alu hart	**51.9557**		-
20,2 cm	20,2 cm	2,5 cm	Alu hart	**51.9558**		-
30,2 cm	30,2 cm	2,5 cm	Alu hart	**51.9559**		-

Fahnenschild neutral zur Wandmontage oder Deckenmontage

Breite	Höhe	Tiefe	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,2 cm	15,2 cm	2,5 cm	Alu hart	**51.9555**		-
40,2 cm	20,2 cm	2,5 cm	Alu hart	**51.9556**		-

Fahnenschild neutral zur Wandmontage

Breite	Höhe	Tiefe	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,2 cm	30,2 cm	2,5 cm	Alu hart	**51.9560**		-
20,2 cm	40,2 cm	3,0 cm	Alu hart	**51.9561**		-



Wandmontage

Montagemaße B x H x T in cm:
16,4 x 10,2 x 7,0 cm (Folienschilder 10,0 x 10,0 cm)
25,5 x 15,2 x 10,5 cm (Folienschilder 15,0 x 15,0 cm)
33,5 x 20,2 x 14,0 cm (Folienschilder 20,0 x 20,0 cm)
47,7 x 30,2 x 21,5 cm (Folienschilder 30,0 x 30,0 cm)



Wandmontage

Montagemaße B x H x T in cm:
46,0 x 15,0 x 20,5 cm
(Folienschilder 30,0 x 15,0 cm)
59,5 x 20,0 x 28,0 cm
(Folienschilder 40,0 x 20,0 cm)



Wandmontage

Fahnenschild

Winkelschild neutral zur Wandmontage

Breite	Höhe	Tiefe	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
16,4 cm	10,2 cm	7,0 cm	Alu hart	**51.9549**		-
25,5 cm	15,2 cm	10,5 cm	Alu hart	**51.9552**		-
33,5 cm	20,2 cm	21,5 cm	Alu hart	**51.9553**		-
47,7 cm	30,2 cm	21,5 cm	Alu hart	**51.9554**		-

Winkelschild neutral zur Wandmontage

Breite	Höhe	Tiefe	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
46,5 cm	15,2 cm	20,5 cm	Alu hart	**51.9550**		-
62,8 cm	20,2 cm	28,0 cm	Alu hart	**51.9551**		-

Fahnenschild zur Wandmontage

Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.	EUR	A
15,0 cm	15,0 cm	1,4 cm	**90.2850**		-
30,0 cm	15,0 cm	1,4 cm	**90.2851**		-


Wand- und Deckenhalterung für Schilder

Die Halterung aus Aluminium kann an Wänden und Decken angebracht werden und erlaubt es, Schilder in den Raum hineinragend zu montieren.

- für Innen- und Außeneinsatz
- zur Aufnahme von Schildern mit max. 3mm Stärke
- inklusive Schrauben



90.1735



90.1734

Wand- und Deckenhalterung für Schilder

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
3,50 × 7,0 cm	Alu hart	**90.1734**		-
3,50 × 20,0 cm	Alu hart	**90.1735**		-



Würfel zur individuellen Kennzeichnung zum Abhängen von der Decke


- Grundgerüst aus leichtem Aluminium
- Platten aus stabilem und wetterfestem Aluminiumverbundmaterial
- die Aufhängung erfolgt an den stabilen Aluminiumeckprofilen

Knotenkette und S-Haken im Lieferumfang nicht enthalten!

Montagematerial: Knotenkette (Artikel 90.9122) und S-Haken (Artikel 90.9124) siehe S. 212

Artikelname	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / SET	K
Kennzeichnungsfläche 20 x 20 cm	Alu Dibond	**50.1942**		-
Kennzeichnungsfläche 30 x 30 cm	Alu Dibond	**50.1943**		-
Kennzeichnungsfläche 40 x 40 cm	Alu Dibond	**50.1944**		-
Kennzeichnungsfläche 50 x 50 cm	Alu Dibond	**50.1945**		-

Knoten-, Panzer- und Kugelketten mit Zubehör



Knoten- und Panzerketten zur Befestigung von Schildern

Artikelname	Best.-Nr.	EUR / m	K
1 Knotenkette nach DIN 5686 (nicht geprüft) Drahtstärke 1,4 mm, Außenbreite 6,5 mm	**90.9121**		-
2 Knotenkette nach DIN 5686 (nicht geprüft) Drahtstärke 1,6 mm, Außenbreite 7,0 mm	**90.9122**		-
3 Panzerkette (nicht geprüft) Drahtstärke 1,5 mm	**90.9123**		-

Kugelketten

Artikelname	Best.-Nr.	EUR / m	K
4 Kugelkette 3,2 mm DIN 5280 (nicht geprüft)	**90.9093**		-
5 Kugelkette 4,5 mm DIN 5280 (nicht geprüft)	**90.9094**		-

Knoten- und Panzerketten zur Befestigung von Schildern

Artikelname	Best.-Nr.	EUR / VE	K
6 Schließe für Kugelkette 3,2 mm	**90.9095**		-
7 Schließe für Kugelkette 4,5 mm	**90.9096**		-
8 Klemmverschluss für Kugelkette 3,2 mm	**90.9097**		-
9 Klemmverschluss für Kugelkette 4,5 mm	**90.9098**		-
10 S-Haken, Drahtstärke 2,0 mm, passend zu oben genannten Ketten, 1 VE = 10 Stück	**90.9124**		-

Rändelmutter zur Befestigung des Schildes am Saugnapf



Saugnapf

mit eingespritzter Edelstahlschraube M4, transparent, komplett mit Rändelmutter. Für die schnelle und rückstandslose Befestigung auf allen glatten und sauberen Flächen.

1 VE = 2 Stück
(Preise gelten für 1 VE)

Durchmesser	Lieferung inkl.	Best.-Nr.	EUR / VE	K
3,0 cm	Rändelmutter	**90.3535**		-
3,8 cm	Rändelmutter	**90.9125**		-
5,0 cm	Rändelmutter	**90.9555**		-
3,8 cm	Klebepads	**90.3536**		-

Loctite® 243 universal Schraubensicherung

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten.

- mittelfeste Schraubensicherung
- mit Handwerkzeugen demontierbar
- mittelviskos
- Farbe: blau
- härtet anaerob aus
- Komponenten: 1K
- resistent gegen Öle wie Korrosionsschutz- und Schneidöle
- NSF zertifiziert

Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	C
10	**LH1001**		-






Kabelbinder

14,0 x 0,36 cm, 1 VE = 100 Stück

Best.-Nr.	EUR / VE	B
90.3913		-



Best.-Nr.	EUR	K
90.2079		-




NEU

SafetyMarking® Schilder-Klebeset

SafetyMarking Schilder-Klebeset

- zur sicheren Befestigung von Schildern aus Metall und Kunststoff
- SET = 5x Klebestreifen, 1x Oberflächen-Reinigungstuch, 1x Anwendungsinformation
- für den Innen- und Außenbereich

Länge [cm]	Breite [cm]	Material	Best.-Nr.	EUR / SET	C
15	2,5	Acrylat	**90.9138**		-



3M™ VHB™ Kurzrollen

3M™ VHB™ Klebeband

- aus 100% geschlossenzelligem Acrylatklebstoff
- hohe Lösemittel-, Witterungs-, Temperatur- und UV-Beständigkeit
- hohe Soforthaftung
- doppelseitiges Klebeband
- praktische Kurzrolle
- Maße: 3 m x 19 mm

Artikelname	Best.-Nr.	EUR / Rolle	C
VHB Tape 4611F (kleben von Metallen)	**3M3055**		-
VHB Tape 4910F (transparente Materialien)	**3M3056**		-
VHB Tape 4941P (universelle Anwendungen)	**3M3054**		-
VHB Tape 5952F (schwierig zu klebende Oberflächen)	**3M3053**		-

3M™ Command™ Strips, wasserfest

- Montagestreifen zum Kleben
- hält auf den meisten Oberflächen sowie Metall, Feinputz, Fliesen, Holz und gestrichenen Wände
- spurlos ablösbar
- Gegenstände lassen sich einfach und unkompliziert befestigen

Best.-Nr.	EUR	C
3M3521		-





3M™ wiederablösbare Befestigungssysteme

Scotchmate™ Haken- und Schlaufenband

- einfache Montage und Demontage, nicht sichtbare Befestigung
- müheloses Öffnen und Schließen der Verbindung
- 2 selbstklebend ausgerüstete Polyolefin-streifen. Eine Komponente ist mit kleinen Haken, die andere mit weichen und biegsamen Schlaufen versehen
- geringe Verschlussdicke

Temperaturbeständigkeit: bis 50 °C, kurzzeitig bis 70 °C
Maße: 25,4 mm x 10,0 m, Spenderbox

Breite	Länge	Material	Best.-Nr.	EUR	A
2,54 cm	10,0 m	Polyolefin-streifen	**3M3520**		-



3M™ Dual Lock Klebe-Klettband

- temporäre Befestigung für Innen und Außen
- einseitig klebend
- einseitig bestehend aus einem Polyolefin-träger mit kleinen Pilzköpfchen (bis zu 1000-mal wiederlösbare Verbindung)

Artikelname	Farbe	Breite [cm]	Länge [m]	Best.-Nr.	EUR	C
1 Dual Lock Kurzrolle	trans-luzent	2,5	1,25	**3M3560**		-
2 Dual Lock Streifen	trans-luzent	1,9	0,10	**3M3561**		-

PE-Klebeband zur Schilderbefestigung



Schaumstoffklebestreifen

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	K
1 Bogen mit 4 Klebepads (Dreieckform, SL 4,0 cm)	**90.9129**		-
2 Bogen mit 6 Klebepads (Streifengröße ca. 7,0 x 2,0 cm)	**90.9126**		-
3 Klebepad (Rund: 5,0 cm)	**90.9135**		-
Rolle mit 10 m Klebeband, 12 mm breit	**90.9127**		-
Rolle mit 10 m Klebeband, 19 mm breit	**90.9128**		-

Verklebeflüssigkeit Magic Apply

Vereinfacht das Verkleben - auch auf schwierigen Untergründen

- optimales Arbeiten
- leichtes Verkleben von Folienschriften, Komplettverklebungen und Digitaldrucken
- auch auf schwierigen Untergründen, wie z.B. Glas, Spiegel oder Planenaufbauten

Hinweis: Für die Verklebung in Sicken und Nieten nicht zu empfehlen, da in diesen Bereichen mit Hitze gearbeitet wird, was zu einer Vergrößerung des Volumens der Verklebeflüssigkeit und somit zu einer irreparablen Blasenbildung führen kann.



Farbe	Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	A
grün	1.000	**BA3215**		-



Rakel

- für die manuelle Applikation von Folien
- dient dem blasenfreien Anbringen selbstklebender Folien
- mit und ohne Filzkante verfügbar
- verschiedene Härtegrade

Größe: ca. 10 x 7,5 cm

Ausstattung	Best.-Nr.	EUR	K
Filzkante|Zentimetermaß	**90.9091**		-
Zentimetermaß	**90.9092**		-

Teroson® MS 939 1K Montageklebstoff

Der 1K Polymer Kleb- und Dichtstoff Teroson® MS 939 ist spritzbar und dient der hochfesten und elastischen Klebung von Metallen und Kunststoffen zB. im Fahrzeug- und Wohnwagenbau.

- 1K Polymer Kleb- und Dichtstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere
- ideal für Innen- und Außenverklebungen
- schnell berührungstrocken
- überlackierbar
- beständig gegen Witterung, Temperaturschwankungen und UV
- thixotrop
- Komponenten: 1K



Teroson® MS 939 1K Montageklebstoff

Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	C
290	**LH1278**		-
570	**LH1279**		-



Loctite® 401 Sekundenkleber

Der schnellaushärtende Loctite® 401 Cyanacrylat Sofortklebstoff eignet sich für die universelle Verklebung von schwer verklebbaren Werkstoffen bei denen eine hohe Zug- oder Scherfestigkeit gefordert ist.

- universal Sekundenkleber
- sehr hohe festigkeit bei kleinen Spalten
- Komponenten: 1K
- niedrigviskos
- Farbe: farblos
- geeignet für Metalle, Kunststoffe und Elastomere
- auch für poröse Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet
- NSF freigegeben

Loctite® 401 Sekundenkleber

Inhalt [g]	Best.-Nr.	EUR	C
3	**LH1011**		-
5	**LH1012**		-
20	**LH1013**		-
50	**LH1014**		-
500	**LH1015**		-

schnell klebend

Teroson® MS 650 2K Polymer Kleb- und Dichtstoff

Der 2K Polymer Kleb- und Dichtstoff Teroson® MS 650 dient der elastischen und schnellen Verklebung für Montageklebungen.

- 2K Polymer Kleb- und Dichtstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere
- mittel-/hochfest
- schnelle Aushärtung
- ideal für Innen- und Außenverklebungen
- beständig gegen Witterung Temperaturschwankungen und UV
- pastös und standfest
- thixotrop
- Komponenten: 2K

Teroson® MS 650 dient der Monatage von Fahrzeugkarosserie, Eisenbahnwaggon, Container- und allgemeiner Metallbau, Photovoltaikpaneele, Kunststoffe, Klima- und Lüftungsinduste.



Teroson® MS 650 2K Polymer Kleb- und Dichtstoff

Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	C
290	**LH1293**		-



Loctite® SF 7063 Allzweckreiniger für Oberflächen und Teile

Der kraftvolle Loctite® SF 7063 Oberflächenreiniger ist speziell für die Oberflächenvorbehandlung konzipiert und reinigt und entfettet alle Arten von Oberflächen und Maschinenbauteilen.

- Universal-Teilereiniger auf Lösungsmittelbaisis
- **reinigt und entfettet**
- lüftet selbstständig ab und hinterlässt keine Rückstände
- ideal zur Vorbehandlung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen
- auch für Wartungsarbeiten zu verwenden
- FCKW frei
- **Hinweis:** Saubere Oberfläche = bessere Haftung und Aushärtung von Klebstoffen.

Loctite® SF 7063 Allzweckreiniger für Oberflächen und Teile

Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	C
150	**LH1007**		-
400	**LH1009**		-

Etikettenentfernung



Etikettenentferner „Kleb-Ex"

Beseitigt mühelos Haftetiketten aus Papier!

Kleb-Ex dringt schnell durch das Papier und hebt die Klebkraft des Klebers auf. Kleberückstände können problemlos mit einem Tuch oder Papier abgewischt werden. Für fast alle Haftgründe geeignet (nicht für Polystyrol).

Farbe	Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	C
klar	400	**RM13416**		-



SCRAPEX CLEANY

Handlicher Schaber mit rückziehbarer Klinge. Griff aus Kunststoff mit praktischem Schieber.

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
SCRAPEX CLEANY	**MS5449**		-

Artikelname	Best.-Nr.	EUR / VE	C
Ersatzklingen, 1 VE = 10 Stück	**MS6004**		-



3M™ Scotch-Weld™ Industriereiniger

Der sprühbare Reiniger entfernt schonend Rückstände der meisten getrockneten und nicht chemisch härtenden Kleb- und Dichtstoffe, Klebebänder und -folien, Aufkleber und Etiketten sowie Rückstände von fettigem, öligem Schmutz, Teerresten und Gummiabrieb.

- auf Limonenbasis
- nicht korrodierend
- einsetzbar auf vielen Oberflächen

Farbe	Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	C
klar	200	**3M1058**		-

Universalschaber, Etikettenentferner

Etikettenentferner zum einfachen Entfernen von Aufklebern und Stickern an Fensterscheiben. Ebenso einsetzbar für Farbe, Kleber auf Fliesen, Spiegeln, Kaminscheiben, Aquarien und Windschutzscheiben.
Die robuste Klinge kann durch einfaches Aufklappen des Schabers problemlos ersetzt werden.



Breite	Höhe	Best.-Nr.	EUR	A
7.0 cm	6,0 cm	**90.9100**		-

Loctite® EA 3463 universal Repairstick

Loctite® EA 3463 bietet eine unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten wie zum Beispiel an Tanks, Rohren und Gussteilen.

- 2K-Epoxid-Knetmasse
- auch für kleine Reparaturen jederzeit portionierbar
- hohe Druckfestigkeit
- dichtet Leckstellen aller Art zuverlässig ab
- glättet Schweißnähte
- repariert Oberflächenschäden
- temperaturbeständig von -30°C bis 120°C

Loctite® EA 3463 universal Repairstick

Inhalt [g]	Best.-Nr.	EUR	C
50	**LH1190**		-
114	**LH1189**		-



Betriebsausstattung



Service

Große Auswahl

Auf den nächsten Seiten finden Sie eine Vielzahl von Produkten, die Arbeitsabläufe vereinfachen, alltägliche Probleme lösen und die Sicherheit in Ihrem Unternehmen verbessern. Neben Artikeln mit einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis präsentieren wir Ihnen auch viele innovative Produkte mit besonderen Funktionen und Merkmalen.

Verlässliche Markenqualität

Bei unseren Produkten vertrauen wir auf die Qualität und die Erfahrung vieler namhafter Markenhersteller, welche sich durch regelmäßige Innovationen und eine gleichbleibend exzellente Verarbeitung auszeichnen.

Schnelle und kostengünstige Lieferung

Aktuelle Informationen zu den genauen Lieferzeiten zu jedem Produkt finden Sie z. B. in unserem Onlineshop.

signsafety® Fachberatung

Sie haben Fragen oder benötigen ergänzende Informationen zu einem unserer Produkte? **Rufen Sie gleich an!**



Markenqualität

3M · SHG · Knuffi · Rubbermaid Commercial Products · ROCOL · MOTIP DUPLI · Skipper™

Inhalt

Warnmarkierung	226
Bodenmarkierungsbänder	227
Warn- und Schutzprofile	230
Ramm- und Anfahrtschutz	234
Spiegel	236
Warnaufsteller	240
Baustellenabsicherung	242
Fahrbahnschwellen	244
Gurtabsperrungen	246
Kettenständer	252
Parkplatzsicherheit	254
Bodenmarkierungsfarbe	256
Antirutschbeläge	260
Antirutschprofile	261
Schaukästen	264
Persönliche Sicherheit	
Gehörschutzstöpsel	268
Atemschutzmasken	269
Schutzbrillen	270
Aufbewahrung PSA	271
Sicherheitsschuhe	272
Handschuhe	272
Schutzhelme	273

Produktinfo

Kennzeichnung von Gefahrenstellen

Laut ASR A1.3 müssen Gefahrenstellen im Betrieb deutlich gekennzeichnet werden, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden:

- **Rot/weiße Streifen** werden vorzugsweise für zeitlich begrenzte Hindernisse verwendet.
- **Gelb/schwarze Streifen** hingegen werden für ständige Hindernisse und Gefahren verwendet, z.B. an Stellen, an denen dauerhaft die Gefahr des Anstoßens, Ausrutschens, Stolperns, o.ä. besteht.



retroreflektierende Oberfläche



rot/weiß, retroreflektierend: Zur Kennzeichnung von temporären Gefahrenstellen im Innen- und Außenbereich.

gelb/schwarz, retroreflektierend: Zur Kennzeichnung von permanenten Gefahrenstellen im Innen- und Außenbereich.

3M™-Scotchlite™ retroreflektierende Industrie-Warnmarkierung

Selbstklebend, retroreflektierend, besonders flexibel, besonders widerstandsfähig und haltbar, für Kennzeichnungen im Innen- und Außenbereich geeignet.

Farbe	Länge [m]	Breite [cm]	Ausrichtung	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR	C
gelb/schwarz	25,00	5,0	linksweisend | rechtsweisend	2	**26.0390**		-
gelb/schwarz	25,00	10,0	linksweisend | rechtsweisend	1	**26.1092/..**		-
rot/weiß	25,00	5,0	linksweisend | rechtsweisend	2	**26.0394**		-
rot/weiß	25,00	10,0	linksweisend | rechtsweisend	1	**26.1094/..**		-



Warnmarkierungsband rot/weiß

Zur Kennzeichnung von temporären Gefahrenstellen im Innenbereich.
Selbstklebend. PE-Folie ohne Laminat, hergestellt im Rollensiebdruck.

Farbe	Länge [m]	Breite [cm]	Ausrichtung	Best.-Nr.	EUR / Rolle	A
rot/weiß	16,50	5,0	linksweisend | rechtsweisend	**35.1179/..**		-
rot/weiß	16,50	7,5	linksweisend | rechtsweisend	**35.1183/..**		-
rot/weiß	16,50	10,0	linksweisend | rechtsweisend	**35.1187/..**		-



Warnmarkierungsband gelb/schwarz

Zur Kennzeichnung von permanenten Gefahrenstellen im Innenbereich.
Selbstklebend. Hergestellt im Rollensiebdruck.

Farbe	Länge [m]	Breite [cm]	Ausrichtung	Best.-Nr.	EUR	A
gelb/ schwarz	11,00	5,0	linksweisend | rechtsweisend	**21.0382/..**		-
gelb/ schwarz	11,00	7,5	linksweisend | rechtsweisend	**21.0384/..**		-
gelb/ schwarz	11,00	10,0	linksweisend | rechtsweisend	**21.0386/..**		-

Bodenmarkierung Innenbereich

ROCOL EasyTape™ Bodenmarkierungsband


Hoch belastbares, widerstandsfähiges und selbstklebendes PVC-Band zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen - gerade und gebogene Linien lassen sich einfach und mühelos kennzeichnen.
Die selbstklebende Seite ist mit einem druckempfindlichen Kleber versehen.

- erhöht die Flexibilität der Kennzeichnung von Verkehrswegen
- zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen im **Innen- und Außenbereich** (überdacht, trocken)
- Markieren gemäß § 12, § 13 BGV A 8 und § 17 ASV
- nach der Verlegung **sofort belastbar**
- rückstandsfreie Entfernung
- Anwendung auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall u.v.a. Untergründen, z.B. in Lagerhallen, Fabriken, Sporthallen oder Krankenhäusern
- **Materialstärke: 0,15 mm**
- Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +60°C

Verarbeitungshinweis: Anwendbar auf sauberen, trockenen und glatten Industrieböden.



Farbe	Breite [cm]	Länge [m]	Best.-Nr.	EUR	B
gelb| weiß| rot| blau| gelb/ schwarz| rot/weiß| grün	5,0	33,00	**RM56001/..**	-	
rot| blau| gelb| weiß| gelb/ schwarz| rot/weiß| grün	7,5	33,00	**RM56012/..**	-	





Bodenmarkierungsbänder WT-500, 75 mm 50 mm 100 mm
Sehr strapazierfähiges, selbstklebendes PVC-Bodenmarkierungsband für stark befahrene Böden. Die abgeschrägten Ränder verhindern die Beschädigung der Bodenmarkierung durch Gabelstapler, Hubwagen oder Reinigungsmaschinen.

Materialstärke: 1,1 mm
Breiten: 7,5 cm, 5,0 cm, 10,0 cm
Länge: 10 m
Farben: rot, grün, gelb, weiß, blau, gelb/schwarz



Artikelname	Farbe	Länge [m]	Breite [cm]	Material	Best.-Nr.	EUR	B
SafetyMarking WT-500 Bodenmarkierungsband	rot| gelb| weiß| blau| gelb/schwarz| schwarz| grün	10,00	5,0	PVC	**TK6115/..**		-
SafetyMarking WT-500 Bodenmarkierungsband	rot| gelb| weiß| blau| gelb/schwarz| schwarz| grün	10,00	7,5	PVC	**TK6147/..**		-
SafetyMarking WT-500 Bodenmarkierungsband	rot| gelb| weiß| blau| gelb/schwarz| schwarz| grün	10,00	10,0	PVC	**TK6110/..**		-

Ein Überfahren des Bandes mit Staplern und Hubwagen ist möglich, wohingegen Drehen und Wenden auf dem Band mit Staplern o.ä. zu vermeiden ist, da es zur Zerstörung des Materials führt!







Lagerplatzkennzeichnungen

Lager- oder Stellplatzmarkierung im Innenbereich aus langlebigem, strapazierfähigem und selbstklebendem PVC. Ideal zur Markierung von Streckenanfängen und -enden, Abstellplätzen, Transportwegen und zur Begrenzung und Trennung von Lagerflächen.
- verschleißfest
- schnell und mühelos aufzukleben
- leichte Reinigung
- sofort befahrbar

Gesamtstärke: 0,5 mm
Abdeckmaterial: Papier gelb
Kleber: Acrylat
Farben: blau, gelb, rot, grün, weiß

1 VE = 25 Stück

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Farb-Nr.

Farben

.../01 blau	.../02 gelb
.../03 rot	.../04 grün
.../05 weiß	

Ronden

Durchmesser [cm]	Best.-Nr.	EUR / VE	B
5	**TK0010/..**		-
7,5	**TK0020/..**		-
10	**TK0030/..**		-

Längsstücke

Breite [cm]	Länge [cm]	Best.-Nr.	EUR / VE	B
5,0	25,0	**TK0040/..**		-
7,5	30,0	**TK0050/..**		-

T-Stücke

Breite [cm]	Länge [cm]	Best.-Nr.	EUR / VE	B
5,0	30,0	**TK0060/..**		-
7,5	30,0	**TK0070/..**		-
10,0	30,0	**TK0080/..**		-


L-Stücke

Breite [cm]	Länge [cm]	Best.-Nr.	EUR / VE	B
5,0	20,0	**TK0090/..**		-
7,5	20,0	**TK0100/..**		-
10,0	20,0	**TK0110/..**		-

SafetyMarking® WT-6000 Bodenmarkierungsband

Extrem verschleißfestes **Metall-Bodenmarkierungsband** zur staplerfesten Kennzeichnung von stark befahrenen Bereichen und Flächen sowie Fahrbahnen im Innenbereich.

- extrem strapazierfähig
- **staplerüberfahrbar**
- selbstklebend, extrem gute Haftung
- sofort befahrbar
- hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- nur für den Innenbereich geeignet
- Kleber: Acrylat
- **Materialstärke: 0,7 mm**
- Oberfläche: glänzend
- Untergründe: Betonestrich glatt, EP-/ PU-/ MMA-Beschichtung, Fliesen
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +90°C




widersteht dem Wenden eines Staplers

gelb

Farben





Farbe	Länge [m]	Breite [cm]	Best.-Nr.	EUR	B
blau| gelb| grau| rot| schwarz| weiß| grün	1,50	7,5	**TK9005/..**		-
blau| gelb| grau| rot| schwarz| weiß| grün	6,00	7,5	**TK9004/..**		-
gelb| weiß	1,50	10,0	**TK9015/..**		-
gelb| weiß	6,00	10,0	**TK9014/..**		-

Bodenmarkierung Außenbereich


ActiveWorkplace® WT-5845 Bodenmarkierungsband

Retroreflektierendes Bodenmarkierungsband für den Einsatz im **Innen- und Außenbereich**. Durch Gewebeverstärkung besonders haltbar, strapazier- und widerstandsfähig.


- **retroreflektierend und rutschhemmend (R11)**
- extrem verschleißfest
- auch geeignet für raue und unebene Untergründe
- mühelos aufzukleben und sofort befahrbar
- **staplerüberfahrbar**
- Trägermaterial: gewebeverstärktes Elastomer, Oberfläche aus PU mit Mikroglasperlen
- Abdeckmaterial/Liner: Folie/Papier
- Kleber: Synthesekautschuk
- **Gesamtstärke: 1,6 mm**



Für den Außeneinsatz unbedingt nebenstehenden Primer verwenden.



Oberfläche mit Mikroglasperlen



retro-reflektierend

3M™ Scotch-Weld™ Tape Primer

Klebeband-Haftvermittler, speziell für problematische Untergründe, insbesondere im Außenbereich.
Inhalt: 1,0 l (reicht für 5,0 m²)



Artikelname	Produktart	Best.-Nr.	EUR	A
3M Scotch-Weld 83	Grundierung	**90.9274**		-

Artikelname	Farbe	Länge [m]	Breite [cm]	Material	Best.-Nr.	EUR	B
SafetyMarking WT-5845 Bodenmarkierungsband	gelb| rot| schwarz| weiß| blau	12,50	5,0	Polyurethan	**TK5045/..**		-
SafetyMarking WT-5845 Bodenmarkierungsband	gelb| rot| schwarz| weiß| blau	12,50	7,5	Polyurethan	**TK5047/..**		-
SafetyMarking WT-5845 Bodenmarkierungsband	gelb| rot| schwarz| weiß| blau	12,50	10,0	Polyurethan	**TK5041/..**		-

Produktinfo

Kantenschutzprofile

In der Industrie und im Handwerk sind Rammschäden und Stoßverletzungen die häufigsten Ursachen für teure Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten, aber auch für Ausfallzeiten durch Verletzungen der Mitarbeiter.
Die Warn- und Schutzprofile sind aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum. Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig durch die gelb-schwarze Warnmarkierung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen oder Hindernissen.

Die Profile können auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Maschinen und Fahrzeugen oder an Wänden und Durchgängen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Bitte beachten Sie hierbei, dass helle Farben nur für den Innenbereich geeignet sind.

Durch Konterdruck in einem patentierten Herstellungsverfahren haben die Profile keinen außen liegenden Farbauftrag und sind so gegen Farbabrieb geschützt. Das garantiert selbst unter harten Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer. Die Warn- und Schutzprofile sind als 1-Meter-Stücke und 5-Meter-Rollen lieferbar.

Material: Polyurethan-Schaum, selbstklebend, stark haftender und alterungsbeständiger Acrylatkleber.
Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C.

Warn- und Schutzprofile sind in folgenden Farben erhältlich:



gelb/schwarz | langnachleuchtend/ schwarz | rot/weiß | schwarz | weiß | rot/neon | rot/weiß reflektierend


Kantenschutzprofile




Kantenschutz Flex, Winkel, Typ H+, selbstklebend

Warn- und Schutzprofil, das sich flexibel allen Winkelgrößen von 45° bis 160° anpasst und somit an besonders spitzen wie auch flachen Kanten passgenau angebracht werden kann.
Durch die neue Farbvariante rot/neon werden Gefahrenquellen noch schneller wahrgenommen.

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
gelb/schwarz	100,0	11,0	1,2	**DC11400**		-
rot/neon	100,0	11,0	1,2	**DC11401**		-




Kantenschutz Flex, Winkel,Typ H+




Kantenschutz Kreis, Typ A+, selbstklebend

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR 1	A 5
gelb/schwarz	100,0	6,0	5,0	**DC11013**	-	-

Extra groß
Innenschenkellänge: 3,5 cm




Kantenschutz Kreis, Typ A+




Kantenschutz Winkel, Typ H+, selbstklebend

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR 1	A 5
gelb/schwarz	100,0	6,0	6,0	**DC11014**	-	-

Extra groß
Innenschenkellänge: 4,8 cm



Kantenschutz Winkel, Typ H+




Kantenschutz Kreis, Typ A

Kantenschutz Kreis, Typ A, selbstklebend

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR 1	A 5
gelb/schwarz	100,0	4,0	2,5	**DC10010**	-	-
gelb/schwarz	500,0	4,0	2,5	**DC10020**	-	-
langnachleuchtend/ schwarz	100,0	4,0	2,5	**DC10710**	-	-
rot/weiß	100,0	4,0	2,5	**DC10110**	-	-
schwarz	100,0	4,0	2,5	**DC10210**	-	-
weiß	100,0	4,0	2,5	**DC10310**	-	-







Kantenschutz Winkel, Typ E

Kantenschutz Winkel, Typ E, selbstklebend

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR 1	A 5
gelb/schwarz	100,0	2,6	2,6	**DC10015**	-	-
gelb/schwarz	500,0	2,6	2,6	**DC10024**	-	-
rot/weiß	100,0	2,6	2,6	**DC10114**	-	-
schwarz	100,0	2,6	2,6	**DC10214**	-	-
weiß	100,0	2,6	2,6	**DC10315**	-	-






Kantenschutz Winkel, Typ H

Kantenschutz Winkel, Typ H, selbstklebend

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR 1	A 5
gelb/schwarz	100,0	4,5	4,5	**DC11110**	-	-
gelb/schwarz	500,0	4,5	4,5	**DC11120**	-	-
rot/weiß	100,0	4,5	4,5	**DC10117**	-	-
schwarz	100,0	4,5	4,5	**DC10217**	-	-
weiß	100,0	4,5	4,5	**DC11314**	-	-





Kantenschutz Trapez, Typ AA


Kantenschutz Trapez, Typ AA, selbstklebend

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR 1	A 5
gelb/schwarz	100,0	4,0	3,6	**DC11010**	-	-
gelb/schwarz	500,0	4,0	3,6	**DC11020**	-	-
schwarz	100,0	4,0	3,6	**DC11210**	-	-
rot/weiß	100,0	4,0	3,6	**DC11410**	-	-



Außenecken für Kantenschutzwinkel finden Sie auf Seite 227.

Flächenschutzprofile




Flächenschutz Kreis, Typ C

Flächenschutz Kreis, Typ C, selbstklebend

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR 1	A 5
gelb/schwarz	100,0	4,0	3,0	**DC10012**	-	-
gelb/schwarz	500,0	4,0	3,0	**DC10022**	-	-
langnach-leuchtend/ schwarz	100,0	4,0	3,0	**DC10712**	-	-
rot/weiß	100,0	4,0	3,0	**DC10112**	-	-
schwarz	100,0	4,0	3,0	**DC10212**	-	-
weiß	100,0	4,0	3,0	**DC10312**	-	-







Flächenschutz Trapez, Typ CC

Flächenschutz Trapez, Typ CC, selbstklebend


Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR 1	A 5
gelb/schwarz	100,0	4,0	3,6	**DC11012**	-	-
gelb/schwarz	500,0	4,0	3,6	**DC11022**	-	-
rot/weiß	100,0	4,0	3,6	**DC11112**	-	-
schwarz	100,0	4,0	3,6	**DC11212**	-	-






Flächenschutz Rechteck, Typ D, selbstklebend

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR A 1	5
gelb/schwarz	100,0	5,0	2,0	**DC10013**	-	-
gelb/schwarz	500,0	5,0	2,0	**DC10023**	-	-
rot/weiß	100,0	5,0	2,0	**DC10113**	-	-
schwarz	100,0	5,0	2,0	**DC10213**	-	-
weiß	100,0	5,0	2,0	**DC10313**	-	-




Flächenschutz Rechteck, Typ D



Flächenschutz Rechteck, Typ F, selbstklebend

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR A 1	5
gelb/schwarz	100,0	4,0	1,1	**DC10016**	-	-
gelb/schwarz	500,0	4,0	1,1	**DC10025**	-	-
rot/weiß	100,0	4,0	1,1	**DC10115**	-	-
schwarz	100,0	4,0	1,1	**DC10215**	-	-
weiß	100,0	4,0	1,1	**DC10316**	-	-




Flächenschutz Rechteck, Typ F

Profilschutzprofile




Profilschutz Kreis, Typ B, zum Aufstecken

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR A 1	5
gelb/schwarz	100,0	4,0	4,0	**DC10011**	-	-
gelb/schwarz	500,0	4,0	4,0	**DC10021**	-	-
langnach-leuchtend/ schwarz	100,0	4,0	4,0	**DC10711**	-	-
rot/weiß	100,0	4,0	4,0	**DC10111**	-	-
schwarz	100,0	4,0	4,0	**DC10211**	-	-
weiß	100,0	4,0	4,0	**DC10311**	-	-




Profilschutz Kreis, Typ B



Profilschutz Trapez, Typ BB, zum Aufstecken

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR A 1	5
gelb/schwarz	100,0	4,0	3,6	**DC11011**	-	-
gelb/schwarz	500,0	4,0	3,6	**DC11021**	-	-
rot/weiß	100,0	4,0	3,6	**DC11111**	-	-
schwarz	100,0	4,0	3,6	**DC11211**	-	-




Profilschutz Trapez, Typ BB




Profilschutz Viereck, Typ G, selbstklebend

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR A 1	5
gelb/schwarz	100,0	2,6	3,0	**DC10019**	-	-
gelb/schwarz	500,0	2,6	3,0	**DC10026**	-	-
rot/weiß	100,0	2,6	3,0	**DC10116**	-	-
schwarz	100,0	2,6	3,0	**DC10216**	-	-
weiß	100,0	2,6	3,0	**DC10319**	-	-



Profilschutz Viereck, Typ G


Rohrschutzprofile




Rohrschutz, Typ R30

Rohrschutz, Typ R30, selbstklebend, für Rohr-Ø von 20 – 40 mm

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR 1	A 5
gelb/schwarz	100,0	5,0	2,5	**DC10017**	-	-
gelb/schwarz	500,0	5,0	2,5	**DC10027**	-	-
rot/weiß	100,0	5,0	2,5	**DC10118**	-	-
schwarz	100,0	5,0	2,5	**DC10218**	-	-
weiß	100,0	5,0	2,5	**DC10317**	-	-






Rohrschutz, Typ R50

Rohrschutz, Typ R50, selbstklebend, Rohr-Ø von 40 – 60 mm

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR 1	A 5
gelb/schwarz	100,0	7,0	3,5	**DC10014**	-	-
rot/weiß	100,0	7,0	3,5	**DC10119**	-	-
schwarz	100,0	7,0	3,5	**DC10219**	-	-



Retroreflektierende Schutzprofile

Retroreflektierender Ecken-, Kanten- und Flächenschutz zum Aufkleben

Warn- und Schutzprofil zum Schutz von Fahrzeugen, besonders auf Parkplätzen oder in Parkhäusern. Mit retroreflektierender Signalfolie mit Reflektionsklasse RA2-B, welche durch die BAST zur Verwendung für Verkehrszeichen freigegeben ist.

Material: Polyurethan-Schaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C

+ schützt zuverlässig vor Anfahrschäden

+ retroreflektierend

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
1 rot/weiß reflektierend	100,0	6,0	5,0	**DC9030**		-
2 rot/weiß reflektierend	100,0	7,0	3,5	**DC9032**		-
3 rot/weiß reflektierend	100,0	6,0	6,0	**DC9037**		-



selbstklebend

Zubehör für Schutzprofile

Außenecken für Kantenschutz Winkel, Typ E, selbstklebend

Artikelname	Best.-Nr.	EUR 1	A 5
Typ E (2-Schenklig)	**DC10812**	-	-
Typ E (3-Schenklig)	**DC10813**	-	-


DC10812


DC10813

Außenecken für Kantenschutz Kreis, Typ A, selbstklebend

Artikelname	Best.-Nr.	EUR 1	A 5
Typ A (2-Schenklig)	**DC10810**	-	-
Typ A (3-Schenklig)	**DC10811**	-	-


DC10810


DC10811



Rammschutz-Bügel

- robustes Metallrohr
- zum Aufdübeln an 8 Punkten
- für den Außeneinsatz feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
- für den Inneneinsatz gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen

Maße:
Ø: 7,6 cm
Wandstärke: 3 mm
Höhen: 35,0, 60,0 und 120,0 cm
Breiten: 37,5, 75,0 und 100,0 cm

Einsatzbereich	Breite [cm]	Höhe [cm]	Tiefe [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
Innenbereich	37,5	35,0	7,6	**MW15621**		-
Innenbereich	75,0	35,0	7,6	**MW14450**		-
Innenbereich	75,0	60,0	7,6	**MW18515**		-
Innenbereich	75,0	120,0	7,6	**MW19573**		-
Innenbereich	100,0	35,0	7,6	**MW14589**		-
Innenbereich	100,0	60,0	7,6	**MW18943**		-
Innenbereich	100,0	120,0	7,6	**MW17903**		-
Außenbereich	37,5	35,0	7,6	**MW18233**		-
Außenbereich	75,0	35,0	7,6	**MW16265**		-
Außenbereich	75,0	60,0	7,6	**MW17623**		-
Außenbereich	75,0	120,0	7,6	**MW17296**		-
Außenbereich	100,0	35,0	7,6	**MW13499**		-
Außenbereich	100,0	60,0	7,6	**MW19157**		-
Außenbereich	100,0	120,0	7,6	**MW18822**		-

Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Auf Wunsch auch zum Einbetonieren (ohne Aufpreis) lieferbar.

MW15621 und MW18233 sind ohne schwarze Signalstreifen.



Rammschutz-Eckbügel


- aus hoch belastbarem Gütestahl
- sichert Inventar, Verkehrswege und Arbeitsbereich
- für den Außeneinsatz feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
- für den Inneneinsatz gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
- zum Aufdübeln an 12 Punkten

hoch belastbar

für den Außen- und Inneneinsatz

Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Auf Wunsch auch zum Einbetonieren (ohne Aufpreis) lieferbar.

Einsatzbereich	Breite [cm]	Höhe [cm]	Tiefe [cm]	Best.-Nr.	EUR
Innenbereich	60,0	35,0	60,0	**MW13241**	**C**
Innenbereich	60,0	60,0	60,0	**MW14637**	**W**
Innenbereich	60,0	120,0	60,0	**MW17512**	**C**
Außenbereich	60,0	35,0	60,0	**MW14708**	**W**
Außenbereich	60,0	60,0	60,0	**MW17083**	**C**
Außenbereich	60,0	120,0	60,0	**MW13874**	**C**



Winkel

U-Profil



Anfahrschutz

- gelb kunststoffbeschichteter Stahl mit schwarzen Signalstreifen
- Wandstärke 5,0 bzw. 6,0 mm
- Höhe 40,0 / 80,0 / 120,0 cm
- Seitenlängen bei jeder Version 16,0 cm
- zum Aufdübeln

Zwei Varianten:
Winkel: zweiseitiger Schutz, mit und ohne Leitrolle
U-Profil: dreiseitiger Schutz, mit und ohne Leitrollen (Öffnung ca. 14,8 cm)

Vorgeschrieben für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderzeugen, sofern nicht spurgebunden.
Gestaltung gemäß DGUV-Regel 108-007 und ASR A1.3/5.2.

+ Leitrollen leiten seitlich einwirkende Kräfte optimal ab



U-Profil mit Leitrollen



Winkel mit Leitrolle



Ausführung	Ausstattung	Höhe [cm]	Stärke [mm]	Best.-Nr.	EUR
L-Profil		40,0	5,00	**MW15928**	**C**
L-Profil		40,0	6,00	**MW13182**	**C**
L-Profil	Leitrollen	40,0	6,00	**MW23737**	**C**
L-Profil		80,0	6,00	**MW14605**	**W**
L-Profil		120,0	6,00	**MW18380**	**C**
U-Profil		40,0	5,00	**MW20839**	**C**
U-Profil		40,0	6,00	**MW18365**	**C**
U-Profil	Leitrollen	40,0	6,00	**MW23281**	**C**
U-Profil		80,0	6,00	**MW24246**	**C**
U-Profil		120,0	6,00	**MW27984**	**C**

Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Schützen Sie Ihre Betriebseinrichtung und beugen Sie Ramm- und Anfahrschäden vor!

Rammschutz-Bügel mit Unterfahrschutz

- aus hoch belastbarem Gütestahl mit integriertem Unterfahrschutz (4 mm starke Stahlplatte)
- verhindert das Einfädeln von Staplergabeln
- zum Aufdübeln


Auf Wunsch ist eine Ausführung zum Einbetonieren (ohne Aufpreis) lieferbar.

Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Höhe Unterfahrschutz [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
15	75,0	35,0	**MW16857**		-
[1] 15	100,0	35,0	**MW15132**		-
40	75,0	60,0	**MW17125**		-
[2] 40	100,0	60,0	**MW17619**		-







Beobachtungsspiegel Detektiv

- Spiegelfläche aus Acrylglas
- besonders schlagfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- mit stark haftendem Magnetfuß in Chromeinfassung und Schwanenhals-Halterung (20,0 cm)
- verzerrungsfreie Bildwiedergabe

Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich



Magnet-Schwanenhals-Halterung



Durchmesser [cm]	max. Beobachterabstand [m]	Best.-Nr.	EUR	A
30	3	**MW25675**		-
60	7	**MW28369**		-
45	5	**MW29230**		-





Raumspiegel Indoor

- aus hochwertigem Acrylglas
- schwarze Randeinfassung mit vorgebohrten Montagelöchern
- verzerrungsfreie Bildwiedergabe und weites Blickfeld dank extra flacher Wölbung

Einsatz im Innenbereich

Breite [cm]	Höhe [cm]	max. Beobachter-abstand [m]	Best.-Nr.	EUR	A
36,0	26,0	3	**MW20171**		-
52,0	32,0	5	**MW20458**		-



Spion

- aus äußerst schlagfestem Spezialkunststoff
- Weitwinkel-Wirkung für kurzen Beobachterabstand

Montage-Halterung im Lieferumfang enthalten.

Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich

Durchmesser [cm]	max. Beobachterab-stand [m]	Best.-Nr.	EUR	A
30	2	**90.9591**		-
40	3	**90.9592**		-
60	7	**90.9593**		-
50	5	**90.9596**		-
70	9	**90.9597**		-
80	11	**90.9598**		-



Detektiv A

- aus äußerst schlagfestem Acrylglas
- ideal für Räume mit Personenverkehr
- starke Weitwinkel-Wirkung

Befestigung an geraden Flächen durch mitgelieferte Halterung. Einfaches Einstellen auf jeden gewünschten Beobachtungspunkt. Wandabstand: 25 cm.


Einsatz im Innenbereich


Durchmesser [cm]	max. Beobachterab-stand [m]	Best.-Nr.	EUR	A
40	3	**90.9589**		-
60	7	**90.9590**		-
50	5	**90.9577**		-
70	9	**90.9578**		-
80	11	**90.9579**		-

Panorama 90

- sichert abknickende Verkehrswege
- wird direkt in der Außenecke montiert

Einsatz im Innenbereich






Breite [cm]	Höhe [cm]	Tiefe [cm]	max. Beobachterabstand [m]	Best.-Nr.	EUR	A
30,0	30,0	24,0	3	**90.9624**		-
42,0	42,0	36,0	5	**90.9625**		-








Panorama 180

- sichert innerbetriebliche „T-Kreuzungen"
- wird direkt gegenüber der Einmündung montiert

Einsatz im Innenbereich

Breite [cm]	Höhe [cm]	Tiefe [cm]	max. Beobachterabstand [m]	Best.-Nr.	EUR	A
60,0	32,0	24,0	5	**90.9626**		-
90,0	45,0	25,0	7	**90.9627**		-



Panorama 360

- Halbkugelförmiger Überwachungsspiegel aus Acryl
- extreme Weitwinkel-Wirkung
- wird oberhalb des Kreuzungsbereichs montiert

360° Rundumsicht

Einsatz im Innenbereich

Artikelname	Durchmesser [cm]	max. Beobachterabstand [m]	Best.-Nr.	EUR	A
Panorama 360/60	60	3	**90.9620**		-
Panorama 360/80	80	4	**90.9628**		-
Panorama 360/90	90	5	**90.9621**		-
Panorama 360/100	100	6	**90.9629**		-
Panorama 360/125	125	8	**90.9622**		-
Panorama Befestigungsset			**90.9623**		-

Verkehrsspiegel mit brillanter optischer Qualität für den Außen- und Inneneinsatz

Verkehrsspiegel Eucryl

für den Außen- und Innenbereich

- brillante optische Qualität
- gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl
- UV-stabiler Kunststoffrahmen, korrosionsfrei und wetterbeständig
- Blickfangrand mit reflektierenden roten Flächen

Die Lieferung erfolgt montagefertig - der Spiegel kann sofort angebracht werden.
Eine Halterung für einen Rohrdurchmesser von 7,60 cm ist im Lieferumfang enthalten.



- UV-stabiler Kunststoffrahmen
- gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche
- korrosionsfest und witterungsbeständig
- Spiegelfläche aus Acryl
- montagefertig zum direkten Anbringen
- 5 Jahre Garantie auf Funktion und Sichtbarkeit

Artikelname	Breite [cm]	Höhe [cm]	max. Beobachter-abstand [m]	Best.-Nr.	EUR	C
Eucryl 1	60,0	40,0	5	**MW10847**		-
Eucryl 2	80,0	60,0	10	**MW12742**		-
Eucryl 3	100,0	80,0	15	**MW10178**		-
Eucryl 4	120,0	100,0	22	**MW25569**		-

Artikelname	Durchmesser [cm]	max. Beobachterabstand [m]	Best.-Nr.	EUR	C
Eucryl 600	60	4	**MW10158**		-
Eucryl 800	80	8	**MW12563**		-



Halterung für Rohrpfosten Ø 7,6 cm

Produktinfo

Eigenschaften Acrylglas
- bruchfest, robust und leicht
- witterungsbeständig
- klares Bild

Eigenschaften SEKURIT Sicherheitsglas
- erhöhte Biegsamkeit
- temperaturbeständig bis 300 Grad
- bei Bruch entstehen keine scharfkantigen Splitter
- kratzfest

Produktinfo

Verkehrsspiegel sichern den Verkehr an unübersichtlichen Stellen.
Sie werden dort eingesetzt, wo hohe Ansprüche an die optische Qualität des Spiegelbildes gestellt werden.

Kontroll- und Beobachtungsspiegel für den Innen- und geschützten Außenbereich

MORAVIA Industriespiegel Eucryl

- aus leichtem, stoßfestem Acrylglas in brillanter optischer Qualität
- gelber Kunststoffrahmen mit seitlichen Warnstreifen (Anlehnung an BGV A 8, DIN 4844)
- korrisionsfrei
- Befestigung in jeder Stellung durch integrierte Halterung für Rohrdurchmesser von 7,6 cm möglich

Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich




runde Ausführung


integrierte Halterung


Wandarm

ideal für Produktionsstätten, Lagerhallen, zum Überwachen von Fertigungsprozessen, Personen und Staplerverkehr

gleichmäßige Wölbung der Spiegelfläche ermöglicht eine sehr gute Bildwiedergabe

Artikelname	Breite [cm]	Höhe [cm]	max. Beobachter-abstand [m]	Best.-Nr.	EUR	A
Eucryl G1	60,0	40,0	5	**MW15681**		-
Eucryl G2	80,0	60,0	10	**MW16706**		-
Eucryl G3	100,0	80,0	15	**MW18463**		-

Artikelname	Durchmesser [cm]	max. Beobachter-abstand [m]	Best.-Nr.	EUR
Eucryl G600	60	4	**MW17516**	**A**
Eucryl G800	80	8	**MW14690**	**W**

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	A
Eucryl Wandarm	**MW19463**		-

Produktinfo

Wandarm zur Montage an senkrechten Flächen. Spiegel somit im Quer-, als auch im Hochformat montierbar

Service

Benötigen Sie ein Produkt, welches Sie in unserem Katalog nicht gefunden haben? Rufen Sie uns an!



Sicherheitsabsperrung

Platzsparend zu verstauen.

Faltbarer Zaun aus bruchfestem ABS-Kunststoff. Ausklappbar von 30,0 cm bis 400,0 cm. Leicht zu transportieren durch eingebaute Transportrollen. Ideal bei Wartungsarbeiten oder zum Sichern von Baustellenbereichen, Treppen etc..

Länge [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
400,0	100,0	**90.9362**		-

für den Innen- und Außenbereich geeignet



mit Transportrollen



mit Gummiband verschließbar

Unübersehbare, platzsparende und leicht verstaubare Sicherheitsabsperrungen



Rubbermaid Commercial Products

Warnaufsteller

für kurzzeitige Hinweise auf Verkehrswegen.
Beidseitig beschriftet, 1-farbig schwarz. Lieferbar in 67,3 und 96,5 cm Höhe, zusammenklappbar.
Material: ABS-Kunststoff

***Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Beschriftungsvariante. (siehe S. 235 unten)**

****Für die individuelle Beschriftung geben Sie bei der Bestellung bitte Ihren gewünschten Text mit an.**

Höhe [cm]	Symbol	Text	Best.-Nr.	EUR	C
67,3	individuelles Symbol**	individueller Text	**90.9059**		-
67,3	Standardsymbol**	Standardtext	**90.9359/..**		-





Warnaufsteller

für kurzzeitige Hinweise in Durchgängen und auf Verkehrswegen.
- zweiseitige Beschriftung, 1-farbig schwarz
- zusammenklappbar
- Höhe: 61,0 cm

Material:
Kunststoff

Farbe	Symbol	Best.-Nr.	EUR	K
gelb	Standardsymbol*	**90.9480/..**		-
gelb	individuelles Symbol**	**90.9481**		-

***Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Beschriftungsvariante.**
****Für die individuelle Beschriftung geben Sie bei der Bestellung bitte Ihren gewünschten Text mit an.**

auch mit individueller Beschriftung erhältlich

Beschriftungsvarianten für Warnaufsteller und Pylone



../01



../04



../06



../10



Halte- und Einschlagpfosten

- rot lackierter Betonstahl
- zum einfachen Aufstellen und
- Spannen von Warn- und Absperrbändern

Abmessungen:
Länge: 125,0 cm
Ø: 12,0 mm

Empfehlung:
Alle 2,0 bis 2,5 m einen Pfosten verwenden.

Best.-Nr.	EUR	A
MW33912		-



Absperrbänder

- Material: umweltschonende, grundwasserneutrale Folie
- extrem reißfest und witterungsbeständig, beidseitig bedruckt
- Lieferform: Rolle mit 500 m Länge x 8 cm Breite in einer handlichen Spenderbox mit Abrollvorrichtung

Die Bänder sind nicht selbstklebend!

Länge [m]	Farbe	Warntext	Best.-Nr.	EUR	A
100,00	rot/weiß geblockt	ohne Text	**KE1225**		-
500,00	rot/weiß geblockt	ohne Text	**KE1220**		-
500,00	rot/weiß geblockt	Gesperrt	**KE1228**		-
500,00	rot/weiß schraffiert	ohne Text	**KE1223**		-
500,00	gelb/schwarz geblockt	ohne Text	**KE1221**		-
500,00	gelb/schwarz schraffiert	ohne Text	**KE1222**		-



3M™ Absperrband

Ideal zur Abgrenzung, Kennzeichnung und Markierung von Hindernissen und Gefahrenstellen.

Material: widerstandsfähige PE Folie, nicht klebend, besonders reißfest, beidseitig bedruckt.
Lieferform: Rolle mit 100 m Länge x 7 cm Breite in praktischer Spenderbox

Best.-Nr.	EUR	A
3M1611		-

Schilder zur Baustellenkennzeichnung finden Sie ab Seite 194.



Für die kurzfristige Schildermontage





Schaftrohre

Quadratrohr 40 x 40 mm,
verdrehsicher, feuerverzinkt.

Klemmschellen

Kunststoff, bruchsicher,
für Schaftrohre in 40 x 40 mm.

Produktart	Länge	Best.-Nr.	EUR	A
Schaftrohr	150,0 cm	**90.9654**		-
Schaftrohr	200,0 cm	**90.9655**		-
Schaftrohr	250,0 cm	**90.9656**		-
Schaftrohr	300,0 cm	**90.9657**		-
Klemmschelle	6,0 cm	**90.9658**		-
Klemmschelle	8,5 cm	**90.9659**		-

TL-Fußplatte

Für Schaftrohre, Bauzäune,
Schrankenzäune und Baken geeignet.
Aufnahmeöffnungen:
40 x 40, 60 x 60 und 2 x Ø 42 mm.
Material: Kunststoffrecycling,
Gewicht: 30,0 kg.

TL-Fußplatte

Länge	Breite	Best.-Nr.	EUR	C
		90.9650		-

Absperrgitter aus Kunststoff

Zum Abgrenzen und Sperren von Baustellen, Straßen und Plätzen

- hochwertiges, UV-beständiges Polyethylen (HDPE)
- Farbe: grell-orange mit rot-weißem Reflexstreifen
- unübersehbar bei Tag und Nacht
- Endlosmontage durch Haken- und Ösen-Prinzip möglich
- sehr standsicher durch drehbare, breite Standfüße (zur Fußgängerseite hin gekürzt, um Stolpergefahr zu minimieren)

Maße (H x B x T): 100,0 x 200,0 x 5,0 cm
Gewicht: 14,0 kg

optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht







Best.-Nr.	EUR	C
MW27647		-

Euro-Schrankenzaun

Aus UV-beständigem, schlagfestem Kunststoff mit Folie Typ 1 (einseitig). In vier Längen erhältlich.

Fußplatten bitte separat bestellen.



Verbindungsbügel

Länge [cm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	EUR	C
120,0	9,4	**SG4401**		-
160,0	11,7	**SG4402**		-
200,0	13,8	**SG4403**		-
240,0	16,8	**SG4404**		-

TL-Fußplatte

Länge	Breite	Best.-Nr.	EUR	C
		90.9650		-


Scherensperren

Zum schnellen Sichern von Gefahrenstellen!

- Ständer aus Stahlrohr
- Stäbe aus Flachstahl: schwere Sperre: 40,0/5,0 mm, leichte Sperre: 25,0/4,0 mm
- mit roten Reflexstreifen
- ausziehbar bis 4,0 m bzw. 3,6 m Länge, Höhe: 1,0 m
- Standfüße 50,0 cm mit Flügelmuttern zur Arretierung



platzsparend zusammenschiebbar



Länge [cm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	EUR	C
360,0	13	**MW11363**		-
400,0	24	**MW12455**		-

Fahrbahnschwellen

- erzwingen eine angemessene Fahrweise
- auffällige Kontrastfarben und zusätzlich mit Katzenaugen ausgestattet (5-RE u. 20-RE)
- einfaches Montieren und Anpassen an örtliche Gegebenheiten
- seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger
- schonen Rohstoffe, da die Schwellen aus wiederaufbereitetem Kunststoff hergestellt werden

Befestigung erfolgt mit Dübeln. Bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich ein zusätzliches Verkleben der Elemente.



Produktinfo

Für den Einsatz auf öffentlichen Straßen werden nur die Fahrbahnschwellen **20 km/h** und **30-km/h** empfohlen.



Ausführung	Farbe	Richtgeschwindigkeit [km/h]	Länge [cm]	Höhe [cm]	Tiefe [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
Normelement	gelb	5	50,0	7,0	50,0	**MW18436**		-
Normelement	schwarz	5	50,0	7,0	50,0	**MW14155**		-
Endstück mit Nut	gelb	5	25,0	7,0	50,0	**MW15317**		-
Endstück mit Zapfen	gelb	5	25,0	7,0	50,0	**MW18224**		-
Normelement	gelb	20	50,0	5,0	40,0	**MW18692**		-
Normelement	schwarz	20	50,0	5,0	40,0	**MW16415**		-
Endstück mit Nut	gelb	20	20,0	5,0	40,0	**MW15466**		-
Endstück mit Zapfen	gelb	20	25,0	5,0	40,0	**MW19480**		-
Normelement	schwarz	30	50,0	3,0	50,0	**MW15289**		-
Normelement	gelb	30	50,0	3,0	50,0	**MW16941**		-
Endstück	gelb	30	25,0	3,0	50,0	**MW17266**		-

Produktart	Stück [VE]	Best.-Nr.		EUR / VE
Dübel mit Schraube	2	**MW145902**	**C**	-
Dübel mit Schraube	4	**MW145904**	**W**	-



Markierungsnägel


Alumarkierungsnägel in drei verschiedenen Ausführungen.
Durchmesser: 10,0 cm, **Schaftlänge:** 8,0 cm
1 VE = 10 Stück


zum Aufkleben


zum Einsetzen


zum Einschlagen

Befestigungsart	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	B
zum Verkleben	10	**SG4201**		-
zum Einsetzen	10	**SG4202**		-
zum Einschlagen	10	**SG4203**		-



Markierungsknöpfe

- mit Reflexlinsen (beid- oder einseitig)
- zum Aufkleben
- Farbe: gelb

Material: Kunststoff (PP)
Durchmesser: 12,0 cm
1 VE = 10 Stück

mit Reflexlinsen



Befestigungsart	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	B
zum Verkleben	10	**SG4211**		-
zum Verkleben	10	**SG4212**		-

Leitkegel und Zubehör

Elektronenblitzleuchte Star-Flash LED 610



- zweiseitiger Lichtaustritt, gelb
- hohe Blitzintensität
- Einschaltung durch außenliegenden, regengeschützten Schalter
- für den Betrieb mit zwei 6 V Trockenbatterien geeignet (Bestell-Nr. 90.5057, für eine Leuchtdauer von ca. 600 Stunden bei 2 Stunden täglicher Einsatzzeit)

Zur Befestigung der Leuchte Star-Blitz an einem Leitkegel benötigen Sie einen Adapter (Best.-Nr. 90.9649).

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.

Leuchte nur für Leitkegel nach StVO (Best.-Nr. 90.9602 und 90.9603) geeignet!

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	B
Star-Flash LED 610	**90.9643**		-
Adapter	**90.9649**		-

Ersatzbatterie für Star-Flash LED 610

Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / SET	B
2	**90.5057**		-



Leitkegel

in Signalrot mit weißen Streifen, lieferbar in zwei Qualitäten

- extrem stand- und rutschfest
- optimal stapelbar

Verkehrsleitkegel - einfache Ausführung [1]

Höhe [cm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	EUR	B
50,0	1,3	**90.9800**		-
75,0	2,8	**90.9801**		-

Verkehrsleitkegel nach StVO [2]

Artikelname	Reflexionsklasse	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR 1	B 10
StVO	Typ RA1/A	50,0	**90.9602**	-	-
StVO	Typ RA1/A	75,0	**90.9603**	-	-

Skipper™

Der Skipper™ sperrt jedes Außengebiet sicher und schnell ab. Durch die stufenlos ausziehbare Gurtlänge von max. 9 m kann mit nur vier Skipper™ Leitkegelaufsätzen bereits ein Bereich von 80 m² abgesperrt werden.

Technische Daten:
Höhe: 24,0 cm, **Kopf-Ø:** 14,5 cm, **Sockel-Ø:** 9,0 cm, **Gewicht:** 800,0 g, **Gurtlänge:** 9,0 m, **Gurtbreite:** 5,0 cm



Die Leitkegel bitte separat bestellen (StVO, TL-Leitkegel Klasse III Typ A)

Farbe Gurt	Best.-Nr.	EUR	W
rot/weiß,gelb/schwarz	**90.9461/..**		-

Zubehör

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	W
Skipper Absperrpfosten	**90.9412/..**		-
LED-Warnlicht	**90.9467**		-
Wandclip magnetisch	**90.9465**		-
Wandclip zum verschrauben	**90.9464**		-



Baken und Zubehör

TL-Sicherheitsleitbake



Doppelseitig retroreflektierend (Typ 1).

Technische Daten:
unterer Stutzen: 60,0 x 60,0 mm
oberer Stutzen: Ø 42 mm
Gewicht: ca. 3,2 kg
Abmessungen (Bake): 30,0 x 100,0 cm

Fußplatte bitte separat bestellen (Best.-Nr.: 900.9650).

Best.-Nr.	EUR	C
90.9651		-

TL-Fußplatte

Länge	Breite	Best.-Nr.	EUR	C
		90.9650		-

Bakenleuchten

für Sicherheitsleitbaken und Schrankenzäune

- leuchtstarke LEDs
- Dauer-Blinklicht
- Dämmerungsautomatik
- mit Halter und integriertem Batteriekasten für 2 x 6 V Batterien

Farbe	Best.-Nr.	EUR	C
gelb	**SG5002**		-
rot	**SG5003**		-



Skipper™

Skipper™ Absperrgurt - Die flexible Schranke

Der Skipper sperrt kurzer Hand jedes Außengebiet ab.
Er kann problemlos auf jeden gängigen Verkehrsleitkegel aufgesetzt werden und spart somit Zeit und Platz im Vergleich zu Flatterband oder Gurtabsperrpfosten.
Auch im Inneneinsatz gibt es zahlreiche Einsatzgebiete. So kann der Skipper bspw. ohne viel Aufwand temporär oder dauerhaft Lagerstellflächen kennzeichnen.
Das unübersehbare Band reicht bis zu 9,0 m. Mit nur 4 Geräten sperren Sie einen Bereich von 80 m² ab.
Für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet!

Technische Daten Skipper:
Höhe: 24,0 cm
Kopf-Ø: 14,5 cm
Sockel-Ø Skipper: 9,0 cm
Bandlänge: 9,0 m
Bandbreite: 5,0 cm

Farbe Gurt	Best.-Nr.	EUR	W
rot/weiß,gelb/schwarz	**90.9461**		-

Zubehör

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	W
Skipper Absperrpfosten	**90.9412/..**		-
LED-Warnlicht	**90.9467**		-
Wandclip magnetisch	**90.9465**		-
Wandclip zum verschrauben	**90.9464**		-
Wandclip (Saugnapf)	**90.9402**		-
Wandhalterung magnetisch	**90.9403**		-
Wandhalterung zum verschrauben	**90.9462**		-

Die Leitkegel bitte separat bestellen (StVO, TL-Leitkegel Klasse III Typ A)


schnelle Montage auf Leitkegel oder Skipper™-Absperrpfosten


2 Gurtfarben zur Auswahl

Mobile Systeme für schnelles Absperren




90.9400


90.9465


90.9462


90.9464




Classic Safety

Extend Safety

Safety Double Belt

auch mit 2 Gurten als „Double Belt“ erhältlich





Gurtabsperrsystem Safety

- mobiles Absperrsystem in gelb oder rot
- zur dauerhaften oder temporären Absperrung von Gefahrenbereichen
- selbstaufrollende Gurte
- einzuhängen in Pfosten oder Wandhalterungen
- auch als „Double Belt“ mit zwei Gurten erhältlich

Technische Daten:
Höhe der Pfosten: 1,0 m
Ø Fuß: 35,5 cm
Material Pfosten: Aluminium
Gurtlänge Classic: 2,3 m / Gurtlänge Extend: 3,7 m
Ø Pfosten Classic: 7,0 cm / Ø Pfosten Extend: 8,3 cm

Einsatz im Innenbereich

Artikelname	Farbe	Farbe Gurt	Gurtlänge [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
Classic Safety	gelb	gelb/schwarz	230	**MA9301**		-
Classic Safety	rot	rot/weiß	230	**MA9302**		-
Extend Safety	gelb	gelb/schwarz	370	**MA9401**		-
Extend Safety	rot	rot/weiß	370	**MA9402**		-
Safety Double Belt	gelb	gelb/schwarz	230	**MA9501**		-
Safety Double Belt	rot	rot/weiß	230	**MA9502**		-

Produktart	Best.-Nr.	EUR	C
Wandhalterung	**MA8400**		-





Gurtabsperrsystem „Outdoor“

- für den Außen- und Innenbereich geeignet
- selbstaufrollender Gurt mit 3,7 m Länge
- Befestigung der Gurtenden entweder in Pfosten- oder Wandhalterungen
- Fuß ist mit Wasser, Sand oder Beton befüllbar

Technische Daten:
Höhe der Pfosten: 97,0 cm
Gurtlänge: 3,7 m
Ø Fuß: 38,0 cm (Farbe: schwarz)
Ø Pfosten: 8,3 cm
Gesamtgewicht: ca. 8,0 kg (gefüllt mit Wasser)

Farbe	Farbe Gurt	Best.-Nr.	EUR	C
schwarz	gelb/schwarz	**MA9601**		-
schwarz	rot/weiß	**MA9602**		-
rot	rot/weiß	**MA9605**		-
rot	gelb/schwarz	**MA9606**		-
gelb	rot/weiß	**MA9607**		-
gelb	gelb/schwarz	**MA9608**		-

Produktart	Best.-Nr.	EUR	C
Wandhalterung	**MA8400**		-

Absperrsysteme für den lang- und kurzfristigen Außeneinsatz



Gurt-Warnständer

- mit Fliehkraftbremse für ein kontrolliertes Rückführen des selbstaufrollenden Gurtbandes
- Oberteil aus lackiertem Aluminium
- Kunststofffuß mit Sand befüllbar und mit Katzenaugen für gute Nachtsichtbarkeit ausgestattet
- dauerhafte Fixierung durch vier integrierte Dübelaufnahmen möglich
- für den temporären Außeneinsatz geeignet

Technische Daten:
Gesamthöhe: 98,5 cm
Gurtlänge: 3,0 m
Ø Oberteil: 6,0 cm,
Ø Bodenteller: 33,0 cm
Gewicht (unbefüllt/befüllt): 2,4/13,0 kg

+ mit Katzenaugen ausgestatteter Fuß



Farbe	Farbe Gurt	Best.-Nr.	EUR	C
gelb	gelb/schwarz	**MW14759**		-
rot	rot/weiß	**MW19970**		-

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
Wandclip	**MW16000**		-

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
Gurtverbinder	**MW17430**		-


Wandclip


Gurtverbinder


Edelstahl-Gurtpfosten


Zur dauerhaften Absperrung im Innen- und temporären Absperrung im Außenbereich geeignet.

Technische Daten:
Material: Edelstahl, gebürstet
Bodenteller: inkl. Abdeckplatte in Pfostenfinish
Ø Bodenteller: 35,0 cm
Ø Pfosten: 6,3 cm
Höhe Bodenteller: 3,0 cm
Pfostenhöhe: 98,0 cm
Gurtbreite: 5,0 cm
Gurtlänge: 2,3 m oder 4,0 m
Gewicht: 9,0 kg

Farben


../01 rot


../02 blau


../03 schwarz


../04 grau


../05 dunkelgrün


../06 burgunder


schwarz

- hochwertiger, gebürsteter Edelstahl
- mit 2 Gurtlängen erhältlich

Gurtlänge [cm]	Material	Best.-Nr.	EUR	C
230	Edelstahl	**RS5523/..**		-
400	Edelstahl	**RS5540/..**		-

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Gurtfarbe.

Die Lieferung erfolgt vormontiert.

Auf Anfrage ist eine individuelle Bedruckung des Gurtbandes möglich.

Zubehör

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	B
Gurt-Endstück (Ersatzteil)	**90.9397**		-
Wandclip (Edelstahl / verschrauben)	**90.9399**		-
Wandclip (Kunststoff / magnetisch)	**90.9398**		-
Wandclip (Kunststoff / verschrauben)	**90.9396**		-


Gurt-Endstück


Wandclip Kunststoff


Wandclip magnetisch


Wandclip Edelstahl

Wandgurt

- Wandhalterung aus hochbelastbarem ABS-Kunststoff
- Gurtkassette in drei Stellungen fixierbar (0°, 90° oder 180°)

Technische Daten:
Gurtbandlänge: 3,0 m
Maße (H x T): 13,0 x 11,0 cm

Farben

.../01


gelb/schwarz schraffiert

.../02

rot/weiß schraffiert

.../03

schwarz-gelb-schwarz

.../04

schwarz-rot-schwarz

.../05

schwarz-silber-schwarz

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Gurtfarbe.




Wandgurt

Befestigungsart	Best.-Nr.	EUR	C
zum Verschrauben	**MW13738/..**		-
zur Magnetbefestigung	**MW27462/..**		-

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
Wandclip	**MW16000**		-

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
Gurtverbinder	**MW17430**		-


magnetische Ausführung





Gurtabsperrsystem Extend

Repräsentativer und eleganter Pfosten. Oberflächenausführung in Chrom.

Pfostenhöhe: 1 m
Pfostenfarbe: Chrom


Artikelname	Gurtlänge [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
Extend	370	**MA75/..**		-

_0 _1 _2 _3 _4 _5

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Pfostenfarb-Nr. und der Gurtfarb-Nr. Beispiel: MA 75/03 (Gurt: Classic, Pfostenfarbe: Chrom, Gurtfarbe: Rot)

Leitpfosten – elegant und repräsentativ





Standard



XXL



Maxi



Wandhalter

Wandsystem Rooter

Artikelname	Gurtlänge [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
Rooter	230	**MA830/..**		-
Rooter XXL	370	**MA832/..**		-
Rooter Maxi	540	**MA835/..**		-

_0 _1 _2 _3 _4 _5

Produktart	Best.-Nr.	EUR	C
Wandhalterung	**MA8400**		-

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Gurtfarb-Nr. und bestellen Sie zusätzlich zum Wandsystem in Standard, XXL und Maxi die passende Wandhalterung MA 8400.


Aufsatzschild für Leitpfosten Classic


DIN Format	Format	Best.-Nr.	EUR	C
DIN A4	Querformat	**MA8500**		-
DIN A4	Hochformat	**MA8501**		-

Leitpfosten Madison

Repräsentativer und eleganter Pfosten. Oberflächenausführung in Chrom.

Einhängen der Kordel erfolgt an vier Aussparungen am Kopf.
Modell ist nur für den Innenbereich geeignet.





- repräsentativ und elegant
- vier Gurtösen am Kopf





Material	Höhe ü. Flur [cm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	EUR	C
Chrom	95	11	**MA6040**		-

Zubehör

Wandhalterung für Kordel-Endstücke



Material	Best.-Nr.	EUR	C
Chrom	**MA5340**		-
Messing	**MA5350**		-
Nickel	**MA5360**		-


Kordel für Leitpfosten Madison




Alle Kordeln haben eine Länge von 2,0 Meter und sind mit Endstücken in Chrom ausgerüstet.

Farben


POLYPROPYLEN beige


POLYPROPYLEN rot


POLYPROPYLEN blau


SAMT rot


Polypropylen-Kordel

Material Endstück	Farbe	Best.-Nr.	EUR	C
Chrom	beige	**MA5240**		-
Chrom	blau	**MA5440**		-
Chrom	rot	**MA5640**		-

Samt-Kordeln

Material Endstück	Farbe	Best.-Nr.	EUR	C
Chrom	blau	**MA4440**		-
Chrom	rot	**MA4540**		-

Aufsatzschild für Leitpfosten Madison



DIN Format	Best.-Nr.	EUR	C
DIN A4	**MA5370**		-



Secur 1 – Kettenständer mit dreieckigem Standfuß für den Inneneinsatz

- aus hochwertigem Kunststoff
- mit robustem, schwarzem Standfuß (zementgefüllt)
- auch für den kurzfristigen Außeneinsatz
- maximaler Ständerabstand: 2 m

Technische Daten:
Höhe: 87,0 cm, **Rohr-Ø:** 4,0 cm
Maße des Standfußes: 30,0 cm SL, **Gewicht:** 2,7 kg

Ausführungen: rot/weiß und gelb/schwarz.
Lieferform: Ständereinheit mit Kopfteil und 4 Kettenösen

Einzelkomponenten

Artikelname	Farbe	Best.-Nr.	EUR	B
Secur 1 - Einzelpfosten	rot/weiß	**90.9307**		-
Secur 1 - Einzelpfosten	gelb/schwarz	**90.9308**		-

Komplett-Set

6 Kettenständer, 10,0 m Kunststoffkette,
10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken

Artikelname	Farbe	Best.-Nr.	EUR	B
Secur 1 - Komplett Set	rot/weiß	**90.9315**		-
Secur 1 - Komplett Set	gelb/schwarz	**90.9316**		-



robuster, schwarzer Standfuß
für Wasser- oder Sandbefüllung

Secur 2 – Kettenständer mit rundem Standfuß

- aus hochwertigem Kunststoff
- mit robustem schwarzem Standfuß (Wasser- oder Sandbefüllung)
- auch für den kurzfristigen Außeneinsatz

Technische Daten:
Höhe: 87,0 cm
Ø Rohr: 4,0 cm
Maße des Standfußes: 30,0 cm Ø
Leergewicht: 250,0 g

Lieferform: Ständereinheit mit Kopfteil und 4 Kettenösen

Ausführungen:
Einzelpfosten: Kettenständer mit rundem Standfuß
Komplett-Set: 6 Kettenständer, 10,0 m Kunststoffkette, 10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken

Montagehinweis:
Pfosten von unten durch den Standfuß schieben!

Einzelkomponenten

Artikelname	Farbe	Best.-Nr.	EUR	B
Secur 2 - Einzelpfosten	rot/weiß	**90.9023**		-
Secur 2 - Einzelpfosten	gelb/schwarz	**90.9024**		-

Komplett-Set

6 Kettenständer, 10,0 m Kunststoffkette,
10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken

Artikelname	Farbe	Best.-Nr.	EUR	B
Secur 2 - Komplett Set	rot/weiß	**90.9026**		-
Secur 2 - Komplett Set	gelb/schwarz	**90.9027**		-

Schwerer Kettenwarnständer

Zur temporären Absperrung von Gefahrenstellen im Außenbereich.

- massiver, runder Fuß aus recyceltem Kunststoff (15 kg)
- Stahlpfosten feuerverzinkt und rot/weiß lackiert, mit Ösenkappe
- Pfostendurchmesser: 6,0 cm
- Höhe: 1,0 m
- Fußdurchmesser: 45,0 cm

Empfehlung: Pfostenabstand 6-8 m

Best.-Nr.	EUR	C
MW18374		-





+ flexible Ausrichtung

+ müheloser Auf- und Abbau

Produktinfo

Durch die Ösenkappe lässt sich eine Kette (Gliederstärke 6,0 mm) ziehen. Das Ausrichten der Pfostenabstände entsprechend der Kettenlänge entfällt. Es sind nur noch zwei Verbindungsglieder oder Einhängehaken nötig.





Einhängehaken aus Nylon


Farbe	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	B
rot	10	**90.9147**		-
schwarz	10	**90.9148**		-

Verbindungsglieder aus Nylon

Farbe	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	B
rot	10	**90.9145**		-
schwarz	10	**90.9146**		-

Bestellhinweis


Bei Ketten gelten die Preise pro laufendem Meter. Die maximale Stücklänge beträgt 10,0 m. Zur Montage am Kettenständer bitte Verbindungsglieder und Einhängehaken mitbestellen.



Secur Kunststoffketten

aus Polyethylen, Gliederstärke 6,0 mm, Farbwechsel nach 13 Gliedern.

Farbe	Eigenschaft	Best.-Nr.	EUR / m	B
rot/weiß	Länge nach Wahl	**90.9141**		-
gelb/schwarz	Länge nach Wahl	**90.9142**		-



Secur Nylon-Güteketten

Kunststoff durchgefärbt, hohe Reißfestigkeit, UV- und witterungsbeständig, resistent gegen Seewasser und viele chemischen Verbindungen. Gliederstärke 6,0 mm, Farbwechsel nach 11 Gliedern.

Farbe	Eigenschaft	Best.-Nr.	EUR / m	B
rot/weiß	Länge nach Wahl	**90.9143**		-
gelb/schwarz	Länge nach Wahl	**90.9144**		-



Flexibler Absperrpfosten

- flexibel und selbstaufrichtend
- mit Kettenkopf, zum absichern von Parkplätzen
- mit Reflexstreifen

Durchmesser Bodenteller: 20 cm,
Pfostendurchmesser: 10 cm

+ mit Kettenkopf, zum absichern von Parkplätzen

+ mit Reflexstreifen

+ selbstaufrichtend

Höhe ü. Flur [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
80	**MZ1320**		-
120	**MZ1325**		-







Flexibler Leitpfosten „Comeback“

- Leitzylinder aus einem Stück
- mit integriertem Fuß zum Aufdübeln
- für gefahrloses An- und Überfahren geeignet
- 360° knickbar
- selbstaufrichtend
- Signalrot mit Reflexstreifen
- hohe Verschleißfestigkeit


Technische Daten:
Gesamthöhe: 46,0 oder 76,0 cm
Ø Oberteil: 8,0 cm
Ø Fuß: 20,0 cm
Material: thermoplastisches Polyurethan (TPU)

+ für gefahrloses An- und Überfahren geeignet

+ um 360° kippbar

+ selbstaufrichtend

Höhe ü. Flur [cm]	Best.-Nr.	EUR	B
46	**MW1320**		-
76	**MW1327**		-







Parkplatzbegrenzung PARK-IT®

zur frontalen oder seitlichen Parkplatzbegrenzung

- für Sicherheit auf Parkplätzen
- öl- und temperaturbeständig
- UV-Stabil
- zum Aufdübeln und -kleben
- Farbe: schwarz/gelb
- eingelassene, gelbe Reflexstreifen (auch stirnseitig)

Material: Recycling-Gummi, hoch verdichtet
In 3 Abmessungen erhältlich.

Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

PARK-IT® Radstopp-Elemente können mithilfe des 2-Komponentenklebers auf Harzbasis auch geklebt werden! Best.-Nr. MW25975

Länge [cm]	Höhe [cm]	Tiefe [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
90,0	10,0	15,0	**MW26220**		-
120,0	10,0	15,0	**MW21568**		-
180,0	10,0	15,0	**MW26285**		-

Spezialkleber

zum Verkleben von PARK-IT® Radstopp-Elementen

- 2-Komponentenkleber auf Harzbasis mit schnellreaktivem Bindemittel
- 17,5 kg-Gebinde: 12,5 kg Aktivator (Quarzsand) + 5 kg Bindemittel (Harz)
- Verbrauch: ca. 4,5 kg pro qm (bei 3 mm Schichtstärke)
- für Beton, Asphalt, Bitumen und epoxid-beschichtete Flächen

Montagehinweis:
Für einen akkuraten Abschluss des austretenden Klebers empfiehlt es sich, eine (Papp-)Schablone zu verwenden. Führen Sie bei PU-beschichteten oder extrem glatt polierten Untergründen einen Haftungstest durch!

Inhalt [kg]	Best.-Nr.	EUR
17,5	**MW25975**	







Parkplatz-Sperrpfosten mit Reifenschutz

- breiter Sockel aus Harz zum Schutz der Reifen
- Pfostenhöhe: 60 cm
- verzinktes Doppelwandrohr (Breite: 5,0 cm)
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel

Gewicht: 5,0 kg

Schließung	Best.-Nr.	EUR	C
verschiedenschließend	**MZ1055**		-
gleichschließend	**MZ1060**		-







Parkbügel mit Reifenschutz

- breiter Sockel aus Harz zum Schutz der Reifen
- Material: Stahl, verzinkt
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel

Maße (BxH): 90 x 60 cm

Schließung	Best.-Nr.	EUR	C
verschiedenschließend	**MZ1065**		-
gleichschließend	**MZ1070**		-









Bodenmarkierungsgerät „New Perfekt Striper“

Zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich von Parkplätzen und Parkhäusern, Freiflächen, Werkhallen, Lagerhallen etc.

Das Markierungsgerät ist jederzeit einsatzbereit und bedarf keiner Wartung oder Instandhaltung. Dose kräftig schütteln – Dose in Gerät einlegen – Markierstrecke abfahren – fertig.

- Strichbreiteneinstellung von 3 – 10 cm
- Sprühdose justiert sich automatisch in die richtige Sprühposition
- sehr robuste Stahlausführung
- verstellbarer Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierungen
- breite Räder für größere Stabilität und schnurgerade Markierungen
- integrierter Windschutz für exakte Markierungen
- Seitenhalterung für wandnahe Markierungen (im Lieferumfang enthalten)
- integrierte Halterung für drei Ersatzdosen
- der Griff ist auch einzeln als Markierstock nutzbar, z.B. zum Markieren mit Schablonen
- Lieferung inkl. Schlagschnur und Markierpulver zum Vormarkieren (auch separat als Zubehör bestellbar)

Best.-Nr.	EUR	C
90.3271		-



für ca. 60 m Neumarkierung

Spezialfarbe „Traffic“

in 7 Standardfarben für den New Perfekt Striper

Entwickelt für **hohe Ansprüche.** Die Farben sind schnelltrocknend und ohne Zusatz von Bleipigmenten. Geeignet für deckende, dauerhafte Markierungen. Die Sprühdosen sind mit einer optimierten Düse ausgestattet, die ein Verstopfen mit Farbresten verhindert und gleichzeitig das Einlegen der Farbdosen vereinfacht.

Farbe	Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	B
weiß| gelb| rot| blau| schwarz| grün| grau	500	**90.3283/..**	-	

Die Farbe ist ausschließlich für die Verwendung mit Markiergeräten geeignet. Das Versprühen der Farbe per Hand ist nicht möglich.
Im Außenbereich nicht unter +10 °C Bodentemperatur verarbeiten.

Inhalt je Dose: 500 ml



Inhalt je Dose: 500 ml

Spezialfarbe „Traffic Extra“

in 2 Farben (weiß und gelb)
für Markierungsgerät
„New Perfekt Striper“

Produktinfo

Eigenschaften wie „Traffic“, zusätzlich:

- sehr hohe Deckkraft für extrem starke Beanspruchung
- sehr hoher Pigmentanteil
- sehr abrieb- und wetterfest
- verfügbar in weiß und gelb

Farbe	Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	B
weiß| gelb	500	**90.3260/..**	-	



Versiegelungslack „Protektor Traffic “

- erhöht die Lebensdauer der Markierung
- schützt vor erhöhtem Abrieb in Bereichen mit hoher mechanischer Belastung
- einfach nach Trocknung auf Markierung auftragen
- im Markierwagen „New Perfekt Striper“ verwendbar

Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	B
500	**90.3272**		-

Inhalt je Dose: 500 ml

Spritzschablonensätze zur einfachen Boden- und Straßenmarkierung

- aus geöltem und verstärktem Spezialkarton
- mehrfach wiederverwendbar


Die zu den Schablonen angegebenen Größen (in mm) entsprechen den jeweiligen Symbol- bzw. Zeichengrößen.

Best.-Nr.	EUR / SET	A
90.3306/..		-




Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Ausführungsvariante.

Parken



.../01 Maße in mm



.../02 Maße in mm



.../03 Maße in mm

Weitere Spritzschablonensätze finden Sie in unserem Online-Shop.

TRAFFIC PAINT Straßenmarkierungsfarbe

zur schnellen und einfachen Markierung von **Straßen, Parkplätzen, Hallen sowie Logistik- und Betriebsbereichen**.

- 5,0 kg reichen für ca. 120 m bei einer Strichbreite von 7,0 cm
- Farben: weiß (RAL 9016), gelb (RAL 1023), rot RAL 3020, blau RAL 5012, grün RAL 6024, schwarz RAL 9017
- Aufbringung mittels **Rolle**, **Pinsel** oder **Spritzverfahren**

Inhalt: 5,0 kg
Anwendung: Bei Aufbringung per Spritzverfahren zu verwenden mit dem Traffic Paint® Verdünnungsmittel Art. 90.3308.



Farben

.../01	.../02	.../03	.../04	.../05	.../06
weiß (RAL 9016)	gelb (RAL 1023)	rot (RAL 3020)	blau (RAL 5012)	grün (RAL 6024)	schwarz (RAL 9017)

Best.-Nr.	EUR	C
90.3307/..		-

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Farb-Nr.



+ mit Aufbewahrungsbox inkl. Batterie und Radmasken

Easyline® EDGE

Das Easyline® EDGE Linienmarkierungssystem zeichnet randscharfe, leuchtende Linien.

- ideal für die Markierung von Industrieböden, Verkaufs- und Lagerhäusern, Parkplätzen und Parkhäusern, Spiel- und Sportplätzen
- gemäß Arbeitsstättenverordnung §17 und ASR A1.3 (5.3)
- patentierte Technologie – batteriebetriebenes Luftdrucksystem produziert eine randscharfe, saubere Linie ohne Sprühnebel
- verstellbare Räder erlauben das Markieren direkt entlang einer Wand oder eines Regals
- Linien können in 5,0 cm, 7,5 cm oder 10,0 cm gezeichnet werden
- Applikator ist schnell montiert und einfach zu bedienen – kein spezielles Zubehör nötig
- Gerät funktioniert auch ohne Batteriebetrieb!

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	B
Easyline Edge Markierwagen	**RM47010**		-



herkömmliche Markierung

Easyline® EDGE-Markierung

ROCOL Markierungsfarben für den Einsatz auf Baustellen, in Betrieben und der Landwirtschaft



Easyline® EDGE Handpistole

Zur Kennzeichnung aus der freien Hand.

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	B
Easyline Edge Markierwagen	**RM47010**		-

+ nach 10 Minuten berührungstrocken



ROCOL® Easyline Edge Linienmarkierungsfarbe

ROCOL Easyline® Edge ist eine schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish.

- verkehrsbeständige Epoxidfarbe für hervorragende Deckkraft
- exzellente Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften
- hochergiebig
- sorgt mit seinem einzigartigen Treibgassystem die Gesamtlebensdauer der Dose hindurch für höchste Linienqualität durch konstanten Druck
- ohne Zusätze von Blei und chlorierten Lösungsmitteln
- erhältlich in 8 Standard- und 1 Leuchtfarbe
- Inhalt je Dose: 750 ml

Farbe	Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	B
weiß| gelb| rot| blau| orange| grau| schwarz| grün	750	**RM47000/..**		-

MOTIP DUPLI

COLORMARK 2K Linemarker - Extrem abriebfeste Bodenmarkierungsfarbe!

Normale Bodenmarkierung ist häufig nicht sehr abriebfest und muss mit Hilfe eines Härters nachbearbeitet werden.
Der 2K Linemarker ist ein 2in1 Produkt und beinhaltet sowohl Bodenmarkierungsfarbe als auch Härter und ist daher **extrem abriebfest**.



- nach 12 Stunden voll belastbar
- beständig gegen Wasser, Reifen, Öle, Diesel, Streusalzlösungen, Weichmacher etc.
- für den **Innen- und Außenbereich**
- Farbe und Härter in einem Produkt
- Inhalt 500ml
- für **bis zu 30 Meter** Markierung (bei einer Sprühbreite von 10 cm)
- nach 45 Min Staubtrocken, nach 6 Stunden begehbar und nach 12 Stunden voll ausgehärtet.
- Haltbarkeit der Dose ca. 3 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)

Sobald der Metallring an der Unterseite der Dose gedreht wird setzt sich der gesondert gelagerte Härter frei. Dadurch ist eine extrem schnelle Trocknungszeit und gute Beständigkeit gewährleistet.



Anwendung

- Schutzkappe entfernen und den Stift mithilfe des Ringes herausziehen
- Durch eine 360° Drehung wird der Härter freigesetzt
- Durch kräftiges Schütteln werden beide Komponenten im richtigen Verhältnis vermischt
- Dose 2 Minuten schütteln
- Tropfzeit: 1 Stunde (20° C)

Farbe	Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR 1	6	24	C
weiß| gelb| blau| rot	500	**DH1070/..**	-	-	-	

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer mit der gewünschten Farbangabe.

COLORMARK Ecomarker Kreidespray - Das Markierungsspay auf Kreidebasis

Der Colormark Ecomarker ist ideal geeignet für Markierungen, welche nur für kurze Zeit sichtbar sein sollen (z. B. sportliche Veranstaltungen, Messen, Kennzeichnung von Unfallstellen)



- für kurzfristige Markierungen
- lässt sich mit Wasser abspülen
- Einhand Sicherheitskappe
- durch **pflanzenverträgliche** Inhaltsstoffe, ist die Anwendung auf Grünflächen, wie Rasen, kein Problem

Witterungsabhängig kann der Ecomarker bis zu **mehrere Wochen** halten oder durch Abwaschen vorzeitig entfernt werden
Übliche Einsatzgebiete sind Sportveranstaltungen, Forstwirtschaft oder Baustellen. Die patentierte Sicherheitskappe schützt den Anwender vor verschmutzten Fingern und Kleidungsstücken.



Technische Daten

- Inhalt: 500ml
- für bis zu 260 Meter Markierung
- Staubtrocken nach ca. 10 Minuten (bei 20 Grad)
- Haltbarkeit der Dose ca. 10 Jahre (ungeöffnet)
- außer dem Farbton weiß haben alle Farben fluoreszierende Eigenschaften

Farbe	Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR 1	6	24	A
gelb| pink| weiß| blau| rot| orange| grün	500	**DH1040/..**	-	-	-	



Anwendung Tag



Anwendung Nacht







Oberflächenstruktur

Alle Symbole nach DIN EN ISO 7010:



3M–SafetyWalk™-Antirutsch-Formteil (Schuhform)

- selbstklebend
- geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C
- **Rutschhemmung R 13 (BGR 181)**

Qualitäten:

- Typ 1 Universal: für glatte Böden
- Typ 2 verformbar: für Riffel- und Tränenbleche sowie zum Umkanten

Lieferform:

1 VE = 1 Paar

Artikelname	Farbe	Rutschhemmung	Best.-Nr.	EUR / VE	A
Typ 1	schwarz	R 13	**90.9350**		-
Typ 1	gelb	R 13	**90.9351**		-
Typ 1	langnachleuchtend	R 13	**90.9352**		-
Typ 2	schwarz	R 13	**90.9353**		-
Typ 2	gelb	R 13	**90.9354**		-

m2-Antirutschbelag™ Bodenkennzeichnung mit Verbots-, Gebots- und Warnzeichen

Selbstklebend, für normal frequentierte Bereiche im Innen- und Außenbereich. Gute Bodenhaftung bei glatten Oberflächen, gute Abriebfestigkeit, Rutschhemmung R 13 gem. DGUV Regel 108-003. **Lieferformen:** Einzeln, als Ronden mit Ø 40,0 cm und Dreiecke mit SL 60,0 cm

Symbol	Durchmesser [cm]	Schenkellänge [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
Rauchen verboten	40		**90.9451**		-
Fußgänger verboten	40		**90.9452**		-
Flurförderzeuge verboten	40		**90.9453**		-
Zutritt für Unbefugte verboten	40		**90.9454**		-
Gehörschutz benutzen	40		**90.9455**		-
für Fußgänger	40	60	**90.9456**		-
Warnung vor Flurförderzeugen		60	**90.9457**		-
Vorsicht Treppe		60	**90.9458**		-



m2-Antirutschbelag™, Warnmarkierungen, auf Rolle

Selbstklebend, gelb/schwarz mit Warnzeichen, Oberfläche mit Antirutsch-Beschichtung.

Warntext	Länge [cm]	Breite [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
Achtung Rutschgefahr	1.830,0	7,5	**90.1481**		-
Achtung Stufe	1.830,0	7,5	**90.1482**		-
Vorsicht	1.830,0	7,5	**90.1483**		-




m2-Antirutschbelag™, Warnmarkierungen, Einzelstreifen

Selbstklebend, gelb/schwarz mit Warnzeichen, Oberfläche mit Antirutsch-Beschichtung.

Warntext	Länge [cm]	Breite [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
Achtung Rutschgefahr	61,0	15,0	**90.1477**		-
Achtung Stolpergefahr	61,0	15,0	**90.1478**		-
Achtung Stufe	61,0	15,0	**90.1479**		-
Vorsicht	61,0	15,0	**90.1480**		-



Materialstärke: 1,5 mm, Gewicht: 500 g
8 Befestigungslöcher



Materialstärke: 1,5 mm, Gewicht: 350 g
6 Befestigungslöcher

Antirutsch-Aluminiumkantenprofile, schraubbar


Einfache Montage, dauerhafter Halt und sehr gute Abriebfestigkeit. Speziell für Treppenstufen aus Beton, Stein, Holz und auf Gitterrosten. Durch die Kanten-abdeckung auch zur Treppensanierung geeignet.


Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Warntext	Best.-Nr.	EUR	A
gelb/schwarz	63,5	12,0	4,5	Achtung Stufe	**90.1494**		-
schwarz	63,5	12,0	4,5	ohne Text	**90.1496**		-
gelb/schwarz	63,5	12,0	4,5	ohne Text	**90.1498**		-

Antirutsch-Aluminiumplatten, schraubbar

- für Untergründe aus Beton, Stein, Holz und Gitterrosten
- Rutschhemmung R13 (nach DGUV Regel 108-003)
- einfache Montage, dauerhafter Halt und sehr gute Abriebfestigkeit. UV-beständiges, korrosionsfreies Aluminium.

Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Warntext	Best.-Nr.	EUR	A
gelb/schwarz	63,5	11,4	Achtung Stufe	**90.1486**		-
schwarz	63,5	11,4	ohne Text	**90.1488**		-
gelb/schwarz	63,5	11,4	ohne Text	**90.1490**		-









GFK-Antirutschprofile, schraubbar

- Fiberglasprofile aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff (GFK)
- verhindern zuverlässig Rutschunfälle auf allen Untergründen im Innen- und Außenbereich
- Rutschhemmung R13 gem. DGUV Regel 108-003
- UV-stabil, schwer entflammbar und korrosionsfest
- nach der Montage sofort belastbar und besonders abriebfest (ca. 5 Mio. Begehungen)
- als Treppenkanten- und Kantenprofil erhältlich

Produktinfo


Rutschhemmung


Typ Medium
- R13 nach DGUV Regel 108-003
- mittlere, 46er-Körnung
- 3,8 mm stark


Typ Extra Stark
- R13 nach DGUV Regel 108-003
- sehr grobe, 12er-Körnung
- 4,2 mm stark

Artikelname	Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
R 13 Medium	gelb	80,0	7,0	3,0	**DM7081**		-
R 13 Medium	schwarz	80,0	7,0	3,0	**DM7080**		-
R 13 Medium	gelb	80,0	23,0	3,0	**DM2381**		-
R 13 Medium	schwarz	80,0	23,0	3,0	**DM2380**		-
R 13 Extra Stark	gelb	80,0	7,0	3,0	**DM7091**		-
R 13 Extra Stark	schwarz	80,0	7,0	3,0	**DM7090**		-
R 13 Extra Stark	schwarz	80,0	23,0	3,0	**DM2391**		-
R 13 Extra Stark	gelb	80,0	23,0	3,0	**DM2392**		-


Antirutsch-Treppenkantenprofile, zum Anschrauben oder selbstklebend






bei Dunkelheit


bei Dunkelheit


Schrauben liegen unter der Antirutschauflage und sind somit unsichtbar


mit 2 Klebestreifen zu befestigen


Rutschhemmung R 10


Rutschhemmung R 13

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Versions-Nr.

Antirutsch-Treppenkantenprofil Universal R13

- hochwertiges und formschönes Aluminium, 3 mm stark
- Antirutschbeläge mit Rutschhemmung R13 gem. DGUV Regel 108-003
- zum Anschrauben oder selbstklebend
- vorgebohrte Befestigungslöcher unter der Antirutschauflage (Schrauben nicht sichtbar)
- auf allen Untergründen im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- UV-stabil
- korrisionsfest und sofort belastbar

Befestigungsart	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Rutschhemmung	Best.-Nr.	EUR	A
zum Verschrauben	61,0	5,3	3,1	R 13	**DM0070/..**		-
zum Verschrauben	80,0	5,3	3,1	R 13	**DM0080/..**		-
zum Verschrauben	100,0	5,3	3,1	R 13	**DM0090/..**		-
selbstklebend	61,0	5,3	3,1	R 13	**DM0100/..**		-
selbstklebend	80,0	5,3	3,1	R 13	**DM0110/..**		-
selbstklebend	100,0	5,3	3,1	R 13	**DM0120/..**		-


Antirutsch-Treppenkantenprofil Easy Clean R10

- hochwertiges und formschönes Aluminium, 3 mm stark
- Antirutschbeläge mit Rutschhemmung R10
- zum Anschrauben oder selbstklebend
- vorgebohrte Befestigungslöcher unter der Antirutschauflage (Schrauben nicht sichtbar)
- auf allen Untergründen im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- besonders leicht zu reinigen
- korrosionsfest und sofort belastbar

Befestigungsart	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Rutschhemmung	Best.-Nr.	EUR	A
zum Verschrauben	61,0	5,3	3,1	R 10	**DM0010/..**		-
zum Verschrauben	80,0	5,3	3,1	R 10	**DM0020/..**		-
zum Verschrauben	100,0	5,3	3,1	R 10	**DM0030/..**		-
selbstklebend	61,0	5,3	3,1	R 10	**DM0040/..**		-
selbstklebend	80,0	5,3	3,1	R 10	**DM0050/..**		-
selbstklebend	100,0	5,3	3,1	R 10	**DM0060/..**		-

Doppel-Treppenkantenprofile

- hochwertiges und formschönes Aluminium, 3 mm stark
- Antirutschbeläge mit Rutschhemmung R13 gem. DGUV Regel 108-003
- zum Anschrauben oder selbstklebend
- vorgebohrte Befestigungslöcher unter der Antirutschauflage (Schrauben nicht sichtbar)
- auf allen Untergründen im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- UV-stabil
- korrisionsfest und sofort belastbar



Farbe	Befestigungsart	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
tagesfluoreszierend	zum Verschrauben	100,0	5,3	3,1	**DM3036**		-
tagesfluoreszierend	selbstklebend	100,0	5,3	3,1	**DM3037**		-
gelb/schwarz	zum Verschrauben	100,0	5,3	3,1	**DM3038**		-
gelb/schwarz	selbstklebend	100,0	5,3	3,1	**DM3039**		-
langnachleuchtend	zum Verschrauben	100,0	5,3	3,1	**DM3040**		-
langnachleuchtend	selbstklebend	100,0	5,3	3,1	**DM3041**		-

Antirutsch-Treppenkantenprofile, selbstklebend

Antirutsch-Treppenkantenprofile

- schraubbar oder zum Verkleben
- hochwertiges und formschönes Aluminium, 3 mm stark
- Antirutschbeläge mit Rutschhemmung R13 gem. DGUV Regel 108-003
- selbstklebend, mit 2 Klebestreifen
- auf allen Untergründen im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- UV-stabil
- korrosionsfest und sofort belastbar

Bestellen Sie Ihr indiviuelles Zuschnittsmaß zwischen 50,0 und 145,0 cm.

Bitte geben Sie bei der Bestellung die benötigte Länge an.

Materialstärke: 3 mm, Gewicht: 4 g je cm
min. Länge: 50 cm, max: Länge: 145 cm
3 verschiedene Befestigungslöcher



Farbe	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR / CM	A
schwarz	5,3	3,1	**90.1813**		-
gelb/schwarz	5,3	3,1	**90.1814**		-
langnachleuchtend	5,3	3,1	**90.1815**		-

Zubehör



Montagezubehör für selbstklebende Antirutschbeläge

Speziell für problematische Untergründe, insbesondere im Außenbereich.

Artikelname	Produktart	Best.-Nr.	EUR	A
3 3M Safety Walk	Kantenschutzpolster	**90.9273**		-
2 3M Scotch-Weld 83	Grundierung	**90.9274**		-
1 3M Scotch-Weld 2141	Konstruktionsklebstoff,Montage klebstoff	**90.9279**		-

Handabroller

Best.-Nr.	EUR	A
DM9001		-



SAFE STEP® Zubehör

NonMetal Primer
Grundierung für poröse, nichtmetallische Oberflächen, Ergiebigkeit: ca. 4 – 6 m²/Liter, je nach Oberfläche

Metal Primer
Grundierung für alle Metalloberflächen, Ergiebigkeit: ca. 8,5 m²/Liter

Rolle, hart
zum Auftragen des Antirutschbelages

Rollengriff
zur Aufnahme einer harten Rolle

Artikelname	Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	C
Metal Primer	700	**RM43267**		-
Non Metal Primer	700	**RM43284**		-
Non Metal Primer	5.000	**RM43285**		-
Auftragerollen		**RM40666**		-
Rollengriff		**RM40668**		-



Schiebetür-Schaukasten SN und SR

Zur Wandmontage im Innenbereich

- rollengelagerte, diebstahlgeschützte Glas-Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas
- abschließbar über Druckzylinderschloss
- wahlweise mit spitzen oder abgerundeten Ecken aus Zink-Druckguss erhältlich
- Bautiefe 33 mm
- alu-silberfarbig eloxiert
- kratzfeste und magnethaftende Rückwand, silber

Ecken	Format	DIN A4 Dokumen-tenanzahl	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
spitz	Querformat	6	79,0	79,0	**SW5391**		-
spitz	Querformat	8	97,0	82,0	**SW5397**		-
spitz	Querformat	12	135,0	106,0	**SW5403**		-
spitz	Querformat	21	160,0	106,0	**SW5409**		-
spitz	Querformat	27	200,0	106,0	**SW5415**		-
rund	Querformat	6	79,0	79,0	**SW5421**		-
rund	Querformat	8	97,0	82,0	**SW5427**		-
rund	Querformat	12	135,0	106,0	**SW5433**		-
rund	Querformat	21	160,0	106,0	**SW5439**		-
rund	Querformat	27	200,0	106,0	**SW5445**		-

Im Lieferumfang sind 4 Magnete sowie 2 Schlüssel enthalten.

Drehflügelschaukästen für den Innenbereich



Schaukästen SOFTLINE MSK

Zur Wandmontage im Innenbereich

- abgestimmt auf Aushänge und Informationen im DIN A4-Format
- modernes, abgerundetes Softline-Profil, alu-silberfarbig eloxiert
- 22 mm Bautiefe und 10 mm nutzbare Innentiefe
- Ganzglas-Drehflügeltür aus schlagfestem Acrylglas
- abschließbar
- magnethaftende Rückwand, weiß, inkl. 4 Magnete
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage



abgerundetes Softline-Profil

+ mit Ganzglas-Drehflügeltür aus schlagfestem Acryl

+ abschließbar

5 JAHRE GARANTIE

Format	DIN A4 Dokumentenanzahl	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
Hochformat	1	28,4	37,4	**SW1020**		-
Querformat	2	50,4	37,4	**SW1030**		-
Hochformat	4	50,4	67,4	**SW1040**		-

Schaukästen SOFTLINE BSK

Zur Wandmontage im Innenbereich

- abgestimmt auf Aushänge und Informationen im DIN A4-Format
- modernes, abgerundetes Softline-Profil, alu-silberfarbig eloxiert
- 22 mm Bautiefe und 10 mm nutzbare Innentiefe
- Drehflügeltür aus schlagfestem Acrylglas mit Aluminium-Rahmen
- abschließbar
- magnethaftende Rückwand, weiß, inkl. 4 Magnete
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage



Drehflügeltür aus schlagfestem Acrylglas mit Aluminium-Rahmen

5 JAHRE GARANTIE

Format	DIN A4 Dokumentenanzahl	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
Hochformat	1	28,4	37,4	**SW1120**		-
Querformat	2	50,4	37,4	**SW1130**		-
Hochformat	4	50,4	67,4	**SW1140**		-
Hochformat	9	71,4	97,4	**SW1150**		-

Schiebetürschaukästen für den Innenbereich

Schaukästen SOFTLINE SSK

Zur Wandmontage im Innenbereich

- modernes, abgerundetes Softline-Profil, alu-silberfarbig eloxiert
- Aluminium-Konstruktion mit schwarzen Laufschienen aus Kunststoff
- 30 mm Bautiefe, 10 mm nutzbare Innentiefe
- zwei Schiebetüren aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Glas-Schiebesperrschloss inkl. 2 Schlüssel
- magnethaftende Rückwand, weiß, inkl. 4 Magnete
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage
- erfüllt die Anforderungen der Brandschutzklasse B1
- abgestimmt auf Aushänge in DIN A4 Format



5 JAHRE GARANTIE

MPA NRW. Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1. BRANDSCHUTZ B1

Erfüllt die Anforderungen der Brandschutzklasse B1

Format	DIN A4 Dokumenten-anzahl	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
Querformat	8	92,0	674,0	**SW9000**		-
Querformat	12	95,5	95,0	**SW9001**		-
Querformat	18	135,0	105,0	**SW9002**		-



Schaukästen TN

ein- oder doppelseitig, für den Innen- und Außenbereich

- robustes Aluminium-Profil mit spitzen Ecken
- wetterfest
- einfaches Öffnen durch Gasdruckfedern
- Türflügel wird bei 85° in Offen-Stellung gehalten
- Tür aus ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas)
- permanente Be- und Entlüftung des Innenraumes
- magnethaftende Rückwand, alu-silber, Kratzfest
- frostsicheres Vandalismus-Sicherheitsschloss an der Unterseite
- der Versand erfolgt in einer bruchsicheren, recyclingfähigen Kartonage

Einseitige Ausführung:
Bautiefe: 60 mm
Nutzbare Innentiefe: 35 mm

Doppelseitige Ausführung:
Bautiefe: 80 mm
Nutzbare Innentiefe: je 17 mm

10 JAHRE GARANTIE

Schaukästen TN, einseitig

Material Rahmen	Farbe	Breite [cm]	Höhe [cm]	Seiten	DIN A4 Dokumenten-anzahl	Best.-Nr.	EUR	C
Aluminium	Aluminium	56,0	48,0	einseitig	2	**SW3001**		-
Aluminium	Aluminium	79,0	79,0	einseitig	6	**SW3002**		-
Aluminium	Aluminium	97,0	82,0	einseitig	8	**SW3003**		-
Aluminium	Aluminium	135,0	106,0	einseitig	18	**SW3004**		-
Aluminium	Aluminium	160,0	106,0	einseitig	21	**SW3005**		-
Aluminium	Aluminium	200,0	106,0	einseitig	27	**SW3006**		-

Schaukästen TN, doppelseitig

Material Rahmen	Farbe	Breite [cm]	Höhe [cm]	Seiten	DIN A4 Dokumenten-anzahl	Best.-Nr.	EUR	C
Aluminium	Aluminium	79,0	79,0	zweiseitig	6	**SW3302**		-
Aluminium	Aluminium	97,0	82,0	zweiseitig	8	**SW3303**		-
Aluminium	Aluminium	135,0	106,0	zweiseitig	18	**SW3304**		-
Aluminium	Aluminium	160,0	106,0	zweiseitig	21	**SW3305**		-
Aluminium	Aluminium	200,0	106,0	zweiseitig	27	**SW3306**		-

Die Lieferung der Schaukästen erfolgt ohne Ständer!


85° Öffnungswinkel

Beleuchtung für 60 und 80 mm Bautiefe

Inklusive Blanko Textleiste

Leuchtmittel	Leistung [W]	Länge [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
LED	13,0	50,5	**SW3407**		-
LED	26,0	90,5	**SW3408**		-
LED	39,0	130,5	**SW3409**		-
LED	52,0	170,5	**SW3410**		-



Montage mit Ständer

Ständer aus Aluminium zum Einbetonieren

- Länge 240,0 cm, passend für alle Modelle
- Abdeckkappen und Befestigungsschrauben für diebstahlsichere Montage
- modellabhängig mit Abstandshaltern
- Preis pro Paar
- bei Schaukästen mit mehr als 160,0 cm Breite liefern wir, aus statischen Gründen, Stahlständer in RAL 9006 weißaluminium

Hinweis: Bei den Ständern mit Farbe nach Wahl (pulverbeschichtet nach RAL) bitte gültige RAL Nummer mit angeben.

Material Rahmen	Farbe	Form	Best.-Nr.	EUR / VE	C
Aluminium	Aluminium	rund	**SW3500**		-
Aluminium	Aluminium	eckig	**SW3502**		-
Aluminium	Edelstahl	rund	**SW3510**		-
Aluminium	Edelstahl	eckig	**SW3512**		-
Aluminium	nach Wahl	rund	**SW3520**		-
Aluminium	nach Wahl	eckig	**SW3522**		-

Pulverbeschichtet nach RAL oder eloxierte Edelstahloptik auf Anfrage möglich.

Drehflügelschaukästen für den Außenbereich





- sowohl für den Außen- als auch den Innenbereich geeignet
- abschließbar über Sicherheitsschloss



modernes,
abgerundetes Profil

Schaukästen SOFTLINE FSK

zur Wandmontage im Innen- und Außenbereich

- modernes, abgerundetes Profildesign
- seitliche Drehflügeltür aus ESG-Sicherheitsglas (Ausführung 16 x DIN A4 mit hochwertigem Acrylglas)
- abschließbar über Sicherheitsschloss
- Bautiefe 30 mm
- alu-silberfarbig eloxiert
- magnethaftende Rückwand

Format	DIN A4 Dokumentenanzahl	Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
Querformat	2	51,0	38,5	**SW1335**		-
Hochformat	4	51,0	68,0	**SW1336**		-
Querformat	8	93,0	68,0	**SW1337**		-
Hochformat	16	93,0	127,5	**SW1338**		-
Hochformat	12	94,0	99,0	**SW1342**		-

Im Lieferumfang sind 4 Magnete sowie 2 Schlüssel enthalten.

Haben Sie noch Fragen zum Produkt?
Rufen Sie uns an!

Einweg-Ohrstöpsel



MM 4110



MM 7802



MM 7825

EN 352-2



MM 7800



MM 7812

Moldex Gehörschutzstöpsel Spark Plugs

Die komfortablen PU-Schaumstöpsel sind ideal bei Arbeiten, die ständig Gehörschutz erfordern. Sie sind weich beim Tragen und einfach einzusetzen.

- **SNR-Wert: 35 dB**
- anatomisch geformte Ohrstöpsel für einen perfekten Sitz
- besonders geeignet bei hoher Lärmbelastung
- bessere Wahrnehmung der Umgebung und bessere Sprachverständigung
- **Einweg-Ohrstöpsel**
- wahlweise paarweise verpackt oder lose im Spender

Farbe: multicolor
Material: Schaumstoff
Dämmwert: 35 dB

+ besonders angenehm zu tragen

+ einfach einzusetzen

Artikelname	Paar [VE]	Best.-Nr.	EUR	W
Blister	5	**MM7812**		-
paarweise verpackt	200	**MM7800**		-
PocketPak	200	**MM7802**		-
Spender inkl. Wandhalterung	250	**MM4110**		-
Nachfüllspender	250	**MM7825**		-
Nachfüllspender	500	**MM7850**		-

MM6110





MM6120



MM6130

MOLDEX

Moldex Gehörschutzkapseln

Kapselgehörschutz mit längenverstellbaren Bügeln zur Einstellung der optimalen Trageposition

- hochwertige und robuste Gehörschutzkapsel
- **Kopfband mit Luftpolster-Rippen reduziert Druck und Wärmestau**
- die glatte Oberfläche ermöglicht eine einfache Reinigung
- leicht und flexibel
- **geringer Anpressdruck**
- Griffmulden zur Größenanpassung
- extra große Ohrmuscheln
- Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum
- leicht gängige Einstellpunkte

nach EN 352-1:2002





Artikelname	SNR-Wert [dB]	Best.-Nr.	EUR	W
M4	30	**MM6110**		-
M5	34	**MM6120**		-
M6	35	**MM6130**		-

Atemschutzmasken mit und ohne Ausatemventil

EKASTU Safety



AS97110



AS97181



AS97183



AS97381



AS97281



Ekastu Atemschutzmaske Mandil FFP1

- **Schutz gegen inerte Partikel** bis zum 4-fachen des Grenzwertes
- für kurzzeitige Schleif-, Schneid- und Bohrarbeiten; z. B. Rost, Eisen, Stein, Spachtelmasse usw.
- vorgeformter, schaumstoffgefütterter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel
- Einwegmaske
- in Originalverpackung bis zu 4 Jahre lagerfähig

wahlweise mit Cool Down-Ausatemventil

1 VE = 12 Stück

DIN EN 149:2001, FFP1 N

Schutzstufe	Stück [VE]	Ausstattung	Best.-Nr.	EUR / VE	W
FFP1	12		**AS97110**		-
FFP1	12	Ausatemventil	**AS97381**		-

Ekastu Atemschutzmaske Mandil FFP2

- **Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheits schädliche Partikel** bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- vorgeformter, schaumstoffgefütterter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel
- bei allen Schleif-, Schneid- und Bohrarbeiten; z. B. Zement, Mauerwerk, Beton, Holz, Farben, Stahl, Spachtelmasse usw.
- Einwegmaske
- in Originalverpackung bis zu 4 Jahre lagerfähig

wahlweise mit Cool Down-Ausatemventil

1 VE = 12 Stück

DIN EN 149:2001, FFP2 NR

Schutzstufe	Stück [VE]	Ausstattung	Best.-Nr.	EUR / VE	W
FFP2	12		**AS97181**		-
FFP2	12	Ausatemventil	**AS97281**		-

EKASTU Atemschutzmaske MANDIL FFP3

- **mit Cool Down-Ausatemventil**
- **Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel** bis zum 30-fachen des Grenzwertes
- breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe für angenehmens Tragen und garantierte Sicherheit
- vorgeformter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel
- Bebänderung stufenlos verstellbar
- optimaler Schutz bei Schleif-, Schneid-, Bohr- und Schweißarbeiten, speziell für giftige oder krebserregende Stoffe z. B. Zink, Asbest, Edelhölzer, Mineralfaser, Stahl hochlegiert
- Einwegmaske
- in Originalverpackung bis zu 4 Jahre lagerfähig

1 VE = 5 Stück

DIN EN 149:2001, FFP3 NR

Schutzstufe	Stück [VE]	Ausstattung	Best.-Nr.	EUR / VE	W
FFP3	5	Ausatemventil	**AS97183**		-



UX98256


UX98237


UX98257


UX98258


UX98285

uvex

uvex Schutzbrille pheos cx2

Bügelbrille im sportlichen Design

- kratzfest und beschlagfrei
- chemikalienbeständig
- UV-400-Schutz
- guter Schutz durch die direkt mit der Scheibe verbundenen Softkomponente
- gute Ventilation
- großes Sichtfeld
- rutschfeste Bügel

Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)
Beschichtung: uvex supravision excellence

DIN EN 166, EN170

Farbe Scheibe	Farbe Rahmen	Best.-Nr.	EUR	W
grau	schwarz|weiß	**UX98237**		-
farblos	blau|schwarz	**UX98256**		-
farblos	blau|grau	**UX98257**		-
farblos	grau|rot	**UX98258**		-
gelb	gelb|schwarz	**UX98285**		-



UX01105



UX01116



UX01613

uvex

uvex Schutzbrille ultravision

Vollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung

- kratzfest
- beschlagfrei
- chemikalienbeständig
- UV-400-Schutz
- mit Kopfband
- auch als Überbrille geeignet
- ergonomische Form
- mit innovativem Be-/Entlüftungssystem (gasdichte Variante unbelüftet)

Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)
Scheibenfarbe: farblos

Auch als antistatische sowie gasdichte Ausführung erhältlich

DIN EN 166, EN170

Artikelname	Farbe Rahmen	Best.-Nr.	EUR	W
excellence	grau	**UX01105**		-
mit Schaumstoffauflage	grau	**UX01116**		-
Gasdicht	gelb	**UX01613**		-

Produktinfo

Sicherheit stets griffbereit auf kleinstem Raum!

Das System: Ideal für die sichere und saubere Aufbewahrung von Arbeitsschutzausrüstungen am Arbeitsplatz.

Sicherheit: Arbeitsschutzausrüstungen sind immer dort verfügbar, wo sie benötigt werden.

Sauberkeit: Persönliche Schutzausrüstungen sind vor Schmutz, Staub und Spritzwasser optimal geschützt.

Material: Schlagzäher ABS-Kunststoff zur Wandmontage inklusive Befestigungsmaterial.

Nicht abschließbar.

Bestellhinweis

Selbstklebende Gebotszeichen je nach Befüllung der Boxen bitte separat bestellen.

Aufkleberformate:
Mini = 5 cm Ø
Midi = 10 cm Ø
Maxi = 20 cm Ø



Selbstklebende Gebotszeichen finden Sie ab Seite 62.

sichere und saubere Aufbewahrung von Arbeitsschutzausrüstung

selbstklebende Gebotszeichen



idealer Schutz vor Staub, Schmutz und Spritzwasser

Artikelname	Farbe	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
1 Mini	blau	23,6 × 12,0 × 12,0	**GH0782**		-
2 Mini	transparent	23,6 × 12,0 × 12,0	**GH0784**		-
3 Midi	blau	23,6 × 22,5 × 12,5	**GH0786**		-
4 Midi	transparent	23,6 × 22,5 × 12,5	**GH0787**		-
5 Maxi	blau	23,6 × 31,5 × 20,0	**GH0788**		-

Lieferung ohne Inhalt!



Box Mobil

Die tragbare Brillenbox mit Gürtelclip für den Einsatz unterwegs, z.B. auf Montage, Baustellen etc.
- schützt die Brille sicher vor Schmutz, Kratzern, Feuchtigkeit etc.
- im Bedarfsfall ist die Schutzbrille immer griffbereit
- Farbe: blau

Lieferung ohne Inhalt!

B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
8,6 × 16,5 × 6,0	**GH1235**		-



Spezialbox

Die Spezialbox für platzsparende Aufbewahrung von Schutzbrillen. Piktogramm „Augenschutz benutzen" im Lieferumfang enthalten. Nicht abschließbar.

Lieferung ohne Inhalt!

Artikelname	Farbe	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
1 Midi 04	transparent	23,6 × 22,5 × 12,5	**GH1229**		-
2 Maxi 12	blau	23,6 × 31,5 × 20,0	**GH1230**		-



Atlas Sicherheitsschuhe SL46 blue S1 SRC ESD

- mit Aluminiumkappe
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- **ESD-fähig** (Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm)
- feuchtigkeitsregulierendes und atmungsaktives Funktionsfutter
- **druckentlastende Einlegesohle**
- rutschfeste und dämpfende Laufsohle
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Material: Sportline-Obermaterial
Farbe: blau-schwarz

EN ISO 20345 S1 SRC

S1

Produktart	Best.-Nr.	EUR / PAAR	W
Sandalen	**AD1020**		-

Größen: 36 – 49

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Größe.

+ Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

+ Sicherheitsklasse S1

Handschutz für trockene Bedingungen



MaxiFlex® Ultimate™

Der MaxiFlex Ultimate ist ideal für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen geeignet.

- Handflächen mit Nitril-Mikroschaum Beschichtung
- silikonfrei
- EN 388:2016 (4131A)

Material: Nylon
Beschichtung: Nitril
Länge: 25 cm
Farbe: grau-schwarz
Größe: 9 und 10

Kategorie II, EN 388

4131A

Größenvarianten	Best.-Nr.	EUR / PAAR	W
	BN1004/..		-

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Größe.

uvex

uvex Schutzhelm pheos B-WR

uvex pheos Schutzhelme sind besonders leicht und komfortabel. Die Ventilationsöffnungen sowie die einstellbare Innenausstattung sorgen für einen angenehmen und sicheren Sitz.

- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- für sehr niedrige Temperaturen (bis -30°C) geeignet
- widerstandsfähig gegenüber heißen Metallspritzern (MM)
- langer Schirm
- 6-Punkt-Aufhängung
- **Innenausstattung mit Drehradsystem** für eine besonders komfortable stufenlose Weitenregulierung

Material: Polyethylen
Größe: 52-61 cm
Farben: weiß, gelb, orange, grün, blau, rot, schwarz

EN 397

Verschluss	Best.-Nr.	EUR	W
Drehverschluss	**UX72030/..**		-







SCHUBERTH

Schuberth Schutzhelm EuroGuard 4

Bauschutzhelm im modernen Design mit vielen innovativen Funktionalitäten

- 4-Punkt-Gurtband (höhenverstellbar)
- gerade Helmform, modernes 5-Rippen-Design
- **optimierte, regelbare Belüftung**
- erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil
- **30 mm Slot-System**
- Belüftungsfläche: 440 mm², regulierbar
- einfache, robuste und präzise Kopfgrößenverstellung
- Ökoleder-Schweißband serienmäßig

Material: Thermoplast HDPE (High-Density-Polyethylen)
Kältebeständigkeit: bis -20 °C
Gewicht: ca. 340 g
Größe: 53 - 61 cm
Innenausstattung: I/79 4-G
Farben: weiß, gelb, blau, rot, grün, orange

DIN EN 397: 2012

Verschluss	Best.-Nr.	EUR	W
Pinnlockverschluss	**SH1000/..**		-

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Farbe.







SignPlus®

Individuelle Kennzeichnungen



Service

Individuelle Fachberatung

Profitieren Sie von der Erfahrung unserer Spezialisten. Unsere Vertriebsmitarbeiter beraten Sie kompetent und zielführend.
Rufen Sie gleich an!

Individuelle Angebote

Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit: Menge, Größe, Material, Farben, Form – wir reagieren sofort und kalkulieren für Sie kurzfristig ein Angebot.

Kostenloses Materialmuster

Gehen Sie kein Risiko bei Ihrer Bestellung ein – fordern Sie ein kostenloses Materialmuster bei uns an.

Flexible Abnahmemengen

Ob Einzelanfertigungen, Kleinauflagen, Großserien oder Rahmenaufträge - wir kalkulieren für Sie lohnende Preisstaffeln.

Archivierung von Druckvorlagen

Wir archivieren Ihre Druckdaten 36 Monate in einer zentralen Datenbank, sodass bei Folgeaufträgen ein schneller und fehlerfreier Zugriff auf bereits gelieferte Qualitätsstandards garantiert wird.



Inhalt

Schilder

Firmen- und Werbeschilder	228
Wegweiser	230
Praxisschilder	231
Hinweisschilder	232
Parkplatzschilder	234
PROTECT – widerstandsfähige Kennzeichnung	238
Eloxal-, Inventar-, Typen- und Maschinenschilder	240
Langnachleuchtende Produkte	242

Etiketten und Aufkleber

Codierungsetiketten	245
Produkt- und Werbeetiketten mit Abziehhilfe	246
Inventaretiketten	248
QS-Etiketten	249
Prüfplaketten	250
Folienschriften/ Einzelschriftzüge	252
Nummerierung/ Regalbeschriftung	253
Sicherheitsetiketten	254

Markenqualität

SignPlus®

Die Marke SignPlus® beinhaltet alle Lösungen für individuelle Kennzeichnungsansprüche. Sie stellt somit die Verbindung zwischen hochwertigen Kennzeichnungslösungen „Made in Germany" und individuellen Kundenwünschen dar. SignPlus® beginnt dort, wo standardisierte Lösungen nicht mehr ausreichen und spezielle Lösungen gefragt sind.
Rohstoffe führender Hersteller, wie z. B. 3M, Alcan, Kömmerling oder Orafol garantieren Ergebnisse auf höchstem Qualitätsniveau und sorgen für langlebige Endprodukte.

Individuelle Schilder



Firmen- und Werbeschilder	228
Wegweiser	230
Praxisschilder	231
Hinweisschilder	232
Parkplatzschilder	234
PROTECT – widerstandsfähige Kennzeichnung	238
Eloxal-, Inventar-, Typen- und Maschinenschilder	240
Langnachleuchtende Produkte	242

Nur durch visuelle Präsenz wird Ihr Unternehmen durch potenzielle Kunden und Klienten wahrgenommen. Neben den neuen elektronischen Kommunikationsmitteln hat die seit Jahren klassische Werbung mit Schildern Ihren Stellenwert nicht verloren.

Schilder transportieren auf vielfältigste Weise Informationen. Informieren und werben Sie bestmöglich. Unser kompetentes Team hilft Ihnen gerne weiter!

Ihr individuelles Firmenschild

SignPlus® bietet Ihnen alle Möglichkeiten, Ihr Unternehmen ansprechend zu repräsentieren. Hochwertige Firmenschilder, nach Ihren Vorgaben individualisiert, gewährleisten stets den richtigen Empfang Ihrer Kunden und Besucher.

Empfehlen können wir Ihnen insbesondere Firmenschilder aus Aluminium, welche durch folgende Eigenschaften überzeugen:

- stabil und beständig durch 2 mm Aluminium
- edle Anmutung durch Grundmaterial in silber-matter Optik
- Übernahme Ihres Firmenlogos
- ein- oder mehrfarbig bedruckbar
- Bohrung und Montagezubehör auf Anfrage!



Individuell gefertigtes Firmen-/Werbeschild aus Aluminium (2mm)


Ausrichtung	B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	P
Hochformat	30,0 × 40,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1106**		-
Querformat	40,0 × 30,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1107**		-
Hochformat	40,0 × 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1108**		-
Querformat	60,0 × 40,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1109**		-
Hochformat	60,0 × 90,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1110**		-
Querformat	90,0 × 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1111**		-

Größere Stückzahlen, andere Größen oder Materialien auf Anfrage!

Individuell gefertigtes Hinweisschild zur Lager- und Versandkennzeichnung aus Kunststoff mit Text und Sicherheitszeichen

Hinweisschilder für den Logistikbereich aus einem Spezialkunststoff mit feinstrukturierter Oberfläche in 3 mm Stärke.

- geringes Gewicht
- schwer entflammbar
- feuchtigkeitsbeständig
- geeignet für den Innen- und Außeneinsatz



Ausrichtung	B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR		P	
				1	10	50	
Hochformat	15,0 × 20,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.S1700**	-	-	-	
Querformat	20,0 × 15,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.S1701**	-	-	-	
Hochformat	20,0 × 30,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.S1702**	-	-	-	
Querformat	30,0 × 20,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.S1703**	-	-	-	
Hochformat	30,0 × 40,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.S1704**	-	-	-	
Querformat	40,0 × 30,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.S1705**	-	-	-	

Größere Stückzahlen, andere Größen oder Materialien auf Anfrage!



SignPlus® Firmen- und Werbeschilder

Beispiele aus unserer Fertigung:

nordtech IT-CONSULTING

Nordtech GmbH
Zweigniederlassung Kassel

Schilderkombination

nordtech IT-CONSULTING

Nordtech GmbH
Zweigniederlassung Kassel

Farbe und Schrift nach Vorgabe

BÄR SCHÜRMANN & HILLEKE

WERKSVERKEHR

individuelle Logos

OBSTHOF MARTIN BAUER .de
Heuweg 8 · 71384 Weinstadt · 07151/61612 Schloßhof · 73098 Rechberghausen

Fotos in höchster Detailtreue



Firmen- und Werbeschilder

Das Aushängeschild Ihres Unternehmens

Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten von SignPlus® für Ihre Firmenpräsentation. Moderne Werbeschilder sind heutzutage ein häufig genutztes Werbemittel,

um auf das Unternehmen oder den Standort hinzuweisen. Darüber hinaus dienen diese Schilder auch als „Aushängeschild" des Unternehmens und erhöhen so die Aufmerksamkeit und Präsenz.

Wichtigstes Element hierbei ist die freie Gestaltung,

die Ihnen SignPlus® bietet. Ganz nach Ihren Wünschen können neben Firmenbezeichnung oder dem Firmen-

logo auch Adresse, Öffnungszeiten, Telefonkontakt, Internet- und E-Mail-Adressen dargestellt werden. Selbstverständlich sind hierbei auch prägnante Werbetexte darstellbar.

Qualität, Hochwertigkeit und Langlebigkeit von SignPlus®-Produkten sorgen für einen perfekten Firmenauftritt.

Die freie Gestaltung und Größenwahl ermöglichen die Umsetzung nahezu aller Kundenwünsche.

Auch in Sachen Montagematerialien bietet SignPlus® alles, um Firmen- und Werbeschilder optimal anzubringen.

Größere Stückzahlen, andere Größen oder Materialien auf Anfrage! Gerne beraten wir Sie auch über Befestigungs- und Montagemöglichkeiten!

Wählen Sie aus unserem Angebot:

Individuell gefertigtes Firmen-/Werbeschild aus Aluminium-Verbundplatte (3mm)

Ausrichtung	B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	P
Hochformat	30,0 × 40,0 cm	Alu Verbund	**50.S1112**		-
Querformat	40,0 × 30,0 cm	Alu Verbund	**50.S1113**		-
Hochformat	40,0 × 60,0 cm	Alu Verbund	**50.S1114**		-
Querformat	60,0 × 40,0 cm	Alu Verbund	**50.S1115**		-
Hochformat	60,0 × 90,0 cm	Alu Verbund	**50.S1116**		-
Querformat	90,0 × 60,0 cm	Alu Verbund	**50.S1117**		-


Individuell gefertigtes Firmen-/Werbeschild aus Aluminium (2mm)

Ausrichtung	B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	P
Hochformat	30,0 × 40,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1106**		-
Querformat	40,0 × 30,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1107**		-
Hochformat	40,0 × 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1108**		-
Querformat	60,0 × 40,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1109**		-
Hochformat	60,0 × 90,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1110**		-
Querformat	90,0 × 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1111**		-

Individuell gefertigtes Firmen-/Werbeschild aus Kunststoff (5mm)

Ausrichtung	B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	P
Hochformat	30,0 × 40,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.S1100**		-
Querformat	40,0 × 30,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.S1101**		-
Hochformat	40,0 × 60,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.S1102**		-
Querformat	60,0 × 40,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.S1103**		-
Hochformat	60,0 × 90,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.S1104**		-
Querformat	90,0 × 60,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.S1105**		-





Aluminium-Kunststoff-Verbundplatte (Alu Dibond)

Aluminium beschichtet

Kunststoff (PVC Hartschaum)

Individuell gefertigter Wegweiser in Pfeilform

SignPlus®-Wegweiser werden aus Aluminium gefertigt. Die klassische Form hierbei ist geprägtes Aluminium mit einer Stärke von 0,8 mm. Darüber hinaus bestehen in Abhängigkeit vom Einsatzzweck und Kundenwunsch auch die Möglichkeiten einer Fertigung auf stabilem Aluminium-Verbundmaterial oder der Ausstattung mit einer reflektierenden Folie nach StVO-Qualität.

1



rechtsweisend

2



3



Aluminium geprägt, nur Text, 2 Zeilen je 20 Buchstaben

reflektierende Oberfläche

Ausrichtung	B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	P
linksweisend	140,0 × 35,0 cm	Alu RA1/A	**54.S1200**		-
1 rechtsweisend	140,0 × 35,0 cm	Alu RA1/A	**54.S1201**		-
linksweisend	140,0 × 35,0 cm	Alu Verbund	**50.S1202**		-
rechtsweisend	140,0 × 35,0 cm	Alu Verbund	**50.S1203**		-
linksweisend	60,0 × 25,0 cm	Alu RA1/A	**54.S1222**		-
rechtsweisend	60,0 × 25,0 cm	Alu RA1/A	**54.S1223**		-

2

3

Individuell gefertigter Wegweiser mit Firmenlogo

Für alle Fälle, in denen individuelle Texte, Richtungsangaben und weitere Informationen mit Standardsymbolen verwendet werden, sind diese Wegweiser die idealen Produkte für zahlreiche Anwendungszwecke.

1



Hochformat

2



Querformat

Ausrichtung	B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	P
1 Hochformat	60,0 × 90,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1208**		-
Querformat	90,0 × 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1209**		-
Hochformat	60,0 × 90,0 cm	Alu RA1/A	**54.S1210**		-
2 Querformat	90,0 × 60,0 cm	Alu RA1/A	**54.S1211**		-
Hochformat	60,0 × 90,0 cm	Alu Verbund	**50.S1212**		-
Querformat	90,0 × 60,0 cm	Alu Verbund	**50.S1213**		-

SignPlus® Wegweiser

Individuell gefertigter Wegweiser in Sonderform

Für alle Sonderformen bietet SignPlus® mit dieser Produktkategorie die richtigen Produkte. Durch hochmoderne Fräs- und Lasertechnik ist die Individualität der Form in höchstem Maße garantiert.

1




Formen nach Ihren Vorgaben fräsbar

Ausrichtung	B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	P
Hochformat	60,0 × 90,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1214**		-
1 Querformat	90,0 × 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1215**		-
Hochformat	60,0 × 90,0 cm	Alu Verbund	**50.S1216**		-
Querformat	90,0 × 60,0 cm	Alu Verbund	**50.S1217**		-

Individuell gefertigter Wegweiser mit Grafiken

Auch für die komplexeren Kommunikationsaufgaben gibt es bei SignPlus® die richtige Lösung. Lagepläne und Wegskizzen in kleineren und größeren Formaten weisen stets den richtigen Weg.

1



Detailgetreue Auflösung Ihrer Grafiken möglich

Ausrichtung	B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	P
Querformat	60,0 × 40,0 cm	Alu Verbund	**50.S1218**		-
Querformat	90,0 × 60,0 cm	Alu Verbund	**50.S1219**		-
1 Quadratisch	90,0 × 90,0 cm	Alu Verbund	**50.S1220**		-
Querformat	180,0 × 90,0 cm	Alu Verbund	**50.S1221**		-

Die angegebenen Preise gelten bei gestellten, produktionsreifen Dateien. Gerne übernehmen wir auch die grafische Aufbereitung Ihrer Vorstellungen – fragen Sie uns!

1



Größere Stückzahlen, andere Größen oder Materialien auf Anfrage! Passendes Montagematerial finden Sie ab Seite 208.

Praxisschilder

Blickfang und Informationsträger

Individuell gestaltete, formschöne Praxisschilder von SignPlus® sind unersetzliche Aushängeschilder für Büros, Praxen und Kanzleien. Eine ansprechende Präsentation wird durch die vielfältigen Möglichkeiten einer professionellen und hochwertigen Praxisbeschilderung geboten.

Ihr unverwechselbarer Auftritt ist dank der hochwer-tigen Produkte von SignPlus® mühelos mit Ihrem Logo und Ihren Textwünschen, wie beispielweise Öffnungszeiten, zu gestalten. Aber auch Ihre konkreten Vorlagen werden selbstverständlich gerne unverändert umgesetzt.

Dank der kompetenten Fachberatung des SignPlus®- Teams ist gewährleistet, dass für jede Anwendungs-

situation das richtige Praxisschild gefertigt werden kann.

SignPlus® Praxisschilder

Beispiele aus unserer Fertigung: Wählen Sie aus unserem Angebot:



Bohrungen

Büro-, Praxis- oder Kanzleischild aus Acrylglas (8mm) mit 4 Abstandhaltern aus Edelstahl

Ausrichtung	B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	P
2 Hochformat	21,0 × 29,7 cm	Acrylglas	**46.S1300**		-
Querformat	29,7 × 21,0 cm	Acrylglas	**46.S1301**		-
Hochformat	29,7 × 42,0 cm	Acrylglas	**46.S1302**		-
1 Querformat	42,0 × 29,7 cm	Acrylglas	**46.S1303**		-

2





Farbe und Logo

Büro-, Praxis- oder Kanzleischild aus ESG-Glas (8mm) mit 4 Abstandhaltern aus Edelstahl

Ausrichtung	B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	P
Hochformat	21,0 × 29,7 cm	Glas (ESG)	**70.S1304**		-
3 Querformat	29,7 × 21,0 cm	Glas (ESG)	**70.S1305**		-
Hochformat	29,7 × 42,0 cm	Glas (ESG)	**70.S1306**		-
Querformat	42,0 × 29,7 cm	Glas (ESG)	**70.S1307**		-

3





Hinweisschilder

Deutliche Hinweise für alle Situationen

Hinweisschilder sind unerlässliche Informationsträger in allen gewerblichen Objekten. Neben Standardschildern ist es oftmals notwendig, mittels individueller Beschilderung auf besondere Situationen hinzuweisen.

Neben der Fachkompetenz in Bezug auf Normschilder und Sicherheitszeichen, bietet Ihnen unser SignPlus®-Team umfassende Möglichkeiten, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Produkte umzusetzen – egal ob in Einzelfertigung oder Kleinserien.

Profitieren Sie von der Erfahrung unserer Experten und nutzen Sie individuell konzipierte Hinweisschilder für Ihr Unternehmen.

Ihren Anforderungen sind nahezu keine Grenzen gesetzt – Das SignPlus®-Team berät Sie gerne!

SignPlus® Hinweisschilder

Beispiele aus unserer Fertigung:





Bohrungen auf Anfrage möglich

1



Individuell gefertigtes Hinweisschild mit oder ohne Sicherheitszeichen

Ihre individuellen Hinweisschilder für den Innen- und Außenbereich zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Kunststoffmaterialien, universell einsetzbar, wischfest, beständig gegen Wasser, Öle und leichte Laugen, leichtes, schlagzähes Material
- Aluminium, bruchsicher und sehr langlebig
- Magnetfolie, stark haftend auf allen magnetischen Oberflächen, reißfest, optimal für wechselnde Kennzeichnungen
- alle Materialen im UV-Druck ein- oder mehrfarbig nach Ihren Vorgaben bedruckbar


Ausrichtung	B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	P
Hochformat	15,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	**43.S1400**		-
Querformat	20,0 × 15,0 cm	Hart-PVC	**43.S1401**		-
1 Hochformat	20,0 × 30,0 cm	Hart-PVC	**43.S1402**		-
Querformat	30,0 × 20,0 cm	Hart-PVC	**43.S1403**		-
Hochformat	30,0 × 40,0 cm	Alu hart	**51.S1404**		-
Querformat	40,0 × 30,0 cm	Alu hart	**51.S1405**		-
2 Hochformat	20,0 × 30,0 cm	Magnetfolie	**36.S1406**		-
Querformat	30,0 × 20,0 cm	Magnetfolie	**36.S1407**		-

Individuell gefertigtes Hinweisschild zur Produktionskennzeichnung aus Aluminium mit Text und/oder Sicherheitszeichen

Hinweisschilder für Ihre individuellen gewerblichen Gegebenheiten aus polyesterbeschichtetem Aluminium in 2 mm Stärke.

- bruchfest
- extrem beständig für dauerhafte Beschriftung
- feuchtigkeitsbeständig
- geeignet für den Innen- und Außeneinsatz

2



1



Ausrichtung	B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	P
1 Hochformat	40,0 × 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1710**		-
2 Querformat	60,0 × 40,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1711**		-
Hochformat	60,0 × 90,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1712**		-
Querformat	90,0 × 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1713**		-

Größere Stückzahlen, andere Größen oder Materialien auf Anfrage!

Individuell gefertigtes Hinweisschild zur Grundstücks- und Gebäudekennzeichnung aus Aluminium mit Text und/oder Sicherheitszeichen

Hinweisschilder für Ihre räumlichen Gegebenheiten aus polyesterbeschichtetem Aluminium in 2 mm Stärke.

- bruchfest
- extrem beständig für dauerhafte Beschriftung
- feuchtigkeitsbeständig
- geeignet für den Innen- und Außeneinsatz

1



2



Ausrichtung	B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	P
Hochformat	20,0 × 30,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1706**		-
1 Querformat	30,0 × 20,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1707**		-
2 Hochformat	30,0 × 40,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1708**		-
Querformat	40,0 × 30,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1709**		-

Größere Stückzahlen, andere Größen oder Materialien auf Anfrage!

Individuell gefertigtes Hinweisschild zur Baustellenkennzeichnung aus Kunststoff mit Text und/oder Sicherheitszeichen

Hinweisschilder für Baustellen aus einem Spezialkunststoff mit feinstrukturierter Oberfläche in 3 mm Stärke.

- bruchfest
- extrem beständig für dauerhafte Beschriftung
- feuchtigkeitsbeständig

1



2



Ausrichtung	B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	P	
				1	10	50
Hochformat	15,0 × 20,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.S1602**	-	-	-
1 Querformat	20,0 × 15,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.S1603**	-	-	-
Hochformat	20,0 × 30,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.S1604**	-	-	-
2 Querformat	30,0 × 20,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.S1605**	-	-	-
Hochformat	30,0 × 40,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.S1606**	-	-	-
Querformat	40,0 × 30,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.S1607**	-	-	-

Größere Stückzahlen, andere Größen oder Materialien auf Anfrage!



3

mit individuellem Logo,
ohne Montagezubehör

SignPlus® Parkplatzschilder

Beispiele aus unserer Fertigung:



Kennzeichen



mit Piktogramm nach StVO



mit Firmenlogo



mit Logo und Funktion

Passendes Montagezubehör
finden Sie ab Seite 208.



Parkplatzschilder

Sorgen für klare Parkverhältnisse

Mit Parkplatzschildern weisen Sie Gästen und Mitarbeitern Ihres Unternehmens immer den richtigen Weg zu ihrem Stellplatz. Moderne Fertigungstechniken ermöglichen individualisierte Produkte mit individu-ellen Hinweisen oder auch Ihrem Firmenlogo.

Durch unterschiedliche Formate, Materialen und Designs lassen sich so die unterschiedlichsten Kennzeichnungsanforderungen zur Parkplatzbe-schilderung realisieren.

Neben einfachen Stellplätzen kennzeichnen Sie mit SignPlus®-Produkten auch komplexe Park-platz-situationen klar und sicher für den Benutzer.

Wählen Sie aus unserem Angebot:

Individuell gefertigte Parkplatzschilder

Kennzeichnen Sie ihre Stellplätze – unser individueller Druckservice bietet Ihnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

In der täglichen Anwendung haben sich die folgenden Größen und Materialien bewährt:

- **Kunststoff:** geschäumte PVC-Platte, 3 mm stark, geringes Gewicht
- **Aluminium:** stabiles Vollmaterial, 2 mm stark
- **Aluminium-Verbundplatten:** Dibond Kunststoffkern mit Alu-beschichtung, geringeres Gewicht gegenüber Vollmaterial





Ausrichtung	Ausführung	B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR 1	P 10	P 20
1 Hochformat	ohne Logo	15,0 × 25,0 cm	PVC-Hartschaum	**45.S1800**	-	-	-
2 Hochformat	ohne Logo	40,0 × 60,0 cm	Alu Verbund	**50.S1802**	-	-	-
3 Hochformat	mit Logo	40,0 × 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1803**	-	-	-

Größere Stückzahlen, andere Größen oder Materialien auf Anfrage.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



1



3



2



2



Rückansicht
des Wandschildes

Parkplatzschilder als Wand- und Stellplatzschild

Die hochwertige Parkplatzbeschilderung von SignPlus® in Premiumqualität wird aus pulverlackiertem Aluminium gefertigt und nach Ihren Vorgaben mit Hochleistungsfolien individualisiert. Die Grundausführung wird in blau nach RAL 5005 gefertigt. Zur Auswahl stehen dabei mehrere Varianten zur Wand- und Bodenmontage.

Befestigungsart	Ausführung	B × H	Best.-Nr.	EUR	A
1 Wandmontage	gewölbt	30,0 × 30,0 cm	**M01902**		-
2 Wandmontage	gewölbt	45,0 × 45,0 cm	**M01907**		-
Wandmontage	plan	30,0 × 30,0 cm	**M02902**		-
Wandmontage	plan	45,0 × 45,0 cm	**M02907**		-
3 Aufstellpfosten	gewölbt	30,0 × 30,0 cm	**M01922**		-
Aufstellpfosten	gewölbt	45,0 × 45,0 cm	**M01927**		-
Aufstellpfosten	plan	30,0 × 30,0 cm	**M02922**		-
Aufstellpfosten	plan	45,0 × 45,0 cm	**M02927**		-

Größere Stückzahlen, andere Größen oder Materialien auf Anfrage!

Individuell gefertigtes Parkplatzschild mit Logo und Piktogramm aus Aluminium

Durch Kombischilder mit StVO-Symbolen und zusätzlichen Hinweistexten lassen sich Parkplatzsituationen prägnant und weithin sichtbar definieren.

Ausrichtung	B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR		P
				1	5	10
1 Hochformat	25,0 × 40,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1900**	-	-	-
2 Hochformat	40,0 × 60,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1902**	-	-	-
Hochformat	60,0 × 90,0 cm	Alu beschicht.	**52.S1909**	-	-	-

Größere Stückzahlen, andere Größen oder Materialien auf Anfrage!

1



2



mit Logo und individuellem Text

Individuell gefertigtes Parkplatzschild, im Nummernschild-Format

In Anlehnung an Kfz-Kennzeichen sind mit diesen Produkten Stellplatz-Zuordnungen klar definierbar.

Ausrichtung	B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	P
				1	10
1 Querformat	52,0 × 11,0 cm	Alu geprägt	**11.S1904**	-	-
2 Querformat	52,0 × 11,0 cm	Alu hart	**51.S1905**	-	-

Größere Stückzahlen, andere Größen oder Materialien auf Anfrage!

1



geprägt, bis 20 Zeichen

2



mit Logo

Individuell gefertigter Parkausweis mit Firmenlogo oder Text nach Wahl

Mit verklebbaren und flexiblen Ausführungen von Parkausweisen können Parkberechtigungen sichtbar zugeteilt werden.
Die Möglichkeit zur individuellen Beschriftung durch Faserschreiber ermöglicht eine nachträgliche Personalisierung der Produkte.

Parkausweis Anhänger

B × H	Material	Text	Best.-Nr.	EUR		A
				10	25	50
1 7,0 × 12,0 cm	Polycarbonat	individuell nach Kundenangaben	**90.9670**	-	-	-

Form	Durchmesser	B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	P
					50	100
2 rund	7,0 cm	7,0 × 7,0 cm	Folie	**21.S1908**	-	-
quadratisch		6,0 × 6,0 cm	Folie	**21.S1907**	-	-

Größere Stückzahlen, andere Größen oder Materialien auf Anfrage!

Strichbreite [mm]	Stück [VE]	Farbe	Best.-Nr.	EUR / VE	B
0,5	5	schwarz	**90.7210**		-
1	5	schwarz	**90.7211**		-

1



mit Logo

2




Zur Innenverklebung
3 Jahre UV-beständig

3



Faserschreiber
in zwei Strichstärken,
VE = 5 Stück



SignPlus® PROTECT – widerstandsfähige Kennzeichnung

PROTECT F

Unzerstörbare Folie dank hochwertigem Schutzlaminat

Inspiriert wurde die Entwicklung von PROTECT F durch die Anforderungen an moderne Maschinenkennzeichnung. Doch auch darüber hinaus finden sich durch die besonderen Eigenschaften vielfältige weitere Einsatzgebiete.





- Hochwertige Maschinenkennzeichnung
- kratz- und abriebfest, chemikalienresistent
- Schutz durch hochwertigen Polyester
- Verklebung durch 3M™ -Klebstoff





PROTECT

Widerstandsfähige Kennzeichnung für Härtefälle!

Protect-Kennzeichnungsprodukte sind für den Einsatz in extremen Belastungssituationen geeignet, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen. Unsere innovative Protect Beschichtung verleiht Schildern und Kennzeichnungen den ultimativen Schutz. Dank der Spezialbeschichtung sind sie besonders widerstandsfähig, kratz- und abriebfest sowie witterungsbeständig.

Auf Wunsch fertigen wir individuelle Protect-Kennzeichnung nach Ihren Vorgaben.

Lassen Sie sich von Protect überzeugen. Wir kalkulieren ein kostenloses Angebot für Sie!



PROTECTL

Ideale Kennzeichnung für öffentliche und hochfrequentierte Bereiche

Alle Schilder lassen sich mit unserer innovativen Speziallackierung veredeln. Dank der hochwertigen Protect Beschichtung sind die Schilder graffiti- und stickerresistent sowie kratz- und abriebfest. Somit trotzen sie den Widrigkeiten des Alltags und mutwilligen Zerstörungen.

- Schutz durch spezielle Lackveredelung
- Geringe Instandhaltungskosten bei Vandalismus
- Graffitiproof, stickerreisistent, Kratz- und abriebfest

WICHTIGE PRODUKTINFORMATIONEN

Mindestabnahme: 25 Stück (Druckmotiv muss nicht gleich sein)
Material: 1 mm oder 2 mm Aluminium (kein AluDiBond)
Minimale Größe: 30 × 20 cm, **Maximale Größe:** 80 × 60 cm



SignPlus® Eloxal-, Inventar-, Typen- und Maschinenschilder


Beispiele aus unserer Fertigung:



mit individuellem Logo



besonders widerstandsfähig







Produktinfo

Gravur

Für die besonderen Härtefälle bieten wir Ihnen mit unseren gravierten Produkten extrem widerstandsfähige und dauerhafte Lösungen für vielfältige Einsatzzwecke. Gravuren eignen sich besonders für stark beanspruchte Kennzeichnungen, da diese gegen mechanische Einflüsse, Abrieb oder Einwirkung von Flüssigkeiten sehr beständig sind. Gerne beraten wir Sie umfassend zum Thema Gravuren und unterbreiten Ihnen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote.

Rufen Sie uns an!



Eloxal-, Inventar-, Typen- und Maschinenschilder

Ihre Beschriftung für Härtefälle

Insbesondere die Beschriftung von Maschinen erfordert Produkte, welche dauerhaft gegen Öle, Fette und Lösungsmittel resistent sind.

SignPlus® bietet umfassende Lösungen für derartige Einsatzzwecke und fertigt diese nach individuellen Kundenanforderungen. Hierbei können neben Logos auch sämtliche gewünschte Daten, Symbole,


Piktogramme oder Kurztexte verarbeitet werden.

Zur weiteren kundenspezifischen Individualisierung sind zahlreiche Ausstattungsmerkmale, wie abgerundete Ecken, selbstklebende Rückseite, Lochung oder auch fortlaufende Nummerierung möglich.

Das SignPlus®-Team hilft Ihnen gerne, das richtige Produkt für Ihre Bedürfnisse herzustellen!

Wählen Sie aus unserem Angebot:

1



2



3




Individuell gefertigte Eloxal-, Inventar-, Typen- und Maschinenschilder aus Aluminium

Eloxal-Schilder sind besonders strapazierfähige Aluminiumschilder. In die offenen Poren der Eloxalschicht werden feinpigmentierte Farbstoffe per Sieb- oder Digitaldruck eingebracht. Durch einen Verdichtungsvorgang nach dem Druck schließen sich die Poren und die Farbpigmente sind „eingeschlossen", deshalb sind Eloxal-Schilder wetter-, lösemittel- und temperaturbeständig sowie kratzfest und graffitiresistent.

Wir haben für Sie nachstehend gebräuchliche Größen (in einer Materialstärke von 1,0 mm) sowohl im Hoch- als auch im Querformat ausgewählt. Mindestbestellmenge 3 Stück.

Ausrichtung	B × H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR		P
				3	20	100
Hochformat	4,0 × 6,0 cm		**58.S2000**	-	-	-
3 Querformat	6,0 × 4,0 cm		**58.S2001**	-	-	-
1 Hochformat	5,0 × 7,5 cm		**58.S2002**	-	-	-
2 Querformat	7,5 × 5,0 cm		**58.S2003**	-	-	-
Querformat	9,0 × 6,0 cm		**58.S2004**	-	-	-
Querformat	11,0 × 5,0 cm		**58.S2005**	-	-	-

Größere Stückzahlen, andere Größen oder Materialien auf Anfrage!



Langnachleuchtende Grundmaterialien


Neben zahlreichen Standardprodukten bieten wir Ihnen auch Grundmaterialien zur individuellen Nutzung und weiteren Verarbeitung.

Hierbei haben Sie die Wahl zwischen Folie und PVC-Platten in unterschiedlichen Leuchtdichten von 150 mcd bis hin zu 300 mcd.

Selbstverständlich helfen wir Ihnen auch bei darüber hinausgehenden Wünschen und Sonderanfertigungen weiter. Durch unsere Fachkompetenz bei langnachleuchtenden Materialien können wir Sie umfassend beraten – **Bitte fragen Sie an!**

SignPlus® Langnachleuchtende Produkte

Rollenware




PVC-Folie langnachleuchtend auf Rolle

- selbstklebend
- für den Innenbereich
- bedruckbar
- verschiedene Ausführungen

Leuchtdichte [mcd]	Breite	Länge	Best.-Nr.	EUR / Rolle	langnachleuchtend A
100 mcd	100,0 cm	5000,0 cm	**90.A5597**		-
175 mcd	100,0 cm	5000,0 cm	**90.A5598**		-
300 mcd	100,0 cm	5000,0 cm	**90.A5599**		-

Länge nach Wunsch






bei Dunkelheit

PVC-Folie langnachleuchtend auf Rolle (Länge nach Wunsch)

- selbstklebend
- für den Innenbereich
- bedruckbar
- verschiedene Ausführungen

Die Abrechnung erfolgt pro ganzem Meter.
Minimale Länge: 1m
Maximale Länge: 50m

Leuchtdichte [mcd]	Breite	Länge	Best.-Nr.	EUR / m	langnachleuchtend A
100 mcd	100,0 cm	nach Wahl	**90.A5593**		-
175 mcd	100,0 cm	nach Wahl	**90.A5594**		-
300 mcd	100,0 cm	nach Wahl	**90.A5595**		-



PVC-Platte langnachleuchtend

- bedruckbar
- mind. 150 mcd
- für den Innenbereich

Leuchtdichte [mcd]	Breite	Länge	Best.-Nr.	EUR	langnachleuchtend L
150 mcd	100,0 cm	120,0 cm	**90.A5590**		-

Individuelle Etiketten und Aufkleber



Codierungsetiketten	245
Produkt- und Werbeetiketten	246
Inventaretiketten	248
QS-Etiketten	249
Prüfplaketten	250
Folienschriften/ Einzelschriftzüge	252
Nummerierung / Regalbeschriftung	253
Sicherheitsetiketten	254

Adressaufkleber fertigen wir für Sie individuell

Mit einem Adressaufkleber hinterlassen Sie alle Kontaktdaten, die Sie bekannt geben möchten.

Einfach und flexibel einsetzbar, überall da haftend, wo man sich später noch an Sie erinnern soll.

Natürlich aus permanent haftender, weißer PVC-Folie.

- ab 120 Stück lieferbar
- „großer" Werbeträger zum kleinen Preis
- auf Bogen à 12 Stück
- ab 2000 St. auf Rolle

1





Ausrichtung	B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / BOG		P
				10	50	100
Hochformat	3,0 × 4,0 cm	Folie	**21.S5000**	-	-	-
Querformat	4,0 × 3,0 cm	Folie	**21.S5001**	-	-	-

Stückzahlen, andere Größen oder Materialen auf Anfrage. Bogen (kleine Mengen) oder Rollenfertigung (ab 2.000 Stück pro Sorte) möglich.

Individuell gefertigte Codierungsetiketten

Sie erhalten bei SignPlus® standardmäßig Codierungsetiketten in drei Materialqualitäten:

Für den Außenbereich
- aus weißer Polyester-Folie mit mattem Schutzlaminat

Für den Innenbereich
- aus weißer Polyethylen-Folie mit mattem Schutzlaminat
- aus weißem Haftpapier in matter Qualität, ideal zur Kennzeichnung von Dokumenten

Bitte stellen Sie uns bei Auftragserteilung neben Ihren Texten und Logos auch die Bezeichnung des zu verwendenden Barcodes (z.B.: Code 39 oder ITF – Interleaved 2 of 5 etc.) und des Nummernkreises (z.B. 1501 – 2000) zur Verfügung.





Preis: Aufgrund der sehr umfangreichen Fertigungsmöglichkeiten fragen Sie bitte Ihren individuellen Bedarf bei uns an. Die Lieferung erfolgt auf Bogen, ab 2.000 Stück je Sorte Rollenfertigung möglich.

Anfrage: Bitte Angabe des Produktnamens: „Codierungsetiketten".



SignPlus® Produkt- und Werbeetiketten

Beispiele aus unserer Fertigung:

Abziehhilfe



mit Abziehhilfe

Abziehhilfe



Sonderformen

Abziehhilfe



Hoch- oder Querformat

Abziehhilfe



Farben und Logos

Abziehhilfe



abgerundete Ecken



Produkt- und Werbeetiketten mit Abziehhilfe

Individuelle Informationsträger für Ihre Produkte

Ob individuelle Produktkennzeichnung oder allgemeine Werbeetiketten – SignPlus® bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für Ihre Anforderungen!

Die rechtlich korrekte Produktkennzeichnung ist heutzutage ebenso unverzichtbar, wie die werbliche Kennzeichnung von Produkten. Individuelle Lösungen von SignPlus® sind hierfür genau richtig, da die Etiketten genau nach Ihren Vorgaben und Wünschen gefertigt werden.

mit Abziehhilfe

Wählen Sie aus unserem Angebot:

Individuell gefertigte Produkt- und Werbeetiketten aus PVC-Folie mit Abziehhilfe

Wir fertigen standardmäßig in 5 beliebten Größen aus permanent haftender, weißer PVC-Folie – im Hoch- oder Querformat. Selbstverständlich erhalten Sie weitere Formate und Materialien für Ihre Bedürfnisse auf Anfrage.

- dank Abziehhilfe einfach zu verkleben
- mehrfarbig bedruckt
- Grundfarbe weiß

Mindestbestellmenge: 250 Stück

Ausrichtung	B × H	Durch-messer	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR		P
					250	500	2500
3 Hochformat	3,0 × 5,0 cm		Folie	**21.S5100**	-	-	-
Querformat	5,0 × 3,0 cm		Folie	**21.S5101**	-	-	-
Hochformat	5,5 × 8,5 cm		Folie	**21.S5102**	-	-	-
1 Querformat	8,5 × 5,5 cm		Folie	**21.S5103**	-	-	-
Hochformat	7,0 × 10,0 cm		Folie	**21.S5104**	-	-	-
Querformat	10,0 × 7,0 cm		Folie	**21.S5105**	-	-	-
2 neutral	4,0 × 4,0 cm	4,0 cm	Folie	**21.S5106**	-	-	-
Querformat	6,0 × 4,0 cm		Folie	**21.S5107**	-	-	-

1



2



3



Stückzahlen, andere Größen oder Materialen auf Anfrage. Bogen (kleine Mengen) oder Rollenfertigung (ab 2.000 Stück pro Sorte) möglich.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Inventaretiketten

Für Ihre Sicherheit und Übersicht

Zuverlässige Inventarkennzeichnung beugt Diebstahl und Missbrauch vor, gewährleistet jedoch auch eine deutliche Verbesserung der Betriebsorganisation. Die umfassende Kennzeichnung von Anlagegütern ist als wesentlicher Teil der Inventarisierung unerlässlich und dient einer fehlerfreien und reibungslosen Inventur.

Immer mehr Unternehmen greifen hierbei auf individualisierte Produkte zurück, um die Inventarkennzeichnung neben einer fortlaufenden, ggf. individualisierten Nummerierung oder Barcodes auch mit Unternehmensangaben, wie Logo, Adresse und Rufnummer zu versehen.

Selbstverständlich fertigt das SignPlus®-Team die Etiketten in Größe und Farbe ganz nach Kundenvorgaben an.

SignPlus® Inventaretiketten

Beispiele aus unserer Fertigung:



Adress- und Kontaktdaten





fortlaufende Nummerierung



individuelle Barcodes

Individuell gefertigte Inventaretiketten

Wir fertigen für Sie in 3 verschiedenen Materialien für unterschiedlichste Anwendungsbedürfnisse:

- **Dokumentenfolie:** selbstzerstörend bei Ablöseversuchen für die nachträgliche Beschriftung hervorragend geeignet
- **Aluminiumfolie (silbermatt):** mit stark haftendem Kleber, nachträglich beschreibbar – Manipulationen erkennbar
- **Polyesterfolie:** extrem wärmebeständig (bis 130 °C) für den Dauereinsatz bei heißen Grundflächen

Preis: Aufgrund der sehr umfangreichen Fertigungsmöglichkeiten fragen Sie bitte Ihren individuellen Bedarf bei uns an.

Anfrage: Bitte Angabe des Produktnamens: „Inventaretiketten"



QS-Etiketten

Optimale Qualitätssicherung beginnt mit der Kennzeichnung

Als zentrales Thema eines jeden Unternehmens bedarf die Qualitätssicherung auch entsprechender Hilfs-mittel im Bereich der Kennzeichnung. Nur so können Übersicht und Ordnung gewährleistet und unterschiedliche Qualitätsstufen von Produkten nachvollziehbar und deutlich ersichtlich gekenn-zeichnet werden.

QS-Etiketten können hierzu in Form, Text und Grafik auf die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden.

SignPlus® QS-Etiketten

Wählen sie aus unserem Angebot:

Individuell gefertigte QS-Etiketten

Bei SignPlus® erhalten Sie QS-Etiketten in zwei verschiedenen Folien-qualitäten: **permanent und non-permanent haftend.**

Letztere haben den Vorteil der leichten Ablösbarkeit nach einer stattgefun-denen QS-Prüfung, wenn sich der Fertigungszustand des zu prüfenden Gegenstandes ändert. Beide Folientypen sind nachträglich beschreibbar.

Form	B × H	Durch-messer	Ausführung	Material-gruppe	Nutzen [Bogen]	Best.-Nr.	EUR / BOG P		
							100	250	500
1 rechteckig	4,0 × 3,0 cm	4,0 cm	permanent	Folie	12	**21.S5500**	-	-	-
2 rund		4,0 cm	permanent	Folie	8	**21.S5501**	-	-	-
3 achteckig	4,0 × 4,0 cm	4,0 cm	permanent	Folie	8	**21.S5502**	-	-	-
rechteckig	4,0 × 3,0 cm		non-permanent	Folie	12	**21.S5503**	-	-	-
rund		4,0 cm	non-permanent	Folie	8	**21.S5504**	-	-	-
achteckig	4,0 × 4,0 cm		non-permanent	Folie	8	**21.S5505**	-	-	-

Form	B × H	Durch-messer	Ausführung	Material-gruppe	Nut-zen [Rolle]	Best.-Nr.	EUR / Rolle P	
							2	4
rechteckig	4,0 × 3,0 cm		permanent	Folie Rolle	500	**31.S5500**	-	-
rund	4,0 × 3,0 cm	4,0 cm	permanent	Folie Rolle	500	**31.S5501**	-	-

1




2



3



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



SignPlus® Prüfplaketten

Beispiele aus unserer Fertigung:






mit Selbstzerstörungseffekt





in jeder Größe erhältlich



Prüfplaketten

Behalten Sie den Prüfungsüberblick

Für alle Anwendungsbereiche, in denen Prüfplaketten aus dem Standardsortiment nicht ausreichen, bietet SignPlus® ein umfassendes Portfolio an individuellen Lösungen. Neben inhaltlichen Lösungen auf Standardformaten sind selbstverständlich auch Sonderformate möglich.

Die Lieferung erfolgt vorgestanzt auf handlichen Bögen – genau abgestimmt auf Einsatzzweck und Kundenbedürfnisse.

Aber auch Grundplaketten mit weiterführenden Informationen, wie bspw. der Hersteller- oder Prüferanschrift oder weiteren Hinweisen fertigt das SignPlus®-Team nach individuellen Vorgaben in jeder gewünschten Stückzahl, Form und Größe.

Wählen Sie aus unserem Angebot:

Individuell gefertigte Prüfplaketten

Bei SignPlus® erhalten Sie Prüfplaketten aus Dokumentenfolie mit einem „Selbstzerstörungseffekt".

Durch einen speziellen Acrylatkleber kann das Etikett (wenn es einmal verklebt ist) nur noch in kleinen Stückchen besonders schwer entfernt werden. Eine Übertragung dieses Prüfetiketts auf andere Gegenstände ist somit ausgeschlossen.

Wir haben nachfolgend die 4 gebräuchlichsten Größen sowie eine für 3,0 cm Prüfplaketten passende Grundplakette aus permanent haftender PVC-Folie als Standard vorbereitet.

Durchmesser	Material	Nutzen [Bogen]	Best.-Nr.	EUR / BOG 5	50	P 100
1,5 cm	Dokumentenfolie	40	**25.S5400**	-	-	-
[1] 2,0 cm	Dokumentenfolie	28	**25.S5401**	-	-	-
3,0 cm	Dokumentenfolie	15	**25.S5402**	-	-	-
4,0 cm	Dokumentenfolie	8	**25.S5403**	-	-	-

B × H	Material	Nutzen [Bogen]	Best.-Nr.	EUR / BOG 5	10	P 50
B × H	Material	Nutzen [Bogen]	Best.-Nr.			
[2] 4,0 × 9,5 cm	Folie	4	**21.S5404**	-	-	-

Durchmesser	Material	Nutzen [Rolle]	Best.-Nr.	EUR / Rolle 1	P 4
1,5 cm	Dokumentenfolie	500	**31.S5400**	-	-
2,0 cm	Dokumentenfolie	500	**31.S5401**	-	-
3,0 cm	Dokumentenfolie	500	**31.S5402**	-	-
4,0 cm	Dokumentenfolie	500	**31.S5403**	-	-


[1]



[2]



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Einzelschriftzüge (Großformate)

Für den Großeinsatz
Ideal für eine wirkungsvolle Werbung auf allen glatten Flächen im Innen- und Außenbereich.

Neben den klassischen Anwendungen auf Schaufenstern oder Kraftfahrzeugen lassen sich die Folienschriften auch ideal als komplette Einzelschilder auf vielen Trägermaterialien verarbeiten.

Einfache Montage an der Einzelschriftzüge:

Schritt 1: Die zu beschriftende Fläche muss sauber und fettfrei sein. Messen, dann Schriftzug fixieren.

Schritt 2: Trägerpapier entfernen, Schriftzug aufkleben und mit einem Rakel andrücken.

Schritt 3: Übertragungsfolie entfernen – fertig!

SignPlus® Einzelschriftzüge (Großformate)

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

Farben
Dies ist nur eine Auswahl unserer Farbmöglichkeiten. Weitere Farben sowie Effekt-Folien erhalten Sie auf Anfrage.

Farb-Nr. 215	210	220	232	241
244	261	264	250	251

Schriften
Dies sind unsere Standardschriften. Natürlich können auch Ihre Hausschriften verarbeitet werden.

Helvetica / Verdana / Calibri
Times / *BrushScript* / Arial

Piktogramme
Dies ist eine Auswahl unserer Piktogramme. Weitere Piktogramme sowie von Ihnen gestellte Skizzen können wir zu Folienschriften verarbeiten.



Preis: Aufgrund der sehr umfangreichen Fertigungsmöglichkeiten, fragen Sie bitte Ihren individuellen Bedarf bei uns an.
Anfrage: Bitte Angabe des Produktnamens: „Einzelschriftzug".

Schaufensterbeschriftungen / Werbetexte

Beschriftungen aus konturgeschnittenen Einzelelementen sind in der Werbung nicht mehr wegzudenken. Eine kostengünstige und flexible Methode, um Informationen an Kunden zu übermitteln oder neue Kunden zu gewinnen.

Mit einer Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten, an der richtigen Stelle platziert, wertet die Folienbeschriftung die Präsentationsfläche oder die Ladengestaltung auf.

Preis: Aufgrund der sehr umfangreichen Fertigungsmöglichkeiten, fragen Sie bitte Ihren individuellen Bedarf bei uns an.

Anfrage: Bitte Angabe des Produktnamens: „Schaufensterbeschriftungen / Werbetexte".



Büro- und Praxisbeschriftungen / Hinweistexte

Folienbeschriftungen bieten die Möglichkeit kurz- sowie langfristig Informationen optimal zu transportieren. Sei es durch Schlagwörter oder durch Piktogramme.

Der Kreativität sind dabei fast keine Grenzen gesetzt. Mit einer großen Auswahl an Folienfarben lässt sich auch optisch anspruchsvolles Design umsetzen.

Preis: Aufgrund der sehr umfangreichen Fertigungsmöglichkeiten, fragen Sie bitte Ihren individuellen Bedarf bei uns an.

Anfrage: Bitte Angabe des Produktnamens: „Büro- und Praxisbeschriftungen / Hinweistexte".




Fahrzeugbeschriftungen / Magnetfolie

Magnetfolie für Kraftfahrzeuge ist ideal für die kurz- und mittelfristige Beschriftung. Die Magnetfolie mit einem Seitenmaß in einer Höhe oder Breite bis 60,0 cm wird mittels Folienbeschriftung oder Direktdruck individuell für Sie beschriftet.

Preis: Aufgrund der sehr umfangreichen Fertigungsmöglichkeiten, fragen Sie bitte Ihren individuellen Bedarf bei uns an.

Anfrage: Bitte Angabe des Produktnamens: „Fahrzeugbeschriftungen / Magnetfolie".





Montage nur auf glatten Metallflächen möglich!

Individuell gefertigte Nummerierungen / Regalbeschriftungen

Wir fertigen Nummerierungen für Sie aus 2 verschiedenen Materialien: aus permanent haftender PVC-Folie zur dauerhaften Verklebung oder aus Magnetfolie. Letztere haftet ohne Kleber auf allen Stahl- und Blechteilen wie z.B. auf Regalen, Schränken etc. und lässt sich mühelos entfernen und erneut anbringen.

Anderweitige Regalbeschriftungen fertigen wir hingegen in Abhängigkeit von Kundenwunsch und Anwendungsart aus Aluminium-Verbundmaterial oder PVC. Somit sind Langlebigkeit und Stabilität der daraus hergestellten Kennzeichnungsprodukte dauerhaft sichergestellt.

Preis: Aufgrund der sehr umfangreichen Fertigungsmöglichkeiten, fragen Sie bitte Ihren individuellen Bedarf bei uns an.

Anfrage: Bitte Angabe des Produktnamens: „Nummerierungen / Regalbeschriftungen".



Nummerierung und Text und/oder Logo



Richtungspfeile



mit Barcode



Sicherheitsetiketten

Für Schutz und Sicherheit

Sicherheitsetiketten bieten sicheren Schutz vor Manipulation, dem unberechtigten Öffnen von technischen Geräten und Behältern oder auch Warenfälschungen.

Hierbei stehen für unterschiedliche Anwendungsgebiete entsprechend geeignete Arten zur Verfügung. SignPlus® bietet Ihnen dementsprechend von VOID-Folie über Dokumentenfolie bis hin zu Siegeletiketten alle gängigen Produkte aus diesem Bereich.

Ihr SignPlus®-Team berät Sie gerne über die individuelle Erstellung Ihrer Sicherheitsetiketten.

SignPlus® Sicherheitsetiketten

Beispiele aus unserer Fertigung:



abgerundete Ecken



mit Logo und fortlaufender Nummerierung



Sonderformen



Manipulationsschutz durch VOID-Folie



Dokumentenfolie –
selbstzerstörend bei Ablöseversuch

Individuell gefertigte Sicherheitsetiketten

Wir haben für Sie einige anwendungsübliche Größen vorbereitet – alle auf benutzerfreundlichem Bogen.

- VOID-Folie: Beim Abziehen erscheint der Schriftzug „VOID"auf der Folie – einmal abgelöst, bleibt dieser Schriftzug immer zu erkennen.
- Dokumentenfolie: selbstzerstörend bei Ablöseversuchen. Für die nachträgliche Beschriftung hervorragend geeignet.

Preis: Aufgrund der sehr umfangreichen Fertigungsmöglichkeiten fragen Sie bitte Ihren individuellen Bedarf bei uns an. Die Lieferung erfolgt auf Bogen, ab 2.000 Stück je Sorte Rollenfertigung möglich.

Anfrage: Bitte Angabe des Produktnamens: „Sicherheitsetiketten"

Anfrageformular
Individuelle Kennzeichnungen

SignPlus®

1 Produkt

Artikelnummer _____

oder Produkt wählen

Schilder

- ☐ Firmen-/Werbeschild
- ☐ Wegweiser
- ☐ Praxisschild
- ☐ Hinweisschild
- ☐ Parkplatzschild
- ☐ PROTECT
- ☐ Eloxal-, Inventar-, Typen- und Eloxal-schild

Etiketten/Aufkleber

- ☐ Codierungsetiketten
- ☐ Produkt- /Werbeetiketten
- ☐ Inventaretiketten
- ☐ QS-Etiketten
- ☐ Prüfplaketten
- ☐ Einzelschriftzüge/ Folienschriften
- ☐ Nummerierung/ Regalbeschriftung
- ☐ Sicherheitsetiketten

Sonstige Bezeichnung: _____

2 Menge/Einheit

3 Material

4 Form

Rechteck (Breite x Höhe in cm): _____

Dreieck (Schenkellänge in cm): _____

Kreis (Durchmesser in cm): _____

Sonderform (Breite x Höhe in cm): _____

5 Text

6 Farbwahl

	weiß	schwarz	gelb	blau	rot	grün	orange
Grundfarbe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Schriftfarbe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Randfarbe ☐ keine	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

7 Extras

☐ Bohrungen, Anzahl: _____ ☐ Ecken abgerundet ☐ selbstklebend ☐ mit Schutzlaminat

Sonstiges

Unser Angebot gilt ausschließlich für Unternehmen, Selbstständige und Gewerbetreibende.

Absender

Firma _____ Kunden-Nr.: ☐☐☐☐☐☐

Ansprechpartner/in _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____ Telefax _____

E-Mail _____

Datum Unterschrift/Firmenstempel

signsafety-25

SignSystems®

Leiten und Orientieren



Service

Qualität

In unserem Sortiment finden Sie ausschließlich hochwertig verarbeitete Qualitätsprodukte aus ausgewählten Materialien.

% Mengenrabatt auf Anfrage

Design Service

Unser Design Service unterstützt Sie gern bei der Konzeption Ihres einheitlichen Leit- und Orientierungssystems. Ein individuelles Angebot erstellen wir Ihnen gerne.

Fachberatung

Haben Sie Fragen zu unseren SignSystems®-Serien oder benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl der richten Produkte? **Rufen Sie gleich an!**




Markenqualität

SignSystems®

Die Marke SignSystems® zeichnet sich durch hochwertige Informationsträger für eine anspruchsvolle Gebäudekennzeichnung im Innen- und Außenbereich aus. Sie finden in unserem Sortiment eine Vielzahl unterschiedlicher Design-Linien in Verbindung mit zahlreichen Materialien, wie Glas, Aluminium, Kunststoff oder Edelstahl, die für jeden Einsatz die bestmögliche Lösung bieten.

Inhalt

NEW AGE	257
NEW AGE black edition	262
PACIFIC X	266
CLICK SIGN	268
VARIO SIGN	269
LITE	270
LITE SECURE	272
INFO SIGN	274
OCEAN	276
MESSENGER X	280
ATLANTIC	282
SIGNCODE	284
CRISTALLO	288
MYTRACK	290
ORBIS	291
CLEAR	292
BOX	295
FRAME	296
ZUBEHÖR	298
TELLO	300
VIVA | FREI BESETZT ANZEIGE	302
PHOS	304



Individuelle Gestaltung

Die individuelle Beschriftung Ihrer Schilder

SignSystems®-Produkte passen zu jedem Corporate Design. Die einzelnen Schilder können Sie mithilfe unserer Gestaltungssoftware SignSystems® Designer ganz einfach selbst beschriften. Alternativ übernimmt unser SignSystems® Design Service diese Aufgabe für Sie.
Für die komplette Konzeption eines einheitlichen Erscheinungsbildes bis hin zur Umsetzung Ihres individuellen Leit- und Orientierungssystems steht Ihnen unser Team jederzeit zur Verfügung. Auch die Vorbereitung Ihrer Schilder nach Ihrer Vorlage, inklusive Druck und Zuschnitt, bieten wir Ihnen an. Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot für die gewünschten Leistungen.

Für weitere Informationen rufen Sie uns an!

SignSystems®-Serien im Überblick

Serie	Tür-schilder	Infotafeln	Tisch-aufsteller	Fahnen-schilder	Boden-aufsteller	Info-leisten Decke	Frei-/ Besetzt-Anzeigen	ver-schließ-bar	Namens-schilder	Befestigung liegt bei: Schrau-ben	Klebe-pads
NEW AGE	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
PACIFIC X	•	•	•	•		•					
CLICK SIGN	•	•									
VARIO SIGN	•										•
LITE	•	•		•			•			•	•
LITE SECURE	•	•			•		•	•		•	•
INFO SIGN	•	•			•		•			•	
OCEAN	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
MESSENGER X	•	•	•	•		•					
ATLANTIC	•	•	•	•	•		•			•	•
SIGNCODE	•	•		•			•			•	
ORBIS	•									•	
CRISTALLO	•	•	•	•		•	•			•	
CLEAR	•	•								•	
FRAME	•	•	•				•			•	•
BOX	•						•			•	•



Beispiel:
Türschild **LITE**
ab **Seite 270**

	Abdeckung	Halter/Rahmen	Seite
LITE	Acrylglas	Edelstahl	**270**
LITE SECURE	Acrylglas	Edelstahl	**272**




Beispiel:
Türschild **CRISTAL-LO**
ab **Seite 288**

	Abdeckung	Halter/Rahmen	Seite
CRISTALLO	Glas	Edelstahl	**288**
ORBIS	Glas	Edelstahl	**291**



Beispiel:
Türschild **NEW AGE**
ab **Seite 260**

	Abdeckung	Halter/Rahmen	Seite
NEW AGE	Kunststoff	Aluminium	**260**
INFO SIGN	Kunststoff	Aluminium	**274**
MESSENGER X	Kunststoff	Aluminium	**280**
PACIFIC X	Kunststoff	Aluminium	**266**



Beispiel:
Türschild **CLEAR**
ab **Seite 292**

	Abdeckung	Halter/Rahmen	Seite
CLEAR	Glas	Aluminium	**292**
FRAME	Glas	Aluminium	**296**




Beispiel:
Türschild **OCEAN**
ab **Seite 276**

	Abdeckung	Halter/Rahmen	Seite
OCEAN	Kunststoff	Kunststoff	**276**
ATLANTIC	Kunststoff	Kunststoff	**282**
SIGNCODE	Kunststoff	Kunststoff	**284**
CLICKSIGN	Kunststoff	Kunststoff	**268**
VARIO SIGN	Kunststoff	Kunststoff	**269**



Beispiel:
Türschild **BOX**
ab **Seite 295**


	Abdeckung	Halter/Rahmen	Seite
BOX	Glas	Kunststoff	**295**



SignSystems® NEW AGE

10






NEW AGE Türschilder

Produktart	B × H × T [cm]	Eigenschaft	Best.-Nr.	EUR	A
1 Türschild	15,0 × 6,0 × 0,6		**NA5002**		-
2 Türschild	15,0 × 11,0 × 0,6		**NA5004**		-
3 Türschild	12,0 × 12,0 × 0,6		**NA5000**		-
4 Türschild	15,0 × 15,0 × 0,6		**NA5006**		-
4 Türschild	15,0 × 15,0 × 0,6	diebstahlsicher	**NA6006**		-
5 Türschild	10,0 × 16,0 × 0,6		**NA5008**		-
6 Türschild	15,1 × 21,3 × 0,6		**NA5005**		-
7 Türschild	21,3 × 15,1 × 0,6		**NA5009**		-

NEW AGE Türschilder mit Frei-/Besetzt-Anzeige


Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
8 Türschild	12,0 × 14,3 × 0,6	**NA5100**		-
9 Türschild	15,0 × 13,3 × 0,6	**NA5104**		-
10 Türschild	15,0 × 17,3 × 0,6	**NA5106**		-


Beschriftungseinlagen für die individuelle Beschriftung siehe 298




umfassend und originell

Die Schilderserie **NEW AGE** ist aufgrund der zahlreichen Variationen zur Ausstattung eines kompletten Gebäudes geeignet. Die im Innenbereich einsetzbaren Schilder mit robustem Aluminiumprofil und Acrylglasscheibe zeichnen sich besonders durch die hochwertige Verarbeitung aus. Die Ausführung **NEW AGE Secure** kann mit einer Sicherung gegen unbefugtes Öffnen auch in öffentlichen Einrichtungen bedenkenlos eingesetzt werden. Der einfache Austausch der Beschriftungseinlagen garantiert Flexibilität und Individualität bei der Gestaltung.
Die Befestigung erfolgt durch die mitgelieferten Schrauben oder Klebepads.











Tischaufsteller mit Schild


Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR / SET	A
11 Tischaufsteller	14,7 × 6,2 × 5,4	**NA5050**		-
12 Tischaufsteller	14,7 × 10,7 × 7,0	**NA5051**		-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



SignSystems® NEW AGE black edition






NEW AGE black edition Türschilder				
Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
1 Türschild	12,0 × 12,0 × 0,6	**NA7000**		-
2 Türschild	15,0 × 6,0 × 0,6	**NA7002**		-
3 Türschild	15,0 × 11,0 × 0,6	**NA7004**		-
4 Türschild	15,0 × 15,0 × 0,6	**NA7006**		-
5 Türschild	10,0 × 16,0 × 0,6	**NA7008**		-

NEW AGE black edition Türschilder mit Frei-/Besetzt-Anzeige				
Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
6 Türschild	15,0 × 13,3 × 0,6	**NA7104**		-

Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
7 Türschild	21,5 × 30,2 × 0,6	**NA7012**		-


Beschriftungseinlagen für die individuelle Beschriftung siehe 298




NEW AGE black edition

Die Schilderserie New Age ist aufgrund der zahlreichen Variationen zur Ausstattung eines kompletten Gebäudes geeignet. Die im Innenbereich einsetzbaren Schilder mit robustem Aluminiumprofil und Acrylglasscheibe zeichnen sich besonders durch die hochwertige Verarbeitung aus. Der einfache Austausch der Beschriftungseinlagen garantiert Flexibilität und Individualität bei der Gestaltung. Die Befestigung erfolgt durch die mitgelieferten Schrauben oder Klebepads.
Die Ausführung **New Age black edition** vereint die Vorteile von New Age mit einer neuen Farbgebung.












Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.









Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel






NEW AGE Infotafeln und Wegweiser

Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
1 Wandschild	15,0 × 30,0 × 0,6	**NA5010**		-
2 Wandschild	30,0 × 15,0 × 0,6	**NA5011**		-
3 Wandschild	21,5 × 30,2 × 0,6	**NA5012**		-
4 Wandschild	30,2 × 21,5 × 0,6	**NA5013**		-
5 Wandschild	42,5 × 30,2 × 0,6	**NA5015**		-
6				







Anwendungsbeispiel, Lieferung erfolgt ohne Piktogramm

NEW AGE Fahnenschild

Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
Fahnenschild	17,0 × 15,0 × 5,0	**NA5021**		-



Anwendungsbeispiel




mit 2 Schildern je 30,0 x 15,0 cm, doppelseitig; Seilhalter mit Schnellspannverschluss

NEW AGE Deckenabhängung mit Stahlseil

Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
Deckenabhängung	30,0 × 15,0 × 1,6	**NA5026**		-

Beschriftungseinlagen für die individuelle Beschriftung siehe 298






Bodenaufsteller mit Spannseil und Infotafel New Age

Produktart	DIN Format	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR / SET	A
8 Bodenaufsteller	DIN A4	21,5 × 127,0 × 42,0	**NA5080**		-
9 Bodenaufsteller	DIN A3	30,2 × 127,0 × 42,0	**NA5085**		-


Alle Preise zzgl.
gesetzl. MwSt.




SignSystems® PACIFIC X

2








PacificX Türschilder

Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
1 Türschild	15,7 × 9,3 × 1,5	**MO1050**		-
2 Türschild	15,7 × 15,7 × 1,5	**MO1060**		-

PacificX Infotafeln


Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
3 Wandschild	31,7 × 28,5 × 1,5	**MO1000**		-
4 Wandschild	44,5 × 38,1 × 1,5	**MO1010**		-
5 Wandschild	23,1 × 38,1 × 1,5	**MO1020**		-
6 Wandschild	31,7 × 50,9 × 1,5	**MO1030**		-


Beschriftungseinlagen für die individuelle Beschriftung siehe 298



aussagekräftig und flexibel

Die Serie **PACIFIC X** besticht durch ihr leicht konvexes Design. Unterschiedlichste Ausführungen erlauben die Beschriftung eines kompletten Gebäudes. Die Infotafeln mit der Kopfleiste aus Aluminium (RAL 9010) können, ebenso wie Fahnenschild und Deckenabhängung, dauerhaft beschriftet werden, wohingegen die Beschriftungseinlagen flexibel austauschbar sind.





PacificX Tischaufsteller

Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
Tischaufsteller	15,1 × 6,0 × 3,0	**MO1070**		-





Anwendungsbeispiel




Anwendungsbeispiel,
Lieferung erfolgt ohne Piktogramm




PacificX Fahnenschild

B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
15,7 × 15,7 × 8,3	**MO1080**		-



PacificX Deckenabhängung

B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
60,5 × 22,1 × 8,3	**MO1090**		-



aussagekräftig und funktional


Die **CLICK SIGN**-Türschilder aus hochwertigem ABS-Kunststoff sind in 4 verschiedenen Farben erhältlich. Die herauszieh-baren Sichtfenster garantieren einen besonders einfachen Wechsel der Beschriftungseinlagen. Befestigungsmaterial zum Anschrauben oder Ankleben ist im Lieferumfang enthalten.
Für die kostengünstige **CLICK SIGN**-Serie empfiehlt sich eine Einlage aus Papier.

SignSystems® CLICK SIGN

4 x 1 x



Anwendungsbeispiel
Lieferung erfolgt ohne Piktogramm



Farben

.../02	.../03	.../07	.../37
weiß	rot	dunkelblau	graphit

CLICK SIGN Türschilder

Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
1 Türschild	16,9 × 7,3 × 1,2	**CI4860/..**		-
2 Türschild	16,9 × 16,8 × 1,2	**CI4862/..**		-
3 Wandschild	23,0 × 31,7 × 1,2	**CI4867/..**		-
4 Türschild	23,0 × 16,8 × 1,2	**CI4866/..**		-
5 Türschild	16,9 × 12,6 × 1,2	**CI4861/..**		-

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Farbe.

Beschriftungseinlagen für die individuelle Beschriftung siehe 298



Modell Rondo



Modell Futur

VARIO SIGN

schlicht und günstig

VARIO SIGN-Türschilder sind im Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Das schlichte Türschild aus ABS-Kunststoff mit einer Abdeckung aus entspiegeltem Polycarbonat zeichnet sich durch seine breite Farbpalette aus. Die Einlagen lassen sich durch Abnehmen der Kunststoff-abdeckung schnell und einfach wechseln. Das **Modell Rondo** besticht durch seine abgerundeten Ecken, wohingegen sich das **Modell Futur** durch verwinkelte Ecken auszeichnet.

Farben Modell Rondo



../50 grün | ../52 ultramarinblau | ../54 rot | ../56 platingrau | ../58 weiß | ../60 anthrazit

VARIO SIGN Türschilder

Artikelname	Farbe	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR 1	10	K 50
Rondo	anthrazit| blau| grau| grün| rot| weiß	15,5 × 15,5 × 1,2	**VS21/..**	-	-	-
Futur	weiß	15,5 × 15,5 × 1,2	**VS2100**	-	-	-

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Farbe.




zeitlos und erschwinglich

Die Mischung aus Stahl und Acrylglas machen die Schilderserie **LITE** zu einem hochwertigen und eleganten Informations-träger. Durch die vielen unterschiedlichen Größen lassen sich alle Bereiche innerhalb eines Gebäudes individuell kennzeichnen.

SignSystems® LITE

1





LITE Türschilder

Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR 1	A 10
1 Türschild	11,8 × 11,6 × 0,5	**LT1005**	-	-
2 Türschild	14,9 × 5,7 × 0,5	**LT1009**	-	-
3 Türschild	15,2 × 15,1 × 0,5	**LT1010**	-	-
4 Türschild	15,0 × 10,5 × 0,5	**LT1020**	-	-




NEW AGE Frei-/Besetzt-Anzeige

Befestigungsart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR A
zum Verkleben	7,0 × 2,0 × 0,6	**NA9021**	-
zum Verschrauben	15,0 × 3,0 × 0,6	**NA9025**	-


Beschriftungseinlagen für die individuelle Beschriftung siehe 298


8







5










LITE Türschilder


Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR 1	A 10
5 Wandschild	21,2 × 29,8 × 0,5	**LT1040**	-	-
6 Wandschild	29,8 × 21,2 × 0,5	**LT1042**	-	-
7 Wandschild	30,0 × 42,1 × 0,5	**LT1050**	-	-
8 Wandschild	42,1 × 30,0 × 0,5	**LT1060**	-	-
9 Fahnenschild	17,0 × 15,0 × 5,0	**LT1090**	-	-

Alle Preise zzgl.
gesetzl. MwSt.



SignSystems® LITE SECURE





LITE Secure Türschilder

Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR 1	A 10
1 Türschild	11,8 × 11,6 × 0,7	**LT2005**	-	-
2 Türschild	14,9 × 5,7 × 0,7	**LT2009**	-	-
3 Türschild	15,2 × 15,1 × 0,7	**LT2010**	-	-
4 Türschild	15,0 × 10,5 × 0,7	**LT2020**	-	-
5 Wandschild	21,0 × 29,7 × 0,7	**LT2040**	-	-
6 Wandschild	29,8 × 21,2 × 0,7	**LT2042**	-	-
7 Wandschild	30,2 × 42,5 × 0,7	**LT2050**	-	-
8 Wandschild	42,1 × 30,0 × 0,7	**LT2060**	-	-


Beschriftungseinlagen für die individuelle Beschriftung siehe 298




wandelbar und sicher

Die bekannten Eigenschaften der Schilderserie **LITE** werden durch eine wesentliche Zusatzausstattung erweitert. Die Ausführung **LITE SECURE** ist zusätzlich mit einer Sechskant-schraube gegen unerwünschte Zugriffe gesichert. Somit sind die Schilder für öffentliche Einrichtungen mit Publikums-verkehr bestens geeignet










Produktinfo

Durch das Hereindrehen der dezent am Rand der Produkte platzierten Sechskantschraube wird das Hochschieben der Acrylglasabdeckung ermöglicht, so dass ein einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen gewährleistet ist. Unbefugten wird dies bei verriegelter Abdeckung jedoch deutlich erschwert.

Lite Secure Bodenaufsteller

Produktart	DIN Format	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR / SET	A
9 Bodenaufsteller	DIN A4	21,2 × 127,0 × 42,0	**LT3060**		-
10 Bodenaufsteller	DIN A3	30,2 × 127,0 × 42,0	**LT3065**		-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.




5


robuster Aluminiumkorpus, silber eloxiert


SignSystems® INFO SIGN

6










DURABLE INFOSIGN Türschilder

Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
1 Wandschild	30,2 × 42,5 × 1,4	**AL5525**		-
2 Wandschild	21,5 × 30,2 × 1,4	**AL5520**		-
3 Türschild	21,5 × 15,3 × 1,4	**AL5515**		-
4 Türschild	14,9 × 21,5 × 1,4	**AL5516**		-
5 Türschild	15,3 × 10,5 × 1,4	**AL5502**		-
6 Türschild	15,3 × 5,8 × 1,4	**AL5500**		-
7 Türschild	15,3 × 14,8 × 1,4	**AL5510**		-

Frei-/Besetzt-Anzeige

Durchmesser [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
8 3,5	**CR1150**		-

Beschriftungseinlagen für die individuelle Beschriftung siehe 298




robust und kreativ

Die Schilderserie **INFO SIGN** besteht aus einer bruchsicheren Acrylglasscheibe, silbermatt eloxiertem Aluminium sowie zwei speziellen Verschlussclips. Durch den unkomplizierten Wechsel der Papiereinlagen wird **INFO SIGN** zu einem ausgezeichneten Informationsträger im ganzen Gebäude.









Schild bitte separat bestellen!

Infotafel kann um 90° gedreht werden. A3 oder A4 Hochformat kann somit schnell und problemlos in ein Querformat umgestellt werden.

INFO SIGN Bodenaufsteller

Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
9 Bodenaufsteller	29,7 × 111,0 × 27,5	**AL5530**		-


Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



SignSystems® OCEAN









mit Anstecknadel und Clip

OCEAN Tischaufsteller

Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR / SET	A
1 Tischaufsteller	14,7 × 6,2 × 5,4	**OC1610**		-
2 Tischaufsteller	14,7 × 10,7 × 7,0	**OC1611**		-

OCEAN Namensschilder


Produktart	Breite [cm]	Höhe [cm]	Befestigungsmittel	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR	A
4 Namensschild	7,3	3,5	Sicherheitsnadel	10	**OC1001**		-
3 Tischaufsteller	7,3	3,5	Magnetclip	10	**OC1005**		-

Beschriftungseinlagen für die individuelle Beschriftung siehe 298




formschön und filigran

Von Türschildern und Infotafeln über Tischaufsteller bis hin zu Namensschildern – mit **OCEAN** können Sie die komplette Kennzeichnung Ihres Betriebes vornehmen. Die leicht konvexen Schilder sind mühelos mit den mitgelieferten Schrauben oder Klebepunkten zu montieren. Ebenso lassen sich die Einlagen
bequem und mühelos austauschen.



7






OCEAN Türschilder und Infotafeln			
Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR A
5 Türschild	15,2 × 5,8 × 1,6	**OC1010**	-
6 Türschild	15,2 × 11,0 × 1,6	**OC1020**	-
7 Türschild	21,5 × 15,6 × 1,6	**OC1030**	-

Frei-/Besetzt-Anzeige			
Durchmesser [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
8 3,5	**OC1150**		-

8




2





3

4



OCEAN Türschilder und Infotafeln

Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
1 Türschild	15,2 × 5,8 × 1,6	**OC1010**		-
2 Türschild	15,2 × 11,0 × 1,6	**OC1020**		-


Ocean Fahnenschild Designo

Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR / SET	A
3 Fahnenschild	8,0 × 11,0 × 16,0	**OC1651**		-
4 Fahnenschild	8,0 × 15,6 × 21,2	**OC1652**		-


OCEAN Tischaufsteller

Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR / SET	A
5 Tischaufsteller	14,7 × 6,2 × 5,4	**OC1610**		-
6 Tischaufsteller	14,7 × 10,7 × 7,0	**OC1611**		-
7 Tischaufsteller	20,8 × 15,5 × 9,8	**OC1612**		-
8 Tischaufsteller	20,8 × 30,7 × 12,0	**OC1613**		-

6




8



5




7



Beschriftungseinlagen für die individuelle Beschriftung siehe 298





Bodenaufsteller mit Infotafel Ocean

Produktart	DIN Format	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR / SET	A
9 Bodenaufsteller	DIN A4	21,5 × 127,0 × 42,0	**OC1640**		-
10 Bodenaufsteller	DIN A3	30,3 × 127,0 × 42,0	**OC1645**		-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.




modern und geschmackvoll


Die **MESSENGER X**-Schilderserie zeichnet sich neben der flachen Bauweise durch die Beschriftungsmöglichkeiten der Kopfleisten (RAL 5004) aus. Infotafeln, Fahnenschild und Deckenabhängung können individuell und dauerhaft beschriftet werden.
Türschilder, Tischaufsteller und Infotafeln können Sie durch einfach zu wechselnde Papiereinlagen jederzeit neu beschriften. **MESSENGER X**-Schilder sind somit die perfekten Informationsträger.

SignSystems® MESSENGER X

4



2



MessengerX Türschilder

Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
1 Türschild	15,7 × 9,3 × 1,0	**MO2050**		-
2 Türschild	15,7 × 15,7 × 1,0	**MO2060**		-


MessengerX Infotafeln

Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
3 Wandschild	31,7 × 28,5 × 1,0	**MO2000**		-
4 Wandschild	44,5 × 38,1 × 1,0	**MO2010**		-
5 Wandschild	23,1 × 38,1 × 1,5	**MO2020**		-
6 Wandschild	31,7 × 50,9 × 1,5	**MO2030**		-

Beschriftungseinlagen für die individuelle Beschriftung siehe 298







MessengerX, Tischaufsteller

B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
15,1 × 6,0 × 3,0	**MO2070**		-






Anwendungsbeispiel




Anwendungsbeispiel,
Lieferung erfolgt ohne Piktogramm



MessengerX Fahnenschild

B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
15,7 × 15,7 × 8,3	**MO2080**		-



MessengerX Deckenabhängung


B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	C
60,5 × 22,1 × 2,0	**MO2090**		-


Alle Preise zzgl.
gesetzl. MwSt.




SignSystems® ATLANTIC











ATLANTIC Infotafeln

Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
1 Wandschild	24,9 × 30,3 × 1,3	**AT1543**		-
2 Wandschild	33,7 × 43,0 × 1,3	**AT1553**		-
3 Wandschild	33,7 × 43,0 × 1,3	**AT1553**		-

Frei-/Besetzt-Anzeige

Durchmesser [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
4 3,5	**OC1150**		-

ATLANTIC Fahnenschild


B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR / SET	A
8,0 × 15,4 × 18,9	**AT1630**		-


Beschriftungseinlagen für die individuelle Beschriftung siehe 298



einfach und individuell


Die Schilderserie **ATLANTIC** ist aufgrund der Vielzahl an Variationen zur Kennzeichnung eines kompletten Gebäudekomplexes geeignet. Durch die patentierte Verschlusstechnik lässt sich **ATLANTIC** leicht öffnen und so die Beschriftungseinlagen aus Papier oder Folie schnell und jederzeit austauschen. Die flache Bauweise und der hochwertige Kunststoff mit silberfarbenem Rahmen lassen die Einlagen besonders hochwertig erscheinen.





6

7



9

10



ATLANTIC Tischaufsteller

B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR / SET	A
6 20,8 × 30,7 × 12,0	**AT1610**		-
7 29,6 × 42,3 × 16,3	**AT1611**		-

Atlantic Bodenaufsteller


Produktart	DIN Format	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR / SET	A
9 Bodenaufsteller	DIN A4	24,9 × 127,0 × 42,0	**AT1640**		-
10 Bodenaufsteller	DIN A3	33,7 × 127,0 × 42,0	**AT1645**		-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



SignSystems® SIGNCODE






SIGNCODE Türschilder und Infotafeln


Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR A
1 Türschild	10,5 × 10,5 × 1,2	**KD1100**	-
2 Türschild	10,5 × 21,0 × 1,2	**KD1105**	-
3 Türschild	15,0 × 15,0 × 1,2	**KD1110**	-
4 Wandschild	21,0 × 29,7 × 1,2	**KD1115**	-
5 Wandschild	29,7 × 42,0 × 1,2	**KD1120**	-

Beschriftungseinlagen für die individuelle Beschriftung siehe 298




vielfältig und stilvoll

Das vielfältige Stecksystem der Beschilderungsserie **Signcode** verfügt über eine transparente PS-Abdeckung, mit deren Hilfe Einlegeblätter mühelos eingelegt und jederzeit wieder ausgetauscht werden können. Dank des gefasten, diskreten 4 mm Aluminiumrahmens kann die Beschriftungsfläche voll genutzt werden. Die anthrazitfarbenen Seitenteile runden das schlichte Design ab.







SIGNCODE Fahnenschild

B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
6 15,2 × 15,2 × 3,5	**KD1190**		-





NEW AGE Frei-/Besetzt-Anzeige

Befestigungsart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
zum Verkleben	7,0 × 2,0 × 0,6	**NA9021**		-
zum Verschrauben	15,0 × 3,0 × 0,6	**NA9025**		-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

CRISTALLO mit zwei Glasscheiben und zwei Edelstahlhaltern





1




CRISTALLO Türschilder mit 2 Edelstahlhaltern

Produktart	B × H × T [cm]	Anzahl Scheiben	Stärke Scheibe [mm]	Anzahl Halter	Durchmesser Halter [mm]	Best.-Nr.	EUR	A
1 Türschild	10,0 × 16,0 × 2,8	2	4	2	18	**CR2900**		-
2 Türschild	16,0 × 10,0 × 2,8	2	4	2	18	**CR2909**		-
3 Türschild	10,0 × 10,0 × 2,8	2	4	2	13	**CR2901**		-




lackmattierte Polyesterfolie





volltransparente Folie

Beschriftungsfolien finden Sie auf Seite „Zubehör & Allgemeine Informationen“ auf Seite 298.

CRISTALLO mit zwei Glasscheiben und vier Edelstahlhaltern







5



CRISTALLO Türschilder

Produktart	B × H × T [cm]	Anzahl Scheiben	Stärke Scheibe [mm]	Anzahl Halter	Durchmesser Halter [mm]	Best.-Nr.	EUR	A
4 Türschild	15,0 × 15,0 × 2,8	2	4	4	13	**CR2902**		-
5 Türschild	15,0 × 20,0 × 2,8	2	4	4	13	**CR2904**		-

CRISTALLO Infotafeln

Produktart	B × H × T [cm]	Anzahl Scheiben	Stärke Scheibe [mm]	Anzahl Halter	Durchmesser Halter [mm]	Best.-Nr.	EUR	A
6 Wandschild	21,0 × 29,7 × 2,8	2	4	4	18	**CR2921**		-
7 Wandschild	42,0 × 29,7 × 2,8	2	4	4	18	**CR2923**		-



Frei-/Besetzt-Anzeige

Durchmesser [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
3,5	**CR1150**		-


Beschriftungseinlagen für die individuelle Beschriftung siehe 298

CRISTALLO-Fahnenschilder für Beschriftungseinlagen





Anwendungsbeispiel



Auslieferung ohne Piktogramme. Individuelle Beschriftungen bitte separat anfragen.


CRISTALLO Fahnenschilder

Produktart	B × H × T [cm]	Anzahl Scheiben	Stärke Scheibe [mm]	Best.-Nr.	EUR	A
1 Fahnenschild	18,0 × 18,0 × 0,80	2	4	**CR3982**		-
2 Fahnenschild	15,0 × 21,0 × 0,80	2	4	**CR3986**		-
3 Fahnenschild	29,7 × 21,0 × 0,80	2	4	**CR3990**		-

CRISTALLO Fahnenschild

Produktart	B × H × T [cm]	Anzahl Scheiben	Stärke Scheibe [mm]	Best.-Nr.	EUR	A
Fahnenschild	20,0 × 33,0 × 1,8	1	6	**CR2930**		-





CRISTALLO Infoleiste

Produktart	B × H × T [cm]	Anzahl Scheiben	Stärke Scheibe [mm]	Best.-Nr.	EUR	A
Deckenabhängung	75,0 × 15,0 × 0,5	1	5	**CR3942**		-





elegant und transparent

Edles Glas und hochwertige Edelstahlhalter sind die Hauptmerkmale der **CRISTALLO**-Schilderserie. Der große Vorteil dieser Schilder besteht darin, dass sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden können. Die **CRISTALLO**-Schilder aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) werden in der 1-Scheiben-Variante (mit rückseitiger Folienbeschriftung) vornehmlich im Außenbereich verwendet. Bei der 2-Scheiben-Variante wird eine Polyesterfolie (lackmattiert oder volltransparent) zwischen die Glasscheiben gelegt. Durch die Vielzahl an Ausführungen ist **CRISTALLO** die perfekte Serie zur Kennzeichnung des ganzen Gebäudes.

SignSystems® CRISTALLO

CRISTALLO mit einer Glasscheibe, besonders für den Außenbereich geeignet





CRISTALLO Firmenschilder mit großen Edelstahlhaltern


Produktart	B × H × T [cm]	Anzahl Scheiben	Stärke Scheibe [mm]	Anzahl Halter	Durchmesser Halter [mm]	Best.-Nr.	EUR	A
1 Wandschild	60,0 × 40,0 × 2,8	1	8	4	35	**CR1504**		-
2 Infoleiste	70,0 × 12,0 × 3,5	1	8	2	35	**CR2940**		-
3 Wandschild	50,0 × 80,0 × 2,8	1	8	4	18	**CR2962**		-
4 Wandschild	42,0 × 20,0 × 2,8	1	8	4	13	**CR2926**		-


CRISTALLO Infotafeln

DIN Format	B × H × T [cm]	Anzahl Scheiben	Stärke Scheibe [mm]	Anzahl Halter	Durchmesser Halter [mm]	Best.-Nr.	EUR	A
5 DIN A4	21,0 × 29,7 × 2,8	1	8	4	18	**CR2920**		-
6 DIN A3	42,0 × 29,7 × 2,8	1	8	4	18	**CR2922**		-

Beschriftungseinlagen für die individuelle Beschriftung siehe 298









CRISTALLO Tischaufsteller/Namensaufsteller

Produktart	B × H × T [cm]	Anzahl Scheiben	Stärke Scheibe [mm]	Anzahl Halter	Durchmesser Halter [mm]	Best.-Nr.	EUR	A
10 Tischaufsteller	15,0 × 7,0 × 4,4	2	4	2	10	**CR2910**		-
9 Tischaufsteller	20,0 × 7,0 × 4,4	2	4	2	10	**CR2912**		-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



exklusiv und wandlungsfähig

Das MyTrack Schienensystem eignet sich hervorragend für Büro- und Praxisumgebungen im Innen- und Außenbereich. Die Beschilderung kann problemlos ausgetauscht, verschoben oder erweitert werden. Dies ermöglicht eine maximale Flexibilität bei Zuwachs oder Änderungen der Mietparteien.

Das MyTrack System besteht aus Aluminiumschienen im hochwertigen Edelstahl Look. Hier können Schilder aus verschiedensten Materialien angebracht werden. Wir bevorzugen, aufgrund der edlen Optik, eine Beschilderung aus Sicherheitsglas mit Edelstahlhaltern.

SignSystems® MYTRACK

MyTrack Schienensystem

Länge [cm]	Best.-Nr.	EUR / VE	A
50,0	**CO5500**		-
75,0	**CO5510**		-
100,0	**CO5520**		-
125,0	**CO5530**		-
150,0	**CO5540**		-
175,0	**CO5550**		-
200,0	**CO5560**		-

MyTrack Glasschild

Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
60,0	15,0	**CO5570**		-
60,0	30,0	**CO5580**		-
60,0	40,0	**CO5590**		-



Produktinfo

Schienensystem:

- zur Wandmontage
- erhältliche Längen: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 cm Aluminiumschienen
- hochwertiger Edelstahl Look
- leichter Austausch von Schildern
- beliebig erweiterbar in Höhe und Breite
- für Innen- und Außenbereich
- 4 Edelstahlabschluss-Befestigungen und 4 Messing-Dübel inkl. Innensechskantschrauben






Glasschilder:

- rahmenloses 5 mm Glasschild
- mit 4 Edelstahlhaltern
- 4 Borhungen
- Schildhalter 13 mm Durchmesser
- in 3 verschiedenen Größen



Beschriftungseinlagen für die individuelle Beschriftung siehe 298



einzigartig und nobel


Edles Einscheibensicherheitsglas und hochwertige Edelstahlhalter sind Hauptmerkmale der Orbis-Schilderserie. Um die Türschilder stilvoll in Szene zu setzen, wird eine Polyesterfolie (lackmattiert oder volltransparent) zwischen die beiden Glasscheiben gelegt.
Dadurch sind der Flexibilität der Schilder keine Grenzen gesetzt.


SignSystems® Orbis

1 x 1 x



OR2000





+ ESG Glas





OR1000



1



2



3



4

ORBIS Türschild				
Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
Türschild	12,0 × 12,0 × 2,8	**OR1000**		-

ORBIS medi				
Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
Piktogramm	12,0 × 12,0 × 2,8	**OR1100/..**		-

inkl. Befestigungsmaterial

ORBIS medi				
Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
Piktogramm	12,0 × 12,0 × 2,8	**OR1100/..**		-

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Bild-Nr. (Beispiel: OR1100/02)

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.




SignSystems® CLEAR

CLEAR mit einer Schiene








CLEAR Türschilder

Produktart	B × H × T [cm]	Anzahl Scheiben	Stärke Scheibe [mm]	Anzahl Halter	Best.-Nr.	EUR	A
1 Türschild	10,0 × 10,0 × 2,4	2	3	1	**CG5410**		-
2 Türschild	10,0 × 16,0 × 2,4	2	3	1	**CG5412**		-
3 Türschild	10,0 × 16,0 × 2,4	2	3	2	**CG5413**		-
4 Türschild	14,0 × 6,0 × 2,4	2	3	1	**CG5414**		-
5 Türschild	14,0 × 14,0 × 2,4	2	3	1	**CG5418**		-

Produktinfo

Montage

Die Halter können an jeder Seite des Schildes montiert werden.




Beschriftungseinlagen für die individuelle Beschriftung siehe 298





glasklar und variabel

Die **CLEAR**-Schilderserie, bestehend aus mattgebürsteten Aluminiumhaltern und Einscheibensicherheitsglas (ESG), ist in jeglicher Hinsicht flexibel. Die starken Halter lassen sich an jeder Seite der Scheibe anbringen. Bei der 2-Scheiben-Variante können die Einlagen einfach und ohne Werkzeug getauscht
werden. Die Variante mit einer ESG-Glasscheibe ist für die dauerhafte Beschriftung mit rückseitiger Folienbeschriftung vorgesehen. Neben Türschildern bietet **CLEAR** auch Fahnenschilder, Wandausleger und Tischaufsteller.
Alle Schilder werden inklusive Montagematerial geliefert.



CLEAR mit zwei Schienen






CLEAR Türschilder

Produktart	B × H × T [cm]	Anzahl Scheiben	Stärke Scheibe [mm]	Anzahl Halter	Best.-Nr.	EUR	A
6 Türschild	10,0 × 10,0 × 2,4	2	3	1	**CG5410**		-
7 Türschild	10,0 × 16,0 × 2,4	2	3	1	**CG5412**		-

CLEAR Infotafeln

Produktart	B × H × T [cm]	Anzahl Scheiben	Stärke Scheibe [mm]	Anzahl Halter	Best.-Nr.	EUR	A
8 Wandschild	21,0 × 29,7 × 2,4	2	3	2	**CG5432**		-
9 Wandschild	42,0 × 29,7 × 2,4	2	3	2	**CG5442**		-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Seitenansicht

CLEAR Tischaufsteller

Produktart	B × H × T [cm]	Anzahl Scheiben	Stärke Scheibe [mm]	Best.-Nr.	EUR	A
3 Tischaufsteller	16,0 × 6,0 × 2,4	2	3	**CG5422**		-
4 Tischaufsteller	11,0 × 6,0 × 2,4	2	3	**CG5420**		-
5 Tischaufsteller	10,5 × 21,0 × 2,4	2	3	**IV3398**		-



Glas Innenstele mit Edelstahlfuß

Die Stele aus Glas und Edelstahl besticht durch eine hochwertige Verarbeitung und bietet ein zeitloses Design für vielfältige Anwendung. Die Stele eignet sich für den Innenbereich und kommt mit Edelstahlwinkeln und einer geschliffenen Oberfläche zum Einsatz.

- aus Edelstahl
- hochwertige Komponenten
- für den Innenbereich
- in verschiedenen Maßen erhältlich

Glas Innenstele mit Edelstahlfuß

B × H	Best.-Nr.	EUR	A
80,0 × 200,0 cm	**CO6080**		-
60,0 × 200,0 cm	**CO6070**		-
40,0 × 200,0 cm	**CO6060**		-
80,0 × 175,0 cm	**CO6050**		-
60,0 × 175,0 cm	**CO6040**		-
40,0 × 175,0 cm	**CO6030**		-
80,0 × 150,0 cm	**CO6020**		-
60,0 × 150,0 cm	**CO6010**		-
40,0 × 150,0 cm	**CO6000**		-

Beschriftungseinlagen für die individuelle Beschriftung siehe 298



BOX

quadratisch und praktisch


BOX-Türschilder sind klein im Preis aber dennoch elegant und robust. Die Edelstahloptik der Grundplatte kommt durch die mühelos zu wechselnde – vorzugsweise aus volltransparenter Folie bestehende – Einlage am besten zur Geltung. Mit dem mitgelieferten Montagematerial können **BOX**-Schilder je nach Untergrund verschraubt oder verklebt werden.

Material:

- ABS-Kunststoff, anthrazit
- Aluminium in Edelstahloptik
- Abdeckung aus 4 mm ESG
- (Einscheiben-Sicherheitsglas)

Einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen. Zur Unterstreichung der Edelstahloptik empfehlen wir, für die Beschriftung volltransparente Folien zu verwenden.





BOX Türschilder

Produktart	Farbe	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR 1	EUR 10	K 50
1 Türschild	anthrazit	15,4 × 15,4 × 1,2	**BO1000**	-	-	-
2 Türschild	anthrazit	15,4 × 11,0 × 1,2	**BO2000**	-	-	-

BOX mit Frei-/Besetzt-Anzeige

Produktart	Farbe	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR 1	EUR 10	K 50
3 Türschild	anthrazit	15,4 × 15,4 × 1,2	**BO1005**	-	-	-


Zubehör siehe Seite 298.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



SignSystems® FRAME





FRAME Türschilder

Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
1 Türschild	12,0 × 12,0 × 0,7	**FR6100**		-
2 Türschild	15,0 × 6,0 × 0,7	**FR6110**		-
3 Türschild	15,0 × 11,0 × 0,7	**FR6120**		-
4 Türschild	15,0 × 15,0 × 0,7	**FR6130**		-
5 Türschild	15,0 × 21,0 × 0,7	**FR6140**		-

Beschriftungseinlagen für die individuelle Beschriftung siehe 298




dezent und wertig

Die extrem flache Bauweise von nur 7 mm ist nur ein Merkmal der Schilderserie **FRAME**. Seitliche Führungsschienen aus satiniertem Aluminium sowie eine Abdeckung aus Einscheiben-sicherheitsglas (ESG) machen **FRAME** zu einem dezenten Leitsystem. Die leicht zu wechselnden, vorzugsweise aus lackmattierter Polyesterfolie bestehenden Einlagen unterstreichen den edlen Eindruck.








FRAME Tischaufsteller


B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR / SET	A
15,0 × 6,5 × 5,4	**FR6200**		-





FRAME Türschilder

Produktart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
Türschild	12,0 × 12,0 × 0,7	**FR6100**		-



Frei-/Besetzt-Anzeige

Durchmesser [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
3,5	**CR1150**		-

Beschriftungsmöglichkeiten selbst wählen

Für ein hochwertiges und einheitliches Erscheinungsbild achten Sie bitte auf die Verwendung der richtigen Folien und Papiere als Beschriftungseinlagen für unsere SignSystems®-Serien. Die untenstehende Tabelle zeigt, welche Beschriftungstechnik sich für welche Produktserie eignet.

Haben Sie Interesse an dauerhaften Beschriftungen durch digital bedruckte Folien oder Folienschriften, dann wenden Sie sich mit Ihrer Anfrage bitte an uns.

			dauerhafte Beschriftung
SignSystems®-Serien	Papiereinlage (SignSystems®-Creativpapier)	Folieneinlage (SignSystems®-Beschriftungsfolien)	Digitalprint
INFO SIGN	•		
ATLANTIC	•		
BOX	•	•	
CLEAR	•	•	•
CLICK SIGN	•		
CRISTALLO	•	•	•
FRAME	•	•	
LITE	•		
LITE SECURE	•		
MESSENGER X	•		•
NEW AGE	•	•	
OCEAN	•		
ORBIS	•	•	
PACIFIC X	•		•
SIGN CODE	•		
VARIO SIGN	•		



SignSystems® Creativpapier

Hochwertiges, holzfreies Spezialpapier, geeignet für Laser- oder Tintenstrahldrucker. Verpackungseinheiten in Bogenformaten DIN A4 und DIN A3. Preis per VE.

DIN Format	Material	Ausführung	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	A
DIN A4	Papier	weiß	10	**CP2210**		-
DIN A3	Papier	weiß	5	**CP2212**		-



SignSystems® Beschriftungsfolien

Lackmattierte Polyesterfolie für exzellente Beschriftungen mit tiefer Kontrastwirkung. Volltransparentfolien empfehlen wir unter anderem für die Serie BOX zur Unterstreichung der Edelstahloptik.
Für Laserdrucker geeignet. Preis per VE.

DIN Format	Material	Ausführung	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	A
DIN A4	Polyesterfolie	volltransparent	10	**CR2294**		-
DIN A4	Polyesterfolie	lackmattiert	10	**CR2297**		-
DIN A3	Polyesterfolie	volltransparent	5	**CR2295**		-
DIN A3	Polyesterfolie	lackmattiert	5	**CR2298**		-



lackmattierte Polyesterfolie



volltransparente Folie

Cristallo Beschriftungseinlage


Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in Türschilder mit 2 Bohrungen

- für exzellente Beschriftungen
- mit tiefer Kontrastwirkung
- individuell beschriftbar
- geeignet für Laserdrucker
- **vorgestanzt zum einfachen Herauslösen**
- Bogenformat A4
- 2 x Bohrungen: 6 mm Ø

Für folgende Serien empfehlen wir die Beschriftungsfolien:

- Cristallo

Einlagemaß [BxH]	Ausführung	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	A
15,0 x 15,0 cm	volltransparent	10	**CO4000**		-
10,0 x 16,0 cm	volltransparent	10	**CO4020**		-
16,0 x 10,0 cm	volltransparent	10	**CO4040**		-
15,0 x 15,0 cm	lackmattiert	10	**CO4010**		-
10,0 x 16,0 cm	lackmattiert	10	**CO4030**		-
16,0 x 10,0 cm	lackmattiert	10	**CO4050**		-



Cristallo Beschriftungseinlage

Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in Türschilder mit 4 Bohrungen

- für exzellente Beschriftungen
- mit tiefer Kontrastwirkung
- individuell beschriftbar
- geeignet für Laserdrucker
- vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
- Bogenformat A4
- 4 x Bohrungen: 6 mm Ø

Für folgende Serien empfehlen wir die Beschriftungsfolien:

- Cristallo

Einlagemaß [BxH]	Ausführung	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	A
15,0 x 15,0 cm	volltransparent	10	**CO4060**		-
15,0 x 20,0 cm	volltransparent	10	**CO4080**		-
21,0 x 29,7 cm (DIN A4)	volltransparent	10	**CO4100**		-
15,0 x 15,0 cm	lackmattiert	10	**CO4070**		-
15,0 x 20,0 cm	lackmattiert	10	**CO4090**		-
21,0 x 29,7 cm (DIN A4)	lackmattiert	10	**CO4110**		-



SignSystems Beschriftungseinlage

Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in Türschilder.

- für exzellente Beschriftungen
- mit tiefer Kontrastwirkung
- individuell beschriftbar
- geeignet für Laserdrucker
- vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
- Bogenformat A4
- **Einlagenmaß vorgestanzt**

Für folgende Serien empfehlen wir die Beschriftungsfolien:

- **NewAge**
- **Box**
- **Clear**
- **Frame**

Einlagemaß [BxH]	Ausführung	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	A
14,5 x 14,5 cm	volltransparent	10	**CO4180**		-
14,5 x 14,5 cm	lackmattiert	10	**CO4190**		-
15,0 x 21,0 cm	lackmattiert	10	**CO4120**		-
15,0 x 15,0 cm	lackmattiert	10	**CO4130**		-

Orbis Beschriftungseinlage

Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in Türschilder.

- für exzellente Beschriftungen
- mit tiefer Kontrastwirkung
- individuell beschriftbar
- geeignet für Laserdrucker
- vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
- Bogenformat A4
- 2 x Bohrungen: 6 mm Ø

Für folgende Serie empfehlen wir die Beschriftungsfolien:

- Orbis

Durchmesser [cm]	Ausführung	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR / VE	A
12	volltransparent	10	**CO4140**		-
20	volltransparent	10	**CO4160**		-
12	lackmattiert	10	**CO4150**		-
20	lackmattiert	10	**CO4170**		-



3

passend und klar

Die edlen **Tello**-Türschilder überzeugen durch Schlichtheit und Eleganz.
Hochwertiges Aluminium mit einem schwarzen UV-Druck.
Die Schilderserie zeichnet sich durch zwei verschiedene Formen in verschiedenen Größen aus.
Piktogramme oder ein Text nach Wahl lassen die **Tello**-Schilder mit jeglicher Botschaft flexibel gestalten.
Die mitgelieferten Klebepads befestigen die Piktogramme an nahezu allen Oberflächen.

SignSystems® Tello



1



2



4



5



6



7

- schnelle Orientierung
- einfache Befestigung
- selbstklebend ausgestattet


Tello Quadrat

- **Material:** Aluminium
- **Form:** quadratisch
- **B x H:** 11,0 x 11,0 cm
- **Farbe:** silber
- **Druck:** schwarz

B × H × T [cm]	Material	Best.-Nr.	EUR 1	A 3
11,0 × 11,0 × 0,1	Aluminium	**TE1000/..**	-	-

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Bild-Nr. (Beispiel: TE1000/02)





1 2




3 4 5



6 7 8



9 10 11



12 13

Tello Rund

- **Material:** Aluminium
- **Form:** rund
- **Durchmesser:** 7,0 cm
- **Farbe:** silber
- **Druck:** schwarz

Tello Türschilder Rund

Durchmesser [cm]	Tiefe [cm]	Material	Best.-Nr.	EUR 1	A 3
7	0,1	Aluminium	**TE2000/..**	-	-

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Bild-Nr. (Beispiel: TE2000/02)

Individuelle Gestaltung

Text oder Piktogramm nach Wahl

Mindestbestellmenge: 3 Stück

B × H × T [cm]	Material	Best.-Nr.	EUR 1	A
11,0 × 11,0 × 0,1	Aluminium	**TE1100**		-

Beispiele aus unserer Fertigung:





Tello Türschilder Rund

Durchmesser [cm]	Tiefe [cm]	Material	Best.-Nr.	EUR 1	A
7	0,1	Aluminium	**TE2100**		-

Tello® Wood Holzschild mit Piktogramm

Die Tello Wood Serie besteht aus Eichenholz Furnier und verleiht Ihrem Verkaufsraum oder Betrieb eine komplett einzigartige Optik mit einem gewissen Vintage Look.
Wählen Sie aus bis zu 14 verschiedenen Symbolen und leiten Sie Personal, Kunden, Gäste oder Patienten durch Ihre Räumlichkeiten oder nutzen Sie es ganz schlicht für Zuhause.

- Innenbereich wird optisch aufgewertet
- einfach **Montage ohne Werkzeuge**
- Kennzeichnung jeglicher Räume
- optimaler Halt durch **vollflächige 3M Klebefolie**
- Material: Eiche Furnier
- Form: rund
- Größe: Ø10 cm

Einsatzmöglichkeiten:
Praxen, Einzelhandel, Betriebe, Büros, Eigenheim etc.





Tello® Wood Holzschild mit Piktogramm

Farbe	Durchmesser [cm]	Best.-Nr.	EUR A
Eiche	10	**TE2005/..**	-
weiß	10	**TE2015/..**	-
schwarz	10	**TE2025/..**	-

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Version

Tello Wood

Tello® Wood Holzschild mit Piktogramm

Die Tello Wood Serie besteht aus Eichenholz Furnier und verleiht Ihrem Verkaufsraum oder Betrieb eine komplett einzigartige Optik mit einem gewissen Vintage Look.
Wählen Sie aus bis zu 14 verschiedenen Symbolen und leiten Sie Personal, Kunden, Gäste oder Patienten durch Ihre Räumlichkeiten oder nutzen Sie es ganz schlicht für Zuhause.Innenbereich wird optisch aufgewertet

- einfach **Montage ohne Werkzeuge**
- Kennzeichnung jeglicher Räume
- optimaler Halt durch **vollflächige 3M Klebefolie**
- Material: Eiche Furnier
- Form: eckig
- Größe: 10x10cm

Einsatzmöglichkeiten:
Praxen, Einzelhandel, Betriebe, Büros, Eigenheim etc.





Tello® Wood Holzschild mit Piktogramm


Farbe	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR A
Eiche	10,0 × 10,0 × 0,5	**TE2010/..**	-
weiß	10,0 × 10,0 × 0,5	**TE2020/..**	-
schwarz	10,0 × 10,0 × 0,5	**TE2030/..**	-



Material: Aluminium

NEW AGE Frei-/Besetzt-Anzeige


Befestigungsart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
zum Verkleben	15,0 × 4,0 × 0,4	**NA9010**		-




Material: Aluminium

NEW AGE Frei-/Besetzt-Anzeige

Befestigungsart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
1 zum Verkleben	7,0 × 2,0 × 0,6	**NA9021**		-
2 zum Verkleben	15,0 × 3,0 × 0,6	**NA9020**		-
3 zum Verschrauben	15,0 × 3,0 × 0,6	**NA9025**		-





Material: Kunststoff

Frei-/Besetzt-Anzeige

Befestigungsart	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	K
1 zum Verkleben	8,0 × 3,5 × 0,5	**BO9021**		-
2 zum Verkleben	15,0 × 4,5 × 0,5	**BO9020**		-



Detailansicht: Acrylglas



../01



../02

VIVA Türschild

Die schlichten, jedoch stylischen Piktogramme aus dunkelblauem Acrylglas wirken besonders auf Aluminium in Edelstahloptik und kennzeichnen elegant Türen oder Wände.

Das Türschild kann durch das mitgelieferte Montagematerial (Grundplatte aus Forex, 3mm) verschraubt oder mit 3M-Klebefolie (auf der Schildrückseite befindlich) problemlos angebracht werden.

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Ausführung.

Viva Türschild

Breite [cm]	Höhe [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
16,0	25,0	**90.9151/..**		-



ausgezeichnet und stylisch

Hochwertige Piktogramme und Türschilder aus Edelstahl sorgen für eine eindeutige Kennzeichnung in Ihrem Unternehmen. Klare Formen und sympathische Symbolfiguren weisen stets den richtigen Weg. Matt gebürsteter Edelstahl
in höchster Qualität gefertigt und von Hand bearbeitet. **PHOS** Piktogramme, Wegweiser und Türschilder sind mit Klebepads für die direkte Befestigung an Wänden oder Türen ausgestattet. **PHOS** Fahnenschilder werden inklusive Befestigungsmaterial ausgeliefert.

Design: Andreas Winkler


SignSystems® PHOS


2


3


4


5



Befestigung der Piktogramme erfolgt rückseitig mittels Klebepads


6


7


8

PHOS Piktogramme

Artikelname	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
1 Dame und Herr	9,5 × 11,0 × 0,2	**PK1101**		-
2 Herr	3,0 × 11,0 × 0,2	**PK1102**		-
3 Dame	5,5 × 11,0 × 0,2	**PK1103**		-
4 Wickelraum	8,0 × 8,0 × 0,2	**PK1104**		-
5 Rollstuhlfahrer	7,0 × 11,0 × 0,2	**PK1211**		-
6 Garderobenbügel	9,0 × 4,4 × 0,2	**PK1106**		-
7 Garderobe	6,5 × 11,0 × 0,2	**PK1107**		-
8 Richtungspfeil	3,0 × 11,0 × 0,2	**PK1108**		-

Edle Türschilder mit ausgelaserten Piktogrammen



13



PHOS Türschilder

Artikelname	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
13 Phos Türschild aus Edelstahl	16,0 × 16,0 × 0,2	**PK1212**		-
14 Dame und Herr	16,0 × 16,0 × 0,2	**PK1401**		-
15 Dame und Herr - getrennt	16,0 × 16,0 × 0,2	**PK1400**		-
16 Herr	16,0 × 16,0 × 0,2	**PK1402**		-
17 Dame	16,0 × 16,0 × 0,2	**PK1403**		-
18 Wickelraum	16,0 × 16,0 × 0,2	**PK1404**		-
19 Garderobenbügel	16,0 × 16,0 × 0,2	**PK1406**		-
20 Garderobe	16,0 × 16,0 × 0,2	**PK1407**		-
21 Richtungspfeil	16,0 × 16,0 × 0,2	**PK1408/..**		-
22 Nichtraucherbereich	16,0 × 16,0 × 0,2	**PK1411**		-
23 Raucherbereich	16,0 × 16,0 × 0,2	**PK1412**		-
24 Aufzug	16,0 × 16,0 × 0,2	**PK1413**		-
25 Herrendusche	16,0 × 16,0 × 0,2	**PK1414**		-


.../01 linksweisend /02 rechtsweisend

12





27 28



26



PHOS Wegweiser Toilettenbeschilderung

Artikelname	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
9 Dame und Herr - linksweisend	23,5 × 16,0 × 0,2	**PK1201**		-
10 Dame und Herr - rechtsweisend	23,5 × 16,0 × 0,2	**PK1202**		-
11 WC - linksweisend	23,5 × 16,0 × 0,2	**PK1209**		-
12 WC - rechtsweisend	23,5 × 16,0 × 0,2	**PK1210**		-

PHOS Fahnenschilder Toilettenbeschilderung

Artikelname	B × H × T [cm]	Best.-Nr.	EUR	A
26 Dame und Herr	17,5 × 16,0 × 1,6	**PK1301**		-
27 Herr	17,5 × 16,0 × 1,6	**PK1302**		-
28 Dame	17,5 × 16,0 × 1,6	**PK1303**		-



prägnant und widerstandsfähig

Das Leitsystem Compass ist vielseitig einsetzbar und widersteht den härtesten Umweltbedingungen.
Das schlichte Design des Aufstellers ermöglicht den Einsatz in allen möglichen Außenbereichen.
Die Paneel- und Pfostenfarbe ist grau (RAL 7047).

SignSystems® Parkplatzschilder

Folgende Standard-Gestaltungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:



../01 Ohne Text




../02 mit Fläche für individuellen Text im Querformat (10 Zeichen oder Logo)



../03 mit Fläche für individuellen Text im Hochformat (10 Zeichen oder Logo)

Zur Wandmontage:





Bitte geben Sie bei der Bestellung die Versions-Nr. und den gewünschten Text (bis 10 Zeichen) an.

Parkplatzschilder Wand, gewölbt

Befestigungsart	B × H	Text	Best.-Nr.	EUR	A
1 Wandmontage	30,0 × 30,0 cm	Text nach Wahl	**M01900/..**		-
2 Wandmontage	45,0 × 45,0 cm	Text nach Wahl	**M01905/..**		-

Parkplatzschild Wand, plan

Befestigungsart	B × H	Text	Best.-Nr.	EUR	A
3 Wandmontage	30,0 × 30,0 cm	Text nach Wahl	**M02900/..**		-
4 Wandmontage	45,0 × 45,0 cm		**M02905/..**		-

Zum Aufstellen:




Pfostenhöhe: 80 cm

Parkplatzschild mit Pfosten, gewölbt

Ausführung	B × H	Text	Best.-Nr.	EUR	A
5 Aufstellpfosten	30,0 × 30,0 cm		**M01920/..**		-
6 Aufstellpfosten	45,0 × 45,0 cm		**M01925/..**		-

Parkplatzschild mit Pfosten, plan

Ausführung	B × H	Text	Best.-Nr.	EUR	A
7 Aufstellpfosten	30,0 × 30,0 cm	Text nach Wahl	**M02920/..**		-
8 Aufstellpfosten	45,0 × 45,0 cm	Text nach Wahl	**M02925/..**		-



Individuelle Gestaltung

SignSystems® Produkte passen zu jedem Corporate Design. Gerne übernimmt unser Design Service die individuelle Anpassung an Ihren Firmenauftritt.
Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot über die gewünschten Leistungen.

Für eine schnelle und korrekte Bearbeitung benötigen wir folgende Angaben:

1. Bestell-Nr. des Monolithen
2. Angaben zu Ihrer individuellen Gestaltung (Logos, Texte, Farben,...)

Wir beraten Sie auch gerne persönlich, bitte rufen Sie uns an.

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

unser Sortiment umfasst mehr als 10.000 Standardprodukte in unterschiedlichen Materialausführungen für diverse Einsatz-gebiete. Eine Kurzbeschreibung der Materialien ist artikelbezogen in den Bestell- und Preistabellen oder der begleitenden Artikelbeschreibung enthalten. Im Kapitel „Sicherheitskennzeichnung" wurden langnachleuchtende Produkte aufgrund des erhöhten Sicherheitswertes für Ihr Unternehmen besonders herausgestellt.

Um langnachleuchtende Produkte sofort erkennen zu können, sind alle Ausführungen in den Preistabellen „leuchtend gelb" unterlegt. Die ersten Ziffern der Bestell-Nr. vor dem Punkt stehen für die Materialbeschreibung (z.B. Artikel-Nr. 15.0011), die Sie in ausführlicher Form hier finden.



11. Aluminium, geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung
Ein Spezialprodukt, das trotz seines günstigen Preises Ihren Anforderungen einer dauerhaften Kennzeichnung im Innen- und Außeneinsatz gerecht wird.

12. Aluminium, geprägt, Oberfläche retroreflektierend beschichtet
Für Spezialanwendungen im Innen- oder Außenbereich.

14. Aluminium HI 150, langnachleuchtend / tagesfluoreszierend
Langnachleuchtend und tagesfluoreszierend beschichtetes Aluminium, **langnachleuchtend** DIN 67510-1 Klasse C - 150/22 (mcd/m²)

15. Aluminium HI 150, langnachleuchtend
Langnachleuchtend beschichtetes Aluminium, DIN 67510-1 Klasse C - 150/22 (mcd/m²)

17. Aluminium HI 300, langnachleuchtend
Langnachleuchtend beschichtetes Aluminium, DIN 67510 -1 Klasse D - 300/45 (mcd/m²)

21. Weich-PVC-Folie, selbstklebend
Einsatz im Innen- oder Außenbereich möglich. Verklebung auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen.

25. Dokumenten-, Sicherheitsfolie, selbstklebend
selbstzerstörend bei Ablöseversuchen Einsatz vorwiegend im Innenbereich, für alle Prüf-Inventar und Kontrolletiketten, die fälschjungsicher angebracht werden müssen.

26. Folie retroreflektierend, selbstklebend
Refextionsklasse RA1 - DIN 67520, Folienaufbau A - DIN 67520

27. Folie, retroreflektierend, selbstklebend
Reflexions-Klasse RA2 - DIN 67520
Folienaufbau C - DIN 67520

28. Aluminiumfolie, selbstklebend, beschriftbar
Oberfläche silbermatt, mit stark haftendem Kleber ausgestattet. Diese Folie wird überwiegend für Typen- oder Leistungsschilder eingesetzt und kann nachträglich beschriftet werden.

29. Polyesterfolie (PET) , selbstklebend
Extrem wärmebeständig (bis 130 °C) für den Einsatz bei heißen Grundflächen. Lieferung überwiegend als Endlosrolle. Druckbild durch Laminat gegen mechanische Beanspruchungen geschützt.

30. Folienetiketten, selbstklebend, auf Bogen angestanzt
Ausführung wie Typ 21. oder 25.

31. Folienetiketten, selbstklebend, auf Rolle
Ausführung wie Typ 21., 25. oder 35. sowie Prüfplaketten für Großabnehmer selbstklebend auf Rolle (S. 136 -142) Ausführung wie 32.

32. Etiketten aus Spezialpapier, selbstklebend
Nicht für einen dauerhaften Außeneinsatz geeignet.

33. Folie, retroreflektierend, selbstklebend
Reflexions-Klasse RA2 - DIN 67520
Folienaufbau C - DIN 67520
Extrem stark hafentender Kleber

35. PE- oder PP-Folie, umweltschonend, selbstklebend

36. Magnetfolie für metallische Grundflächen
Selbsthaftende, magnetisierte Folie für glatte Flächen auf Fahrzeugen oder für Spezialanwendungen.

37. Folie HI 150, langnachleuchtend / tagesfluoreszierend, selbstklebend
Langnachleuchtend und tagesfluoresziernd beschichtete Folie, **langnachleuchtend** DIN 67510-1 Klasse C - 150/22 (mcd/m²)

38. Folie HI 150, langnachleuchtend, selbstklebend
Langnachleuchtend beschichtete Folie, DIN 67510-1 Klasse C - 150/22 (mcd/m²)

39. PROTECT – Widerstandsfähige Kennzeichnung
Selbstklebende Kennzeichnungen, Oberflächenschutz durch hochwertiges Polyester, für Anwendungen unter schwierigen Bedingungen.

41. Kunststoff (Polystyrol)
Bedingt witterungsbeständig, nicht UV-stabil.

42. Kunststoff, PVC light, 0,4 bis 0,5 mm stark
Spezialkunststoff für Türkennzeichnungen vorwiegend im Innenbereich (je nach Artikel rückseitig selbstklebend ausgerüstet).

43. Kunststoff (Hart-PVC), witterungsbeständig
Extrem schlagzäh, UV-beständig, für dauerhafte Kennzeichnungen.

44. Kunststoff HI 150, langnachleuchtend
Langnachleuchtend beschichteter Kunststoff, DIN 67510-1 Klasse C - 150/22 (mcd/m²)

45. Kunststoff (PVC-Hartschaumplatte) 2,0 bis 10,0 mm
Spezialkunststoff mit feinstrukturierter Oberfläche für den Innen- und Außeneinsatz. Geringes Gewicht, schwer entflammbar, feuchtigkeitsbeständig.

46. Acrylglas (Plexiglas®)
Absolut farblos und klar. Bruchfest, witterungs- und alterungsbeständig. Qualitativ hochwertige Oberfläche, gegen verdünnte Säuren und Alkalien gut beständig. Geringe Rauchentwicklung, Brandgase ungiftig und nicht korrosiv.

50. Aluminium Verbundmaterial (Alu Dibond)
Das stabile Material besteht aus zwei dünnen Aluminiumplatten, zwischen denen sich ein harter Kunststoffkern befindet, dadurch leichter als Aluminium-Vollmaterial; für den Außeneinsatz geeignet.

51. Aluminium hart, 0,56 bis 1,0 mm
Oberfläche bedruckt oder als Verstärkungsmaterial für selbstklebende Schilder.

52. Aluminium, polyesterbeschichtet, 2,0 mm stark
Bedruckt oder mit Hochleistungsfolie beschriftet. Extrem beständig für dauerhafte Beschriftungen im Außeneinsatz.

53. Aluminium in StVO-Ausführung mit RAL-Gütezeichen
Mi retroreflektierende Folie ausgerüstet.
Reflexions-Klasse RA1 - DIN 67520
Folienaufbau C - DIN 67520

54. Aluminium retroreflektierend
Mit retroreflektierender Folie ausgerüstet.
Reflexions-Klasse RA1 - DIN 67520
Folienaufbau A - DIN 67520

56. Aluminium retroreflektierend
Mit retroreflektierender Folie ausgerüstet.
Reflexions-Klasse RA1 - DIN 67520
Folienaufbau A - DIN 67520

57. Aluminium retroreflektierend
Mit retroreflektierender Folie ausgerüstet.
Reflexions-Klasse RA2 oder RA3 - DIN 67520
Folienaufbau B oder C - DIN 67520
(artikelabhängig)

58. AluMetalls, Oberfläche eloxiert
Typen- und Leistungsschilder aus eloxiertem Aluminium mit versiegelter Oberfläche. Die Schilder können nachträglich durch Gravur oder mit Stahlschlagstempeln beschriftet werden.

62. Stahlblech, retroreflektierend, feurverzinkt
Mit retroreflektierender Folie ausgerüstet.
Reflexions-Klasse RA1 - DIN 67520
Folienaufbau A - DIN 67520
Einsatz für Spezialsanwendungen an Fahrzeugen. Extrem robuste Ausführung.

64. Stahlblech, retroreflektierend, feurverzinkt nach StVO und GGVS
Mit retroreflektierender Folie ausgerüstet.
Reflexions-Klasse RA1 - DIN 67520
Folienaufbau A - DIN 67520
Einsatz für Spezialsanwendungen an Transportfahrzeugen.

70. Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas nach DIN EN12150-1.

80. Formalon-/Thermograv-Mehrschichtmaterial
Für Spezialkennzeichnungen im Haus- oder Anlagenbereich. Materialeigenschaften finden Sie am Produkt.

90. Spezialprodukt (Beschreibung am Artikel)
Unter diesem Schlüssel befindet sich ein Materialmix für diverse Produkte. Beschreibungen werden im Produkttext ausgewiesen.

Ecken, gerundet

Nahezu alle der rechteckigen sowie die dreieckigen Schilder (Aluminium, geprägt) werden mit abgerundeten Ecken ausgeliefert, so dass die Verletzungsgefahr durch spitze Ecken minimiert ist.

Bohrungen

Auf Wunsch können alle geprägten Aluminium-Schilder mit Bohrungen von Ø = 2,5 mm bis Ø = 3,5 mm ausgestattet werden.



Die ersten drei Ziffern der Bestell-Nr. vor dem Punkt stehen für eine detailgenaue Materialbeschreibung.

Materialbeschreibungen

Material-Nummer:	Beschreibung:	Materialstärke: in mm	Witterungs-beständig:	Temperatur-beständig: in °C	Nachträglich beschriftbar
11.	Aluminium geprägt	0,40 - 0,80	ja	- 40 bis + 160	--
12.	Aluminium geprägt, retroreflektierend	0,60 - 0,80	ja	- 40 bis + 120	--
14.	Aluminium HI 150, langnachleuchtend + tagesluoreszierend, Klasse C – 150/22				
15.	Aluminium HI 150, langnachleuchtend, Klasse C – 150/22	0,20 - 1,50	bedingt	- 30 bis + 135	--
17.	Aluminium HI 300, langnachleuchtend, Klasse D – 300/45	0,20 - 0,56	bedingt	- 30 bis + 135	--
21.	Weich-PVC-Folie	0,10	ja	- 30 bis + 70	ja
25.	Dokumenten-, und Sicherheitsfolie	0,25	bedingt	- 30 bis + 70	ja
26.	Folie retroreflektierend, RA1/A	0,18	ja	bis + 40	--
27.	Folie retroreflektierend, RA2/C	0,28	ja	bis + 40	--
28.	Aluminiumfolie	0,05	ja	- 30 bis + 130	ja
29.	Polyesterfolie (PET)	0,06	ja	- 40 bis + 130	--
30.	Folienetiketten auf Bogen	Angaben artikelbezogen Material-Nummer 21. oder 25.			
31.	Folien-, Papieretiketten (Prüfplaketten)	Angaben artikelbezogen Material-Nr. 21.,25.,35.oder 32.			
32.	Etiketten aus Spezialpapier	0,08	kurzzeitig	- 20 bis + 70	ja
33.	Folie retroreflektierend, RA2/C, extrem haftend	0,28	ja	bis + 40	--
35.	PE- oder PP-Folie	0,10	ja	- 30 bis + 70	ja
36.	Magnetfolie	0,80	ja	- 30 bis + 60	ja
37.	Folie HI 150, langnachleuchtend + tagesluoreszierend, Klasse C – 150/22				
38.	Folie HI 150, langnachleuchtend, Klasse C – 150/22	0,10	nein	- 30 bis + 120	--
39.	PROTECT – Polyester	0,4	ja	- 40 bis + 80	--
41.	Kunststoff (Polystyrol)	1,00 - 2,00	bedingt	- 20 bis + 80	ja
42.	Kunststoff (PVC light)	0,40	bedingt	- 20 bis + 80	ja
43.	Kunststoff (Hart-PVC)	1,00 - 2,00	ja	- 20 bis + 120	ja
44.	Kunststoff HI 150, langnachleuchtend, Klasse C – 150/22	1,20	bedingt	--	ja
45.	Kunststoff (PVC-Hartschaumplatte)	2,00 - 10,00	ja	- 30 bis + 50	ja
46.	Acrylglas (Plexiglas)	3,00 - 10,00	ja	- 20 bis + 70	--
50.	Aluminium-Verbundmaterial (Dibond)	2,00 - 3,00	ja	- 50 bis + 80	ja
51.	Aluminium hart	0,56 - 1,00	ja	- 40 bis + 120	ja
52.	Aluminium, polyesterbeschichtet	2,00	ja	- 40 bis + 160	--
53.	Aluminium, retroreflektierend, RA1/C, (RAL - Gütezeichen)	2,00	ja	- 40 bis + 120	--
54.	Aluminium, retroreflektierend, RA1/A	1,00 - 2,00	ja	- 40 bis + 120	ja
56.	Aluminium, retroreflektierend, RA1/A	1,50	ja	- 40 bis + 120	--
57.	Aluminium, retroreflektierend, RA2/C oder RA3/C	1,50	ja	- 40 bis + 120	--
58.	AluMetalls, eloxiert	0,50 - 1,00	ja	- 40 bis + 120	ja
62.	Stahlblech, feuerverzinkt, retroreflektierend, RA1/A	2,00	ja	- 40 bis + 120	--
64.	Stahlblech, feuerverzinkt, für StVO und GGVS	2,00	ja	- 40 bis + 120	--
70.	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)	8,00	ja	- 20 bis + 70	--
80.	Formalon-/Thermograv-Mehrschichtmaterial	1,40	ja	- 40 bis + 85	ja

Service

Sie finden hier die wichtigsten Vorschriften und Normen zur Sicherheits- und Verkehrskennzeichnung mit einem Verweis auf die Seiten, auf denen Sie Produkte zu diesen Publikationen finden.

Wir beliefern Sie immer nach den aktuell gültigen Standards und passen unser Produktprogramm diesbezüglich laufend an.

Bezugsquellen:

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften- und Regelwerke
Carl Heymanns Verlag KG
Luxemburger Straße 449
50939 Köln
Tel.: 02 21 / 9 43 73-30
Fax: 02 21 / 9 43 73-30

DIN-Normen
Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Tel.: 0 30 / 26 01-22 60
Fax: 0 30 / 26 01-12 60
www.beuth.de

VDE-Bestimmungen
VDE Verlag GmbH
Bismarckstraße 33
10625 Berlin
Tel.: 0 30 / 34 80 01-0
Fax: 0 30 / 34 80 01-9088
www.vde-verlag.de

Kategorie:	Kürzel:	Titel:	Seite:
Gesetze	**BDSG**	Bundesdatenschutzgesetz	195
Gesetze	**JuSchG**	Jugendschutzgesetz	96
Verordnungen	**DSGVO**	Datenschutz-Grundverordnung	195
	GefStoffV	Gefahrstoffverordnung	102-107
	GGVSEB	Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt	154-155, 172, 176
	ADR	Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße	152-153, 170, 174
	RID	Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter	152-153
	IATA	Dangerous Goods Regulation	152-153
	StVZO	Straßenverkehrszulassungsordnung	173
	GHS / CLP	Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen	102-106
Arbeitsstättenregel	**ASR A1.3**	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung	5-12, 14-15, 34-36, 51-58, 62-68, 70-80, 92-93, 96
	ASR A3.4/3	optische langnachleuchtende Leitsysteme	4-5, 24-27
DGUV-Vorschriften	**DGUV-Vorschrift 52 (bisher BGV D6)**	Krane	95
DGUV-Informationen	**DGUV-Information 204**	Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen	95
	DGUV-Information 203-005 (bisher BGI 600)	Auswahl und Betrieb ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach Einsatzbedingungen	90-91
Normen	**DIN 2403**	Kennzeichnung von Rohrleitungen nach dem Durchflussstoff	108-115
	DIN 2404	Kennfarben für Heizungsrohrleitungen	111
	DIN 4066	Hinweisschilder für die Feuerwehr	40-45
	DIN 4844-2 +DIN 4844-2/A1	Graphische Symbole – Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen – Teil 2: Registrierte Sicherheitszeichen	9, 14, 51, 54, 56, 58-59, 63, 67, 71, 73, 80
	DIN 6171	Aufsichtfarben für Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen – Teil 1: Farbbereiche bei Beleuchtung mit Tageslicht	172-175
	DIN 11030	Landmaschinen und Traktoren – Kenntlichmachung von Anbaugeräten und angehängten Arbeitsgeräten – Warntafel und Warnfolie	173
	DIN 14096	Brandschutzordnung - Regeln für das Erstellen und das Aushängen	46
	DIN 14623	Orientierungsschilder für automatische Brandmelder	47
	DIN 25430	Sicherheitskennzeichnung im Strahlenschutz	74, 93
	DIN 30710	Sicherheitskennzeichnung von Fahrzeugen und Geräten	173
	DIN 33450	Grafisches Symbol zum Hinweis auf Beobachtung mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Video-Infozeichen)	195
	DIN 58956-10	Medizinische Mikrobiologie; Medizinisch-mikrobiologische Laboratorien, Sicherheitskennzeichnung	74

Kategorie:	Kürzel:	Titel:	Seite:
Normen	**DIN 67510-4**	Langnachleuchtende Pigmente und Produkte Teil 4 – Produkte für langnachleuchtende Sicherheitsleitsysteme; Markierungen und Kennzeichnungen	5-23, 34-38, 40-41
	DIN 67520	Retroreflektierende Materialien zur Verkehrssicherung; Lichttechnische Mindestanforderungen an Reflexstoffe	172-173
	DIN EN 179	Schlösser und Baubeschläge - Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen - Anforderungen und Prüfverfahren	28
	DIN EN 1125	Schlösser und Baubeschläge - Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte für Türen in Rettungswegen - Anforderungen und Prüfverfahren	28
	DIN EN 1838	Angewandte Lichttechnik – Notbeleuchtung	24-27
	DIN EN 60445, VDE 0197	Grund- und Sicherheitsregeln für die Mensch-Maschine-Schnittstelle – Kennzeichnung von Anschlüssen elektrischer Betriebsmittel und angeschlossenen Leiterenden und Leitern	90-91
	DIN EN 60598-1, VDE 0711-1	Leuchten Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen	24-27
	DIN EN 60598-2-22, VDE 0711 Teil 2-22	Leuchten Teil 2-22: Besondere Anforderungen – Leuchten für Notbeleuchtung	24-27
	DIN EN ISO 7010 +DIN EN ISO 7010/A1-A7	Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Registrierte Sicherheitszeichen (ISO 7010:2011); + Änderungen A1 - A7	7-12, 14-15, 34-39, 50-59, 62-68, 70-90, 92-93, 130
	DIN ISO 3864-1	Graphische Symbole – Sicherheitsfarben und Sicherheits-zeichen – Teil 1 Gestaltungsgrundlagen für Sicherheitszeichen und Sicherheitsmarkierungen	357
	DIN ISO 16069	Graphische Symbole - Sicherheitszeichen - Sicherheitsleitsysteme	5, 18
	DIN VDE 0105-100	Betrieb von elektrischen Anlagen	95
	DIN VDE 0132; VDE 0132	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen	95
Technische Regel für Gefahrstoffe	**TRGS 201**	Einstufung und Kennzeichnung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen	102-106, 109-115
	TRGS 519	Asbest-, Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten	61
	TRGS 555	Betriebsanweisung und Information der Beschäftigten	107
Sonstige Vorschriften	**ECE R 70**	ECE-Regelung Nr. 70 (Anlageband zur Verordnung über die Inkraftsetzung der ECE-Regelung Nr. 70) über einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Tafeln zur hinteren Kennzeichnung schwerer und langer Fahrzeuge	172
	ECE R 104	Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung retroreflektierender Markierungen für schwere und lange Fahrzeuge und ihre Anhänger	173

Produktinfo

Formen und Farben

Zweck jeglicher Sicherheitskennzeichnung ist es, schnell und unmissverständlich die Aufmerksamkeit auf Gegenstände und Sachverhalte zu lenken, die Gefahren verursachen können.


Bedeutung der Sicherheitsfarben gemäß ASR A1.3 und DIN ISO 3864-1.

Zur Sicherheit wurden Farben gewählt, die kontrastieren und bedeutende psychologische Eigenschaften haben.

Die Sicherheitsfarbe vermittelt Gefahr, Gebote und Verbote oder auch Gefahrlosigkeit und Hilfe. Die Signalwirkung der Farbgebung wird unterstützt durch die Wahl bestimmter geometrischer Formen für bestimmte Bedeutungen.


Erst in der Kombination von geometrischer Form– und Sicherheitsfarbe – zusammen mit dem Bildzeichen (Symbol) – entsteht das in seiner Aussage unverwechselbare und damit eindeutige Sicherheitszeichen.

Bezeichnung der Farben nach DIN 5381 und RAL

Form und Sicherheitsfarbe	Bedeutung oder Aufgabe	Anwendungsbeispiele
	Halt Verbot	Notausschalteinrichtungen, Verbotszeichen
	Brandschutz	Brandschutzzeichen
	Warnung Vorsicht! Mögliche Gefahr	Hinweis auf Gefahren (Feuer, Explosion, Strahlen usw.), Kennzeichnung von Schwellen, gefährlichen Durchlässen und Hindernissen
	Gefahrlosigkeit Rettung Erste Hilfe	Kennzeichnung von Rettungswegen und Notausgängen, Rettungsduschen, Erste Hilfe- und Rettungsstationen
	Gebot	Besonderes Verhalten oder Tätigkeit, z.B. Verpflichtung zum Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung; Hinweiszeichen
	Hinweis	

Sicherheitsfarbe	Kontrastfarbe	Farbe des Bildzeichens
Verbotszeichen DIN 5381 rot RAL 3001 signalrot	DIN 5381 weiß RAL 9003 signalweiß	DIN 5381 schwarz RAL 9004 signalschwarz
Brandschutzzeichen DIN 5381 rot RAL 3001 signalrot	DIN 5381 weiß RAL 9003 signalweiß	DIN 5381 weiß RAL 9003 signalweiß
Warnzeichen DIN 5381 gelb RAL 1003 signalgelb	DIN 5381 schwarz RAL 9004 signalschwarz	DIN 5381 schwarz RAL 9004 signalschwarz
Rettungszeichen DIN 5381 grün RAL 6032 signalgrün	DIN 5381 weiß RAL 9003 signalweiß	DIN 5381 schwarz RAL 9004 signalschwarz
Gebotszeichen **Hinweiszeichen** DIN 5381 blau RAL 5005 signalblau	DIN 5381 weiß RAL 9003 signalweiß	DIN 5381 weiß RAL 9003 signalweiß

Erkennungsweiten für beleuchtete Sicherheitszeichen






Rettungs-, Brandschutz-, Hinweis- und Zusatzzeichen

Seitenlänge: b x a in cm	Max. Erkennungsweite: in m
10,0 x 10,0	10
20,0 x 10,0	10
15,0 x 15,0	15
30,0 x 15,0	15
20,0 x 20,0	20
40,0 x 20,0	20
25,0 x 25,0	25
30,0 x 30,0	30



Warnzeichen

Seitenlänge: in cm	Max. Erkennungsweite: in m
5,0	1
10,0	3
20,0	6
31,5	10
40,0	12



Verbots– und Gebotszeichen

Durchmesser: in cm	Max. Erkennungsweite: in m
5,0	2
10,0	4
20,0	8
31,5	12
40,0	16

Kunden-Nr.: ☐☐☐☐☐☐

Absender

Firma

Branche

Ansprechpartner/in

Straße

PLZ/Ort

Telefon Telefax

E-Mail

Ihre Kommissions-/Bestell-Nr.

Bestellung

Bestellnummer*	Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis (€)	Gesamtpreis (€)

***** Bitte ergänzen Sie im Bedarfsfall die Bestellnummer mit den entsprechenden Zusatzangaben: z.B. Bild- oder Text-Nr., Jahreszahl, Farbe etc.

Netto-Warenwert (€)

zzgl. Versandkosten nach Aufwand

Die aktuellen Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.
Die Bestellung gilt für Katalogartikel aus dem Katalog **signsafety**.
Schilder mit individuellen Textwünschen bitte als Anlage auf einer separaten Liste beifügen.

Lieferwunsch: (bitte ankreuzen)

[ ] Wir bitten um Auslieferung der Ware gegen günstige Berechnung.

[ ] Wir holen ab! Bitte benachrichtigen Sie uns bei Bereitstellung unter

Datum

Unterschrift / Firmenstempel

Telefon

signsafety-

signsafety®

warnen_ sichern_ beschriften_ orientieren_

Ihr kompetenter signsafety®-Partner freut sich auf Sie!

Unser Angebot gilt ausschließlich für
Unternehmen, Selbstständige und Gewerbetreibende.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.